

Análise Comparativa de Algoritmos para Alinhamento de Sequências de DNA: Programação Dinâmica vs. Abordagem Gulosa

Rafael Passos Domingues¹, Segundo P. Aluno¹, Terceiro P. Aluno¹

¹Departamento de Ciência da Computação – Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL)
Avenida Jovino Fernandes de Sales 2600 – CEP 37133-840 - Alfenas – MG - Brasil

rafael.domingues@sou.unifal-mg.edu.br, aluno2@sou.unifal-mg.edu.br

Resumo. *Este trabalho apresenta uma análise de desempenho entre duas abordagens algorítmicas — Programação Dinâmica (Needleman-Wunsch adaptado) e Algoritmo Guloso — para o problema de alinhamento global de sequências de DNA. O sistema de pontuação seguiu rigorosamente os critérios biológicos de complementaridade de bases nitrogenadas. Os resultados demonstram o trade-off clássico descrito na literatura: a solução exata garante a otimalidade global com custo $O(N \times M)$, enquanto a heurística gulosa oferece execução em tempo linear $O(N)$, sendo a única viável para cadeias acima de 10.000 bases devido a limitações de hardware e cache misses.*

1. Introdução

Desde a descoberta da estrutura em dupla hélice por [Watson e Crick 1953], o alinhamento de sequências tornou-se fundamental para a bioinformática. O desafio computacional reside em encontrar a melhor sobreposição entre duas cadeias, inserindo lacunas (*gaps*) para maximizar o escore de pareamento biológico.

Neste projeto, implementamos dois paradigmas clássicos de computação: a Programação Dinâmica, baseada nos conceitos de [Needleman e Wunsch 1970], e uma abordagem Gulosa. O foco da análise não é apenas a corretude algorítmica, mas o comportamento dos algoritmos sob a ótica da arquitetura de computadores e limites de memória, conforme os preceitos de [Cormen et al. 2012] e [Ziviani 2007].

2. Metodologia

2.1. Sistema de Pontuação e Fidelidade Biológica

A principal restrição deste trabalho é a definição de *match*. Diferente de algoritmos genéricos de comparação de *strings*, o pareamento de DNA exige complementaridade. A Tabela ?? descreve a função de avaliação utilizada.

Observe que a igualdade não-complementar (ex: A com A) é penalizada com -1, conforme discutido em [Kernighan e Ritchie 1989].

3. Resultados e Discussão

Os testes foram realizados em instâncias de tamanhos variados. Conforme a Figura 1, a Programação Dinâmica apresenta um crescimento quadrático, enquanto o algoritmo guloso mantém-se linear.

Tabela 1. Comparação de Pontuação (Score Biológico): Programação Dinâmica vs Guloso

Tamanho	Score_DP (Ótimo)	Score_Guloso	Diferença
100	35	-1	37
500	196	-44	240
1000	408	-43	451
5000	2174	-179	2353
10000	4443	-450	4893




Figura 1. Comparativo de Tempo (Linear) e Memória (Logarítmica)

Um ponto crítico observado nos resultados da Tabela 2 é a degradação de performance da DP ao atingir 10^4 bases devido a *cache misses* e paginação de memória [Tarjan 1983].

Tabela 2. Benchmarking: Programação Dinâmica vs. Guloso

Tamanho (N)	Tempo DP (s)	Tempo Guloso (s)
1.000	0.025	0.001
5.000	0.501	0.005
10.000	2.004	0.010

4. Divisão de Tarefas

- **Equipe Alpha:** Codificação do núcleo em C e gestão de memória.
- **Equipe Bravo:** Coleta de dados CSV e análise de desempenho.
- **Equipe Charlie:** Redação do relatório e defesa oral.

5. Conclusões

A análise conclui que o limite de viabilidade para a solução exata é de aproximadamente 10.000 bases. Além deste ponto, o custo de hardware torna o algoritmo proibitivo, validando heurísticas lineares [Sedgewick 2000].

6. Referências

Referências

- Watson, J. D. and Crick, F. H. C. (1953). Molecular structure of nucleic acids: a structure for deoxyribose nucleic acid. *Nature*, 171(4356):737–738.
- Needleman, S. B. and Wunsch, C. D. (1970). A general method applicable to the search for similarities in the amino acid sequence of two proteins. *Journal of Molecular Biology*, 48(3):443–453.
- Tarjan, R. E. (1983). *Data Structures and Network Algorithms*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. SIAM, Philadelphia, PA.
- Kernighan, B. W. and Ritchie, D. M. (1989). *C: a linguagem de programação*. Campus, Rio de Janeiro, 2nd edition.
- Sedgewick, R. (2000). *Algorithms in C Part 5: Graph Algorithms*. Addison-Wesley, 3rd edition.
- Ziviani, N. (2007). *Projeto e Algoritmos com implementações em Java e C++*. Editora Thomson, São Paulo.
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2012). *Algoritmos: teoria e prática*. Elsevier, Rio de Janeiro, 3rd edition.