

Documentação da API REST: Sistema de Agendamento Híbrido

Versão: 1.1 (Foco Mobile & Ordenação Temporal)

Tecnologia Base: Python (FastAPI)

Protocolo: HTTP/1.1 (REST)

Formato de Dados: JSON

1. Visão Geral e Padrões

A API serve como backend para o App Mobile dos colaboradores e para o Bot de WhatsApp.

- **Base URL:** /api/v1
- **Timezone:** Todas as datas (requested_at, created_at) devem trafegar em **UTC (ISO 8601)** (ex: 2026-03-10T14:00:00Z). O Front-end converte para o horário local do usuário.
- **Paginação:** Endpoints de listagem suportam limit e offset.

Autenticação

Todos os endpoints privados exigem o header:

Authorization: Bearer <seu_token_jwt>

2. Autenticação e Dispositivos

2.1 Login (Obter Token)

POST /auth/token

Gera o token de acesso para o App Mobile.

- **Body (application/x-www-form-urlencoded):**
 - username: Email do colaborador.
 - password: Senha.
- **Response (200 OK):**

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJIUzI1Ni...",
  "token_type": "bearer",
  "user_id": "uuid-colaborador",
  "user_name": "Dr. Silva"
}
```

2.2 Registrar Dispositivo (Push Notification)

POST /users/me/device

Vincula o token do celular (Expo Push Token) ao usuário para receber alertas. Deve ser chamado sempre que o App abrir.

- **Header:** Authorization: Bearer <token>
- **Body:**

```
{
  "push_token": "ExponentPushToken[xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx]",
  "platform": "android"
}
```
- **Response (200 OK):** { "message": "Device synced" }

3. Endpoints de Agendamento (Core)

3.1 Listar Agenda Interativa (Ordenada)

GET /appointments/my-agenda

Retorna a lista de compromissos do colaborador logado.

Regra de Ouro: A lista é estritamente ordenada por requested_at ASC (do mais próximo para o mais distante), garantindo que a "próxima tarefa" esteja sempre no topo.

- **Header:** Authorization: Bearer <token>
- **Query Parameters:**
 - status: (Opcional) Filtra por estado (ex: PENDING_APPROVAL para ver só o que precisa confirmar). Se omitido, traz CONFIRMED e PENDING.
 - from_date: (Opcional) Data inicial (ISO). *Default: Data/Hora atual.*
 - limit: (Opcional) Inteiro. *Default: 50.*
- **Response (200 OK):**

Nota: A resposta inclui campos calculados (is_today, urgency_label) para facilitar a UI do React Native.

```
[
  {
    "id": "a1b2c3d4-...",
    "client_name": "Maria Oliveira",
    "client_phone": "+5511999998888",
    "service_type": "Consulta Inicial",
    "requested_at": "2026-03-10T14:00:00Z",
    "status": "PENDING_APPROVAL",
    "meta_ui": {
      "is_today": true,
      "urgency_level": "high",
      "display_time": "14:00",
      "relative_time": "em 30 minutos"
    }
  },
  ...
]
```

```
{
  "id": "e5f6g7h8-...",
  "client_name": "João Santos",
  "service_type": "Retorno",
  "requested_at": "2026-03-10T16:00:00Z",
  "status": "CONFIRMED",
  "meta_ui": {
    "is_today": true,
    "urgency_level": "normal",
    "display_time": "16:00",
    "relative_time": "em 2 horas e meia"
  }
}
```

3.2 Criar Agendamento (Webhook Bot)

POST /appointments

Endpoint usado pelo Bot de WhatsApp para inserir uma nova solicitação.

- **Auth:** API Key do Bot (Header X-API-Key).
- **Body:**

```
{
  "client_name": "Ana Clara",
  "client_phone": "+5511988887777",
  "requested_at": "2026-03-11T09:00:00Z",
  "collaborator_id": "uuid-colaborador",
  "notes": "Cliente informou que é a primeira vez."
}
```

- **Efeito Colateral:** Dispara Push Notification para o collaborator_id.
- **Response (201 Created):** { "id": "...", "status": "PENDING_APPROVAL" }

3.3 Confirmar Agendamento

PATCH /appointments/{id}/confirm

O colaborador aceita o horário.

- **Header:** Authorization: Bearer <token>
- **Body:** (Vazio)
- **Efeito Colateral:** Dispara Webhook para o Bot enviar mensagem de sucesso ao cliente.
- **Response (200 OK):** { "status": "CONFIRMED", "client_notified": true }

3.4 Reagendar / Negociar

PATCH /appointments/{id}/negotiate

O colaborador recusa o horário original e propõe um novo.

- **Header:** Authorization: Bearer <token>
- **Body:**

```
{
  "new_proposed_time": "2026-03-11T11:00:00Z",
  "reason": "Conflito de agenda, horário reservado para almoço."
}
```
- **Efeito Colateral:** Dispara Webhook para o Bot enviar a contraproposta ao cliente.
- **Response (200 OK):**

```
{
  "status": "NEGOTIATING",
  "original_time": "2026-03-11T09:00:00Z",
  "proposed_time": "2026-03-11T11:00:00Z"
}
```

4. Modelos de Dados (Schemas)

Enum: Status do Agendamento

1. PENDING_APPROVAL: Aguardando ação do colaborador (Cor sugerida: Amarelo/Laranja).
2. CONFIRMED: Confirmado e agendado (Cor sugerida: Verde).
3. NEGOTIATING: Proposta enviada ao cliente, aguardando resposta dele (Cor sugerida: Azul).
4. CANCELLED: Cancelado definitivamente (Cor sugerida: Cinza/Vermelho).

Objeto: MetaUI (Helper para Mobile)

Este objeto é gerado pelo Backend para evitar lógica complexa de datas no Frontend.

- **is_today:** (Boolean) Se é para o dia corrente.
- **urgency_level:** (String) high (menos de 2h), normal (hoje), low (futuro).
- **relative_time:** (String) Texto amigável ("amanhã", "em 10 min").

5. Tratamento de Erros

- **401 Unauthorized:** Token JWT inválido ou expirado. O App deve deslogar o usuário.
- **409 Conflict:**
 - Ao tentar confirmar um horário que já foi ocupado por outro cliente nesse meio tempo.
 - Mensagem de erro: "Time slot already booked by another appointment."
- **422 Validation Error:** Data inválida ou campos obrigatórios faltando.