

Padrão de interação com agentes no aplicativo gerado — rascunho v0.1

Data: 03/10/2026 · Para: o agente de Geração de Código do LangNet · Status: para revisão do autor

1. O desenho

Onde	O que é	Para quem
LangNet (fábrica)	a interface do visualtasksexec com as abas (rede de Petri, execução, verboses)	quem constrói: testa a orquestração dos agentes
Aplicativo gerado (máquina)	os mesmos agentes, a mesma rede de Petri e o mesmo framework (frameworkagentsadapter), com uma interface amigável	quem usa: médico, enfermeiro, administrador

No aplicativo gerado, o usuário **nunca** vê lugar, transição, token, verbose nem JSON. Ele vê a pergunta, o que o sistema está fazendo em linguagem dele, a resposta e o porquê.

2. Três tipos de execução, declarados no caso de uso

Cada linha "Resposta do Sistema" do fluxo principal e dos fluxos de exceção traz **Executado por**:

Valor	O que é	Quem escreve	Roda IA?
pronto	login, cadastro, relatório, auditoria	molde determinístico do gerador	não
código gerado	regra própria do caso de uso que um programa comum resolve	o LLM, uma vez, na Geração de Código	não
agente	interpretar, classificar, decidir, redigir	a tarefa no framework (CrewAI), definida em Agentes e Tarefas	sim, a cada execução

Teste para separar código gerado de agente: *um programa comum, lendo o banco e seguindo uma regra escrita, resolveria?* Sim → código gerado.

3. Os dois modos de interação com agente

Modo A — agente embutido na tela de negócio

A tela do caso de uso continua sendo a tela do caso de uso (campos, tabelas, indicadores). O passo agente aparece **dentro** dela, como um bloco. É o modo padrão quando o caso de uso é uma tela de trabalho (ex.: UC-011, multirresistência; UC-013, redigir o alerta).

Modo B — conversa (chat)

Um painel de conversa conduz uma **sequência** de passos de agente e de programa, tirada da rede de Petri: pergunta ao usuário só o que falta, executa, mostra o resultado de cada etapa e segue. É o modo para fluxos que atravessam vários casos de uso (ex.: "analisar o caso CAS-2023-001": tradução → classificação → multirresistência → recomendação → alerta).

Regra de escolha (declarada na etapa de Interface, por tela): o caso de uso com um passo agente dentro de uma tela de trabalho → **Modo A**. A sequência da rede que começa num gatilho do usuário e passa por mais de um caso de uso → **Modo B**. O mesmo agente pode aparecer nos dois modos; a tarefa é uma só.

4. A ficha de interação — o que o gerador recebe por passo agente

Montada pelo programa a partir das etapas anteriores (não é inventada pelo modelo):

```
acao: "Identificar multirresistência"          # rótulo do botão (Interface)
caso_de_uso: UC-011                           # Especificação
tarefa: evaluate_multidrug_resistance         # Agentes e Tarefas
modo: embutido                               # embutido | conversa (Interface)
entradas:                                     # cada entrada diz DE ONDE vem
- campo: caso_id
  origem: contexto                           # contexto (caso/atendimento corrente) | tela (campo X) | perguntar | programa
  pergunta: "Qual caso clínico você quer avaliar?" # usada se o contexto estiver vazio
  escolher_de: casos_clinicos                # lista para escolher (nunca digitar id)
- campo: antibiograma_traduzido
  origem: programa                           # o programa busca no banco / no passo anterior; o usuário não vê
saídas:                                       # como cada campo de saída aparece
- campo: multirresistente                    ; mostrar: decisao          # selo grande: Sim / Não / Pendente
- campo: classes_resistentes                 ; mostrar: lista
- campo: contagem_classes_resistentes        ; mostrar: indicador
```

```

- campo: justificativa          ; mostrar: texto          # sempre visível, nunca escondida
grava: { tabela: decisoes_sistema, mostrar_registro: true }
humano_no_meio: confirmar      # nenhum | confirmar | revisar_e_editar
recusas:                      # do fluxo de exceção do caso de uso
- quando: "antibiograma sem classe"
  mensagem: "Classe ausente em um ou mais antimicrobianos."
- quando: "caso não informado"
  mensagem: "Escolha um caso clínico para avaliar."
depois: [ "Redigir alerta (UC-013)" ]      # próxima ação sugerida, tirada da rede

```

5. Os componentes de interface (sempre os mesmos, em todo aplicativo)

Componente	Para quê	Regras
Seletor de contexto	escolher o caso/atendimento quando falta	lista com rótulo legível (paciente, data, situação); nunca campo de id
Botão de ação do agente	disparar o passo	rótulo igual ao do caso de uso; desabilitado só com o motivo escrito ao lado
Andamento	mostrar o que está acontecendo	frases do usuário ("lendo o antibiograma...", "contando classes resistentes..."), tiradas dos passos da tarefa; sem verbose técnico
Cartão de decisão	mostrar o resultado	o veredito em destaque, os números, a justificativa sempre visível, a versão do critério, link "ver registro"
Pergunta	pedir uma entrada que falta	a pergunta da ficha, com o tipo certo de campo (lista, data, número)
Confirmação	humano no meio	Aceitar · Refazer com observação · Cancelar — a observação vai para o agente na nova tentativa
Recusa	o agente não pôde decidir	a mensagem do caso de uso + o que falta para poder decidir; nunca "sucesso"
Erro	falha técnica	mensagem clara + "tentar novamente"; o erro real vai para o registro, nunca some
Próximo passo	continuar o fluxo	botão para a ação seguinte da rede, levando o contexto

No **Modo B**, as mesmas peças viram mensagens da conversa: a pergunta é uma mensagem do sistema, o cartão de decisão é uma mensagem com o cartão, a confirmação são botões na mensagem.

6. Estados de toda interação (os dois modos)

aguardando entrada → executando → concluído | recusado | erro → (confirmado | refazer)

Toda tela e todo chat tratam **os cinco**. Resposta com status: erro ou recusa **nunca** aparece como sucesso.

7. De onde vem cada pedaço (as etapas do pipeline)

Pedaço da ficha	Etapas
Executado por de cada passo, mensagens de recusa	Especificação
tela, rótulo da ação, modo, componentes	Interface & Protótipo
tarefa, entradas e saídas com tipo	Agentes & Tarefas
origem das entradas, depois	Sequência e Rede de Petri
grava	Modelo de Dados

8. Regras para o agente de Geração de Código

1. Para cada passo agente, ler a ficha e gerar **só** com os componentes da seção 5.
2. Toda entrada tem origem; contexto vazio vira **Pergunta**, nunca valor vazio enviado ao agente.
3. Toda saída declarada aparece; a justificativa nunca fica escondida.
4. As mensagens de recusa são as do caso de uso, literais.
5. O agente roda no framework, pela mesma tarefa que a fábrica testou; nada de reimplementar a tarefa na tela.
6. Para cada passo código gerado, escrever a resposta como código comum, com as mensagens do caso de uso.
7. Para cada passo pronto, usar o molde.

Portão (programa, não modelo): toda ação de toda tela tem quem a execute; toda entrada tem origem; toda mensagem de exceção aparece no código; nenhuma resposta de erro é tratada como sucesso.

9. Exemplo — BioByte

- **Modo A, UC-011:** abre a tela → sem caso no contexto, aparece "Qual caso clínico você quer avaliar?" com a lista de casos → "Identificar multirresistência" → andamento "lendo o antibiograma... contando classes resistentes..." → cartão: **Multirresistente: Sim** · **4 classes** (cefalosporina, betalactâmico, fluoroquinolona, aminoglicosídeo), justificativa visível, "ver registro" → botão "Redigir alerta".
- **Modo B, "analisar um caso":** "Qual caso?" → tradução (cartão) → classificação (cartão: *Pendente* — *faltam os critérios NHSN vigentes e a data de início do caso*) → a conversa diz o que falta e oferece continuar só com a multirresistência → alerta redigido → "Enviar à equipe?" (confirmação).

10. Decisões que preciso de você

1. O Modo B (chat) é **um painel por fluxo** (ex.: "Analisar caso") ou **um assistente único** do aplicativo que sabe acionar todos os fluxos?
2. humano_no_meio: qual é o padrão — confirmar sempre decisão clínica, ou só antes de gravar/enviar?
3. O andamento pode mostrar o **pensamento** do agente resumido, ou só os passos?
4. Qual versão do framework o aplicativo gerado usa: frameworkagentsadapter (TropicalSales) ou v4/v5?