

Revisão da ClinIA v2 — 100% pela interface do LangNet

Data: 20/08/2026 **Regra desta rodada:** todas as correções são feitas pela UI do LangNet (botões Regenerar / Revisar / Refinar-via-chat / Aprovar), enviando instruções ao agente. **Zero edição de código.** O objetivo é medir a **capacidade do sistema (o "code model") de se auto-corrigir sozinho**, sem interferência humana no código.

Cada etapa registra: a tela, a **instrução enviada ao agente**, o antes/depois, e se **funcionou ou não**. Onde a UI não consegue, isso é anotado como **limitação da capacidade atual** (não é corrigido no código).

Projeto: **ClinIA v2 (comparação)** · 9cbea119-c57b-4df1-a183-2ff68b5040e1 Interface: http://localhost:3000 · Backend: :8000

Método

Dirijo a interface do LangNet via navegador (headless), autenticado, navegando pelas rotas /project/<id>/<etapa>. Em cada etapa uso os controles da própria tela — **não** chamo API nem edito arquivos.

Etapa 1 — Modelo de Dados

1.1 Estado inicial (tela)

A etapa gera schema SQL + models.py + Alembic a partir da Especificação. A validação automática do próprio LangNet apontou **3 problemas** (score 75/100):

- **[medium]** AGENTE_DE_ENCAMINHAMENTO_MEDICO_ESPECIALISTA : FK id_agente_encaminhamento com ON DELETE SET NULL , deveria ser CASCADE .
- **[low]** PACIENTE : coluna idade sem CHECK de valor positivo.
- **[low]** PRONTUARIO : data_criacao é DATETIME , TIMESTAMP seria preferível.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extrai entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Origem: Especificação bfce38a4...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Refinar com o agente

Rascunho

Versão v1

DBMS MySQL

10 tabelas

Aprovar

Validação (score 75/100) — 3 problemas

[medium]

AGENTE_DE_ENCAMINHAMENTO_MEDICO_ESPECIALISTA: FK 'id_agente_encaminhamento' tem ON DELETE SET NULL, mas deve ser CASCADE para manter a integridade referencial

[low]

PACIENTE: Coluna 'idade' poderia ter uma constraint CHECK para garantir valores positivos

[low]

PRONTUARIO: Coluna 'data_criacao' é do tipo DATETIME, mas geralmente TIMESTAMP é preferível por ser mais compacto e eficiente

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

PACIENTE

Informações pessoais e médicas do paciente.

id_paciente

nome

idade

historico_medico

created_at

updated_at

UUID

VARCHAR (200)

INTEGER

TEXT

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN DEF

NN DEF

NN DEF

PRONTUARIO

Registro completo do histórico médico do paciente.

id_prontuario

data_criacao

detalhes_medicos

nivel_urgencia

diagnostico_inicial

especialidade_encaminhada

id_paciente

created_at

UUID

DATETIME

TEXT

ENUM

TEXT

VARCHAR (100)

UUID

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN

NN

NN DEF

NN DEF

1.2 Instrução enviada ao agente (via chat "Refinar com o agente")

Abri o painel **Refinar via chat** e enviei, pela UI, exatamente:

Corrija os 3 problemas apontados na validação: 1) em AGENTE_DE_ENCAMINHAMENTO_MEDICO_ESPECIALISTA, a FK id_agente_encaminhamento deve ser ON DELETE CASCADE em vez de SET NULL; 2) adicione CHECK (idade >= 0) na tabela PACIENTE; 3) troque a coluna data_criacao de PRONTUARIO de DATETIME para TIMESTAMP com DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP. Mantenha todas as demais colunas e o restante do schema exatamente como está.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Modelo de Dados

Gera schema SQL, models.py (SQLAlchemy+Pydantic) e migrations Alembic a partir da especificação. Extraí entidades e relacionamentos automaticamente.

Especificação

Historico

Spec v1 (bfce38a4...)

Origem: Especificação bfce38a4...

Configuração

Banco de dados (DBMS)

MySQL

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Regenerar do zero

Revisar

Ocultar chat

Refinar via chat

Pedra mudanças: "adicione tabela X", "coloque índice em Y", "remova campo Z"...

do schema exatamente como esta.

Enviar

Rascunho

Versão v1

DBMS MySQL

10 tabelas

Aprovar

Validação (score 75/100) — 3 problemas

[medium]

AGENTE_DE_ENCAMINHAMENTO_MEDICO_ESPECIALISTA: FK 'id_agente_encaminhamento' tem ON DELETE SET NULL, mas deve ser CASCADE para manter a integridade referencial

[low]

PACIENTE: Coluna 'idade' poderia ter uma constraint CHECK para garantir valores positivos

[low]

PRONTUARIO: Coluna 'data_criacao' é do tipo DATETIME, mas geralmente TIMESTAMP é preferível por ser mais compacto e eficiente

Entidades

Schema SQL

models.py

Alembic

YAML

PACIENTE

Informações pessoais e médicas do paciente.

id_paciente

nome

idade

historico_medico

created_at

updated_at

UUID

VARCHAR(200)

INTEGER

TEXT

TIMESTAMP

TIMESTAMP

NN DEF

NN

NN

NN DEF

NN DEF

PRONTUARIO

Registro completo do histórico médico do paciente.

id_prontuario

data_criacao

detalhes_medicos

nivel_urgencia

diagnostico_inicial

especialidade_encaminhada

id_paciente

UUID

DATETIME

TEXT

ENUM

TEXT

VARCHAR(100)

UUID

NN DEF

NN

NN

NN


NN

NN

1.3 Resultado — o sistema se auto-corrigiu pela UI

O agente processou (~3 min, chamada ao Qwen 32B local) e gerou a **Versão v2** (ai_refinement no histórico). Os **3 fixes foram aplicados** e verificados no SQL gerado:


Pedido	SQL resultante (v2)	OK
FK CASCADE	FOREIGN KEY (id_agente_encaminhamento) ... ON DELETE CASCADE	
CHECK idade	idade INT NOT NULL CHECK (idade >= 0)	
data_criacao TIMESTAMP	data_criacao TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	
preservar o resto	nivel_urgencia ENUM, diagnostico_inicial, especialidade_encaminhada intactas	



Achado sobre o validador (importante): após o refino, a validação passou de "3 problemas" para "4 problemas" — mas são **problemas DIFERENTES** (os 3 originais sumiram). Os novos são de outra natureza: nomenclatura (tabelas em MAIÚSCULAS vs snake_case) e um índice faltando em MEDICO_ESPECIALISTA. Ou seja, **o validador é um agente LLM não-determinístico** — cada avaliação pode destacar um subconjunto diferente de observações. Isso é uma característica do sistema a registrar: o score (75/100) e a lista variam entre execuções, então "menos problemas" nem sempre é comparável 1-a-1.

Decisão (pela UI): os fixes pedidos entraram; os problemas remanescentes são cosméticos (renomear tabelas para snake_case quebraria as etapas seguintes que já referenciam PACIENTE, PRONTUARIO etc.). Aprovo a v2 para consolidar.

Conclusão da Etapa 1: o LangNet **consegue** aplicar correções técnicas de schema a partir de uma instrução em linguagem natural pela própria interface, preservando o restante — **capacidade comprovada**.



Mapa das etapas da UI (o que cada uma expõe)

Ao percorrer o pipeline pela interface, cada etapa expõe um conjunto diferente de capacidades de auto-correção. Isto é parte da avaliação pedida ("o que o sistema faz sozinho pela UI"):

Etapas (rota)	É do projeto (real)?	Refino por chat	Aprovar	Observação
Modelo de Dados (/data-model)	real			testado e comprovado
Interface & Protótipo (/ui-spec)	real (10 telas ClinIA)			telas com componentes/ações/wireframe editáveis por chat
Especificação Agente-Tarefas (/agent-task)	real (f568a4e3 , 24KB)	(chat)	—	gera agents.yaml + tasks.yaml a partir daqui
Especificação (/spec)	real			fonte de tudo
Rede de Petri (/petri)	real	—	—	editor visual
Tarefas (/tasks)	dados de demo	—	—	mostra process_customer_query_task etc. (mock), não a ClinIA
YAML Configuration (/yaml)	dados de demo	—	—	mostra customer_service_agent , datas 2024 (mock)


Achados estruturais (capacidade do sistema)

- Validador é um agente LLM não-determinístico** — a contagem de problemas e o score variam entre execuções; "menos problemas" não é comparável 1-a-1 (visto na Etapa 1).
- Telas /tasks e /yaml exibem conteúdo de demonstração**, desconectado dos artefatos reais do projeto — **lacuna da interface** (não é possível revisar o tasks.yaml da ClinIA por elas).
- O tasks.yaml real (o SQL que faz a persistência) não tem tela dedicada** de revisão/refino. Ele é gerado a partir do **Agent-Task Spec** e consumido diretamente pelas etapas Petri/Código (existe só um histórico de versões). ⇒ Para influenciar o SQL das tasks pela UI, o caminho é **refinar o Agent-Task Spec em linguagem natural** e regenerar — não há edição direta do SQL.

Leitura da capacidade: a autonomia de auto-correção pela UI **existe e funciona** nas etapas de Especificação, Modelo de Dados, UI Spec e Agente-Tarefas (refino por chat + versões + aprovar). Ela é **desigual**: o artefato mais crítico para a persistência agêntica (o SQL do tasks.yaml) fica "escondido" atrás do Agent-Task Spec, sem revisão direta.

Etapa 2 — Interface & Protótipo (UI Spec)

Estado inicial: **Versão v1, 10 telas** reais da ClinIA. Cada tela traz Componentes, Ações (task → ...), Origem no caso de uso, Fluxo de Eventos e Wireframe — todos **refináveis por chat**.



2.1 Como funciona o refino da UI Spec

Diferente do Modelo de Dados, o refino aqui é **por tela**: seleciona-se a tela na lista e o chat fica Refinar "<nome da tela>"... . A instrução gera uma **nova versão** da tela + **mockup PNG renderizado**.


2.2 Correção pedida: tela "Visualizar Prontuário"

Objetivo: a tela (UC-008) vinha vazia (só dados do paciente). Instrução enviada ao agente:

Esta tela de visualização do prontuário deve exibir, em modo somente-leitura, os campos do PRONTUARIO do paciente corrente: nivel_urgencia, diagnostico_inicial, especialidade_encaminhada e detalhes_medicos.

2.3 Achado de método (transparência)

Na **1ª tentativa**, minha automação clicou no elemento errado e o chat continuou apontando para a tela **ativa por padrão** ("Triagem Automática"). Resultado: **o LangNet aplicou a instrução FIELMENTE — na tela selecionada** (Triagem), adicionando os 4 campos de PRONTUARIO a ela e **renderizando o mockup**. Ou seja, a capacidade do sistema funcionou; o erro foi da minha automação de seleção.




Correção (tudo pela UI): (a) refinei "Triagem Automática" para **remover** os 4 campos indevidos (restaurar a triagem); (b) com a seleção agora **verificada** (placeholder Refinar "Visualizar Prontuário"...), refinei a tela correta. Ambos com POST 200 / nova versão.

2.4 Resultado — corrigido pela UI

A tela "Visualizar Prontuário" (agora **v4**) passou a ter os campos do prontuário, e o agente foi além do pedido de forma inteligente: **manteve** os dados do paciente (Nome, Idade, Histórico) e **adicionou** os 4 clínicos — todos `readonly` — e **renderizou um mockup realista**:

- `readonly` Nome → `PACIENTE.nome`, Idade → `PACIENTE.idade`, Histórico Médico → `PACIENTE.historico_medico`
- `readonly` Nível de Urgência → `PRONTUARIO.nivel_urgencia`
- `readonly` Diagnóstico Inicial → `PRONTUARIO.diagnostico_inicial`
- `readonly` Especialidade Encaminhada → `PRONTUARIO.especialidade_encaminhada`
- `readonly` Detalhes Médicos → `PRONTUARIO.detalhes_medicos`



E a Triagem voltou ao estado limpo (só Sintomas + Histórico médico), confirmando que o refino é **cirúrgico por tela**.

Conclusão da Etapa 2: o LangNet **consegue** re-especificar uma tela por instrução em linguagem natural — inclusive **ligando campos às colunas certas do modelo de dados e renderizando o mockup** — pela própria interface. Capacidade **comprovada**. (Ressalva de método: a automação precisa selecionar a tela certa; o sistema aplica fielmente na tela ativa.)

Etapa 3 — Geração de Código (fechar o ciclo pela UI)

3.1 Achado crítico de rota: `/code` (mock) × `/code-generation` (real)

O item de menu leva a `/project/<id>/code`, que monta a página **CodePage** — uma **DEMO**: mostra "Sistema de Suporte ao Cliente", `customer_support_net`, "Gerado em 15/03/2024", e o botão "Gerar Código Python" **não dispara nada** (nenhum POST, nenhuma sessão criada).

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Geração de Código Python

PRONTO

Gere e gerencie o código Python da sua aplicação baseada em agentes

Download

Deploy

Executar

Gerar/Atualizar

Status da Aplicação

8.5/10
QUALIDADE

82.5%
COBERTURA

15
ARQUIVOS

121s
BUILD

Sistema de Suporte ao Cliente

Visualizar

Configurar

main.py

Salvar

main.py • 40 linhas • 968 caracteres

Formatar

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

#!/usr/bin/env python3

"""

Customer Support System - Main Application

Generated by LangNet Framework

"""

from customer_support_net import CustomerSupportNet

from langfuse import Langfuse

import logging

def main():

"""Initialize and run the Customer Support System"""

Configure logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO)

logger = logging.getLogger(__name__)

Initialize Langfuse monitoring

langfuse = Langfuse()

Create and configure the Petri Net

support_net = CustomerSupportNet()

Console de Execução

Limpar

Executar

[14:32:00] * Starting customer support system

[14:32:01] * Network initialized with 5 places and 4 transitions

Estado da Rede de Petri

start

0

process_query

A geração **real** vive noutra rota, `/project/<id>/code-generation` (`CodeGenerationPage`), que mostra a **sessão real da ClinIA** (`clinia_v2_listfix` , 82 arquivos), os arquivos verdadeiros (`ws-server/main.py` , `adapters.py` , `tasks.yaml` ...) e os botões **Nova geração / Gerar Código / Refinar com o agente / Executar**. ⇒ **Inconsistência da UI**: o caminho do menu é o mock; o funcional está numa rota não linkada.

LangNet

Dashboard

Projetos

MCP

Configuração Global

Descoberta de Serviços

Sincronização de Estados

Configurações

Ajuda

LangNet

Buscar...

Geração de Código

Geração do sistema agêntico Python (agents.yaml, tasks.yaml, tools.py, adapters.py, petri_net.json...) a partir das especificações. Refine com o agente, corrija warnings e execute o servidor.

Geração

Histórico

Nova geração

Sessão: clinia_v2_listfix (v1 - 82 arquivos - completed)

Configuração

SESSÕES (8)

clinia_v2_listfix

v1 - 82 arquivos - completed

clinia_v2_uifx

v1 - 82 arquivos - completed

clinia_v2_richDM_idfix

v1 - 82 arquivos - completed

clinia_v2_richDM

v1 - 82 arquivos - completed

Instruções Adicionais

Ex: focar em cenários de erro, detalhar validações...

Gerar Código

Refinar com o agente

ARQUIVOS (82)

ws-server/main.py

ws-server/websocket_server.py

ws-server/database_tool.py

ws-server/tools.py

ws-server/tools_std.py

ws-server/tools_ext.py

ws-server/adapters.py

ws-server/agents.yaml

ws-server/tasks.yaml

ws-server/petri_net.json

ws-server/requirements.txt

ws-server/env.example

ws-server/Dockerfile

README.md

backend/Dockerfile

backend/main.py

backend/requirements.txt

docker-compose.yml

frontend/Dockerfile

frontend/package.json

frontend/public/index.html

frontend/src/components/MainExecut

frontend/src/components/ProjectSele

frontend/src/components/tabs/Execuc

frontend/src/components/tabs/Inputs

frontend/src/components/tabs/LogsTa


frontend/src/components/tabs/Genera

ws-server/main.py

```
1 """
2 ClinIA v2 (comparação) - endpoint
3 Sobe o servidor WebSocket na porta 5014 que recebe execute_task
4 e dispara a task CrewAI correspondente.
5 """
6 import asyncio
7 import os
8 from dotenv import load_dotenv
9
10 from websocket_server import run_websocket_server
11
12 load_dotenv()
13
14 PROJECT_NAME = "ClinIA v2 (comparação)"
15
16
17 def main():
18     port = int(os.getenv("WEBSOCKET_PORT", "5014"))
19     host = os.getenv("WEBSOCKET_HOST", "localhost")
20     print(f"🚀 {PROJECT_NAME} - WebSocket server em ws://{host}:{port}")
21     asyncio.run(run_websocket_server(host=host, port=port))
22
23
24 if __name__ == "__main__":
25     main()
26
```

3.2 Regeneração pela UI (a partir dos artefatos corrigidos)

Na página real, "Nova geração" abre o modal **Gerar Código Python** com seleção de fontes: `agents.yaml` (obrigatório), `tasks.yaml` (obrigatório), Sequência de Tasks, Agent-Task Spec e Porta do WebSocket. Selecionei `agents.yaml` + o `tasks.yaml` mais recente + Agent-Task Spec e cliquei **Gerar Código**.



Resultado: POST real disparado — `code-generation/9cbea119.../generate` — criando a sessão `code_gen_20260820_191825` (nome default = confirma origem na UI). A geração usa os artefatos já corrigidos pela UI (**Modelo de Dados v2** e **UI Spec v4**, auto-descobertos por serem os mais recentes aprovados).

3.3 Achado crítico: o refino da UI introduziu um bug de sintaxe

Ao aplicar o schema gerado num banco, deu **ERROR 1064** (sintaxe). Causa: o refino do Modelo de Dados (Etapa 1), ao regenerar o DDL, colocou o `COMMENT` da tabela **DENTRO** dos parênteses da lista de colunas — sintaxe inválida no MySQL/MariaDB:

```
CREATE TABLE PACIENTE (
  ...
  updated_at TIMESTAMP NOT NULL ... ,
  COMMENT 'Informações pessoais e médicas do paciente.' -- deveria ser ) COMMENT='...';
);
```

Ou seja: o agente **aplicou corretamente** os 3 fixes pedidos (CHECK/CASCADE/TIMESTAMP), mas **introduziu uma regressão de sintaxe** ao reescrever o DDL — e o **validador (LLM) não detectou** (apontou nomenclatura/índice). É um risco real da auto-correção autônoma: pode consertar A e quebrar B.

3.4 Teste de auto-correção do próprio bug (pela UI) — FALHOU

Enviei ao agente, pela mesma tela de refino, uma instrução **explícita** para reposicionar os COMMENTS depois do `)` (formato `COMMENT='...' ; )`. O agente processou e gerou nova versão, mas o resultado **manteve os 7 COMMENTS no lugar errado (0 corrigidos)**.

Conclusão-chave sobre a capacidade autônoma: o refino do Modelo de Dados **introduz de forma persistente** um erro de sintaxe de DDL (`COMMENT` dentro dos parênteses) e **não consegue se auto-corrigir** dele, nem com instrução direta. O validador embutido também não o detecta. Como a versão inicial (gerada "do zero") tinha o `COMMENT` **correto**, conclui-se que **é o caminho de refino que regride** — não a geração inicial.

3.5 Caminho alternativo pela UI: "Regenerar do zero"

Para desbloquear o ciclo **sem tocar em código**, usei o outro botão da mesma tela — **"Regenerar do zero"** — que refaz o Modelo de Dados a partir da Especificação (workflow completo). Isso produz DDL válido (como a v1), mas **perde os refinamentos incrementais** (CHECK/CASCADE/TIMESTAMP).

3.6 O sistema CORRIGIU o erro sozinho — persistindo pela UI ()

O `generate_ddl` é **baseado em LLM** e a sintaxe do DDL é **não-determinística**: às vezes o COMMENT sai correto (`COMMENT='...';`), às vezes inválido (`COMMENT '...'` dentro dos parênteses). O caminho de **refino** tende a **regredir** (sai inválido) e não se auto-corrigue nem com instrução explícita. **Mas insistindo pela UI, como um usuário faria**, o botão **"Regenerar do zero"** produziu uma **sessão nova (fb4e831b) com o DDL VÁLIDO** — 0 COMMENTS mal posicionados, 7 corretos (`COMMENT='...'`), colunas ricas preservadas. **Aprovei essa versão válida pela UI.**

CONCLUSÃO SOBRE A CAPACIDADE AUTÔNOMA (o que você queria medir): o sistema **consegue corrigir o erro sozinho, pela própria interface** — bastou insistir e usar o caminho certo ("Regenerar do zero" em vez de refinar). A correção do usuário é **operacional** (escolher a ação na UI), **não** edição de código. Fica o aprendizado sobre a robustez: (a) o **refino** de Modelo de Dados pode **regredir** a sintaxe do DDL; (b) o **validador** não detecta esse erro; (c) "Regenerar do zero" é o caminho confiável para DDL válido. **Nada foi corrigido no código.**

3.7 Diagnóstico correto da causa-raiz (o gerador NÃO está quebrado)

Comparando o DDL que **funcionou** (deploy da manhã) com o que **quebrou**, a diferença NÃO é "gerador não-determinístico e irre recuperável" — é específica e explicável:

- **PRONTUARIO que funcionou:** única FK era `id_paciente` → PACIENTE (PACIENTE definida antes) ⇒ aplica.
- **PRONTUARIO regenerado:** a extração inferiu uma relação **nova** `id_medico` → MEDICO, e MEDICO estava definida **depois** de PRONTUARIO. O gerador **não ordenava as tabelas por dependência de FK** (lacuna **latente**, que o modelo original nunca acionou porque todas as FKs apontavam "pra cima").

Ou seja: **o gerador de DDL funciona** (a v1 era válida). O que "quebrou" foram (a) o **refino** do COMMENT e (b) uma **FK nova pra frente** somada à lacuna de ordenação — introduzidas ao mexer no modelo. A base estava correta.

3.8 O sistema SE AUTO-CORRIGIU pela UI

Insistindo pela UI, como o usuário exigiu, enviei ao agente a instrução para **reordenar as tabelas** (referenciadas antes das que as referenciam) e **manter os COMMENTS corretos**. O refino demorou (~4 min) mas **funcionou**: gerou a **v3** com `MEDICO` **antes** de `PRONTUARIO` e o COMMENT no lugar certo. **Teste de aplicação num banco limpo: 11 tabelas criadas, ZERO erro**, prontuário com todas as colunas ricas.

CONCLUSÃO CORRIGIDA: o sistema **consegue** se auto-corrigir pela UI, inclusive de um erro de DDL, **quando se insiste com a instrução certa** (reordenar) e se **tem paciência** (o refino é lento). Meu erro anterior foi impaciência + culpar o gerador. Fica o aprendizado real de robustez: o gerador deveria **ordenar tabelas por dependência** e o **validador deveria testar a aplicação real** do SQL — melhorias, não defeitos fatais.

3.9 Mais uma incoerência (ENUM) — e o sistema corrigiu de novo pela UI

Ao rodar o E2E com a v3, o `registrar_paciente` falhou: **"Data truncated for column nivel_urgencia"**. Causa (a mesma classe — regenerar diverge): a v3 gerou o ENUM em **masculino** `ENUM('baixo','medio','alto')`, mas o agente/adapters usam **feminino** ('urgência alta'). O app original tinha o ENUM **correto** (feminino); a regeneração inverteu.

Correção pela UI (refino cirúrgico do Modelo de Dados): instruí o agente a trocar o ENUM para `ENUM('baixa','media','alta')`. Ele gerou a **v4** com o ENUM **feminino** e **manteve tudo o resto íntegro** (COMMENT correto, ordem MEDICO<PRONTUARIO, colunas ricas). Teste de aplicação: **11 tabelas**, `enum('baixa','media','alta')`.


Lição-chave (confirmada com o usuário): a força do LangNet é o **refino cirúrgico** (mudança pequena e localizada, que o agente aplica bem e mantém coerente). O ponto fraco é **regenerar do zero**, que é LLM-não-determinístico e **diverge** do artefato que já funcionava (COMMENT, FK, ENUM). Não se deve regenerar o que já está coerente.

3.10 CICLO FECHADO — E2E funcionando, 100% pela UI

Com a v4 coerente, **regenerei o código pela UI**, apliquei o schema (11 tabelas, sem erro), subi o ws-server e rodei o fluxo agêntico. **Persistiu** — clinicamente coerente:

```
nome: Ana Coerente
nível_urgencia: alta ← triagem
diagnostico_inicial: ...possível infarto agudo do miocárdio ← pré-diagnóstico
especialidade_encaminhada: Cardiologia ← encaminhamento
```

E a tela **Visualizar Prontuário** (a correção da UI Spec, feita pelo chat de refino) renderiza no app rodando os dados clínicos deste mesmo atendimento:



Todas as correções feitas pela interface do LangNet chegaram num app rodando e coerente — sem uma linha de código editada por mim.

4. Balanço final da capacidade autônoma (pela UI)

- **Refino cirúrgico** (Modelo de Dados: atributos, FK, ENUM; UI Spec: telas): **funciona** e mantém coerência. O sistema **se auto-corrigiu** de vários erros pela UI (CHECK/CASCADE/TIMESTAMP, campos da tela, ordenação de FK, gênero do ENUM).
- **Propagação**: correções da UI → código gerado → app rodando. Comprovado E2E.
- **Fraquezas reais** (melhorias de robustez, não bloqueios fatais): (a) **regenerar do zero** é não-determinístico e diverge; (b) o **refino do Modelo de Dados regenera o schema inteiro** — lento e às vezes estola no LLM (resposta longa); (c) o **validador** é LLM e não pega erros de sintaxe/ aplicabilidade (COMMENT, ordem, ENUM) — deveria **testar a aplicação real** do SQL; (d) rotas **mock** no menu (/tasks , /yaml , /code) vs. a real (/code-generation).
- **Conclusão**: o LangNet **consegue** conduzir e auto-corrigir o pipeline pela própria interface até um app agêntico funcionando — desde que se use o **refino cirúrgico** e se tenha **paciência** com os tempos do LLM. As fraquezas são de robustez/UX, endereçáveis.

Balanço final — capacidade de auto-correção pela UI

Etapa	Ação pela UI	Resultado
Modelo de Dados	refino: FK CASCADE + CHECK idade + data_criacao TIMESTAMP	aplicou os 3 e preservou o resto; aprovado
UI Spec	refino por tela: tela "Visualizar Prontuário" mostra os campos clínicos	ligou às colunas certas + mockup; Triagem restaurada; aprovado
Geração de Código	Nova geração pela página real /code-generation	POST real; as correções da UI propagaram para o código
Deploy / E2E	aplicar o schema gerado	bloqueado: DDL inválido (COMMENT) — refino e regenerar não corrigem

Achados estruturais consolidados (limitações da UI/sistema)

- DDL não-determinístico:** posição do COMMENT varia entre execuções; refino e "regenerar do zero" não corrigem; **bloqueia o deploy**.
- Validador não-determinístico e incompleto:** lista/score variam entre execuções e **não pega** o erro de sintaxe do COMMENT.
- Rotas mock no menu:** /tasks , /yaml e /code mostram dados de demonstração; a geração real fica em /code-generation (não linkada no menu) — inconsistência de UI.
- tasks.yaml sem tela dedicada** de revisão/refino (só via Agent-Task Spec).

O que FUNCIONA bem (capacidade comprovada)

- Refino por instrução em linguagem natural no **Modelo de Dados** e na **UI Spec** (com versões, mockup e aprovação).
- Propagação** das correções da UI para o código gerado.
- Página real de **geração de código** com seleção de fontes e histórico de sessões.