

Plano de Implementação dos Agentes Ortomapas

****Versão:**** 1.0

****Data:**** 11/09/2026

****Status:**** aprovado para detalhamento técnico

1. Objetivo

Implementar o Ortomapas Copilot com contexto, memória, RAG e ferramentas geoespaciais controladas, usando Qwen 2.5 32B Coder servido pelo LM Studio local.

2. Ordem de execução

Fase 0 — Preparação e contratos

- confirmar modelo exposto em /v1/models;
- criar configuração LLM_BASE_URL, LLM_MODEL e limites de tempo;
- definir schemas JSON de entrada e saída;
- definir catálogo de ferramentas e permissões;
- criar tabela de auditoria de prompts e chamadas.

****Aceite:**** uma chamada de teste ao LM Studio retorna JSON validado sem acessar dados reais.

Fase 1 — Adaptador LM Studio

- implementar cliente OpenAI-compatible;
- suportar chat/completions e tool calling;
- validar respostas com Pydantic;
- tratar timeout, modelo indisponível e JSON inválido;
- registrar latência, tokens e erro.

****Aceite:**** o backend consegue solicitar uma ferramenta fictícia e interpretar a resposta estruturada.

Fase 2 — Memória e contexto

- adicionar thread_id às tarefas;
- persistir estado do grafo no PostgreSQL;
- criar resumo de conversa por sessão;
- carregar projeto, voo, produto e bbox ativos;
- armazenar decisões e preferências do usuário;
- separar memória estruturada de histórico textual.

****Aceite:**** uma conversa interrompida pode ser retomada mantendo projeto, área, ferramentas e resultados anteriores.

Fase 3 — Contexto de sessão e projeto

- carregar projeto, voo, produtos e bbox ativos;
- persistir histórico resumido da conversa;
- registrar parâmetros e resultados anteriores;
- manter estado de tarefas no PostgreSQL;
- permitir retomada de análises interrompidas.

****Aceite:**** uma nova pergunta usa corretamente o contexto do projeto e não exige repetição dos identificadores.

Fase 4 — Ferramentas geoespaciais de leitura

- listar_projetos;
- listar_produtos;
- consultar_voos;
- estatisticas_raster;
- estatisticas_laz;
- consultar_anotacoes;
- consultar_camadas_postgis.

****Aceite:**** o agente responde perguntas somente leitura sobre produtos existentes, com números originados pelas ferramentas.

Fase 5 — Análises raster, terreno e nuvem

- índices espectrais;
- declividade, aspecto e hillshade;
- recorte raster;
- comparação DSM-DTM;
- volume e perfil altimétrico;
- filtros LAZ e densidade;
- detecção de outliers;
- estatística zonal.

****Aceite:**** cada ferramenta gera artefato versionado, métricas, CRS, fonte e limitações.

Fase 6 — Dados cadastrais e QGIS/OGC

- importação de KML/KMZ, GeoJSON, GeoPackage e Shapefile;
- validação de CRS e licença;
- importação administrativa para PostGIS;
- consultas WFS;
- publicação WMS pelo QGIS Server;
- interseção com propriedades, estradas, rios e limites.

****Aceite:**** o usuário consegue perguntar sobre uma área KML e obter interseções reproduzíveis com fonte registrada.

Fase 7 — Escrita, aprovação e agentes especializados

- implementar nós LangGraph por especialidade;
- solicitar confirmação antes de criar arquivo, anotação ou camada;
- persistir resultados em análises, anotacoes e produtos_processamento;
- permitir retry e retomada;
- registrar auditoria completa.

****Aceite:**** nenhuma operação de escrita ocorre sem aprovação explícita e toda execução pode ser auditada.

Fase 8 — Copiloto e relatório

- interface de chat contextual;
- exibição do plano e ferramentas executadas;
- links para camadas e artefatos;
- respostas com evidências e incertezas;
- relatório consolidado PDF;

- avaliação final de qualidade por IA.

****Aceite:**** o usuário faz uma pergunta completa, acompanha o plano, aprova operações, visualiza o resultado e baixa um relatório rastreável.

Fase 9 — RAG documental (final)

- habilitar pgvector;
- indexar documentação, manuais, relatórios e normas;
- recuperar contexto por projeto, fonte, versão e CRS;
- apresentar referências na resposta.

****Aceite:**** o agente usa RAG apenas para explicações e conhecimento documental, sem substituir cálculos raster, vetoriais ou de nuvem.

3. Limites do agente

- não executar SQL livre;
- não executar shell;
- não inventar dados ausentes;
- não importar bases externas sem fonte, licença e CRS;
- não escrever no banco sem aprovação;
- não substituir cálculos determinísticos por raciocínio textual;
- não expor dados de outro projeto.

4. Critérios globais de qualidade

Cada resposta deverá conter pergunta interpretada, produtos usados, ferramentas, parâmetros, resultado, artefatos, limitações e referências. Prompts, respostas, versões de modelo e hashes de dados deverão ser auditáveis.

5. Primeira entrega de desenvolvimento

A primeira implementação será a Fase 0 e a Fase 1: adaptador LM Studio, schemas de ferramentas, teste de tool calling e registro de auditoria. O desenvolvimento seguirá imediatamente para as ferramentas analíticas reais. RAG ficará deliberadamente fora do caminho crítico até as análises estarem estáveis.