



Università Degli Studi di Salerno
Ingegneria, Gestione ed Evoluzione del Software

ReFAIR

Toward a Context-Aware Recommender
for Fairness Requirements Engineering

Test incident report

Riferimento	Pre-modification System Testing
Versione	1.0
Data	14/01/2025
Presentato da	PASTORE Carmine LAURINO Nicola



Sommario

1. Introduzione.....	3
2. Incidente report.....	4
2.1 Incident Report Load	4
2.2 Report Incident.....	17



1. Introduzione

Il presente **Test Incident Report** ha l'obiettivo di fornire una documentazione dettagliata e sistematica degli incidenti riscontrati durante le fasi di testing del sistema previo modifiche. Lo scopo è quello di fornire un'analisi dettagliata dei fault emersi durante l'esecuzione delle test suite.

I parametri considerati per la gravità e la priorità di seguito definiti.

Gravità **Descrizione**

<i>Critica</i>	Incidente che causa il crash dell'applicazione, perdita di dati, o blocca funzionalità essenziali.
<i>Alta</i>	Incidente che impedisce l'uso di una funzionalità importante ma non causa il crash del sistema.
<i>Media</i>	Incidente che causa un comportamento errato ma non impedisce l'uso delle funzionalità principali.
<i>Bassa</i>	Incidente che non influisce significativamente sulle funzionalità del sistema o sull'esperienza utente.

Priorità **Descrizione**

<i>Alta</i>	Incidente che deve essere risolto immediatamente per non bloccare il rilascio.
<i>Media</i>	Incidente che deve essere risolto in tempi brevi ma non blocca il rilascio.
<i>Bassa</i>	Incidente che può essere risolto in un secondo momento senza impattare il rilascio.



2. Incidente report

2.1 Incident Report Load

In questa sezione, ci concentreremo sull'analisi dettagliata dei problemi emersi durante le fasi di testing della **funzione Load**. La funzione load è cruciale per l'interazione dell'utente con l'applicazione, in quanto consente il caricamento e la validazione di file Excel contenenti "User Stories". Garantire la sua affidabilità e correttezza è essenziale per assicurare una buona esperienza utente e per mantenere l'integrità dei dati gestiti dall'applicazione.

```
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_2 - AssertionError: Unexpected alert text: No file "stories.xlsx" loaded
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_4 - AssertionError: Alert with the message 'The file must contain only a single column.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_7 - AssertionError: Alert with the message 'There are no user stories' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_10 - AssertionError: Unexpected alert text: undefined
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_13 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_15 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_17 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_19 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_21 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_23 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_25 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
FAILED test_load.py::TestLoad::test_load_tc_27 - AssertionError: Alert with the message 'The file was loaded successfully, but some user stories did not match the required format and were not included.' did not appear.
===== 13 failed, 16 passed in 507.97s (0:08:27) =====
```

Come si evince dalla schermata possiamo vedere che per la funzione LOAD, sono stati eseguiti 29 test, e di questi solo 16 sono passati.



Incident Report STI1

Denominazione	STI1
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_2
<i>Priorità</i>	Bassa
<i>Gravità</i>	Media
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Caricamento di un file Excel con nome diverso da stories e verifica della comparsa di un messaggio di errore in quanto il sistema deve accettare solo file con nome "stories.xlsx"
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistema 2. Selezionare un file Excel con nome diverso da "stories.xlsx" 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file nonostante il nome diverso da "stories.xlsx"
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore

Incident report	STI1
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sul nome del file passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Nessun azione. Permettiamo al sistema di ricevere file con nome diverso da "stories.xlsx"



Incident Report STI2

Denominazione	STI2
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_4
<i>Priorità</i>	Bassa
<i>Gravità</i>	Bassa
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Il file excel caricato non ha una sola colonna "User Story", come dovrebbe essere, ma ha più colonne. Il file viene accettato e caricato correttamente dal modello.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel che ha più colonne e almeno una di queste "User Story" 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e carica correttamente il modello
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore

Incident report	STI2
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sulle colonne del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Non si ritiene opportuno effettuare modifiche, in quanto il sistema legge e carica correttamente il file nonostante presenti più colonne.



Incident Report STI3

Denominazione	STI3
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_7
<i>Priorità</i>	Bassa
<i>Gravità</i>	Media
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Il file excel "stories.xlsx" caricato ha una sola colonna "User Story", ma senza righe di dati. Il file viene accettato e caricato correttamente dal modello.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" che ha una colonna "User Story" e nessuna riga di dati. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra messaggi di errore
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore

Incident report	STI3
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sulle colonne del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI4

Denominazione	STI4
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_10
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Alta
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Il file excel "stories.xlsx" caricato ha una sola colonna "User Story", con un'immagine. Viene mostrato un messaggio di errore "undefined"
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" che ha una colonna "User Story" e un'immagine. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e mostra undefined
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico

Incident report	STI4
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sulle colonne del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI5

Denominazione	STI5
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_13
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Media
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Il file excel "stories.xlsx" caricato ha una sola colonna "User Story", e nessuna riga contenente elementi, quindi il contenuto della riga non corrisponde alla regex. Non viene mostrato nessun messaggio di errore.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" che ha una colonna "User Story" e una riga che non corrisponde al pattern dell'espressione regex*. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico

Incident report	ST5
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sulle colonne del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI6

Denominazione	STI6
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_15
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Bassa
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Il file excel "stories.xlsx" caricato ha una sola colonna "User Story", contenente 100 voci, e una riga ha il contenuto che non corrisponde al pattern della regex. Non viene mostrato nessun messaggio di errore.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare il file Excel "stories.xlsx" che ha una colonna "User Story" 100 voci, presenta e una riga che non corrisponde al pattern dell'espressione regex*. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico

Incident report	ST5
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sul file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI7

Denominazione	STI7
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_17
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Media
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Il file excel "stories.xlsx" caricato ha due fogli, il primo ha una sola colonna "User Story", e nessuna riga contenente elementi, quindi il contenuto della riga non corrisponde al pattern della regex e il secondo foglio è vuoto. Non viene mostrato nessun messaggio di errore.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" che ha una colonna "User Story" e una riga che non corrisponde al pattern dell'espressione regex* nel primo foglio, e un foglio vuoto. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico

Incident report	STI7
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sulle colonne del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI8

Denominazione	STI8
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_19
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Bassa
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Caricamento di un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con 100 storie utente, una delle quali non corrisponde al pattern regex. Il secondo foglio è vuoto (nessuna colonna). Non viene mostrato nessun messaggio di errore.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" che ha un foglio con una colonna "User Story" e sotto 100 voci tra le quali una riga che non corrisponde al pattern dell'espressione regex*, e un foglio vuoto. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico

Incident report	STI8
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sul contenuto del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI9

Denominazione	STI9
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_21
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Media
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Caricamento di un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con una riga di dati che non corrisponde al pattern regex. Il secondo foglio ha una singola colonna non etichettata "User Story"
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con una riga di dati che non corrisponde al pattern regex. Il secondo foglio ha una singola colonna non etichettata "User Story" 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico

Incident report	STI9
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sul contenuto del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI10

Denominazione	STI10
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_23
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Media
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Caricamento di un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con 100 storie utente, una delle quali non corrisponde al pattern regex. Il secondo foglio ha una singola colonna non etichettata "User Story".
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con cento storie utente, una delle quali non corrisponde al pattern regex. Il secondo foglio ha una singola colonna non etichettata "User Story" 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico

Incident report	STI10
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sul contenuto del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile().
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI11

Denominazione	STI11
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_25
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Alta
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Caricamento di un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con 0 voci. Il secondo foglio ha una singola colonna etichettata "User Story" con tre righe di dati che corrispondono al pattern regex.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. . Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con 0 voci. Il secondo foglio ha una singola colonna etichettata "User Story" con tre righe di dati che corrispondono al pattern regex. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore e nessun risultato.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico. Il sistema mostra i risultati dell'analisi delle stories presenti nel secondo foglio.

Incident report	STI11
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sul contenuto del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile(). //aggiungere la componente che legge il file excel
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



Incident Report STI12

Denominazione	STI12
<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	LOAD_TC_27
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Alta
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Caricamento di un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con 100 storie utente, una delle quali non corrisponde al pattern regex. Il secondo foglio ha una singola colonna etichettata "User Story" con tre righe di dati che corrispondono al pattern regex
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel "stories.xlsx" contenente due fogli. Il primo foglio ha una singola colonna "User Story" con 100 storie utente, una delle quali non corrisponde al pattern regex. Il secondo foglio ha una singola colonna etichettata "User Story" con tre righe di dati che corrispondono al pattern regex. 3. Cliccare il pulsante "Load"
<i>Comportamento attuale</i>	Il sistema legge il file e non mostra nessun errore.
<i>Comportamento atteso</i>	Il sistema mostra un messaggio di errore specifico. Il sistema mostra i risultati dell'analisi delle stories presenti nel secondo foglio.

Incident report	STI12
<i>Stato</i>	
<i>Cause</i>	Nessun controllo sul contenuto del file excel passato.
<i>Componente coinvolta</i>	Metodo submitFile(). //aggiungere la componente che legge il file excel
<i>Pianificazione</i>	Modifica minima che coinvolge solo questo metodo, necessario inserire un controllo sul contenuto del file. Non necessita di impact analysis.



2.2 Report Incident

```
FAILED test_report.py::TestReport::test_report_tc_2[report_tc_2] - json.decoder.JSONDecodeError: Expecting ',' delimiter: line 1 column 14595 (char 14594)
..... 1 failed, 1 passed in 58.72s .....
```

Denominazione STI13

<i>Progetto</i>	Refair
<i>Ambiente</i>	Ambiente di test
<i>Id test-case</i>	TEST_REPORT_TC3
<i>Priorità</i>	Media
<i>Gravità</i>	Media
<i>Descrizione dell'incidente</i>	Carico un file excel ben strutturato, e verifico che il contenuto del file sia uguale all'oracolo realizzato.
<i>Passi per riprodurre</i>	1. Avviare il sistemare 2. Selezionare un file Excel correttamente strutturato 3. Cliccare il pulsante "Load" 4. Scaricare il report.json 5. Confrontare il report con l'oracolo creato in precedeza.
<i>Comportamento attuale</i>	L'oracolo differisce dal report scaricato.
<i>Comportamento atteso</i>	Contenuto del report uguale al contenuto dell'oracolo.

Incident report STI13

<i>Stato</i>	Aperto
<i>Cause</i>	Errore nella formattazione dell'oracolo
<i>Componente coinvolta</i>	oracolo
<i>Pianificazione</i>	Nessuna modifica. Il file è di grandi dimensioni