Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютера

Татур Платон Андреевич

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Выводы **12**

Список иллюстраций

1 Установка ПО 9
2 Работа с pass 10
3 Установка ПО 10
4 Установка chezmoi 10
5 Применение конфигурации 11
6 Проверка изменений 11
7 Изменение конфигурации 11

Список таблиц

Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с гит.

Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

Теоретическое введение

Менеджер паролей pass — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). 1.1 Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. 1.2 Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. chezmoi используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация chezmoi 2.2.1 Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге ~/.local/share/chezmoi. Он является клоном вашего репозитория dotfiles. Файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю pass. (рис. 1)

```
Пакет
Установка:
 pass
 pass-otp
Установка зависимостей:
 liboath
 oathtool
 qrencode

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 Ki
После этой операции будут использоваться дополн
Is this ok [y/N]: y
[1/5] qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64
[2/5] pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch
[3/5] pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch
[4/5] oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[5/5] liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
--------------------------------------------------
[5/5] Всего
Выполнение транзакции
[1/7] Проверить файлы пакета
[2/7] Подготовить транзакцию
[3/7] Установка qrencode-0:4.1.1-11.fc43.x86_64
[4/7] Установка pass-0:1.7.4-17.fc43.noarch
[5/7] Установка liboath-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[6/7] Установка oathtool-0:2.6.12-3.fc43.x86_64
[7/7] Установка pass-otp-0:1.2.0-18.fc43.noarch
Завершено!
patatur@patatur:~$
```

Рис. 1: Установка ПО

Инициаилизрую pass на машине и делаю первый пароль. (рис. 2)

```
hint: call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
hint:
hint: Disable this message with "git config set advice.defaultBranchName false"
Инициализирован пустой репозиторий Git в /root/.password-store/.git/
root@patatur:~/.password-store# pass git init
Переинициализирован существующий репозиторий Git в /root/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) a50dbd5] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 8b69fbf] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
root@patatur:~/.password-store# ls -a
.  ..  .git  .gitattributes  .gpg-id
root@patatur:~/.password-store# pass insert study/esystem
```

Рис. 2: Работа с pass

Устанавливаю дополнительное ПО и шрифты. (рис. 3)

```
root@patatur:~/.password-store# dnf -y install mpv grim slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "mpv-0.40.0-3.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.5.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-5.fc43.x86_64" уже установлен.
```

Рис. 3: Установка ПО

Инициализирую chezmoi с указанием на указанный в лабораторной работы репозиторий. (рис. 4)

```
[1/4] https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/peterwu/
----------------------------------------------------------------
[4/4] Всего
Импортирование ключа OpenPGP 0xD02788C0:
 UserID     : "peterwu_iosevka (None) <peterwu#iosevka@copr.fedor
 Отпечаток: CD9A5D3DB3D7AF70C6220342B4219F7FD02788C0
 Из         : https://download.copr.fedorainfracloud.org/results/pe
Ключ был успешно импортирован.
```

Рис. 4: Установка chezmoi

Применяю конфиг. (рис. 5)

```
patatur@patatur:~$ chezmoi init git@github.com:patatur4/dotfiles.git
Клонирование в «/home/patatur/.local/share/chezmoi»...
Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.85 KiB | 608.00 KiB/s, готово.
Email address?
```

Рис. 5: Применение конфигурации

Проверяю изменения в удаленном репозитории (рис. 6)

```
patatur@patatur:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Enter passphrase for key '/home/patatur/.ssh/id_ed25519':
Уже актуально.
patatur@patatur:~$ chezmoi apply
patatur@patatur:~$ cd .config/chezmoi/
patatur@patatur:~/.config/chezmoi$ ls
chezmoistate.boltdb  chezmoi.toml
patatur@patatur:~/.config/chezmoi$ nano chez
```

Рис. 6: Проверка изменений

Отключаю автоматические сохранение изменений. (рис. 7)

```
  GNU nano 8.5
[data]
    email = "guwuw7073@gmail.com"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рис. 7: Изменение конфигурации

Выводы

Мы познакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научились пользоваться этими утилитами, синхронизировали их с гит.