

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

  <head>

    <meta charset="utf-8">

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after*
these tags -->

    <title>CarFaq</title>


    <!-- Bootstrap -->

    <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet">

    <link href="css/formValidation.min.css" rel="stylesheet">

    <link href="css/morris.css" rel="stylesheet">


    <!-- Custom CSS -->

    <style>

      body {

        background-color: oldlace;

      }


      h1 {

        color: maroon;

        margin-left: 40px;

      }

    </style>

  </head>
```

<body>

<ul class="nav nav-pills">

<li class="active"><a href="index.html">Home</a></li>

<li><a href="form.html">Form</a></li>

<li class="Top cars"><a href="Analytics.html">Analytics</a></li>

<li class="Categories">

<a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#" aria-expanded="false">

Categories <span class="caret"></span>

</a>

<ul class="dropdown-menu">

<li><a href="#">Action</a></li>

<li><a href="#">Another action</a></li>

<li><a href="#">Something else here</a></li>

<li class="divider"></li>

<li><a href="#">Separated link</a></li>

</ul>

</li>

</ul>

<H1>Analytics Page</H1>

<div id="test" height="500"></div>

<div id="donut-example"></div>

<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's JavaScript plugins) -->

<script src="js/jquery.min.js"></script>

<!-- Include all compiled plugins (below), or include individual files as needed -->

<script src="js/bootstrap.min.js"></script>

```
<script src="js/formValidation.min.js"></script>
```

```
<script src="js/framework/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<script src="js/raphael-min.js"></script>
```

```
<script src="js/morris.min.js"></script>
```

```
<script src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/raphael/2.1.0/raphael-min.js"></script>
```

```
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js"></script>
```

```
<script src="http://cdn.oesmith.co.uk/morris-0.4.1.min.js"></script>
```

```
<STYLE>
```

```
#test {
```

```
float:left;
```

```
}
```

```
#donut-example {
```

```
float:left;
```

```
</STYLE>
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<script>
```

```
Morris.Line({
```

```
  element: 'test',
```

```
  data: [
```

```
    { y: '2006', a: 100, b: 90 },
```

```
    { y: '2007', a: 75, b: 65 },
```

```
    { y: '2008', a: 50, b: 40 },
```

```
    { y: '2009', a: 75, b: 65 },
```

```
    { y: '2010', a: 50, b: 40 },
```

```
    { y: '2011', a: 75, b: 65 },
```

```
        { y: '2012', a: 100, b: 90 },
    ],
    xkey: 'y',
    ykeys: ['a', 'b'],
    labels: ['Series A', 'Series B']
});
</script>
</div>
<div class="col-md-6">
<script>
    Morris.Donut({
    element: 'donut-example',
    data: [
        {label: "Download Sales", value: 12},
        {label: "In-Store Sales", value: 30},
        {label: "Mail-Order Sales", value: 20},
    ],
    });

</script>
</div>
```

</body>

</html>