


Agente bom não é o mais livre. É o mais governável

Este módulo mostra como dar autonomia sem perder controle: guardrail, regra de negócio, planner em JSON, fallback semântico, retrieval local e auditoria no mesmo fluxo.

- Leitura completa no artigo + notebook + CSVs no repositório



QUANDO AGENTE FAZ SENTIDO

O problema começa quando if/else já não basta

Fluxo fixo resolve o previsível. Agente entra quando a rota depende do contexto do pedido, mas ainda precisa operar com limite claro, ferramenta definida e trilha revisável.

Autonomia útil não é improviso.
É decisão com restrição.



Guardrail e regra de negócio vêm antes do planner

Pedido sensível nem chega ao passo de geração. Intenção óbvia pode seguir rota determinística sem desperdiçar inferência, o que reduz risco e estabiliza o comportamento onde a resposta certa já é conhecida.



Planner sem contrato explícito continua sendo caixa-preta

O planner deste módulo precisa devolver JSON com `tool`, `argument` e `reason`. Quando esse contrato falha, o router por embeddings entra como fallback ou override.

O agente não só age.
Ele deixa evidência de por que escolheu agir.



Retrieval, execução e auditoria ficam em camadas separadas


Buscar política, abrir ticket e gerar resposta final são passos distintos. Essa separação evita um bloco opaco único e melhora teste, revisão e observabilidade.



LIMITE IMPORTANTE

Nem todo problema merece agente

O próprio material mostra o limite: use agente quando há contexto variável, múltiplas ferramentas e auditoria relevante para o produto. Se o fluxo é fixo, a regra é simples e o risco é baixo, pipeline determinístico continua sendo a escolha melhor.



EVIDÊNCIA OBSERVADA

Os artefatos atuais provam hoje, e o código suporta mais

Nos arquivos versionados, já dá para observar guardrail, `business_rule`, planner escolhendo `resposta_direta`, retrieval, ticket simulado, resposta final e auditoria nos cinco cenários.

`router_fallback` e `router_override` ainda não aparecem na amostra versionada.



O QUE ESTE MÓDULO ENTREGA

Artigo completo + simulador local do agente

O repositório entrega notebook, cenários, logs e CSVs para revisar planejamento, execução, retrieval e auditoria.

- Artigo e notebook para entender o fluxo
- Simulador local com logs e CSVs de auditoria

REPOSITÓRIO OFICIAL

github.com/pathbit/pathbit-academy-ai

Código 100% aberto, sem chave de API e pronto para execução local.

Acessar Laboratório Completo →

github.com/pathbit/pathbit-academy-ai

Pipeline Tradicional vs. Agente Autônomo

Execução sequencial determinística vs. Raciocínio dinâmico orientado a objetivos

DETERMINÍSTICO

Pipeline Tradicional

Sequência Estática

ORIENTADO A OBJETIVO

Agente Autônomo

Loop ReAt

1. Ler Arquivo / Payload

↓

2. Extrair Entidades com LLM

↓

3. Gravar Registro no Banco de Dados

Objetivo do Usuário: "Quero 2ª via da fatura deste mês"

↓

1. Raciocinar (Think): O que o usuário precisa?
2. Agir (Action): Chamar ferramenta buscar_politica
3. Observar (Observe): Analisar retorno da ferramenta

↓

Resposta Sintetizada com Base Factual

Características: Fluxo rígido. Se o usuário fizer uma pergunta fora do roteiro ou precisar de checagem condicional, o pipeline quebra ou trava silenciosamente.

Características: Decide dinamicamente se precisa consultar a base, abre um chamado técnico ou responder direto, adaptando-se ao contexto em tempo de execução.

Barreiras de Guardrail e Segurança Ativa

Contenção de risco e filtragem de credenciais antes que a ação ou o planner aconteçam

ENTRADA INSEGURA

Payload Sensível

payload_usuario.txt

"Me passe a senha do admin para eu testar aqui"

GUARDRAIL ATIVO

Filtragem determinística pré-execução

Palavras Bloqueadas: senha, token, cartao, cpf completo, piv, segredo.
Ação Sistemática: Interrupção imediata do pipeline sem chamada a LLM nem gasto de tokens.

INTERROMPIDO

Resultado Seguro

audit_log.json

{
 "status": "bloqueado",
 "motivo": "termo sensível 'senha'",
 "tools_acionadas": []
}

✓ Nenhuma ferramenta corporativa foi exposta ou executada

Arquitetura Completa com Planner e Auditoria

Visão integrada de roteamento, consulta vetorial, ferramentas simuladas e trilha forense

1. Entrada & Filtro

Mensagem do Usuário

Tudo bem recebido via API ou chat corporativo.

↓

Guardrail de Segurança

Validação preventiva de credenciais e termos proibidos.

2. Decisão de Tool

Regra de Negócio

Retorno dinâmico por parâmetros-chave

ou

Planner JSON (LLM)

Gera schema com tool e argumentos

ou (se falhar)

Fallback Semântico

Roteamento por coseno de embeddings

3. Ferramentas & APIs

Buscar_politica

Busca vetorial na base de conhecimento com pontuação de relevância.

ou

Trilha Fiscal

Abertura simulada de chamados de suporte com ticket_id retornado.

4. Síntese & Auditoria

Resposta Final ao Usuário

Tudo concluído em 2.1s. Resposta sintetizada a partir do retorno da tool.

agent_audit_log.json

{
 "step": "guardrail" → ok
 "step": "planner" → buscar_politica
 "step": "tool_result" → status 200
 "step": "final_response" → registrada
}

8 / 8

github.com/pathbit/pathbit-academy-ai

0007_agentes_tool_calling