

# webview

허가받지 않은 복제(복사), 전송, 수정 및 배포를 금합니다.

## webview

<u>앱 내</u>에서 웹 페이지를 보여주는 <u>view</u>

## ▼ 주로 어디에 쓰일까?

- 앱 업데이트 없이 변경이 필요한 화면
  - 법, 정책 관련
- 웹으로 구현된 **외부 시스템** 이용
  - 。 결제 모듈, 인증 모듈
- 매우 **복잡하고 변경 많은 UI** 화면
  - 。 커머스 상품 상세 페이지

## webview flutter

A Flutter plugin that provides a WebView widget.

## <u>공식 웹뷰 플러그인</u>

PlatformView 기반

Flutter 화면(위젯)에 네이티브 플랫폼(android, ios 등) UI 를 보여주는 역할(UI 컴포넌트)

## google maps 예시

Android, iOS 각각 구현된 네이티브 UI 를 PlatformView 활용해서 보여줌.

- iOS UiKitView
- Android AndroidViewSurface, AndroidView
  - Hybrid Composition (AndroidViewSurface)
    - default
  - Texture Layer Hybrid Composition (AndroidView)
    - 성능은 더 좋지만, 화면 업데이트를 놓칠 수 있음.

webview\_flutter

- webview\_flutter iOS
- · webview\_flutter android

#### WebViewController

- loadUrl, File, HTML
- reload
- goBack / canGoBack
- goForward / canGoForward
- · clearCache / clearLocalStorage
- JavaScript
  - runJavaScript
  - channel (addJavaScriptChannel, removeJavaScriptChannel)
    - 웹과 상호 작용

```
final WebViewController = WebViewController();
controller.addJavaScriptChannel(
   name: 'Print',
   onMessageReceived: (JavascriptMessage message) {
    print(message.message);
   },
);

/// JavaScript code can call:
///
/// ``javascript
/// Print.postMessage('Hello');
///
/// ``
```

## WebViewCookieManager

#### 로그인 정보 등 활용

- setCookie
- clearCookies

## Callback

```
• onPageStarted - void Fucntion(String url)
```

- onPageFinished void Fucntion(String url)
- onProgress void Fucntion(int progress)
  - 。 페이지 로드 Progress Bar
- onWebResourceError void Fucntion(WebResoureError error)

## UserAgent (사용자 에이전트)

#### 정보

- OS
- device
- custom

#### Get

- HTTP Header User-Agent
- JavaScript navigator.userAgent
- 👉 웹에서 PC, 모바일, OS, 플랫폼 구별하는데 사용됨
- 👉 custom 인앱웹뷰 여부 판단

## ▼ UserAgent 사용 예시

toss.im 앱 다운로드 버튼 클릭 시, Android 플레이스토어, iOS 앱스토어



#### **NavigationDecision**

페이지 이동 전에 url, main frame 기반으로 **페이지 이동 여부 결정** 

prevent navigate

▼ main frame - mainFrame, isForMainFrame

indicating whether the frame is the web site's main frame or a subframe. subframe - subresources, if rames  $\ensuremath{\overline{\vdash}}$ 

## ▼ 어떤 상황에 쓰일까요?

웹뷰 화면에서 <u>특정 url 을 앱 화면으로 처리</u>하기 위함 비로그인 상태에서 상품 상세 페이지에서 구매하기 누를 시, 로그인<u>(앱 화면)</u> 이동

• 보통 앱용 scheme ( kakao:// ) 을 만들어서 사용

#### ▼ Flutter 웹뷰 문제 많지 않나요?

- 즉, PlatformView 단점
- 안드로이드 키보드 이슈 등
- 👉 각 네이티브 플랫폼(ios, android) 화면으로 처리
- 👉 MethodChannel 활용하여 ViewController, Activity 직접 구현 및 네비게이션 처리

## webview\_flutter 에서 지원 안되는 예시

#### iOS WKUIDelegate

• js window.open window.alert 등 대응이 안되어 있음

#### iOS allowsLinkPreview ON/OFF 불가

• iOS 롱 탭 (꾹 누를 시, preview)

#### scrollBounces ON/OFF 불가

• 최상단, 하단 스크롤 시 바운싱

## flutter inappwebview 활용

- iOS WKUIDelegate 지원
  - ∘ iOS window.open 이슈 해결
- 다양한 옵션들 제공

 $flutter\_in appwebview/in\_app\_webview\_settings. dart\ at\ 2da9db9769f356b92832439184c8f5bcba39c764 \cdot pichillilorenzo/flutter\_in appwebview$ 

A Flutter plugin that allows you to add an inline webview, to use a headless webview, and to open an in-app browser window. -flutter\_inappwebview/in\_app\_webview\_settings.dart at 2da9db9769f356b928...

• https://github.com/pichillilorenzo/flutter\_inappwebview/blob/2da9db9769f356b92832439184c8f5bcba39c764/lib/src/in\_app\_webview/in\_app\_webview\_settin gs.dart#L1607-L1747

#### 

그래도 오래된 플러그인으로 개인적으로는 어느정도 **신뢰**해도 괜찮다고 생각해요.

## 인앱브라우저

웹뷰를 활용하여 커스텀하여 <u>앱 내부에서 브라우저 기능 화면 지원</u>

## kakaotalk 인앱브라우저



## ▼ 화면 로드 중 에러가 발생하면 어떻게 될까?

iOS 는 안드로이드와 다르게 Back Button 이 없음

- 👉 iOS 를 위해 AppBar 영역은 웹뷰가 아닌 <u>위젯으로 작업</u>

## ▼ 장점

- 사용자 앱 이탈을 막을 수 있음 👉 사용자 체류 시간 늘릴 수 있음
- 자유로운 커스텀

## ▼ 단점

- 관리 포인트가 늘어남
- 다른 앱을 open 하려면 **등록**이 필요
  - iOS LSApplicationQueriesSchemes
  - Android <queries>

## 외부브라우저

#### ▼ 장점

- universal link / app link 등 처리하기 편함
- navigation, javascript 등 신경 쓸 필요 없음
  - 。 관리포인트 줄어듬

## ▼ 단점

- 앱 이탈
- 로그인 쿠키 등 sync 이슈

#### url launcher

A Flutter plugin for launching a URL.

예) http, mailto, tel, file 등

```
Future<bool> externalBrowser(String url) async {
   if (await canLaunchUrlString(url)) {
     return launchUrlString(
        url,
        mode: LaunchMode.externalApplication,
     );
   } else {
     throw 'Could not launch $url';
   }
}
```

## 시스템 브라우저 활용

#### iOS - SFSafariViewController, Android - WebChromeClient

- <u>deeplink</u> (dynamic link, universal link, app link) 처리 편함
  - 웹 페이지에서 앱 열기 (파라미터 전달 가능), 다른 앱 열기
- iOS 예시 slack, discord

```
@override
Future<bool> launch(
   String url, {
   required bool useSafariVC,
   required bool useWebView,
   ...
}
```

## 참고 자료

#### webview\_flutter | Flutter Package

A Flutter plugin that provides a WebView widget on Android and iOS.



https://pub.dev/packages/webview\_flutter

#### flutter\_inappwebview | Flutter Package

A Flutter plugin that allows you to add an inline webview, to use an headless webview, and to open an inapp browser window.



https://pub.dev/packages/flutter\_inappwebview

#### Apple Developer Documentation

https://developer.apple.com/documentation/webkit/wkwebview

#### android.webkit | Android Developers

Accessibility Service. Magnification Controller. On Magnification Changed Listener and Controller Controller





https://developer.android.com/reference/android/webkit/package-summary

#### Deep linking

Navigate to routes when the app receives a new URL



https://docs.flutter.dev/ui/navigation/deep-linking