

◆ PROTOCOLOS DE RED

Término	Significado	Puerto común
TCP	Protocolo de Control de Transmisión - Conexiones confiables con confirmación	-
UDP	Protocolo de Datos de Usuario - Conexiones rápidas sin confirmación	-
SMB	Bloque de Mensajes del Servidor - Compartir archivos en redes Windows	445
SSH	Secure Shell - Conexión segura remota cifrada	22
HTTP	Protocolo de Transferencia de Hipertexto	80
HTTPS	HTTP Secure - HTTP con cifrado SSL/TLS	443
FTP	Protocolo de Transferencia de Archivos	21
DNS	Sistema de Nombres de Dominio - Traduce nombres a IPs	53
SMTP	Protocolo Simple de Transferencia de Correo	25
POP3	Protocolo de Oficina de Correo v3	110
IMAP	Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet	143
RDP	Protocolo de Escritorio Remoto	3389

◆ TÉRMINOS DE SEGURIDAD

Término	Significado	Ejemplo
Vulnerabilidad	Debilidad o fallo en un sistema que puede ser explotado	CVE-2024-1234
Exploit	Código o técnica que aprovecha una vulnerabilidad	Metasploit module
Payload	Carga útil - Código malicioso que se ejecuta	Reverse shell
Brute Force	Ataque de fuerza bruta - Probar todas las combinaciones	ssh-brute
Fuzzing	Enviar datos aleatorios/malformados para encontrar fallos	http-fuzzer
Auth	Autenticación - Verificación de identidad	Login systems
Firewall	Cortafuegos - Filtra tráfico de red no autorizado	UFW, iptables
IDS	Sistema de Detección de Intrusos	Suricata, Snort
IPS	Sistema de Prevención de Intrusos	Security Onion
Zero-day	Vulnerabilidad desconocida para el vendor	0-day exploit

◆ TÉRMINOS DE NMAP

Término	Significado	Uso
-sS	SYN Scan - Escaneo sigiloso (half-open)	nmap -sS target
-sT	TCP Connect Scan - Escaneo completo	nmap -sT target
-sU	UDP Scan - Escaneo puertos UDP	nmap -sU target
-sV	Version Detection - Detección de versiones	nmap -sV target
-O	OS Detection - Detección de Sistema Operativo	nmap -O target
-A	Aggressive Scan - Escaneo agresivo (incluye todo)	nmap -A target
-p	Port Specification - Especificar puertos	nmap -p 80,443 target
-p-	Scan all ports - Escanear todos los puertos	nmap -p- target
--script	Ejecutar scripts NSE (Nmap Scripting Engine)	nmap --script vuln
T0-T5	Timing Templates - Velocidad de escaneo	nmap -T4 target
-D	Decoy Scan - Escaneo con señuelos	nmap -D RND:5 target
-f	Fragment packets - Fragmentar paquetes	nmap -f target

◆ TIPOS DE ATAQUES

Término	Significado	Mitigación
DoS	Denial of Service - Denegación de Servicio	Rate limiting
DDoS	Distributed DoS - DoS distribuido-múltiples fuentes	Cloudflare
Phishing	Suplantación de identidad para obtener datos	Educación
MITM	Man-in-the-Middle - Interceptación comunicaciones	SSL/TLS
XSS	Cross-Site Scripting - Ejecución scripts maliciosos	Input validation
SQLi	SQL Injection - Inyección SQL en bases de datos	Prepared statements
RCE	Remote Code Execution - Ejecución remota de código	Patching
LFI/RFI	Local/Remote File Inclusion - Inclusión de archivos	Input sanitization

◆ HERRAMIENTAS COMUNES

Herramienta	Tipo	Uso principal
Nmap	Escaneo de red	Discovery y enumeración
Metasploit	Framework de pentesting	Exploitation
Burp Suite	Testing web	Proxy y análisis web
Wireshark	Analizador de red	Sniffing de tráfico
John the Ripper	Password cracking	Fuerza bruta
Hashcat	Password cracking	Descifrado de hashes
SET	Social Engineering Toolkit	Ingeniería social
Sqlmap	SQL injection	Automatización SQLi
Nikto	Web scanner	Vulnerabilidades web

◆ CONCEPTOS DE RED

Término	Significado	Ejemplo
IP Address	Dirección única de dispositivo en red	192.168.1.1
Subnet Mask	Máscara de subred - Define tamaño de red	255.255.255.0
CIDR	Classless Inter-Domain Routing - Notación de red	/24, /16
DNS	Domain Name System - Resolución de nombres	google.com → 8.8.8.8
VPN	Virtual Private Network - Red privada virtual	OpenVPN, WireGuard
Proxy	Intermediario entre cliente y servidor	Squid proxy
LAN	Local Area Network - Red de área local	Red casa/oficina
WAN	Wide Area Network - Red de área amplia	Internet
NAT	Network Address Translation - Traducción de direcciones	Router home

◆ NIVELES DE ACCESO Y PRIVILEGIOS

Término	Significado	Contexto
User	Usuario normal con privilegios limitados	\$ prompt
Root/Admin	Superusuario/Administrador con todos los privilegios	# prompt
Shell	Intérprete de comandos del sistema	Bash, Zsh
Reverse Shell	Conexión reversa desde víctima a atacante	netcat
Bind Shell	Shell que escucha en puerto de la víctima	ncat
Privilege Escalation	Elevación de privilegios de usuario a root	sudo exploit

◆ TÉRMINOS LEGALES Y ÉTICOS

Término	Significado	Importancia
PenTest	Prueba de Penetración - Evaluación de seguridad autorizada	Legal
Ethical Hacking	Hacking Ético - Prácticas legales y autorizadas	Legal
Bug Bounty	Programas de recompensas por reporte de vulnerabilidades	Legal
Responsible Disclosure	Divulgación responsable de vulnerabilidades	Ético
Authorization	Permiso por escrito para realizar pruebas	Legal requirement

Término	Significado	Importancia
Scope	Alcance definido de las pruebas autorizadas	Legal

◆ FORMATOS DE ARCHIVOS Y HASHES

Término	Significado	Uso
Hash	Función criptográfica que produce output único	Password storage
MD5	Algoritmo de hash (obsoleto para seguridad)	Checksums
SHA-1	Algoritmo hash seguro (obsoleto)	Git, checksums
SHA-256	Algoritmo hash seguro (recomendado)	Blockchain, SSL
CVE	Common Vulnerabilities and Exposures	Identificación vulns
CVSS	Common Vulnerability Scoring System	Severidad vulns

◆ TÉRMINOS DE KALI LINUX

Término	Significado	Ubicación común
Wordlists	Diccionarios para fuerza bruta	/usr/share/wordlists/
RockYou.txt	Diccionario popular de contraseñas	/usr/share/wordlists/rockyou.txt
NSE Scripts	Scripts de Nmap	/usr/share/nmap/scripts/
Metasploit Modules	Módulos de Metasploit	/usr/share/metasploit-framework