GET /v1/clients/{clientId}

Получение информации о конкретном клиенте по его идентификатору

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	_	Обязательность параметра
			Уникальный идентификатор	
clientId	int	path	клиента	да

Response

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
alla naka dal		L - L	Уникальный идентификатор	
client_id	int	body	клиента	да
name	string	body	Имя клиента	да
contact_info	string	body	Контактная информация	да

Response code: <200>

POST /v1/operators

Создание нового оператора в системе

Request

Название				Обязательность
параметра	Тип данных	Находится в	Описание	параметра
name	string	body	Имя оператора	да
			Статус	
status	string	body	(online/offline/busy)	нет

Response

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
operator_id	int	body	Уникальный идентификатор оператора	да
name	string	body	Имя оператора	да
status	string	body	Статус оператора	да

Response code: <201> (Created)

PATCH /v1/chats/{chatId}

Обновление статуса конкретного чата

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
chatld	int	path	Уникальный идентификатор чата	да
status	string	body	Новый статус чата (например, 'closed')	да
end_time	string	body	Время завершения чата (если закрывается)	нет

Response

Название параметра	Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
			Уникальный	
chat_id	int	body	идентификатор чата	да
			Обновленный	
status	string	body	статус чата	да
			Время завершения	
end_time	string	body	чата	нет

Response code: <200>

GET /v1/chats/{chatId}/messages

Получение всей переписки (всех сообщений) из определенного чата

Request

Название параметра	Тип данных	Находится в	l_	Обязательность параметра
			Уникальный	
chatld	int	path	идентификатор чата	да

Response

Название параметра		Тип данных	Находится в	Описание	Обязательность параметра
		int	body	Уникальный идентификатор чата	
messages		array	body	Массив объектов сообщений	да
	message_id	int	body	Уникальный идентификатор сообщения	да
	sender_type	string	body	Тип отправителя (client/operator)	да
	content	string	body	Текст сообщения	да
	sent_time	string	body	Время отправки сообщения	да

Response code: <200>