

Procédure de déploiement - alwaysdata

Cette procédure cible une application PHP 8.2, une base MariaDB/MySQL alwaysdata et MongoDB Atlas.

Documentation officielle consultée :

- [Configurer PHP](#)
- [Créer un site web](#)
- [Installer une extension PHP](#)
- [Installer les dépendances Composer](#)
- [Connexion MariaDB/MySQL](#)
- [Accès SSH](#)
- [Messagerie alwaysdata](#)

1. Préparer la version

En local :

```
composer validate --no-check-publish
composer test
git status
```

Fusionner la branche validée vers `main`, puis pousser. Ne jamais ajouter `config/database.php`, `config/mongodb.php` ou `.env`.

Effectuer une sauvegarde de la base avant toute migration.

2. Configurer PHP

Dans l'administration alwaysdata :

1. ouvrir `Environnement > PHP` ;
2. choisir PHP 8.2 ou une version supérieure compatible ;
3. vérifier `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl` et `json`.

Installer l'extension MongoDB depuis SSH :

```
cd ~  
ad_install_pec1 mongodb
```

La commande indique le chemin du fichier `.so`. Ajouter ce chemin dans la configuration PHP du compte ou du site, par exemple :

```
extension=/home/COMPTE/mongodb.so
```

Redémarrer le site, puis contrôler :

```
php -m | grep mongodb  
php --ri mongodb
```

L'extension doit correspondre à la version majeure utilisée par `mongodb/mongodb` dans `composer.lock`.

3. Transférer le code

Connexion :

```
ssh COMPTE@ssh-COMPTE.alwaysdata.net
```

Premier déploiement :

```
cd ~/www  
git clone https://github.com/patounet3186/Viteetgourmand.git vite-et-gourmand  
cd vite-et-gourmand  
git switch main  
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

Mise à jour :

```
cd ~/www/vite-et-gourmand  
git pull --ff-only  
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

4. Déclarer le site

Dans `Web > Sites` :

1. ajouter l'adresse en `*.alwaysdata.net` ou le domaine final ;
2. choisir le type `PHP` ;
3. sélectionner `PHP 8.2` ;
4. définir la racine sur :

```
/home/COMPTE/www/vite-et-gourmand/public
```

La racine publique ne doit pas être le dossier du dépôt : `config/`, `database/` et `docs/` ne doivent pas être servis directement.

Activer HTTPS et la redirection HTTP vers HTTPS.

5. Configurer MySQL/MariaDB

Dans `Bases de données > MySQL`, créer la base et l'utilisateur, puis attribuer les droits complets à cet utilisateur. La création se fait dans l'administration, pas dans phpMyAdmin.

Créer `config/database.php` sur le serveur à partir de l'exemple :

```
<?php

function getDatabase(): PDO
{
    return new PDO(
        'mysql:host=mysql-COMPTE.alwaysdata.net;dbname=COMPTE_BASE;charset=utf8mb4',
        'UTILISATEUR',
        'MOT_DE_PASSE',
        [
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        ]
    );
}
```

Protéger le fichier :

```
chmod 600 config/database.php
```

Pour une base vide :

```
mysql -h mysql-COMPTE.alwaysdata.net -u UTILISATEUR -p COMPTE_BASE \  
< database/schema.sql
```

Pour une base déjà utilisée par une ancienne version :

```
mysql -h mysql-COMPTE.alwaysdata.net -u UTILISATEUR -p COMPTE_BASE \  
< database/migrations/20260718_complete_ecf.sql
```

```
mysql -h mysql-COMPTE.alwaysdata.net -u UTILISATEUR -p COMPTE_BASE \  
< database/migrations/20260803_delivery_distance.sql
```

Ne pas importer le schéma complet par-dessus une base en production sans sauvegarde.

6. Configurer MongoDB Atlas

Créer `config/mongodb.php` :

```
<?php  
  
return [  
    'uri' => 'mongodb+srv://UTILISATEUR:MOT_DE_PASSE@CLUSTER.mongodb.net/',  
    'database' => 'vite_et_gourmand',  
    'collection' => 'reviews',  
    'analytics_collection' => 'order_analytics',  
];
```

Puis :

```
chmod 600 config/mongodb.php
```

Dans Atlas :

1. créer un utilisateur limité à `readWrite` sur la base ;

2. autoriser l'adresse IP sortante du serveur alwaysdata ;
3. exécuter `php database/apply_mongodb_indexes.php` ou `database/mongodb-indexes.js` dans la base ;
4. vérifier la connexion depuis la page d'accueil et l'administration.

Ne pas utiliser `0.0.0.0/0` durablement.

7. Variables et e-mails

Créer `.env` :

```
APP_ENV=production
APP_URL=https://VOTRE-DOMAIN
MAIL_FROM=no-reply@VOTRE-DOMAIN
COMPANY_EMAIL=contact@VOTRE-DOMAIN
COMPANY_LEGAL_NAME="Vite & Gourmand"
COMPANY_ADDRESS="ADRESSE COMPLÈTE"
COMPANY_SIRET=NUMÉRO_SIRET
```

```
chmod 600 .env
```

Créer les adresses nécessaires dans `Emails > Adresses`. Une application hébergée sur les serveurs alwaysdata peut utiliser leur serveur d'envoi sans authentification SMTP externe. Vérifier le domaine, SPF, DKIM et la réception.

Tester :

1. formulaire de contact ;
2. confirmation de commande ;
3. changement de statut ;
4. mot de passe oublié.

Consulter l'historique des e-mails et les logs en cas d'échec.

8. Recette de production

Scénario	Résultat attendu
Accueil et menus	HTTP 200, images et styles visibles

Scénario	Résultat attendu
Route inconnue	HTTP 404
Inscription et connexion	redirection selon le rôle
Mot de passe oublié	e-mail reçu, lien valable une heure
Commande	total exact, stock décrémenté, historique créé
Annulation	stock restauré
Employé	accès commandes, menus, plats, horaires, avis
Client sur back-office	refus d'accès
Admin	employés et statistiques accessibles
MongoDB coupé	accueil disponible et statistiques SQL de secours
Mobile	aucune coupure à 390 px

Commandes serveur :

```
composer test
php -l public/index.php
php -r "require 'vendor/autoload.php'; echo 'autoload ok', PHP_EOL;"
```

Le test d'intégration est réversible, mais il écrit brièvement dans la base :

```
composer test:integration
```

9. Logs et diagnostic

Consulter :

- l'extrait `Logs` dans l'administration ;
- `$HOME/admin/logs/php/php.log` ;
- les logs Apache du compte ;
- l'historique des e-mails ;
- MongoDB Atlas `Network Access` et `Database Access` .

L'application masque le détail des exceptions en production et les envoie dans le journal PHP.

10. Retour arrière

1. noter le commit actuellement déployé ;
2. restaurer le commit stable précédent avec Git sans supprimer les fichiers de configuration locaux ;
3. exécuter `composer install --no-dev --optimize-autoloader` ;
4. restaurer la sauvegarde SQL uniquement si une migration de données l'exige ;
5. redémarrer le site et refaire la recette prioritaire.

Après validation, renseigner l'URL de production dans le README, le dossier de preuve et le document remis au jury.