Tu proyecto: un programa en Java que permita...

...**registrar** cosas y personas, **consultarlas**, **buscarlas** y **controlar su estado**, sin aceptar datos inválidos. Cada pareja tiene su tema: biblioteca, veterinaria, parqueadero, gimnasio, hotel, videojuegos o bicicletas.

1
Registrar
Recursos (libros, mascotas...) y personas (socios, dueños...).

2
Ver la lista
Mostrar todo lo que está registrado.

3
Buscar
Encontrar uno por su código o documento.

4
Cambiar su estado
Prestar y devolver, alquilar y devolver, entrada y salida...

5
Rechazar datos malos
Textos vacíos o números fuera de rango no se aceptan.

6
Desde un menú
El usuario elige una opción escribiendo un número.

Así se verá · ejemplo: Biblioteca (consola de NetBeans)

```
===== BIBLIOTECA =====
1. Agregar libro
2. Listar libros
3. Agregar socio
4. Listar socios
5. Prestar libro
6. Devolver libro
0. Salir
Opción: 5
Código: L001
Documento: 1012345678
Préstamo registrado
Opción: 1
Código:
Error: el campo código no puede estar vacío
```

Es un programa de **consola** (texto), no una página web ni una app con ventanas.

En parejas
cada uno programa su parte

Java en NetBeans
con clases y objetos

Con GitHub
cada uno en su rama

Al final se expone
cada uno explica su código

Empezar a trabajar en el proyecto · paso a paso

Sigue las flechas. Responde la pregunta amarilla y toma el camino que te toca.

Git Bash · NetBeans · GitHub · Pregunta

▶ Empiezo a trabajar

1 Abro Git Bash

¿Este computador ya tiene el proyecto?

NO
· sala: SIEMPRE (congelador)
· casa: la primera vez

SÍ
· casa: desde la 2ª vez

2 Digo quién soy
(cambia nombre y correo)

```
git config --global user.name "Ana Pérez"
git config --global user.email "ana@correo.com"
git config --global pull.rebase false
```

3 Descargo el proyecto y entro a la carpeta

```
cd
git clone https://github.com/USUARIO/proyectofinal_POO.git
cd proyectofinal_POO
```

¿Mi rama ya existe?

NO
Clase 1, primera vez

SÍ
ya la creé

4 CREO mi rama
solo una vez en todo el proyecto

```
git checkout -b mi-rama
git push -u origin mi-rama
```

4 ENTRO a mi rama
sin -b: ya existe

```
git checkout mi-rama
```

5 Traigo lo último:

```
git pull --no-edit origin main
```

6 Copio la ruta: `explorer .` → copio la barra de dirección
NetBeans: **File** → **Open Project** → pego la ruta · **NUNCA New Project**

2 Entro al proyecto

```
cd
cd proyectofinal_POO
```

3 Entro a MI rama y traigo lo último
sin -b: la rama ya existe

```
git checkout mi-rama
git pull --no-edit origin main
```

4 Abro NetBeans
el proyecto ya aparece en la lista

✓ NetBeans dice [mi-rama]
junto al nombre del proyecto → ya puedo programar

MIENTRAS TRABAJAS

1 Programo y pruebo en NetBeans
Probar: clic derecho en el archivo → **Run File** (Shift+F6)

¿Algo funcionó?

NO: sigo

SÍ

2 Guardo y subo a mi rama

```
git add .
git commit -m "Qué hice"
git push
```

¿Terminé por hoy?

NO: vuelvo a programar

SÍ

3 Verifico en GitHub
botón **main** ▼ → elijo mi rama → ¿están mis cambios? · cierro sesión

■ Fin