

Estrutura de controle repetitiva: Enquanto

Patrícia de Siqueira Ramos

UNIFAL-MG, *campus* Varginha

2 de Setembro de 2019

- Imagine que queremos imprimir todas as potências de 2 ($2^{**0}, 2^{**1}, \dots, 2^{**10}$) na tela
- Faríamos algo do tipo:

Início

```
Escreva(2 ** 0)
```

```
Escreva(2 ** 1)
```

```
Escreva(2 ** 2)
```

```
.
```

```
.
```

```
.
```

```
Escreva(2 ** 10)
```

Fim

- Mas, dessa forma seria muito trabalhoso

Estruturas repetitivas

- Quando queremos repetir uma mesma ação várias vezes (ou com poucas modificações) podemos usar a estrutura repetitiva
- As estruturas repetitivas mais utilizadas são:
 - enquanto (*while*)
 - repita (*repeat*)
 - para (*for*)
- Primeiro veremos o enquanto: enquanto uma condição permanece verdadeira, as ações são executadas e, quando ela se torna falsa, o comando é abandonado

Sintaxe do Enquanto

```
Enquanto <condição a ser avaliada> faça  
    comando 1  
    comando 2  
    .  
    .  
    .  
FimEnquanto
```

Ex.: Potências de 2 usando Enquanto

Início

Inteiro: i

i = 0

Enquanto i <= 10 faça

 Escreva(2 ** i)


 i = i + 1

FimEnquanto

Fim

Obs.: Como a condição é avaliada antes de entrar no *loop* (laço), o comportamento é parecido com o Se Então

Ex.: Potências de 2 usando Enquanto



Situações a se pensar

a) se a condição for falsa da primeira vez?

```
i = 0
Enquanto i != 0 faça
    Escreva(i)
    i = i + 1
FimEnquanto
```

b) se a condição for sempre verdadeira?

```
i = 0
Enquanto i >= 0 faça
    Escreva(i)
    i = i + 1
FimEnquanto
```

Exercício

- a) Qual será a saída do seguinte algoritmo?

Início

Inteiro: x

x = 1

Enquanto x < 6 faça

 Escreva(x)

 x = x + 1



FimEnquanto

Fim

- b) Modifique-o para que o usuário defina o último número a apresentar.

Diferentes saídas do Enquanto

Quais serão as saídas dos dois fluxogramas?



O que esse algoritmo faz? Quando ele pára?

Início

Real: z

Escreva('Insira um valor:')

Leia(z)

Enquanto z >= 0 faça

 Escreva('Raiz =', z ** 0.5)

 Escreva('Insira um valor:')

 Leia(z)

FimEnquanto

Fim

Exercício 1

Implemente um algoritmo que faça o seguinte: recebe uma sequência de números terminada em zero informada pelo usuário e retorna a soma dos números. A sequência pode ser de qualquer tamanho.

Por exemplo:

- se o usuário inserir

2, 5, 7, -3, 4, 5, 0

o algoritmo deve retornar que a soma é 20

- se o usuário inserir

0

o algoritmo deve retornar 0

Exercício 2

Modifique o algoritmo anterior para que o usuário informe, no início, quantos números vai inserir. Depois ele insere os valores (sem o zero no fim) e o algoritmo retorna a soma.

Exercício 3

Implemente um algoritmo que faça o seguinte: recebe uma sequência de números terminada em zero informada pelo usuário e retorna o produto dos números, desconsiderando o zero.

Por exemplo:

- se o usuário inserir

3, 2, -3, 0

o algoritmo deve retornar que o produto é -18

- se o usuário inserir

0

o algoritmo deve retornar 0