

README.org - Minha configuração do Emacs

June 28, 2026

Contents

1	Funções custom	1
1.1	Markdown link to Org link	1
2	Terminal	2

1 Funções custom

1.1 Markdown link to Org link

O Zen Browser me dá os links em Markdown, então eu preciso converter para Org.

```
(defun md-link-to-org-link ()
  "Converte link de Markdown para Org"
  (interactive)
  (when (region-active-p)
    (save-excursion
      (replace-regexp "\\[\\(.*\\)\\] (\\(.*\\))" "[\\2][\\1]" nil (region-beginning)
      )))
(add-hook 'org-mode-hook
  (lambda ()
    (keymap-set org-mode-map "C-c C-g" 'md-link-to-org-link)
  )
)
```

C-c C-g agora converte o link markdown selecionado pro formato Org. (**interactive**) é necessário para poder fazer o *keybind*. (**save-excursion**) grava onde o cursor estava quando o código foi executado e retorna quando acaba. **region-active-p** retorna **t** se tem texto selecionado e **nil** se não.

2 Terminal

Usar terminal no Emacs tem sido a pior coisa dessa experiência de longe. Vamos ver como dá pra melhorar. Running Shells and Terminal Emulators in Emacs - Mastering Emacs

- Todos os shells derivam de um modo chamado `comint-mode`.

E eu fiquei nessa. É inacreditável como é confuso isso. Vou tentar postergar ao máximo ter que usar um terminal.