

```
CREATE TABLE order_item (  
    id int auto_increment,  
    amount int not null,  
    discount int not null,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE Orders (  
    id int auto_increment,  
    date_order varchar(60) not null,  
    contain int not null,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE employee (  
    id int auto_increment,  
    name varchar(60) not null,  
    address varchar(60) not null,  
    salary int not null,  
    sold int not null,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE product (  
    id int auto_increment,  
    name varchar(60) not null,  
    desc_product varchar(60) not null,  
    price int not null,  
    quantity int not null,  
    refer int not null,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
CREATE TABLE customer (  
    id int auto_increment,  
    name varchar(60) not null,  
    address varchar(60) not null,  
    place varchar(60) not null,  
    PRIMARY KEY (id)  
);
```

```
create table department (  
    id int auto_increment,  
    name varchar(60) not null,  
    budget varchar(60) not null,  
    emp_dept int not null,  
    primary key (id)  
);
```

```
CREATE TABLE supplier (  
    name varchar(60) not null,  
    address varchar(60) not null,
```

```
phone_number int not null,  
prod_sup varchar(60) not null,  
PRIMARY KEY (name)  
);
```