

Übung R3: Relationale Algebra

Gruppe 8: Lukas Arnold, Patrick Bucher, Christopher James Christensen, Jonas Kaiser, Melvin Werthmüller

Aufgabe 1

$$A \div B_1 = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$$

$$A \div B_2 = \{s_1, s_4\}$$

$$A \div B_3 = \{s_1\}$$

Aufgabe 2

a)

$$\Pi_{\text{name}}(S \bowtie \Pi_{\text{sid}}(R \bowtie \Pi_{\text{bid}}(\sigma_{\text{color}=\text{red}}(B))))$$

b)

$$\Pi_{\text{color}}(B \bowtie \Pi_{\text{bid}}(R \bowtie \Pi_{\text{sid}}(\sigma_{\text{name}=\text{Lubber}}(S))))$$

c)

$$\Pi_{\text{name}}(\Pi_{\text{sid}}(R) \bowtie S)$$

Aufgabe 3

a)

$$\Pi_{\text{name}}(S \bowtie \Pi_{\text{sid}}(R \bowtie \Pi_{\text{bid}}(\sigma_{\text{color}=\text{red} \vee \text{color}=\text{green}}(B))))$$

b)

$$\Pi_{\text{sid}}(S \bowtie \rho_{\text{redBoat}} \leftarrow \Pi_{\text{bid}}(B) \bowtie \rho_{\text{greenBoat}} \leftarrow \Pi_{\text{bid}}(B) \sigma_{\text{redBoat.color}=\text{red} \wedge \text{greenBoat.color}=\text{green}})$$

c)

$$\Pi_{\text{name}}(S \bowtie \Pi_{\text{sid}} \sigma_{\text{count(sid)} \geq 2}(R))$$

Aufgabe 4

a)

$$\Pi_{\text{sid}}(\sigma_{\text{age} > 20}(S)) \setminus \Pi_{\text{sid}}(R \bowtie \sigma_{\text{color}=\text{red}}(B))$$

b)

$$\Pi_{\text{sname}}(S \bowtie \Pi_{\text{sid}}(R \div \Pi_{\text{bid}}(B)))$$

c)

$$\Pi_{\text{sname}}(S \bowtie \Pi_{\text{sid}}(R \div \Pi_{\text{bid}}(\sigma_{\text{bname}=\text{Interlake}}(B))))$$

Aufgabe 5

Siehe Abbildungen 1 bis 9.




Abbildung 1: 2a




Abbildung 2: 2b




Abbildung 3: 2c




Abbildung 4: 3a




Abbildung 5: 3b




Abbildung 6: 3c




Abbildung 7: 4a




Abbildung 8: 4b




Abbildung 9: 4c