IHRE ANFRAGE BEI FENSTERBAU BRANDT GMBH

Familie Mustermann.

Musterweg 12, 50667 Köln · Einfamilienhaus, Baujahr 1978

IHRE DURCHSCHRIFT · OHNE MAßE

Diese Durchschrift zeigt Ihre Fenster, die Ausstattung und Ihre Wünsche, ohne Maße. Maße, Zeichnungen und die Auswertung Ihrer Fotos liegen bei Fensterbau Brandt GmbH; vor der Fertigung misst Fensterbau Brandt GmbH ohnehin bei Ihnen vor Ort nach.
Das vollständige Aufmaßblatt mit Maßen schickt Fensterbau Brandt GmbH Ihnen auf Anfrage als PDF; bitte nennen Sie dabei die Nummer A-2026-0142.

Ansprechperson: Petra Brandt · Telefon 0221 987 654 0 · aufmass@fensterbau-brandt.de · fensterbau-brandt.de

13	4	9	26 ⓘ
Fenster und Türen	Geschosse	mit Sonnenschutz außen	zu klären, davon 5 Pflicht

MAßE ERFASST **13 von 13**

Maße bei Fensterbau Brandt GmbH · 24 Beispielbilder aus dem 3-D-Modell

IHRE ANGABEN

Name	Familie Mustermann
Kontakt	0221 555 01 23 · familie.mustermann@beispiel.de
Erreichbar	nachmittags
Objekt	Musterweg 12, 50667 Köln

ECKDATEN ZUM PROJEKT

Gebäude	Einfamilienhaus, Baujahr 1978
Fenster im Haus	13 von 16 werden getauscht
Zeitraum	in 1 bis 3 Monaten
Budget	über 20.000 €
Förderung	BAFA-Zuschuss (BEG EM)

13 POSITIONEN · 13 ELEMENTE · NACH GESCHOSS

Übersicht.

Maße beim Fensterbauer

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · ⓘ vor Ort prüfen

CODE	POSITION	AUSSTATTUNG	SEITE
Keller		1 Position · 1 Element	
KG-01	**Hobbyraum** Fenster · 1 Flügel	Insektenschutz Spannrahmen	4
Erdgeschoss		6 Positionen · 6 Elemente	
EG-01	**Wohnen links** Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld	Raffstore, Vorbaukasten, Smart Home · Insektenschutz Spannrahmen	4
EG-02	**Wohnen Terrasse** Hebe-Schiebe-Tür	Raffstore, Vorbaukasten, Smart Home · Insektenschutz Schiebeanlage	4
EG-03	**Küche** Fenster · 2 Flügel	Rollladen, Aufsatzkasten, elektrisch · Insektenschutz Drehrahmen	5
EG-04	**Essen** Balkontür · 1 Flügel	Rollladen, Aufsatzkasten, elektrisch · Insektenschutz Pendeltür	5
EG-05	**Gäste-WC** Fenster · 1 Flügel	ohne Sonnen- und Insektenschutz	5

DURCHSCHRIFT

Zeichen: RL Rollladen · RS Raffstore · SC Screen · KL Klappläden · IS Insektenschutz · IN innen · vor Ort prüfen

CODE	POSITION	AUSSTATTUNG	SEITE
Erdgeschoss, Fortsetzung		6 Positionen · 6 Elemente	
EG-06	**Flur neben der Haustür** Festverglasung	ohne Sonnen- und Insektenschutz	6
1. Obergeschoss		4 Positionen · 4 Elemente	
OG-01	**Schlafen** Fenster · 2 Flügel	Rollladen, Vorbaukasten, Smart Home · Plissee innen · Insektenschutz Spannrahmen	6
OG-02	**Kind 1** Fenster · 1 Flügel	Rollladen, Aufsatzkasten, Solar (ohne Stromanschluss) · Insektenschutz Spannrahmen	6
OG-03	**Kind 2** Fenster · 2 Flügel	Raffstore, Unterputzkasten, elektrisch · Insektenschutz Spannrahmen	7
OG-04	**Bad** Fenster · 1 Flügel	Rollo innen	7
Dachgeschoss		2 Positionen · 2 Elemente	
DG-01	**Studio** Fenster · 2 Flügel · Oberlicht kippbar	Screen, Vorbaukasten, elektrisch	7
DG-02	**Ankleide** Fenster · 2 Flügel (Stulp)	Klappläden	8

Code aus Geschoss und Nummer, z. B. KG-01. Maße, Zeichnungen und die Auswertung Ihrer Fotos stehen im vollständigen Aufmaßblatt bei Fensterbau Brandt GmbH. Seite: Seite in dieser Durchschrift.

NOCH ZU KLÄREN, WIR BERATEN SIE GERN

26 Punkte

PFLICHT · 5

- ☐ Lüftung — **Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erforderlich: 13 von 16 Fenstern werden getauscht, mehr als ein Drittel.**
  Dichte neue Fenster: ohne Konzept drohen Feuchte und Schimmel.
- ☐ OG-02 Kind 1 — **Absturzsicherung nötig (1. OG): unteres Feld fest, Verbundsicherheitsglas (VSG). Die Brüstung ist niedriger, als die Bauordnung hier verlangt. Das ist kein Messfehler; Fensterbau Brandt GmbH plant die Sicherung mit Ihnen.**
  Bauordnung (§ 38 MBO): Brüstung mindestens 80 cm, über 12 m Absturzhöhe 90 cm; Türen ohne Balkon davor immer.
- ☐ DG-01 Studio — **Absturzsicherung nötig (DG): Geländer außen (französischer Balkon). Die Brüstung ist niedriger, als die Bauordnung hier verlangt. Das ist kein Messfehler; Fensterbau Brandt GmbH plant die Sicherung mit Ihnen.**
- ☐ DG-01 Studio — **Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung. Ob es reicht, prüft Fensterbau Brandt GmbH mit Ihnen.**
  Bauordnung (§ 37 Abs. 5 MBO, z. B. § 37 BauO NRW), wenn es keine zweite Treppe gibt.
- ☐ DG-02 Ankleide — **Dachgeschoss: Ist ein Fenster zweiter Rettungsweg, braucht es im Lichten mindestens 0,90 × 1,20 m und höchstens 1,20 m Brüstung. Ob es reicht, prüft Fensterbau Brandt GmbH mit Ihnen.**

MIT IHNEN · 7

- ☐ Förderung — BAFA-Zuschuss gewünscht: Energieeffizienz-Experte einbinden, Antrag vor Beginn, Vertrag nur mit Förderklausel. Uw-Zielwerte bei den Positionen.
  Ohne Antrag vor Beginn gibt es keinen Zuschuss.
- ☐ Nachricht — „Bitte vorher anrufen, unser Hund ist freundlich.“
  Nachricht beim Absenden des Aufmaßes.

DURCHSCHRIFT

NOCH ZU KLÄREN, WIR BERATEN SIE GERN, FORTSETZUNG

26 Punkte

MIT IHNEN · 7

☐	KG-01 Hobbyraum	2-fach-Glas gewählt: Für die Förderung braucht es Uw höchstens 1,1 W/(m²K), das schafft praktisch nur 3-fach-Glas. Mit 2-fach-Glas gibt es keine Förderung.
☐	KG-01 Hobbyraum	RC2 gewählt: Verglasung P4A (DIN EN 356) einplanen. Ohne geprüftes Glas und abschließbaren Griff erreicht das Fenster die Klasse nicht.
☐	EG-01, EG-04, OG-01	Alter Rollladenkasten innen laut Foto: ausbauen und den Sturz schließen, dämmen und luftdicht anschließen oder als Revision weiter nutzen; im Angebot einplanen. Alte Einbaukästen sind die größte Wärmebrücke am Fenster und oft undicht.
☐	EG-01 Wohnen links	RC2 gewählt: Verglasung P4A (DIN EN 356) einplanen, dazu ein abschließbarer Griff (gewählt: Standard). Ohne geprüftes Glas und abschließbaren Griff erreicht das Fenster die Klasse nicht.
☐	OG-04 Bad	Laibung laut Foto gefliest, gewählt ist „Innenlaibung verputzen“: Fliesen ergänzen oder beiputzen mit dem Kunden klären. Beim Ausbau brechen die Fliesen an der Laibung oft ab.

VOR ORT PRÜFEN · 14

☐	EG-01, EG-04	Anschlag: legt Fensterbau Brandt GmbH beim Feinaufmaß bei Ihnen fest. Mit Anschlag wird das Element größer als die lichte Öffnung bestellt.
☐	EG-01 Wohnen links	Vor Ort prüfen: Sturzhöhe für den Raffstore-Kasten Auf den Fotos nicht sicher zu beurteilen.
☐	EG-02 Wohnen Terrasse	Barrierefreie Schwelle: Abdichtung und Entwässerung außen (Rinne) einplanen. Ohne Schwelle muss Wasser außen sicher ablaufen.
☐	EG-02 Wohnen Terrasse	Fuge: legt Fensterbau Brandt GmbH beim Feinaufmaß bei Ihnen fest. Dunkle und große Profile dehnen sich in der Sonne stärker aus.
☐	EG-02 Wohnen Terrasse	Vor Ort prüfen: Entwässerung vor der Schwelle Auf den Fotos nicht sicher zu beurteilen.
☐	EG-02 Wohnen Terrasse	Laut Foto: Terrasse aus Holz auf Stelzlagern: Anschluss an die Schwelle abstimmen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	EG-03, EG-04, OG-02	Kastenhöhe: legt Fensterbau Brandt GmbH beim Feinaufmaß bei Ihnen fest. Der Aufsatzkasten sitzt auf dem Fenster und gehört zur Höhe des Elements.
☐	EG-04 Essen	Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster klären, gegebenenfalls Elektriker einplanen. Ein Motor braucht Strom am Fenster.
☐	OG-01 Schlafen	Elektrischer Antrieb gewünscht: Strom am Fenster laut Foto nicht zu sehen, gegebenenfalls Elektriker einplanen. Smart Home und Motor braucht Strom am Fenster.
☐	OG-01 Schlafen	Laut Foto: Heizkörper unter dem Fenster: neue Fensterbank innen nicht tiefer als 20 cm. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	OG-03 Kind 2	Unterputzkasten im Bestand: Sturz öffnen, Platz, Statik und Anschluss an Putz und Dämmung vor Ort prüfen. Der Kasten liegt in der Wand und wird überputzt; beim Austausch ist das ein Eingriff in den Sturz.
☐	OG-04 Bad	Laut Foto: Feuchteflecken in der Laibung: Ursache vor dem Einbau klären. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.
☐	DG-01 Studio	Gerüst laut Foto nötig: einplanen und mit dem Kunden absprechen. Von innen lässt sich hier nicht montieren.
☐	DG-01 Studio	Laut Foto: Oberlicht nur mit Leiter erreichbar: kippbar mit Stange planen. Erkannt auf den Fotos; wichtig fürs Angebot.

DURCHSCHRIFT

JE POSITION · AUSSTATTUNG UND WÜNSCHE · OHNE MAßE

Ihre Positionen.


Maße bei Fensterbau Brandt GmbH

Keller

1 Position

KG-01 Hobbyraum

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück



Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 2-fach, 1 Flügel, Insektenschutz, RC2.


Fenster	Öffnung Kipp · Material Kunststoff
Farbe	außen Verkehrsweiß (RAL 9016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	Verglasung 2-fach · Nötig P4A nach DIN EN 356 für RC2 · Förderziel Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)
Beschlag und Sicherheit	Griff abschließbar, weiß · Einbruchschutz RC2
Sonnenschutz	außen keiner · innen keiner
Insektenschutz	Spannrahmen
Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

Erdgeschoss

6 Positionen

EG-01 Wohnen links

Fenster · 2 Flügel · 1 Festfeld · 1 Stück



Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel und 1 Festfeld, Raffstore elektrisch, Insektenschutz, RC2.

Fenster	Öffnung Dreh-Kipp DIN links · Fest · Dreh-Kipp DIN rechts, festes Feld im Flügel · Material Kunststoff
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	Verglasung 3-fach · Extras Schallschutz · Nötig P4A nach DIN EN 356 für RC2 · Förderziel Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (einbruchhemmend, RC2)
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz RC2 · leicht erreichbar
Sonnenschutz	außen Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home · innen keiner
Insektenschutz	Spannrahmen
Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EG-02 Wohnen Terrasse

Hebe-Schiebe-Tür · Schema A (1 Schiebeflügel vor 1 Festteil), Schiebeflügel rechts · 1 Stück



Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, Hebe-Schiebe-Tür, Raffstore elektrisch, Insektenschutz.

Fenster	Öffnung Schema A (1 Schiebeflügel vor 1 Festteil), Schiebeflügel rechts, barrierefrei ohne Schwelle (DIN 18040) · Material Kunststoff
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	Verglasung 3-fach · Extras Verbundsicherheitsglas (VSG) · Förderziel Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (barrierearme Schwelle)
Beschlag und Sicherheit	Griff Hebegriff, abschließbar, weiß · Einbruchschutz Basisschutz
Sonnenschutz	außen Raffstore, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home · innen keiner
Insektenschutz	Schiebeanlage
Schwelle und Boden	Schwelle barrierefrei ohne Schwelle (DIN 18040)
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

DURCHSCHRIFT

Erdgeschoss, Fortsetzung

6 Positionen

EG-03 Küche

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück




Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

Fenster	Öffnung Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts · Material Kunststoff	Sonnenschutz	außen Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, elektrisch · innen keiner
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)	Insektenschutz	Drehrahmen
Glas	Verglasung 3-fach · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)	Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz Basisschutz	Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EG-04 Essen

Balkontür · 1 Flügel · 1 Stück




Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, Balkontür, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

Fenster	Öffnung Dreh-Kipp DIN links, flache Schwelle · Material Kunststoff	Sonnenschutz	außen Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, elektrisch · innen keiner
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)	Insektenschutz	Pendeltür
Glas	Verglasung 3-fach · Förderziel Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (barrierearme Schwelle)	Schwelle und Boden	Schwelle flache Schwelle · Fußboden bleibt, wie er ist
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Griff außen Ziehgriff mit Schnäpper · Einbruchschutz Basisschutz	Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

EG-05 Gäste-WC

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück



Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel.

Fenster	Öffnung Kipp · Material Kunststoff	Sonnenschutz	außen keiner · innen keiner
Farbe	außen Verkehrsweiß (RAL 9016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)	Insektenschutz	keiner
Glas	Verglasung 3-fach · Extras Sichtschutz (Satinato) · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)	Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz Basisschutz	Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage

DURCHSCHRIFT

Erdgeschoss, Fortsetzung

6 Positionen

EG-06 Flur neben der Haustür

Festverglasung · 2 Felder, fest verglast · 1 Stück



Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, fest verglast.

Fenster	Öffnung 2 Felder, fest verglast, ohne Griff · Material Kunststoff
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	Verglasung 3-fach · Extras Verbundsicherheitsglas (VSG), Sichtschutz (Mastercarré) · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)
Beschlag und Sicherheit	Griff ohne Griff · Einbruchschutz Basisschutz
Sonnenschutz	außen keiner · innen keiner
Insektenschutz	keiner
Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

1. Obergeschoss

4 Positionen

OG-01 Schlafen

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück




Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach mit Schallschutz, 2 Flügel, Rollladen elektrisch, Insektenschutz.

Fenster	Öffnung Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts · Material Kunststoff
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	Verglasung 3-fach · Extras Schallschutz · Förderziel Uw höchstens 1,1 W/(m²K) (Schallschutzglas ab Rw 40 dB)
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz Basisschutz
Sonnenschutz	außen Rollladen, Vorbaukasten, anthrazit, Smart Home · innen Plissee, grau
Insektenschutz	Spannrahmen
Fensterbänke	innen Werzalit · außen Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

OG-02 Kind 1

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück



Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel, Rollladen mit Solarantrieb, Insektenschutz.

Fenster	Öffnung Dreh-Kipp DIN links · Unterlicht aus Glas, fest · Material Kunststoff
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	Verglasung 3-fach · Nötig VSG im unteren Feld, absturzsichernd (DIN 18008-4) · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)
Beschlag und Sicherheit	Griff abschließbar, weiß · Einbruchschutz Basisschutz · Absturzsicherung unteres Feld fest, Verbundsicherheitsglas (VSG)
Sonnenschutz	außen Rollladen, Aufsatzkasten, anthrazit, Solar (ohne Stromanschluss) · innen keiner
Insektenschutz	Spannrahmen
Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen


DURCHSCHRIFT

1. Obergeschoss, Fortsetzung

4 Positionen

OG-03 Kind 2

Fenster · 2 Flügel · 1 Stück



Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Raffstore elektrisch, Insektenschutz.

Fenster	Öffnung Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts · Material Kunststoff	Sonnenschutz	außen Raffstore, Unterputzkasten (in der Wand, überputzt), anthrazit, elektrisch · innen keiner
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)	Insektenschutz	Spannrahmen
Glas	Verglasung 3-fach · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)	Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz Basisschutz	Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

OG-04 Bad

Fenster · 1 Flügel · 1 Stück



Kunststoff, außen Verkehrsweiß, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 1 Flügel.


Fenster	Öffnung Dreh-Kipp DIN links · Material Kunststoff	Sonnenschutz	außen keiner · innen Rollo, weiß
Farbe	außen Verkehrsweiß (RAL 9016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)	Insektenschutz	keiner
Glas	Verglasung 3-fach · Extras Sichtschutz (Chinchilla) · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)	Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz Basisschutz	Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

Dachgeschoss

2 Positionen

DG-01 Studio

Fenster · 2 Flügel · Oberlicht kippbar · 1 Stück



Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel mit Oberlicht, Screen elektrisch.

Fenster	Öffnung Oberlicht kippbar · Dreh-Kipp DIN links · Dreh-Kipp DIN rechts · Material Kunststoff	Sonnenschutz	außen Screen (Textil), Vorbaukasten, anthrazit, elektrisch · innen keiner
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)	Insektenschutz	keiner
Glas	Verglasung 3-fach · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)	Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz Basisschutz · Absturzsicherung Geländer außen (französischer Balkon)	Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

DURCHSCHRIFT

Dachgeschoss, Fortsetzung 2 Positionen

DG-02

Ankleide

Fenster · 2 Flügel (Stulp) · 1 Stück



Kunststoff, außen Anthrazitgrau, innen Verkehrsweiß, 3-fach, 2 Flügel, Klappläden.

Fenster	Öffnung Dreh DIN links (Standflügel) · Dreh-Kipp DIN rechts · Material Kunststoff
Farbe	außen Anthrazitgrau (RAL 7016) · innen Verkehrsweiß (RAL 9016)
Glas	Verglasung 3-fach · Förderziel Uw höchstens 0,95 W/(m²K)
Beschlag und Sicherheit	Griff Standard, weiß · Einbruchschutz Basisschutz
Sonnenschutz	außen Klappläden · innen keiner
Insektenschutz	keiner
Fensterbänke	innen behalten · außen Aluminium
Montage	Altfenster ausbauen und entsorgen, RAL-Montage, Innenlaibung verputzen

ZAHLEN ZUM PROJEKT

Positionen	13	Fotos	24 übermittelt, Auswertung bei Fensterbau Brandt GmbH
Elemente	13	Maße	alle 8 Handmaße je Fenster, bei Fensterbau Brandt GmbH
Geschosse	Keller, Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, Dachgeschoss		

DURCHSCHRIFT