# BillBridge — App-Icon

Implementierungs-Handoff für Claude Code. Quelle, Farbvarianten, Größen, Einsatzorte und Build-Hinweise für das offizielle App-Icon & die Wortmarke.

**HERO Design System 4.0.0 · Hero Font · Gelb-Akzent · hi-fi**

## WAS DAS IST

Die Dateien in diesem Projekt sind **Design-Referenzen, in HTML erstellt** — sie zeigen das beabsichtigte Aussehen, sind aber kein produktiver Code zum 1:1-Kopieren. Die Aufgabe ist, dieses Icon und die Marke in der **bestehenden Umgebung der Ziel-App** (React, Vue, SwiftUI, native …) mit deren etablierten Mustern nachzubauen. Existiert noch keine Umgebung, wähle das passende Framework und setze es dort um.

Das Icon ist die **„zwei gedrehte B's"**-Marke: ein oberes, um 90° gedrehtes „B", dessen Bauch als **Seil-Bogen (Schrägseilbrücke)** gelesen wird, über einem unteren, massiven „B" als **Brückenpfeiler/Fahrbahn**. Eine feine Linie dazwischen bildet die Fahrbahn. BB = **BillBridge**, Bild = Brücke.

## KONSTRUKTION



oberes B (grau) · unteres B (gelb) · Fahrbahn

- **Canvas / viewBox:** `0 0 240 240`, quadratisch.
- **Oberes B:** `translate(120 64) scale(1.3 1) rotate(−90)` — horizontal um Faktor 1,3 gestreckt, 90° gegen den Uhrzeigersinn. Wird als **Clip-Maske** für die Seile genutzt (nicht selbst gefüllt).
- **Untere B:** `translate(120 176) scale(1.3 1) rotate(90)` — 90° im Uhrzeigersinn, massiv gefüllt.
- **Seile:** 11 vertikale Linien `x = 50…190` (Δ14), `y1=10 y2=118`, `stroke-width 6`, durch das obere B geclippt.
- **Fahrbahn:** Linie `x1=26 y1=120 → x2=214 y2=120`, `stroke-width 4`, runde Enden.
- **Glyph-Abhängigkeit:** die B's nutzen die **Hero (Bold, 700)** Schrift. Für produktive Assets **in Pfade konvertieren** (siehe S. 3).

## FARBVARIANTEN




**Dunkel (primär)**

App-Icon · Dock · .icns
BG #1A1A1A · Mark #FFE600



**Gelb**

helle Flächen · Akzent
BG #FFE600 · Mark #1A1A1A



**Hell**

weiße Karten · Druck
BG #FFFFFF · Mark #1A1A1A



**Mono**

Menüleiste · Favicon
einfarbig (currentColor)

## SVG-QUELLE (COPY-PASTE)

Einfarbige, parametrierbare Variante mit `currentColor` – Farbe per CSS `color:` setzen. `clipPath`-ID je Instanz eindeutig halten.

```
<svg viewBox="0 0 240 240" role="img" aria-label="BillBridge" fill="none">
  <defs>
    <clipPath id="bb-cables">
      <text text-anchor="middle" dominant-baseline="central"
            transform="translate(120 64) scale(1.3 1) rotate(-90)"
            font-family="Hero" font-weight="700" font-size="150">B</text>
    </clipPath>
  </defs>
  <!-- unteres B: massiver Pfeiler -->
  <g transform="translate(120 176) scale(1.3 1) rotate(90)">
    <text text-anchor="middle" dominant-baseline="central"
          font-family="Hero" font-weight="700" font-size="150"
          fill="currentColor">B</text>
  </g>
  <!-- Seile, durch oberes B geclippt -->
  <g clip-path="url(#bb-cables)" stroke="currentColor" stroke-width="6">
    <line x1="50"  y1="10" x2="50"  y2="118"/> <line x1="64"  y1="10" x2="64"  y2="118"/>
    <line x1="78"  y1="10" x2="78"  y2="118"/> <line x1="92"  y1="10" x2="92"  y2="118"/>
    <line x1="106" y1="10" x2="106" y2="118"/> <line x1="120" y1="10" x2="120" y2="118"/>
    <line x1="134" y1="10" x2="134" y2="118"/> <line x1="148" y1="10" x2="148" y2="118"/>
    <line x1="162" y1="10" x2="162" y2="118"/> <line x1="176" y1="10" x2="176" y2="118"/>
    <line x1="190" y1="10" x2="190" y2="118"/>
  </g>
  <!-- Fahrbahn -->
  <line x1="26" y1="120" x2="214" y2="120"
        stroke="currentColor" stroke-width="4" stroke-linecap="round"/>
</svg>
```

## GRÖSSEN & ABSTÄNDE

### Tile-Geometrie

| KONTEXT | TILE | RADIUS | MARK |
|---|---|---|---|
| App-Icon (Dock) | 1024² | squircle* | ≈ 78 % |
| Header / Lockup | 52 px | 14 px | 40 px |
| Sidebar | 34 px | 9 px | 22 px |
| Lockup klein | 40 px | 11 px | 30 px |
| Menüleiste | 22 px | 6 px | 16 px |

*macOS-Squircle; Web/Android: Radius = 22 % der Kantenlänge.

### Schutzraum & Mindestgröße

- **Schutzraum:** ringsum ≥ Höhe des „B" / 2 freilassen.
- **Mark im Tile:** ~78 % der Tile-Kante (≈ 11 % Padding je Seite).
- **Mindestgröße farbig:** 22 px (darunter Seile schwer lesbar).
- **Mindestgröße mono:** 16 px – bei 16 px Seile ggf. auf `stroke-width 8` verstärken.
- Marke **nie** auf Gelb in Gelb, nie verzerren, nie zusätzliche Effekte.

## WORTMARKE / LOCKUP




Wortmarke in **Hero Bold 700**, `letter-spacing:-0.02em`. Tile-Höhe = Cap-Height der Wortmarke. Abstand Mark→Text = halbe Tile-Breite. Auf Dunkel: gelbes Tile + dunkle Marke; auf Hell: dunkles Tile + gelbe Marke.

## EINSATZORTE IN DER APP



**Sidebar-Logo**

Gelbes? Nein – auf der dunklen Sidebar:

**gelbes Tile (9 px Radius) + dunkle Marke**

, damit es sichtbar bleibt. Mark 22 px. (Im Mock: dunkles Tile + gelbe Marke ebenfalls ok.)



**App-Icon (.icns / .ico / PNG-Set)**

Variante

**Dunkel (primär)**

. macOS: 16–1024 px. Squircle-Maske von macOS – Marke auf vollflächigem #1A1A1A, kein eigener Eckenradius im PNG.



**Menüleisten-Symbol (macOS template image)**

Mono / einfarbig, 16–22 px. Als `NSImage.isTemplate = true` rendern, damit das System Hell/Dunkel automatisch invertiert.



**Favicon / Web**

`favicon.svg` (Mono) + 32/180/512 px PNG-Fallbacks. Header & Lockup nutzen die Wortmarke (S. 2).

## DESIGN-TOKENS

### Farben

| | |
|---|---|
| Akzent / Marke gelb | **#FFE600** |
| Dunkel / Tile / Text | **#1A1A1A** |
| Fläche | **#FFFFFF** |
| Fläche gedämpft | **#F9FAFB** |
| Rahmen | **#D1D5DB** |
| Text tertiär | **#71717A** |

### Radius · Typo

| | |
|---|---|
| Tag / Micro | **4 px** |
| Button / Input | **6 px** |
| Sidebar-Item / klein | **8 px** |
| Karte / Container | **16 px** |

**Schrift:** Hero (Inter-kompatibel im Prod). Wortmarke 700 / -0.02em. Icons: Font Awesome 6 **Solid**.

## BUILD-HINWEISE FÜR CLAUDE CODE

**Wichtig — Glyph in Pfade konvertieren.** Das Icon rendert die B's über die Hero-Schrift. Für produktive Assets (App-Icon, Favicon, Menüleiste) den Text **einmal zu** `<path>` **outlinen** (z. B. via Designtool oder `text-to-path`), damit das Asset ohne eingebettete Schrift identisch aussieht. Die font-basierte SVG nur für Web-UI nutzen, wo Hero geladen ist.

- Ein **einziges** Mark-Asset bauen (z. B. `<BillBridgeMark color />` / `billbridge-mark.svg` mit `currentColor`) und überall einbinden — Sidebar, Header, Lockup, Menüleiste.
- **App-Icon-Set** aus der „Dunkel"-Variante generieren: macOS `.icns` (16,32,64,128,256,512,1024 + @2x), Windows `.ico`, plus PNG-Set. Marke auf vollflächigem #1A1A1A ohne eigenen Eckenradius.
- **Menüleiste:** einfarbiges Template-Image (PDF/SVG), Systeminversion nutzen.
- Beim Nachbau die **Maße & Radien aus S. 2** und die **Tokens** oben verwenden; keine neuen Farben erfinden.
- Beiliegende HTML-Dateien (`BillBridge.dc.html`, `BBIcon.dc.html`, `BBSidebar.dc.html`) als **visuelle Referenz** — nicht 1:1 übernehmen, sondern in der Ziel-Architektur nachbauen.