

Katedra informatiky
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Webová aplikace s texty Bible



2026

Vedoucí práce:
Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.

Patrik Prinz

Studijní program: Informatika,
Specializace: Programování a vývoj
software

Bibliografické údaje

Autor:	Patrik Prinz
Název práce:	Webová aplikace s texty Bible
Typ práce:	bakalářská práce
Pracoviště:	Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Rok obhajoby:	2026
Studijní program:	Informatika, Specializace: Programování a vývoj software
Vedoucí práce:	Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Počet stran:	42
Přílohy:	elektronická data v úložišti katedry informatiky
Jazyk práce:	český

Bibliographic info

Author:	Patrik Prinz
Title:	Web application with Bible texts
Thesis type:	bachelor thesis
Department:	Department of Computer Science, Faculty of Science, Palacký University Olomouc
Year of defense:	2026
Study program:	Computer Science, Specialization: Programming and Software Development
Supervisor:	Mgr. Tomáš Urbanec, Ph.D.
Page count:	42
Supplements:	electronic data in the storage of department of computer science
Thesis language:	Czech

Anotace

Text se zaměřuje na popis vývoje a fungování webové aplikace, která obsahuje texty Bible a žaltáře určené pro Řeckokatolickou farnost v Olomouci. Zaměřuje se na analýzu požadavků, realizaci projektu a blíže popisuje použité koncepty z oblasti DevOps.

Synopsis

This text focuses on development and description of functions of web application with the Bible and Psalter texts. This application is intended for use by Eastern catholic parish in Olomouc. It more closely describes a process of requirement analysis, realization of the project and usage of DevOps concepts during the development process.

Klíčová slova: webová aplikace; Bible; PWA; TypeScript; DevOps; CI/CD

Keywords: web application; Bible; PWA; TypeScript; DevOps; CI/CD

Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé práce, Mgr. Tomáši Urbanci PhD., za poskytnutý čas a cenné rady při jejím zpracování. Dále bych také chtěl poděkovat faráři Řeckokatolické farnosti v Olomouci, otci Petru Prinzovi za podporu při realizaci projektu a inspiraci k ní.

Odevzdáním tohoto textu jeho autor místopřísežně prohlašuje, že celou práci včetně příloh vypracoval samostatně a za použití pouze zdrojů citovaných v textu práce a uvedených v seznamu literatury.

Obsah

1	Úvod	8
1.1	Slovníček pojmů	8
1.1.1	Bible	8
1.2	Cíl práce	8
1.3	Cílová skupina	9
1.4	Doména	9
1.5	Přínos práce	9
2	Podobné projekty	10
2.1	Časoslov.sk	10
2.2	BibleGateway	11
2.3	Beblia.com	11
3	Analýza požadavků	11
3.1	Funkční požadavky	11
3.2	Nefunkční požadavky	12
4	Návrh řešení	13
4.1	Použité technologie	13
4.2	Architektura projektu	16
4.3	Návrh databáze	16
4.3.1	PostgreSQL	16
4.3.1.1	Uživatelské účty	17
4.3.1.2	Uživatelská metadata Bible	17
4.3.2	Elasticsearch	18
4.3.2.1	Texty Bible	19
5	Implementace	19
5.1	Monorepozitář	19
5.1.1	Nástroje pro správu projektu	20
5.1.1.1	GIT	20
5.1.1.2	Pnpm	20
5.2	Server	20
5.2.1	Globální nástroje	21
5.2.1.1	Ošetření chyb	21
5.2.1.2	Middleware pro validaci požadavků	22
5.2.1.3	Připojení k databázi	23
5.2.2	Inicializace aplikace	23
5.2.3	Moduly	24
5.2.4	Struktura modulu	24
5.3	Frontend	25
5.3.1	Progresivní webová aplikace	26
5.3.2	Struktura balíčku	26

5.4	Initializer	27
6	DevOps a CI/CD	27
6.1	CI/CD pipeline	28
6.2	Verzování	29
6.2.1	Větve	29
6.2.2	Commit	29
6.2.3	Štítky	30
6.3	Sestavení kontejneru	30
6.4	Logování	31
6.5	Spuštění projektu	31
7	Ukázka aplikace	32
7.1	Navigace	32
7.2	Registrace a přihlášení	33
7.3	Čtečka Bible	34
7.4	Úryvky Bible	35
7.4.1	Uživatelské úryvky	35
7.4.2	Editor úryvků	35
7.5	Žaltář	36
7.6	Administrace	36
	Závěr	38
	Conclusions	39
A	Obsah elektronických dat	40

Seznam obrázků

1	Blokové schéma projektu	16
2	Schéma tabulek pro správu uživatelského účtu a přihlášení	17
3	Schéma tabulek pro správu uživatelských poznámek a záložek k Bibli	18
4	Schéma komunikace mezi entitami aplikace a moduly	25
5	Diagram závislostí stupňů v Dockerfile	30
6	Ukázka horní lišty	32
7	Ukázka boční nabídky	33
8	Ukázka registračního formuláře	34
9	Ukázka boční nabídky a vybraného verše	35
10	Editor úryvků Bible	36
11	Okno pro správu uživatelských rolí	37

1 Úvod

Křesťanské církevní texty a obřady jsou velmi starobylé. Zejména v případě východních církví jsou mnohé texty staré více než tisíc let. I přesto zůstaly zachovány i v dnešní době a stále hrají velmi významnou roli v každodenním životě mnoha křesťanů i při slavení ve společenstvích. S příchodem informačních technologií, kdy se rychlost šíření a zpracování informací rapidně zvýšila, se nabízí velký potenciál i v oblasti práce s liturgickými texty a jejich sdílení. Tento potenciál však stále zůstává ze značné části nevyužitý. Proto jsem si stanovil za cíl této práce vytvořit řešení usnadňující přístup k textům, které tyto církve využívají a které jsou pro život jejich věřících klíčové.

1.1 Slovníček pojmů

Vzhledem k oblasti, na kterou se text zaměřuje, budu používat pojmy spojené s církevním prostředím, různými modlitbami a liturgickými texty. Na úvod tedy uvádím sekci, která čtenáře s těmito pojmy stručně seznámí.

1.1.1 Bible

Bible je klíčovou posvátnou knihou křesťanské církve. Jejím studiu, výkladům, vytváření překladů a pojednání o ní je věnováno velké úsilí. Četba, studium a rozjímání textů Bible je důležitou součástí života každého křesťana. Proto existuje v překladech do mnoha jazyků a většina jazyků má překladů více.

Bible je souborem knih různých autorů z historie křesťanství a judaismu. Tyto knihy jsou rozděleny do dvou částí - do **Starého a Nového zákona**. Každá kniha je tvořena kapitolami a kapitoly jsou tvořeny verši.

Významnými knhami jsou 4 evangelia, která popisují život Ježíše Krista a jsou často používány i při liturgických obřadech.

Další významnou knihou je kniha žalmů (takzvaný **žaltář**). Mezi východními křesťanskými církvemi se žaltář rozděluje do 20 částí, kterým se říká **kaftizmy**. Každá kaftizma obsahuje skupinu žalmů a další přidružené texty modliteb. Jednotlivé žalmy a kaftizmy jsou často používány jako samostatné modlitby.

1.2 Cíl práce

Cílem práce je vytvořit aplikaci, která bude uživatelům usnadňovat přístup k modlitebním textům a textům Bible pro každodenní použití. Řeckokatolická farnost v Olomouci, pro kterou je tato aplikace určena, používá v současné době systém, který neposkytuje dostatečný komfort pro správu obsahu z pohledu administrátora. Systém v současné podobě není dostatečně flexibilní, aby mohl být uspokojivě rozšířen o další texty a jejich překlady.

1.3 Cílová skupina

Primární cílovou skupinou této aplikace jsou členové Řeckokatolické farnosti v Olomouci. Patří sem běžní farníci, lidé, kteří jsou různým způsobem zapojeni do chodu farnosti, a duchovní. Farnost je v současnosti vícenárodnostní a v posledních letech se značně rozrůstá. Nejpočetněji jsou zde zastoupeni farníci z Ukrajiny.

Farnost má vlastní společenství, které se modlí modlitby žalmů a funguje od roku 2024. Každý člen společenství se během týdne modlí jednu část žaltáře zvanou kaftizma.

1.4 Doména

Hlavní doménou projektu jsou modlitby a církevní texty používané řeckokatolickou církví.

Pro Apoštolský exarchát České republiky, který je nadřazenou organizací olomoucké farnosti, existuje kalendář, který obsahuje i biblické texty pro každý den v roce. Každému dni v roce jsou přiřazeny vybrané texty ze čtyř knih evangelíí. Dále je každému dni také přiřazen úryvek z jedné z ostatních knih Nového zákona. Při slavnostních bohoslužbách se biblických textů předčítá větší množství.

Biblické texty v církevních obřadech jsou často vázány ke svátkům, které jsou buď pevně svázané s datem, nebo jsou pohyblivé a připadají každý rok na jiné datum. Mnoho textů je také svázáno s konkrétním obřadem nebo událostí (např. křest, svěcení domu, ...).

1.5 Přínos práce

V rámci této práce se zaměřuji především na implementaci čtečky Bible a textů žaltáře. Aplikace poskytuje Bibli samotnou v různých překladech pro čtení a studium, a také poskytuje vizualizaci úryvků textu podle dostupného kalendáře. Dále je k dispozici i zobrazení textů žaltáře pro osobní modlitbu, nebo modlitbu ve společenství.

Další částí je možnost vytváření skupin, které budou využity společenstvími ve farnosti a možnost sdílení příspěvků se členy těchto skupin. Tato aplikace má za cíl nahradit stávající systém[18], který je používán pro poskytování modlitebních textů.

Mým dalším cílem je navrhnout aplikaci s ohledem na rozšiřitelnost, což by umožnilo v budoucnu přidávat další texty, které budou moci fungovat jako samostatné moduly aplikace. Textů je velké množství a celá řada z nich má mnoho složitých pravidel, podle kterých se skládají konkrétní texty pro specifický den, období nebo svátek.

V této práci se zaměřuji i na průzkum a využití konceptů z oblasti DevOps¹

¹DevOps je přístup k vývoji projektu, který usiluje o propojení procesu vývoje, nasazení a provozu aplikace s důrazem na automatizaci.

a CI/CD (*continuous integration and continuous delivery*)², které usnadní vývoj samotný. Jejich bližšímu popisu se budu věnovat dále v textu. V dlouhodobém měřítku tyto koncepty urychlí vývoj i samotné nasazení aplikace. Zaměřil jsem se na proces ověření kvality a správnosti, nasazení software a sledování jeho stavu. I za cenu větší náročnosti přípravy a počáteční konfigurace je pro mne výhodné získat značně větší spolehlivost a rychlost nasazení nových verzí a také do budoucna usnadnit údržbu potřebné infrastruktury. Díky této filosofii se mohu i v jednočlenném týmu, po nasazení infrastruktury, soustředit více na roli programátora bez nutnosti stále ručně udržovat vše potřebné pro chod projektu. Také začlenění nových přispěvatelů do projektu může být těmito koncepty značně usnadněno. Díky jednoduchému nastavení všech potřebných částí vývojového prostředí je jednodušší začít pracovat se zdrojovými kódy a vidět i výsledky změn velmi rychle. Díky automatizované kontrole kvality také dostává vývojář zpětnou vazbu o kvalitě provedených změn a jejich kompatibilitě se zbytkem projektu.

2 Podobné projekty

V rámci této práce jsem hledal a procházel i další software zaměřený na práci s texty Bible i dalšími liturgickými texty. Aplikací s tímto zaměřením existuje celá řada. Většina je však určena k jiným účelům a především pro osobní použití, ne pro použití ve farnosti samotné, případně v jiném společenství. Podobné projekty bývají zaměřeny na samotné čtení a studium biblických textů. Většina z projektů má také uzavřený zdrojový kód a proto je nelze upravit a přizpůsobit pro specifické potřeby, nebo je již zastaralá a dlouhodobě neudržovaná. Dále existuje software zaměřený na texty modliteb samotné. Ty však většinou obsahují pouze samotné modlitby, typicky zobrazované podle dne. Projekt, který vyvíjím v rámci této práce, sdružuje a implementuje více specifických požadavků, které ve většině případů nespádají do stejné domény. Pro případ chodu farnosti, nebo jiného společenství je však výhodné je sdružit do jednoho projektu. V seznamu níže uvádím některé ze souvisejících projektů, se kterými jsem se dosud setkal.

2.1 Časoslov.sk

Časoslov.sk^[17] je projekt vyvíjený Radou pre mládež košickej eparchie na Slovensku. Poskytuje texty pro jednotlivé dny v roce. Má také knihovnu s různými připravenými texty k modlitbě. Nabízí webovou i mobilní aplikaci s obdobnými funkcionalitami. Časoslov.sk se zaměřuje především na samotné texty pro jednotlivé dny a obsahuje také knihovnu liturgických textů a různých modliteb, jejichž texty se nemění podle dne. Pro věřící v České republice je také klíčová možnost spravovat zároveň více překladů textů, kterou tato aplikace neposkytuje. Nepo-

²CI/CD je technika vývoje software, která klade důraz na průběžné přidávání změn do celku projektu, automatizovanou kontrolu kódu a automatizaci sestavení projektu.

skytuje také možnost samostatného čtení a studia biblických textů, správu více překladů, ani funkcionalitu skupin.

2.2 BibleGateway

BibleGateway[2] je webová aplikace sloužící ke studiu biblických textů. Její doména se omezuje pouze na samotné procházení textů Bible a neimplementuje funkcionality jako modlitební skupiny, nebo žaltář a další modlitby. Aplikace na mnoha místech nabízí uživateli placenou verzi, což působí rušivě a není v souladu s mými požadavky.

2.3 Beblia.com

Beblia.com[1] je další webová aplikace, která nabízí čtečku Biblických textů. Obsahuje také velké množství překladů a v rámci projektu je k dispozici i databáze různých překladů v XML formátu. Texty však nemají přiloženou žádnou licenci, takže není možné je volně používat bez souhlasu autora. Formát textů také není nijak zdokumentovaný. Proto jsem se rozhodl pro využití textů ve formátu Zefania XLM³, které mají k dispozici dokumentaci a jsou často používané i v jiných projektech.

3 Analýza požadavků

Software je určen především pro Řeckokatolickou farnost v Olomouci, její farníky a osoby, které se podílejí na chodu života farnosti. Hlavním cílem je vytvořit platformu, která bude sdružovat Biblické texty, modlitby a informace pro členy společenství, což usnadní práci všech, kteří se na chodu jednotlivých společenství podílejí. Možnost vytvoření kalendáře může být v budoucnu přínosem i pro další řeckokatolíky v České republice mimo tuto farnost. Sekce modliteb by měla být do budoucna rozšiřitelná, protože modliteb, které mohou být zahrnuty, je velké množství a některé z nich se mění podle svátku a období, což může značně komplikovat jejich strukturu. Vzhledem ke složení farnosti je také důležitá možnost použití jazykových mutací.

3.1 Funkční požadavky

Sekce Bible

- Aplikace bude umožňovat zobrazení textů Bible.
- Aplikace bude umožňovat administrátorům importovat překlady ve formátu Zefania XML.
- Aplikace bude umožňovat přihlášeným uživatelům vytvářet si záložky.

³Zefania je standardizované XML schéma pro uchovávání textů Bible[22]

- Aplikace bude umožňovat přihlášeným uživatelům označovat verše a přidávat k nim poznámky.

Uživatelské účty

- Aplikace bude implementovat uživatelské účty pro identifikaci uživatelů.
- Aplikace bude implementovat správu rolí, pomocí kterých bude možné přiřazovat uživatelům oprávnění.
- Uživatel si může vytvořit uživatelský účet.
- Uživatel se může pomocí emailu a hesla přihlásit do aplikace.

Skupiny

- Oprávněný uživatel může vytvářet nové skupiny, přidávat do nich členy a přiřazovat jim role v rámci skupiny.
- Oprávněný uživatel může přidávat příspěvky do skupiny.
- Uživatelé mohou zobrazovat příspěvky ve skupině.

Žaltář

- Aplikace bude zobrazovat texty žaltáře po jednotlivých žalmech nebo po kaftizmách.

Úryvky

- Aplikace bude umožňovat přihlášeným uživatelům spravovat svou knihovnu úryvků.
- Oprávněný uživatel může spravovat úryvky, které jsou přiřazeny k jednotlivým dnům.
- Všichni uživatelé mohou zobrazovat texty vložené do kalendáře.

Ostatní

- Aplikace bude umožňovat přepínání jazyka uživatelského rozhraní.

3.2 Nefunkční požadavky

- Aplikace by měla být snadno rozšiřitelná a udržovatelná.
- Aplikace by měla být schopna spravovat své závislosti a co nejméně záviset na prostředí a konfiguraci dané aktuálním stavem systému, na kterém bude spuštěna.
- Aplikace by měla umožňovat snadnou úvodní konfiguraci a spuštění.

4 Návrh řešení

V této sekci se věnuji technologiím a obecným konceptům, které jsem se rozhodl pro realizaci tohoto projektu použít.

4.1 Použité technologie

Vzhledem k charakteru projektu a skutečnosti, že jsem se rozhodl pro využití DevOps postupů, jsem použil celou řadu nástrojů a knihoven, které vývoj značně usnadnily.

4.1.1 Node.js

Node.js[14] je běhové prostředí pro jazyk JavaScript. Node lze využít pro spuštění JavaScriptu na jiných platformách než v prohlížeči, pro který byl jazyk původně určený.

Tuto technologii jsem se rozhodl použít pro backend projektu, protože její volba mi umožňuje použít stejný jazyk pro vývoj frontendu i backendu. To mi usnadnilo nastavení nástrojů pro správu kvality kódu a typovou kontrolu. Všechny balíčky tak mohou sdílet velkou část nastavení. I když je rozdíl mezi funkcí JavaScriptu v prohlížeči a v Node.js, základní koncepty a mechanismy jazyka zůstávají stejné.

4.1.2 Pnpm

Pnpm[15] je správce balíčků pro Node.js. Pnpm má podobné rozhraní jako npm. Oproti tomuto správci však poskytuje mnoho optimalizací rychlosti instalace a využití místa na disku. Dále také poskytuje možnost správy závislostí vnořených balíčků (takzvané *workspaces*), což značně usnadňuje práci s monorepozitářem⁴, který v projektu používám. Závislosti je tak možné sdílet mezi balíčky, nebo nainstalovat jen pro konkrétní balíček. Pnpm zajišťuje, že závislosti použité vícekrát se nainstalují pouze jednou. Pnpm používá pro instalaci balíčků sdílený globální adresář a na tyto závislosti odkazuje. Důsledkem této optimalizace je značně efektivnější využití místa na disku.

4.1.3 TypeScript

TypeScript[10] je staticky typovaný jazyk, který se překládá do JavaScriptu. Jako hlavní jazyk, ve kterém jsem projekt vytvářel, jsem jej zvolil pro jeho univerzality. Po přeložení je vhodný pro použití na backendu v prostředí výše zmíněného Node.js i na frontendu aplikace pro běh v prohlížeči. TypeScript také na rozdíl od JavaScriptu poskytuje statické typování a s ním i typovou kontrolu, což v mnoha

⁴Monorepozitář je způsob strukturování při vývoji software, kdy je více projektů spojeno do jednoho repozitáře a správa verzí se pro ně realizuje společně.

případech značně zjednodušuje vývoj, poskytuje vhodnější automatické doplňování kódu a odhaluje řadu chyb, které při vytváření kódu vznikají, ale bez typové kontroly by se projevily až při běhu nebo testování. TypeScript přidává nutnost kompilace projektu, což komplikuje počáteční nastavení projektu. Výsledná typová kontrola je však velmi výhodná a v případě projektu, který je rozsáhlejší, nebo se očekává delší doba životnosti, se počáteční komplikace mohou velmi vyplatit.

4.1.4 Express

Express.js[6] je framework pro vývoj webových aplikací i API v JavaScriptu a TypeScriptu. Poskytuje vlastní implementaci routeru, nástroje pro práci s HTTP požadavky a jejich zpracování. Díky minimalistickému návrhu jej lze snadno integrovat s mnoha rozšířeními i dalšími balíčky. Express, na rozdíl od většiny frameworků podobného zaměření, nevynucuje téměř žádné vlastní konvence struktury projektu.

Pro vývoj tohoto projektu jsem Express zvolil především díky jeho jednoduchosti použití a volnosti při návrhu, kterou nabízí. Express je také velmi rozšířený, stabilní a poskytuje snadno použitelné rozhraní.

4.1.5 Vue.js

Vue.js[21] je framework pro vytváření webových uživatelských rozhraní. Vue.js Umožňuje uživateli vyvíjet aplikace s architekturou MVVM[20]. Vue.js samo o sobě implementuje ViewModel část jako obousměrné provázání dat aplikace s uživatelským rozhraním.

Vue.js má velmi přehlednou a obsáhlou dokumentaci. Systém komponent a mnoho hotových komponent a knihoven, které jsou s Vue.js kompatibilní, poskytují velmi pohodlný vývoj aplikací.

Před vývojem tohoto projektu jsem neměl mnoho zkušeností s vývojem frontendu za použití obdobných frameworků. Hlavní volbou pro tuto variantu tak byl jednoduchý proces učení a dostatek dostupné dokumentace spolu s rozsáhlým ekosystémem kompatibilních knihoven a rozšíření.

4.1.6 Vite

Vite[19] je sada nástrojů pro testování a sestavení moderních webových aplikací. Na této technologii jsou postavené i současné verze frameworku Vue.js. Vite poskytuje vývojový server, prostředí pro běh testů a nástroj pro sestavení artefaktů aplikace pro nasazení do provozu na webovém serveru. Ve svém projektu jsem Vite použil jako závislost Vue.js.

4.1.7 Pinia

Pinia[11] je knihovna rozšiřující Vue.js. Pinia zajišťuje správu globálního stavu napříč aplikací. Poskytuje funkcionální rozhraní a typovou kontrolu. Takzvaný

Pinia *store*, který je klíčovou entitou knihovny, poskytuje uživateli možnost vytvářet úložiště s gettersy a setters, která jsou svou filosofií velmi podobná Vue.js komponentám.

Pinia je v současnosti doporučeným řešením pro správu globálního stavu v aplikacích založených na Vue.js a má oficiální podporu.

4.1.8 Elasticsearch

Elasticsearch[5] je vyhledávací engine, který jsem se rozhodl použít k indexaci a vyhledávání v textech Bible a k jejich uložení. Aplikace může obsahovat libovolné množství různých překladů a Elasticsearch usnadňuje vyhledávání v nich.

4.1.9 PostgreSQL

PostgreSQL[16] je v současnosti velmi oblíbenou volbou při výběru relační databáze. PostgreSQL je velmi výkonná a je bez problémů kompatibilní s ostatními technologiemi, které používám. Relační model dat je vhodný pro uložení dat o uživatelských účtech a jiných dat, která mají pevnou strukturu. PostgreSQL také umožňuje ukládání JSON dokumentů, což jsem také v projektu úspěšně využil.

4.1.10 Kysely

Kysely[9] je knihovna, která zajišťuje vytváření dotazů a spravuje připojení k databázi. Je použitelná s různými SQL databázovými systémy. Jednoduše se dá využít i pro připojení k databázi PostgreSQL.

Knihovnu Kysely jsem zvolil pro její jednoduchou integraci do projektu. Poskytuje také kvalitní dokumentaci a jednoduché objektové rozhraní pro vytváření dotazů. Pomocí typové kontroly TypeScriptu Kysely poskytuje i kontrolu názvů tabulek, sloupců a jejich typu, což značně usnadňuje vývoj.

4.1.11 Docker

Docker[3] je kontejnerizační nástroj, který umožňuje programátorovi vytvářet takzvané kontejnery, což jsou balíčky, které mohou sloužit k distribuci aplikací.

Díky kontejnerizaci odpadá potřeba řešit manuálně všechny závislosti projektu a hlídat jejich verze a nastavení. Všechna potřebná konfigurace je obsažena v docker obrazu, jehož spuštěním vzniká samotný kontejner.

Díky tomu jsem mohl vývoj projektu provádět z více zařízení bez větších komplikací s nastavením vývojového prostředí. Podstatně snadnější je i nasazení aplikace do provozu díky integraci Dockeru do CI/CD pipeline, které se budu dále v textu věnovat.

Souběh kontejnerů zajišťuje Docker Compose. Jde o nástroj, který konfiguruje a spouští kontejnery a další prvky infrastruktury Dockeru na základě jednoduchých konfiguračních souborů.


4.1.12 GitHub a GitHub Actions

GitHub jsem zvolil především pro jeho rozšířenost a řadu možností, které poskytuje. Mezi ně patří především služba GitHub Actions, kterou jsem použil pro vytvoření CI/CD pipeline.

GitHub Actions[8] je flexibilní nástroj, který umožňuje spouštět akce, jako reakci na události v repozitáři pomocí jednoduchých deklarativních konfigurací. Vzhledem k rozšířenosti tohoto nástroje je k dispozici rozsáhlý ekosystém komponent, které je možné do akcí zapracovat. GitHub Actions je díky tomu jednoduché integrovat s ostatními nástroji, které jsem pro usnadnění vývoje použil.

4.2 Architektura projektu

Projekt je složen z 5 hlavních komponent, které zajišťují uchování dat a jejich manipulaci. Blokový diagram komponent projektu lze vidět na obrázku 1. Jednotlivým komponentám se budu blíže věnovat v dalších sekcích.



Obrázek 1: Blokové schéma projektu

4.3 Návrh databáze

Aplikace je určena především k prezentaci uložených dat a jejich správě. Proto pro mne byla volba vhodného databázového systému důležitá. Pro potřeby projektu jsem se rozhodl využít dva systémy pro různé účely.

4.3.1 PostgreSQL

PostgreSQL databázi jsem využil jako primární úložiště dat, která bude aplikace uchovávat. Jsou zde uložena data o uživatelích, skupinách, oprávněních, úryv-

cích biblických textů a další. Důležitějším částem databáze se budu v této části věnovat podrobněji.


4.3.1.1 Uživatelské účty Databáze obsahuje strukturu pro ukládání dat o uživatelských účtech a možnostech přihlášení uživatele (vizte obrázek 2). Klíčovou tabulkou je tabulka `user_details`, která obsahuje detaily o uživateli. Je zde uložen email, který slouží jako identifikátor uživatele.

Struktura této části databáze je přizpůsobena tomu, aby bylo možné implementovat různé typy přihlašování.

Další tabulkou je tabulka poskytovatelů autentizace. Zde je uložen název a zkratka poskytovatele.

Tabulka `authentication` obsahuje cizí klíče odkazující na záznam v tabulce poskytovatelů autentizace a dále na záznam z tabulky s detaily uživatele, jehož totožnost se ověřuje a identifikační kód poskytnutý autentizační službou.

Pro přihlášení pomocí hesla existuje tabulka `credentials`. Zde se ukládá uživatelské heslo. Hodnota `provider_account_identifier` je poskytována externím poskytovatelem. Pro lokální přihlášení pomocí emailu a hesla je hodnota `provider_account_identifier` nastavena na `local<user_id>`.



Obrázek 2: Schéma tabulek pro správu uživatelského účtu a přihlášení

4.3.1.2 Uživatelská metadata Bible Další část databáze tvoří tabulky pro ukládání metadat Bible (ukázka schématu je na obrázku 3). Tato metadata zahrnují záložky, poznámky k veršům Bible a zvýraznění veršů. Všechna tato metadata jsou vyhrazena pro přístup pouze pro jejich autora. Metadata jsou uzpůsobena tak, aby korespondovala s mentálním modelem záložek a poznámek

v papírové knize. Tomu odpovídá i reprezentace v databázi a následná práce s nimi.

Záložka představuje pojmenované místo v Bibli. Záložky jsou uzpůsobeny k přesouvání mezi verši a předpokládá se, že název se nemění. S jedním veršem může být v jednu chvíli spojeno i několik záložek.

Ostatní metadata jsou vázána staticky ke konkrétním veršům a není možné je přesunout k jinému verši. V tom případě dochází k jejich odstranění a opětovnému vytvoření. Ke každému místu a autorovi smí v danou chvíli patřit jen jeden záznam v databázi. Proto, že poznámka i zvýraznění jsou vázána ke konkrétnímu verši, jsou uloženy ve stejném záznamu, pokud mají stejné umístění a autora.

Data jsou rozdělena do dvou tabulek. První z nich obsahuje data o záložkách. Záznam v databázi obsahuje informaci o poloze záložky v textu, id autora a název. Druhá tabulka obsahuje data o poznámkách a zvýrazněných verších. V této tabulce je stejná část popisující autora a umístění. Dále tabulka obsahuje pole pro kód barvy zvýraznění, nebo hodnotu NULL a dále také volitelný text poznámky.

user_bookmarks	
id	bigserial
bible_translation	varchar(10) NN
bible_book	smallint NN
bible_chapter	smallint NN
bible_verse	smallint NN
author_id	bigint
bookmark_name	varchar(50) NN

bible_user_metadata	
id	bigserial
bible_translation	varchar(10) NN
bible_book	smallint NN
bible_chapter	smallint NN
bible_verse	smallint NN
author_id	bigint
highlight_color	varchar(10)
note_text	text

Obrázek 3: Schéma tabulek pro správu uživatelských poznámek a záložek k Bibli

4.3.2 Elasticsearch

Pro uložení textů, ve kterých se bude vyhledávat, jsem použil Elasticsearch. Elasticsearch je určený primárně k indexaci dat a vyhledávání v nich. Pro účely práce jsem do něj uložil data tvořená větším množstvím textu, ve kterých budu provádět vyhledávání.

Jde v první řadě o texty Bible, které jsou rozděleny do veršů. S pomocí Elasticsearch je možné nad daty provádět vyhledávání s mnoha nastavitelnými parametry. Data se v Elasticsearch rozdělují do indexů podle podobné struktury

nebo významu. Index může mít přiřazené schéma (tzv. mapping). Pokud schéma není indexu přiřazeno, vytváří se automaticky na základě vložených dat.

4.3.2.1 Texty Bible Uložení textů Bible se budu věnovat podrobněji. Strukturu indexu ukazuje zdrojový kód 1.

V databázi jsou texty uloženy po jednotlivých verších. Hierarchickou strukturu kvůli efektivnější indexaci ukládám po jednotlivých verších s jejich přesným umístěním. Záznam tak obsahuje kód překladu, ke kterému patří, číslo knihy, kapitoly a verše. Dále obsahuje samotný text, který se indexuje a vlastnost `is_header`, která určuje, jestli se jedná o nadpis sekce. Některé překlady tuto možnost obsahují, proto je přítomna i v databázi.

```
1  {
2    index: 'bible',
3    mappings: {
4      properties: {
5        translation: { type: 'keyword' },
6        book: { type: 'integer' },
7        chapter: { type: 'integer' },
8        verse: { type: 'integer' },
9        text: { type: 'text' },
10       is_header: { type: 'boolean' },
11     },
12   },
13 }
```

Zdrojový kód 1: Index Bible

5 Implementace

Části projektu jsou rozděleny do samostatných kontejnerů, které spolu komunikují prostředním lokální sítě Dockeru.

5.1 Monorepozitář

Kontejnery tvořící projekt se vytvářejí z kódu a konfigurací uložených v monorepozitářové struktuře. Data jednotlivých kontejnerů jsou rozdělena do balíčků, které jsou reprezentovány podadresáři s příslušnými názvy v adresáři `packages`.

Hlavní výhodou struktury monorepozitáře je přirozené sdružení více balíčků do jednoho projektu. To umožňuje jednodušší proces sestavení a vydávání nových verzí. Dále je výhodná i možnost sdílení konfigurace a některých závislostí. Díky společnému umístění v projektu lze velmi jednoduše spustit celý projekt v testovacím prostředí a ověřit správnou komunikaci jednotlivých komponent. Projekt je také velmi jednoduše přenositelný a na novém zařízení vyžaduje jen minimální konfiguraci.

5.1.1 Nástroje pro správu projektu

Každý balíček má vlastní specifické konfigurace jednotlivých nástrojů. Společné konfigurace, které jsou globální pro projekt nebo sdílené více balíčky, jsou umístěny v hlavním adresáři projektu.

Společná konfigurace zahrnuje především docker compose soubory. Dále zde nalezneme také konfiguraci TypeScriptu pro typovou kontrolu a sestavení projektu a nástrojů pro kontrolu kvality kódu a testování.

5.1.1.1 GIT Nástroj GIT jsem použil pro správu verzí projektu. V CI/CD je verzování klíčové a řídí procesy kontroly kvality a doručení připravených artefaktů uživateli. Více se budu konvencím verzování v projektu věnovat dále v textu.

5.1.1.2 Pnpm Pnpm jsem použil pro správu závislostí projektu a pro vytvoření pnpm skriptů, které usnadňují spouštění složitých příkazů specifických pro projekt. Tuto možnost jsem využil pro zjednodušení přístupu k nástrojům pro kontrolu kódu, kompilaci a spuštění docker compose.

5.2 Server

Server poskytuje HTTP API pro manipulaci s daty uloženými v Elasticsearch a PostgreSQL databázích. Poskytuje možnost správy uživatelů, sezení, kontrolu oprávnění a implementaci business logiky.

Klíčovým aspektem při návrhu architektury pro mě byla budoucí rozšiřitelnost aplikace. Proto jsem se rozhodl pro využití modulární monolitické architektury, která aplikaci rozděluje do více modulů, které reprezentují jednotlivé části domény aplikace. Moduly jsou od sebe odděleny, což usnadňuje vývoj samotný a umožňuje udržet si přehled o částech, které budou ovlivněny případnými změnami.

Modulární monolit je kombinací výhodných vlastností architektury mikroslužeb a tradiční monolitické architektury. Celá aplikace je tak tvořena sdílenými nástroji a express serverem spolu s moduly, do kterých je rozdělena doménová logika aplikace. Modulární monolitická architektura je pro návrh a nastavení složitější, než běžná monolitická architektura, poskytuje však přirozenější rozdělení kódu podle domény, namísto podle technického určení. Zároveň je podstatně jednodušší na správu, než architektura mikroslužeb i když poskytuje některé stejné výhody.

Tuto architekturu jsem zvolil i s ohledem na budoucí údržbu a další rozvoj aplikace. V takto strukturovaném kódu se jednodušeji provádějí úpravy, protože části, které jsou spojeny doménou, a tedy zároveň i na sobě závislé, se nacházejí na stejném místě.

5.2.1 Globální nástroje

Jádrem aplikace je sada globálně dostupných nástrojů, které implementují funkcionality, které jsou nezávislé na doméně a používají se na více místech napříč aplikací.

Tyto nástroje jsou uloženy ve složce `shared`.

Patří sem:

- Middleware pro ošetření chyb
- Validátor uživatelských dat v požadavku
- Adaptér pro Elasticsearch
- Adaptér pro PostgreSQL
- Logger

Některým z nich se níže věnuji podrobněji.

5.2.1.1 Ošetření chyb Express.js má vestavěný mechanismus pro ošetření chyb. Pokud dojde k chybě při zpracování HTTP požadavku, zavolá se automaticky výchozí middleware pro ošetření chyb. Pro potřeby tohoto projektu jsem implementoval middleware, který zajišťuje ošetření chyb a jejich převedení na stavové HTTP kódy, které jsou důležité pro uživatele. Vytvořil jsem systém výjimek, které odpovídají stavovým kódům pro odpověď. Všechny tyto výjimky dědí ze třídy `AppError`. K výjimce je možné přidat také textovou zprávu.

Výjimky mohou reprezentovat různé stavy, kdy server požadavek nemůže správně zpracovat. Pro potřeby aplikace jsem využil tyto stavové kódy pro různé nežádoucí stavy. Jejich sémantiku jsem interpretoval podle dokumentace z Mozilla Developer Network[12]:

- `AppError(500)`: výchozí výjimka, je možné u ní změnit kód, čehož využívají ostatní výjimky, které z této dědí. Měnit kód ručně je nežádoucí, protože každá z výjimek nese nějakou informaci a tato je nejobecnější. Proto by se měla používat pro neočekávané chyby serveru.
- `ValidationError(400)`: Používá se především v middlewaru pro validaci uživatelských požadavků. Je vrácena, pokud uživatelův požadavek neodpovídá očekávanému formátu.
- `AuthError(401)`: Oznamuje uživateli, že se pokouší bez platného přihlášení přistoupit k datům, která jsou dostupná jen přihlášeným uživatelům.
- `PermissionError(403)`: Informuje o skutečnosti, že server zná identitu klienta a odmítá mu poskytnout požadovaná data z důvodu nedostatečných oprávnění.

- `NotFoundError(404)`: Tato výjimka je vrácena, pokud nelze najít žádný výsledek, který by odpovídal požadavku.
- `ConflictError(409)`: K této výjimce dojde, pokud uživatel požaduje platnou akci, není však možné ji provést vzhledem k aktuálnímu stavu databáze. Například pokud se pokouší vytvořit záznam v databázi, který by porušoval unikátnost.

Pokud dojde k vyvolání výjimky, přijme ji middleware pro obsluhu chyb, který ověří, jestli jde o instanci třídy `AppError` a pokud ano, vloží data z výjimky do odpovědi. Pokud nejde o instanci `AppError`, vytvoří se odpověď, která ukazuje, že jde o neočekávanou chybu serveru.

5.2.1.2 Middleware pro validaci požadavků Každý HTTP požadavek může obsahovat data od uživatele. Před předáním k dalšímu zpracování je nutné ověřit, že uživatel předal požadavek ve správném formátu. K tomu slouží validátor, který ověří formát zvolené části požadavku podle zadaného schématu (vizte zdrojový kód 2).

```

1 export function requestValidator<T extends ZodType>(
2   schema: T,
3   part: string = 'params',
4 ) {
5   return (req: Request, _res: Response, next: NextFunction) => {
6     try {
7       const parsedData = schema.parse(req[part]);
8       (req as ValidatedRequest<z.infer<typeof schema>>).validated =
9         parsedData;
10      next();
11    } catch (error) {
12      next(new ValidationError('Bad request format', error as
13        Error));
14    }
15  };
16 }

```

Zdrojový kód 2: Middleware pro validaci požadavků

Validátor je implementován jako funkce vyššího řádu se dvěma parametry. První je schéma, které definuje žádaný formát objektu s daty od uživatele. Druhý parametr je textový řetězec, který určuje, jak uživatel data předal. Data mohou být předána buď v těle dotazu, jako součást URL adresy, nebo jako HTTP parametry.

Všechny tři možnosti jsou v expressu reprezentovány jako objekt v dotazu. Dotaz validátor přijímá v parametru `req`. Pokud validace proběhne správně, middleware přetypuje dotaz na generický typ `ValidatedRequest<T>`, kde `T` je typ objektu validovaných dat. Typ `ValidatedRequest` obsahuje vlastnost

`validated`, ve které jsou zvalidovaná data uložena. Díky tomu má již TypeScript typovou kontrolu nad uživatelskými daty a je možné s nimi bezpečně pracovat. Middleware v tom případě volá funkci `next`, která reprezentuje další funkci, která má požadavek zpracovávat.

Pokud validace selže (vznikne při ní výjimka), je zavolána funkce `next` s výjimkou `ValidationError`, čímž dojde k předání požadavku systému pro ošetření výjimek.

Reálným omezením tohoto návrhu je skutečnost, že není možné předávat uživatelská data v jednom požadavku více metodami zároveň. Vzhledem k aktuálnímu rozsahu projektu jsem však nenarazil na to, že by pro mne byla tato možnost klíčová. V budoucnu je možné tento nedostatek vyřešit přidáním vlastností, které reprezentují jednotlivé metody dovnitř vlastnosti `validated`.

5.2.1.3 Připojení k databázi Aplikace komunikuje se dvěma databázemi. PostgreSQL i Elasticsearch mají vlastní správu připojení a rozhraní pro jednodušší vytváření dotazů.

5.2.1.3.1 PostgreSQL Pro připojení k PostgreSQL databázi je použita knihovna `Kysely`. Knihovna samotná poskytuje jednoduchý přístup ke správě připojení a vytváření dotazů. Ve zbytku projektu je rozhraní knihovny používáno přímo.

5.2.1.3.2 Elasticsearch Pro komunikaci mezi Node.js aplikací a instancí Elasticsearch existuje knihovna stejného názvu. Tato knihovna poskytuje velmi základní rozhraní, proto jsem vytvořil třídu `ElasticAdapter`, která nad ní vytváří vrstvu abstrakce. Ve třídě `ElasticAdapter` jsou implementovány metody, které zajišťují vyhledávání, agregaci dat, vkládání dat a další operace. Tyto metody jsou navrženy podle potřeb, které vyvstaly při vývoji projektu.

Komunikace s Elasticsearch probíhá prostřednictvím HTTP požadavků. Knihovna `elasticsearch` pouze tyto dotazy realizuje a kontroluje jejich strukturu. Třída `ElasticAdapter` tak zajišťuje ošetření chyb, kontrolu typů a také základní společné nastavení pro jednotlivé skupiny dotazů (např. vyhledávání, hromadné vkládání, vyhledávání s agregací, ...).

5.2.2 Inicializace aplikace

Vstupním bodem pro start aplikace je soubor `index.ts` v adresáři `src` tohoto modulu. Odtud se volá funkce `initializePostgres`. Tato funkce vytvoří v databázi uživatele s administrátorskými oprávněními, pokud v databázi ještě žádný uživatel není. Login a heslo uživatele může uživatel nastavit přes proměnné prostředí v souboru `.env`. Jde o proměnné `APP_ADMIN_USERNAME` a `APP_ADMIN_PASSWORD`. Poté se spustí server, jehož konfigurace je uložena v souboru `bootstrap.ts`.

5.2.3 Moduly


Aplikace je složena z těchto modulů:

- **auth:** Zajišťuje registraci, přihlášení a odhlášení uživatele. Dále také správu uživatelských rolí a ověření, jestli je uživatel přihlášený, případně jestli má přiřazenou zvolenou roli.
- **bible:** Tento modul poskytuje rozhraní pro přidávání a zobrazování textů Bible a také pro správu úryvků.
- **group:** Zajišťuje správu skupin a jejich členů.
- **psalter:** Zajišťuje práci s texty žaltáře.
- **user:** Slouží ke správě uživatelských dat, což jsou záložky a metadata veršů. Metadata slouží k přidávání poznámek a zvýraznění veršů Bible.

5.2.4 Struktura modulu

Každý modul sdružuje funkcionality, které spadají do stejné domény. Po technické stránce je hlavní struktura modulu jednotná. Hlavní součásti a jejich určení jsou vždy stejné. Hlavní úlohou serveru je poskytovat uživateli přístup k datům v databázi prostřednictvím HTTP rozhraní. Tomu odpovídá i struktura každého modulu.

Stěžejní částí každého modulu je v případě této aplikace takzvaná služba (anglicky *service*). Služba je třída, která reprezentuje jednotlivé operace v dané části domény. Například pro záložky by šlo o možnost vypsát všechny záložky, přidat novou, nebo upravit existující. Toto rozhraní využívá buď controller daného modulu, který zajišťuje mezivrstvu mezi express routerem a business logikou ve službě, nebo službou jiného modulu. Tím je zajištěno, že při manipulaci s daty z jiného modulu není potřeba soustředit se na business logiku této sekce. Zároveň jsou tak závislosti mezi jednotlivými moduly značně méně komplikované, což usnadňuje testování i refactoring kódu. Typické schéma komunikace v rámci aplikace a mezi jednotlivými moduly je zobrazeno na obrázku 4.



Obrázek 4: Schéma komunikace mezi entitami aplikace a moduly

- **Router** mapuje HTTP požadavky na příslušné metody controlleru. Prostřednictvím middleware se zde také provádí ověření, jestli je uživatel přihlášený a provádí se validace dat požadavku.
- **Controller** validuje a zpracovává data a požadavky. Zajišťuje komunikaci s routerem a spouští službu. Controller se stará o úlohy specifické pro express. Extrahuje data z Request objektu a nastavuje data, která jsou odeslána zpět uživateli.
- **Service** zajišťuje získání a zpracování dat na základě požadavku. Výsledek vrací controlleru. Zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými použitými závislostmi.
- **Repository** zajišťuje komunikaci s databází prostřednictvím adaptéru a poskytuje metody specifické pro danou doménu. Provádí překlad mezi doménovými typy a typy, které reflektují strukturu databáze. Zajišťuje kontrolu a validaci dat. Obstarává konzistenci dat v databázi.

5.3 Frontend

Tento balíček vytváří webové uživatelské rozhraní nad HTTP API. Slouží k prezentaci dat z API a k jejich snadnější manipulaci.

5.3.1 Progresivní webová aplikace

Technologie progresivních webových aplikací (dále PWA) umožňuje z webové aplikace vytvořit aplikaci spustitelnou na různých platformách. Hlavním cílem pro tuto práci bylo vytvořit aplikaci, která bude pro uživatele snadněji dostupná, což je usnadněno možností provozovat aplikaci v režimu, který je obdobný nativním aplikacím.

Konfiguraci PWA jsem realizoval prostřednictvím knihovny vite-plugin-pwa[7]. Tento plugin se nastavuje v konfiguračním souboru pro Vite.

Minimálními požadavky[13], aby bylo možné PWA nainstalovat z prohlížeče Google Chrome, je přítomnost následujících atributů v souboru `manifest.json`, který je v mém případě automaticky generován z atributů konfiguračního objektu:

- `name` nebo `short_name`: Používá se pro pojmenování aplikace po instalaci.
- `icons`: Obsahuje pole cest k ikonám spojeným s aplikací. Pro instalaci jsou zapotřebí alespoň 2 ikony čtvercového tvaru se stranami délky 192px, resp. 512px. Tyto ikony jsou použity pro zástupce na ploše a pro obrazovku, kdy se aplikace načítá po spuštění.
- `display`, nebo `display_override`: Tyto vlastnosti nastavují žádané zobrazení aplikace. Aplikace může být zobrazena v režimu, který vypadá jako okno prohlížeče, nebo se skrytými ovládacími prvky prohlížeče.
- `start_url`: Označuje výchozí adresu aplikace. Tato stránka je načtena, když uživatel aplikaci otevře.
- `prefer_related_applications`: Pokud existuje nativní aplikace, jejíž instalace je preferována před PWA, touto hodnotou lze toto chování nastavit. Je k tomu vyžadován seznam preferovaných aplikací ve vlastnosti `related_applications`.

5.3.2 Struktura balíčku

Balíček frontend je také rozdělen do modulů. Zde jsem se rozhodl pro méně striktní oddělení jednotlivých modulů, ale pokusil jsem se dodržet rozčlenění podle domény, které přibližně odpovídá rozdělení na straně backendu.

Moduly zde představují logické seskupení funkcionalit, které k sobě patří podle domény, moduly však mohou importovat části z jiných modulů. Pro uchování částí, které jsou velmi často používány z různých míst projektu jsem vytvořil složku `shared`. Zde je umístěn například HTTP klient, vytvořený pomocí knihovny `Axios`. Dále se zde nachází část s konfigurací internacionalizace.

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější funkcí tohoto balíčku je zajistit uživatelské rozhraní pro komunikaci s backendem, každý modul obsahuje vlastního HTTP

klienta, který používá sdílenou nakonfigurovanou instanci Axios. Klienti jednotlivých modulů definují metody, které vytváří jasně definované rozhraní pro realizaci jednotlivých HTTP požadavků (např. přihlášení, načtení knih Bible, vložení záložky,...).

Částí specifickou pro Vue.js je takzvaný store. Store slouží k ukládání a globálnímu sdílení stavu a jeho mutaci (např. uložení informací o uživatelském účtu, oprávnění uživatele, možnosti odhlášení nebo přihlášení uživatele). V případě tohoto projektu jsou informace, které ukládá store, často propojeny s daty v databázi. Proto jsem často využíval přístup, kdy store tvoří rozhraní nad HTTP klientem. Při změně globálního stavu na frontendu tak zároveň posílá požadavek backendu.

Tento postup lze snadno demonstrovat například na modulu zajišťujícím autentizaci. Funkce `login`, umístěná v souboru `authStore.ts` provádí pokus o přihlášení uživatele. Přihlášení je silně závislé na validaci ze strany serveru. Metoda přijímá přihlašovací jméno a heslo. Pošle serveru požadavek na přihlášení uživatele. Pokud požadavek proběhne úspěšně a přihlašovací údaje jsou platné, načte funkce ze serveru podrobnosti o uživateli a store je uloží.

Vue.js používá pro skládání uživatelského rozhraní takzvané komponenty. Komponenta je celek, který sdružuje HTML kód, logiku, pro manipulaci s HTML elementy a CSS styl elementů komponenty. Při implementaci jsem nevyužil možnost vkládat CSS kód. Pro stylování jsem použil knihovnu Tailwind, která používá sadu předpřipravených stylů, které se elementům přiřazují pomocí HTML tříd.

5.4 Initializer

Initializer zajišťuje úvodní nastavení databází po startu systému. Kontejner si udržuje informace o požadovaném stavu databází. Při startu vykoná migrace PostgreSQL databáze, které nebyly aplikovány. Pro Elasticsearch vytvoří všechny dosud neexistující indexy.

6 DevOps a CI/CD

V této kapitole se budu věnovat popisu prvků z oblasti DevOps a CI/CD, které jsem v této práci použil.

DevOps je filosofie, která je postavena na propojení procesů vývoje, nasazení a provozu software s důrazem na automatizaci.

V tomto projektu jsem se zaměřil především na CI/CD (continuous integration and continuous delivery), což je proces automatizace integrace provedených změn do projektu a automatizované doručení změn uživateli.

Podle myšlenek DevOps jsem zautomatizoval proces sestavení projektu, vytvořil jsem automatizované testy a výpočet pokrytí kódu těmito testy. Do projektu jsem integroval mechanismy pro ověření kvality kódu. Všechny tyto nástroje

je možné spustit v projektu pomocí jednoho příkazu. Dále jsem zajistil i vytváření a ukládání logů. Ve zbytku kapitoly se budu věnovat především CI/CD.

6.1 CI/CD pipeline

CI/CD pipeline v mém projektu zajišťuje automatizaci kontroly kódu, sestavení artefaktů nové verze a jejich přidání do kontejnerového repozitáře. Díky tomu je celý proces začleňování změn do projektu rychlejší a spolehlivější.

Základní částí CI/CD pipeline je kontrola kvality kódu. Ta sestává z kontroly formátování kódu, lintování a provedení automatizovaných testů. Pro jednoduchost a přehlednost a také vzhledem k malé velikosti projektu jsem všechny testy nechal spustit při každé kontrole projektu.

Všechny tyto části kontroly může uživatel spustit ručně v lokálním vývojovém prostředí, nebo se spouští automaticky při každém přidání změn do vzdáleného GitHub repozitáře.

Provedené změny lze do repozitáře přidat pomocí operace *push* (běžné přidání změn, které může provést každý, kdo má oprávnění vkládat změny do dané větve, neprobíhá zde žádný schvalovací proces). Po přidání změn dostane uživatel zpětnou vazbu, jestli kontrola proběhla úspěšně. Dvě hlavní větve (*dev* a *main*) jsou však proti tomuto postupu chráněny. Pro přidání změn do těchto větví je potřeba otevřít takzvaný pull-request. Při tom vznikne žádost o začlenění změn, kterou musí správce projektu potvrdit, aby mohla být přidána.

Proces schvalování pull-requestů je momentálně poněkud zdoluhavý a ne zcela dobře využitý vzhledem k tomu, že na projektu pracuji sám. Tak v tuto chvíli pouze sám potvrzuji vlastní změny. Do budoucna však může být výhodný a pro práci ve vícečlenném týmu je velmi důležitý.

Větve *dev* a *main* mají v repozitáři zvláštní roli. Zatímco ostatní větve slouží pro běžný vývoj, opravování chyb a přidávání nových možností, větve *dev* slouží ke kompletaci těchto změn dohromady. Dokončená změna z některé z ostatních větví tak může být přidána pomocí pull-requestu do větve *dev*.

Proces vydání nové verze je z části ruční, ověření kvality a sestavení však probíhá automatizovaně. Autor nové verze tak musí vzít změny z větve *dev* a na nové větvi provede změnu číslování verze. Změna se provádí v *package.json* souborech jednotlivých balíčků projektu, včetně kořenového balíčku. Dále přidá krátkou zprávu shrnující změny v dané verzi do souboru *docs/changelog.md*.

S takto provedenými změnami se provede pull-request do větve *main*. Zde je možné jednotlivé změny označit štítkem. Pokud má štítek správný název, provede se sestavení nové verze a jednotlivé obrazy docker kontejnerů jsou přidány do kontejnerového repozitáře, odkud mohou být staženy.

K dispozici jsou dva typy štítků. Jeden typ označuje kandidáta na novou verzi. Při jeho přidání se sestaveným obrazům přidá pouze štítek s označením dané verze. Pokud je přidán běžný štítek verze, přidá se obrazům také štítek *latest*. Po stažení se tak obrazy automaticky aktualizují na novou verzi všem uživatelům, kteří tento štítek používají.

6.2 Verzování

Verzování je důležitou součástí CI/CD pipeline, protože jednotlivé události se určují právě podle vytvořených objektů ve verzovacím systému. Jde především o commity, větve, pull-requesty a štítky.

Níže budu popisovat jednotlivé konvence, které jsem pro projekt zavedl.

6.2.1 Větve

Větev obsahuje větší množství ucelených změn, které mají společný účel. Může sloužit například pro vývoj celého konkrétního modulu, pro dokumentaci, úpravy infrastruktury, nebo refactoring balíčku, případně pro vývoj konkrétního doménového prvku.

Větev `dev` slouží ke kompletaci změn z ostatních větví. Změny, které jsou přidány do větve `main` jsou určeny k vydání. Vydání nové verze se provede automaticky po oštitkování commitu.

Každá větev je pojmenována ve formátu `<typ>/<nazev>`, kde `<nazev>` popisuje společný účel změn ve větvi (např. `server-authentication`). `<typ>` přibližuje, jaký technický charakter změny mají.

Povolené typy větví jsou následující:

- **chore:** Slouží pro údržbu projektu, závislostí, infrastruktury. Nepřidává další funkcionalitu, ani neopravuje chyby v kódu
- **feature:** Přidává skupinu funkcionalit do projektu (čtečka Bible, modlitební skupiny, ...)
- **release:** Stará se o poslední změny před vydáním nové verze. Typicky se zde provádí přidání change logu a zvýšení čísla verze.
- **docs:** Provádí se zde přidání a údržba přiložené dokumentace projektu.

6.2.2 Commity

Jednotlivé commity obsahují menší ucelené změny. Jeden commit by neměl obsahovat více změn, které spolu přímo nesouvisí (tematicky, nebo umístěním).

Pojmenování commitu je vždy ve formátu `<typ>: <popis>`, kde `<popis>` stručně vysvětluje hlavní provedené změny v rámci daného commitu. Dále zpráva ke commitu obsahuje podrobnější popis provedených změn.

Typy commitů jsou určeny pro budoucí implementaci automatického sémantického verzování. Usnadňují také orientaci ve změnách a upřesňují technický význam commitů. Povolené typy jsou tyto:

- **feature:** přidává novou funkcionalitu
- **fix:** opravuje chybu v kódu
- **test:** přidává automatizované testy pro již existující kód

- **docs:** upravuje dokumentaci
- **build:** změny v nastavení projektu, infrastruktury a závislostech


6.2.3 Štítky

GIT poskytuje také štítky, kterými lze označovat jednotlivé body ve stromu verzí. Tuto možnost jsem použil pro automatické vytvoření artefaktů projektu. Štítky se označují jednotlivé verze projektu, které budou vydány. Název štítku obsahuje identifikátor verze (např. `v0.1.0`) a dále volitelně může název obsahovat část, která určuje, že verze není konečná, ale že jde o kandidáta na verzi (*release candidate*). Jednotliví kandidáti mají v názvu pořadové číslo. Označení kandidáta na verzi může být např. `v0.1.0-rc1`. Kandidátů na verzi může být více. Tyto verze slouží k otestování, že se všechny artefakty vytvořily správně a jsou použitelné.

6.3 Sestavení kontejneru

Pro chod aplikace jsou potřeba celkem 3 kontejnery, které jsem vytvořil v rámci tohoto projektu. V této sekci se budu věnovat procesu sestavení obrazu kontejneru pomocí Dockeru. Proces je velmi podobný pro všechny kontejnery. Postup sestavení budu demonstrovat na backendu aplikace.

Celý postup je uložen v soubodu `Dockerfile`. Proces sestavení obrazu kontejneru je rozdělen do několika stupňů, z nichž každý provádí část procesu. Tyto stupně jsou znovupoužitelné a využívají se podle toho, jestli jde o sestavení produkčního artefaktu, nebo jestli je sestavení prováděno pro účely vývoje a testování.



Obrázek 5: Diagram závislostí stupňů v Dockerfile

Dockerfile je tvořen celkem 5 stupni. Stupně a jejich závislosti je možné vidět na obrázku 5. Stupně jsou rozvrženy tak, aby přehledně oddělovaly jednotlivé části procesu a zároveň efektivněji využívaly mezipaměť. Stupně `build` i `dev` dědí ze stupně `dependencies`, což zajistí, že většina uloženého postupu zůstane uložena z posledního sestavení, pokud zde nedojde ke změnám. Docker umí s těmito změnami pracovat efektivně a kroky, ve kterých nedošlo ke změně si ponechává v mezipaměti.

Zde je popis jednotlivých stupňů:

- **base:** Základní stupeň dědí z oficiálního obrazu pro node.js. Provádí konfiguraci a instalaci pnpm pro správu balíčků.
- **dependencies:** Tento stupeň dědí ze stupně base. Provádí se zde kopírování konfiguračních souborů a instalace závislostí pro vývojové prostředí a kompilaci.
- **build:** V tomto stupni probíhá kopírování zdrojového kódu a jeho kompilace.
- **dev:** Zde se provádí spuštění vývojového serveru. Pro tuto variantu je vyžadováno mít pomocí Dockeru připojený souborový systém obsahující zdrojový kód.
- **runtime:** V tomto stupni probíhá instalace závislostí pro produkční běh, kopírování vytvořených artefaktů a nastavení Nginx serveru.

Specifickým prvkem sestavení obrazu pro frontend aplikace je vložení hodnot z proměnných prostředí. Vite, který zajišťuje sestavení frontendu v kombinaci s Dockerem, neposkytuje možnost vkládat proměnné prostředí do kontejneru dynamicky. Proměnné jsou vyhodnoceny při sestavení aplikace. Jako důsledek této skutečnosti jsou proměnné do kontejneru vloženy při kompilaci a sestavení kontejneru a ne z `.env` souboru při spuštění aplikace, jak uživatel předpokládá. Pro kontejnerizaci je toto značný nedostatek, který omezuje šíření již postavených kontejnerů, což je hlavní myšlenkou, kterou má kontejnerizace zajišťovat.

Tento problém jsem vyřešil pomocí shellového skriptu. Tento skript se spouští bezprostředně před startem samotného Nginx serveru, který zajišťuje poskytování souborů uživatelům. Vite při sestavení projektu vkládá konkrétní hodnoty na místa, kde se v kódu odkazují vlastnosti proměnné `import.meta.env`. Ve svém projektu a podle instrukcí poskytnutých v repozitáři[4], který byl zdrojem použitého skriptu, jsem použil pro sestaví projektu zástupné řetězce. Tyto jsou skriptem následně vyhledány a nahrazeny skutečnými hodnotami, které poskytne uživatel.

6.4 Logování

Uchování a přístup k logům je zajištěn pomocí Docker compose. Pomocí tohoto nástroje je možné záznamy uchovávat, filtrovat je a zobrazovat podle specifikovaného času, nebo konkrétních běžících kontejnerů. Toto je podstatně pohodlnější, než sledovat logy všech běžících služeb na jednom místě.

6.5 Spuštění projektu

Výsledné obrazy lze spustit pomocí příkazu `docker compose up` (na operačním systému Linux). K úspěšnému spuštění pomocí Docker compose je potřeba konfigurační soubor `release/docker-compose.yaml` v aktuálním adresáři.

Po spuštění se automaticky stáhnou obrazy označené štítkem `latest` (aktuální verze).

Do nastavení projektu je možné zasáhnout pomocí proměnných prostředí. Těm jsem se blíže věnoval v přiložené dokumentaci projektu.

7 Ukázka aplikace

V této sekci budou popsány funkce, které aplikace poskytuje. Ukázky jsou zpravidla popsány z pohledu globálního administrátora. Pro ostatní uživatele s nižšími oprávněními je uživatelské rozhraní obdobné, pouze některé funkcionality nejsou dostupné.


7.1 Navigace

Hlavním ovládacím prvkem je horní lišta (vizte obrázek 6), na které se nachází název aplikace, který funguje také jako odkaz na domovskou stránku. Důležitými ovládacími prvky jsou přepínač jazyka rozhraní, tlačítko, které zobrazuje nabídku pro uživatelský profil, a tlačítko pro otevření bočního menu.



Obrázek 6: Ukázka horní lišty

Pomocí ikonky menu na pravé straně horní lišty lze otevřít boční menu (vizte obrázek 7), které obsahuje přepínač tmavého a světlého motivu rozhraní. Dále jsou zde odkazy na jednotlivé důležité části aplikace. Nabídku lze zavřít pomocí stejného tlačítka, kterým byla otevřena, nebo kliknutím do prostoru okna.



Obrázek 7: Ukázka boční nabídky

7.2 Registrace a přihlášení

Část funkcionalit aplikace je dostupná i nepřihlášeným uživatelům. Nepřihlášení uživatelé mohou procházet globálně dostupné texty (texty Bible, žaltář, úryvky na den). Řada funkcionalit však vyžaduje ukládání uživatelských dat a proto i identifikaci a autentizaci uživatele, aby bylo možné jeho data sdílet mezi zařízeními a ověřovat jeho oprávnění.

Vytvoření uživatelského účtu lze provést prostřednictvím formuláře registrace (vizte obrázek 8). V tomto formuláři stačí vyplnit jen email, který funguje jako unikátní identifikátor uživatelského účtu, a poté vepsat heslo a potvrdit jej opětovným vepsáním do dalšího políčka.

The image shows a registration form on a dark blue background. At the top, the title 'Zaregistrovat' is written in a light blue, sans-serif font. Below the title, there are three input fields. The first is labeled 'E-mail:' and contains the text 'testuser@example.com'. The second is labeled 'Heslo:' and contains a series of dots. The third is labeled 'Heslo znovu:' and also contains a series of dots. At the bottom of the form is a button labeled 'Odeslat' in a light blue font.

Obrázek 8: Ukázka registračního formuláře

Po registraci je uživatel přesměrován na obrazovku pro přihlášení. Přihlašovací formulář je velmi podobný formuláři pro registraci. Přihlášený uživatel může např. vytvářet vlastní úryvky Bible, vést si poznámky k biblickým textům nebo vytvářet záložky. Může také být členem skupin, ve kterých se zobrazují příspěvky správců skupiny. Pokud jsou mu přidělena administrátorská oprávnění, může mít přístup také ke správě překladů Bible, kalendáře nebo dalších skupin a uživatelských účtů.


7.3 Čtečka Bible

Převážnou část obrazovky s texty Bible vyplňuje samotný zobrazovaný text Bible. Důležitými ovládacími prvky jsou navigační šipky na začátku i na konci textu. Pomocí těch je možné přepínat mezi zobrazenými kapitolami, případně přejít nahoru v Biblické hierarchii (přepnutí na výběr kapitol nebo knih).

Hlavním ovládacím prvkem čtečky Bible je dolní lišta. V pravém dolním rohu obsahuje tlačítko pro zobrazení nabídky, ve které je možné změnit překlad Bible, nebo přejít do seznamu záložek uživatele.

Do textu mohou přihlášení uživatelé přidávat poznámky k veršům, zvýrazňovat verše a vytvářet pojmenované záložky, ke kterým se mohou později vrátit. Všechny tyto entity jsou spojeny s konkrétním veršem. Pro jejich vytvoření, nebo upravení je nejdříve třeba vybrat z textu konkrétní verš. Poté se aktivují tlačítka v levé části dolní lišty (vizte obrázek 9). Pomocí nich je možné otevřít okna pro

správu těchto možností.



Obrázek 9: Ukázka boční nabídky a vybraného verše

7.4 Úryvky Bible

Aplikace obsahuje rozhraní pro tvorbu a upravování úryvků Bible. Každý úryvek je tvořený jednou, nebo více částmi. Začátek a konec každé části se stanovují číslem verše a kapitoly. Kniha Bible je stanovena pro celý úryvek. Úryvky jsou nezávislé na překladu Bible. Překlad se volí podle preferencí uživatele.

7.4.1 Uživatelské úryvky

Přihlášený uživatel může vytvářet a spravovat vlastní úryvky. Seznam úryvků se zobrazí po otevření sekce „Moje úryvky“ v boční nabídce. V horní části seznamu úryvků se nachází tlačítko pro vytvoření nového úryvku. Po kliknutí na úryvek se zobrazí pouze vybraný úryvek na samostatné stránce. Odtud je možné dostat se do editoru úryvků stejně jako po kliknutí na tlačítko přidání úryvku.

7.4.2 Editor úryvků

Další důležitou částí je editor úryvků (vizte obrázek 10). Stránka pro upravování úryvků je rozdělena na dvě části. V levé části obrazovky je formulář, do kterého se vepisují hodnoty, podle kterých se úryvky vytváří. V pravé části je náhled textu, který se aktualizuje podle změn v editoru.

U úryvku je možné nastavit název, knihu a datum. Datum může nastavit pouze uživatel s příslušnými oprávněními. Pokud je datum nastavené, úryvek se bude zobrazovat v kalendáři pro daný den. Pod tlačítkem pro uložení se nachází sekce, ve které lze spravovat jednotlivé části úryvků. Jednotlivé části lze přidávat i odstraňovat. Jejich počet není omezen. U každé části se vyplňuje počáteční a koncový verš a kapitola. Koncová kapitola může zůstat bez hodnoty. V takovém případě aplikace používá stejnou hodnotu jako pro počáteční kapitola.

Obrázek 10: Editor úryvků Bible

7.5 Žaltář

Z bočního menu se lze dostat také do sekce žaltáře. Po kliknutí na odkaz v bočním menu se zobrazí výchozí stránka, na které lze vybrat kaftizmu ze seznamu. V horní části se nachází odkaz na stránku s možností výběru jednotlivých žalmů.


Zobrazení kaftizmy obsahuje jednotlivé žalmy společně s přidruženými modlitbami.

7.6 Administrace

Sekce administrace umožňuje administrátorům spravovat uživatele, jejich role a skupiny, a přidávat překlady textů.

V sekci pro správu uživatelů je možné vytvářet nové uživatele nebo již existujícím uživatelům přidávat a odebírat role. Všichni uživatelé jsou zobrazeni v tabulce. V posledních sloupcích tabulky se nachází tlačítka pro správu rolí uživatele

a pro obnovení hesla. Tlačítko pro správu rolí otevře okno se seznamem rolí, které mohou být uživateli přiřazeny (vizte obrázek 11). K jednotlivým rolím v seznamu je přiřazeno tlačítko s akcí, které indikuje, jestli bude kliknutím role přiřazena, nebo odebrána (tím i jestli je momentálně přidělena, nebo ne).



Obrázek 11: Okno pro správu uživatelských rolí

Sekce správy skupin je podobná sekci pro správu uživatelů. Také obsahuje tabulku, ve které jsou vypsané jednotlivé skupiny spolu s možností přiřadit k nim nové uživatele.

Závěr

V rámci této práce jsem vypracoval webovou aplikaci, která slouží k zobrazení a správě textů Bible a žaltáře. Aplikace také umožňuje vytvářet úryvky z textů Bible a přidávat k textům poznámky a záložky. Aplikace obsahuje také sekci pro správu uživatelů a skupin, které umožňují vytváření příspěvků a jejich sdílení s vybranými uživateli.

Hlavním přínosem pro farnost bude možnost přistupovat centralizovaně k těmto textům a dále s nimi pracovat. Pro společenství bude dále také výhodné, že různé překlady textů i uživatelského rozhraní se dají spravovat velmi jednoduše, což v původním řešení, které farnost používala, nebylo uspokojivě zajištěno. V současnosti je žaltář ve farnosti velmi často využíván. Díky této aplikaci bude i spolu s texty Bible dostupný na jednom místě pro všechny farníky i v jejich preferovaném jazyce.

Důraz při vývoji jsem kladl zejména na prvky z oblasti DevOps. Do projektu jsem integroval CI/CD pipeline, automatizované testy, sestavení obrazů kontejnerů a kontrolu kvality kódu, což přispívá k jednoduššímu vývoji a vydávání nových verzí. Také aktualizace aplikace za běhu a nasazení na novém zařízení je díky těmto prvkům značně jednodušší.

V budoucnu se nabízí řada rozšíření aplikace především v oblasti přidání dalších textů modliteb. Textů modliteb řeckokatolické církve je velmi mnoho a i s ohledem na tuto skutečnost jsem se aplikaci snažil navrhnout modulárně. V dalších verzích by mohly být přítomné další bohoslužebné texty i modlitby, které se věřící modlí během dne, nebo kalendář svátků. Pro přidání textů je nejdříve třeba získat jejich potřebné překlady a převést do vhodného formátu, což je značně časově náročné a vyžaduje to spolupráci více lidí. Proto jsem dosud vytvořil jen ukázkovou sadu překladů, která se bude v budoucnu spolu s aplikací rozrůstat.

Conclusions

As part of this thesis, I developed a web application, which serves as a tool for viewing and managing texts of the Bible and the Psalter. The application also enables users to create Bible passages and place notes and bookmarks into the texts. The application also includes a section for user and group management. In groups users can create posts and share them with other group members.

The main benefit for the Eastern Catholic parish in Olomouc will be an option to access and manage texts and prayers, which are centralized in this project. It will also be beneficial for the community that various texts and user interface in several translations can be managed easily, which was not possible in the original solution that the parish was using. Currently the Psalter texts are frequently used in the parish. Thanks to this application they will be accessible alongside the Bible texts for all members of the community in their preferred language.

During development I focused on DevOps elements. I integrated CI/CD pipeline, automated tests, container build and code quality checks into the project, which helps to make the process of development and release of new versions easier. It also simplifies deployment and updates of the application.

In the future I would like to add more liturgical texts into the app. There is a huge amount of Eastern Catholic prayer texts. With respect to this fact I tried to make the project modular. This will enable me to add more texts in future versions. Also I will be able to add prayers, which change according to day in liturgical calendar. To add the texts, it is necessary to acquire their translations and convert them into the right format first. This is the main reason, why I created only a small set of texts for demonstration purposes. This set will grow over time.

A Obsah elektronických dat

K textu je přiložena elektronická příloha. Ta obsahuje tato data:

README.txt

Obsahem tohoto souboru je popis spuštění projektu a importu připravených ukázkových dat.

text/

Obsahem adresáře jsou zdrojové soubory a zdrojové kódy pro vytvoření tohoto PDF dokumentu včetně souboru textu vytvořeného za použití závazného stylu KI PřF UP v Olomouci pro závěrečné práce, souboru s bibliografií a všech obrázků, které jsou v textu použity. Adresář obsahuje i tento PDF soubor samotný.

vera/

Adresář se soubory projektu. Obsahuje zdrojové kódy a dokumentaci a konfigurační soubory projektu, které jsou nutné ke zprovoznění a sestavení aplikace.

vera-data/

Tento adresář obsahuje soubory s ukázkovými daty, které je možné importovat do aplikace. Postup je popsán v textu práce.

Literatura

- [1] Beblia.com. *Beblia: Biblia online*. URL: <https://beblia.com> (cit. 05/02/2026).
- [2] Biblegateway.com. *Bible Gateway*. URL: <https://www.biblegateway.com/> (cit. 05/02/2026).
- [3] Docker Inc. *Docker Documentation*. URL: <https://docs.docker.com/> (cit. 05/02/2026).
- [4] Dutchskull. *Vite Dynamic Environment Variables*. URL: <https://github.com/Dutchskull/Vite-Dynamic-Environment-Variables> (cit. 05/02/2026).
- [5] Elasticsearch B.V. *Elasticsearch Guide*. URL: <https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/index.html> (cit. 05/02/2026).
- [6] Express.js. *Express Framework*. URL: <https://expressjs.com/> (cit. 05/02/2026).
- [7] Anthony Fu. *Vite Plugin PWA*. URL: <https://vite-pwa-org.netlify.app/> (cit. 05/02/2026).
- [8] GitHub Inc. *GitHub Actions Documentation*. URL: <https://docs.github.com/en/actions> (cit. 05/02/2026).
- [9] Kysely. *Kysely documentation*. URL: <https://www.kysely.dev/docs/intro> (cit. 05/02/2026).
- [10] Microsoft Corporation. *TypeScript Documentation*. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/> (cit. 05/02/2026).
- [11] Eduardo San Martin Morote. *Pinia*. URL: <https://pinia.vuejs.org/> (cit. 05/02/2026).
- [12] Mozilla Developer Network. *HTTP response status codes*. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status> (cit. 05/02/2026).
- [13] Mozilla Developer Network. *Making PWAs installable*. URL: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps/Guides/Making_PWAs_installable (cit. 05/02/2026).
- [14] OpenJS Foundation. *Node.js documentation*. URL: <https://nodejs.org/en/docs/> (cit. 05/02/2026).
- [15] pnpm contributors. *pnpm*. URL: <https://pnpm.io/motivation> (cit. 05/02/2026).
- [16] PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL 18 Documentation*. URL: <https://www.postgresql.org/docs/18/index.html> (cit. 05/02/2026).

- [17] Rada pre mládež Košickej eparchie. *Časoslov: Modlitba cirkvi*. URL: <https://casoslov.sk> (cit. 05/02/2026).
- [18] Řeckokatolícká farnosť v Olomouci. *Aplikace časoslov časoslov*. URL: <https://casoslov.grekokat.eu> (cit. 05/02/2026).
- [19] VoidZero Inc., Vite contributors. *Vite project homepage*. URL: <https://vite.dev/> (cit. 05/09/2026).
- [20] Evan You. *Vue.js: Guide (Legacy version 0.12)*. URL: <https://012.vuejs.org/guide/> (cit. 05/02/2026).
- [21] Evan You. *Vue.js: The Progressive JavaScript Framework*. URL: <https://vuejs.org/guide/introduction.html> (cit. 05/02/2026).
- [22] *Zefania XML description*. URL: https://wiki.digitalclassicist.org/Zefania_XML_Bible_Markup (cit. 05/09/2026).