

課程:使用HTML、CSS開發一個網站

學員姓名:鄭佩庭

評分日期: 2018/10/25

第一次評分

課程評分

24 /30

分數符號說明 ●: 2分、▲:1分、×:0分

一、語意命名設計

	評分	評語
HTML 語意標籤設計	×	
CSS Class 命名設計		語意寫得很不錯呢
head 資訊設計	A	
評分	3	

二、網頁排版設計

	評分	評語
Div 網頁結構規劃		
兼容熱門瀏覽器		
行內與區塊元素設計	A	
Margin、Padding 觀念運用		
Float、Position 運用熟練度	A	
評分		8

三、元素

	評分	評語
表格設計		
表單設計		細節處理得很棒
hover、focus 狀態設計	A	
文字排版設計		
評分	7	

四、CSS 圖型設計

	評分	評語
CSS Background 運用熟練度		
切圖類型設計 (JPG、GIF、PNG)		切得很仔細
CSS3 圓弧、陰影、漸層效果取代 圖片		
評分		6

綜合建議

- ❖ .topmenu a 有使用 float, 請在後面加上清除浮動, 並取消 .topmenu 的高度 設定, 讓高度自適應
- ❖ .nav ul 請設定 float: right, li float: left, 這樣在程式碼與呈現上比較合邏輯
- ❖ .nav li 有使用有使用 float, 請在後面加上清除浮動, 並取消 .nav 的高度設定. 讓高度自適應
- ❖ .nav li a 請加上 display: block 與 padding 來增加區塊可點擊範圍
- ❖ 一個網頁只會有一個 h1
- ❖ .list span 列表請用 ul li 標籤
- ❖ .list li 有使用有使用 float. 請在後面加上清除浮動. 避免之後的排版受影響
- ❖ .table item 表格置中請設定寬度與 margin: 0 auto,寫死數值容易造成跑版
- ❖ .container 建議不要寫死高度,目的在於說日後裡面內容變多時,也可自適應延伸,比較好的作法是外面的大區塊使用 padding 產生留白,讓裡面的內容可以自適應延伸會比較好
- ◆ .container form 有使用 float, 請在後面加上清除浮動
- ❖ 送出按鈕請設計 hover 樣式,提升使用者回饋,可以加上 cursor: pointer, 讓滑鼠滑過去時會有手出現
- ♦ head 標籤可以多一些描述,例如 fb icon、meta、apple icon 等等,詳情可 瀏覽第九章 head 細節
- ❖ 請不要在 HTML 標籤上直接寫 css 樣式,例如 textarea, label, input 的部分 ,原因是一個網站上會有多頁內容,有可能在每頁的內容都不一樣,若是你 寫死每個 HTML 標籤樣式,之後在覆蓋樣式會相當麻煩



評分級距: 26~30 '優'、21~25 'A'、16~20 'B'、0~15 'C'