

CSS 选择器备注

如果元素的 ID 不唯一，或者是动态的，或者 name 以及 linktext 属性值也不唯一，对于这样的元素，我们就需要考虑用 xpath 来查找元素了，然后再对元素执行操作

不管用什么方式查找元素，id、Name、Xpath、css—>都需要在页面上查找到唯一的元素。都应该只找到一个匹配的 node，除非想要查找一批元素放集合里，然后来操作集合

语法：

tag[attribute='value']

“#”--->Id

“.”--->Class

示例 **Text Box:**

input[id=displayed-text]

#displayed-text

input#displayed-text

input[class=displayed-class]

.displayed-class

input.displayed-class

Appending Classes:

.class1.class2.class3---> 直到找到唯一的元素

在CSS选择器中使用通配符：

“^” --->代表以什么文本开始

“\$” ---> 代表以什么文本结尾

“*” --->代表包含什么文本

Syntax: tag[attribute<special character>='value']

举例:

input[class='inputs'] ---> 1个匹配的节点

input[class^='inputs'] ---> 2个匹配的节点

input[class='displayed---class'] ---没有匹配的节点

input[class\$='class'] --->1个匹配的节点

input[class*='displayed---class'] ---> 1个匹配的节点

Finding Children

Fieldset ---> 10个匹配的节点

Fieldset>table fieldset>#product ---> 1个匹配的节点

fieldset>button ---> 1个匹配的节点

Fieldset>a fieldset>input#name