

PRIMERA FORMA NORMAL:

➤ USUARIO(id_usuario, apellido1, apellido2, nombre, email, contraseña), → no contiene datos repetidos.

CATEGORIA(nombre, descripción), → no contiene datos repetidos.

➤ ORGANIZADOR(NIF, nombre, tlfno, email, dirección), se puede almacenar más de un teléfono y email, por tanto ha de separarse los datos y ponerlos en otra tabla.

ORGANIZADOR_TELF(NIF, ^{FK} tlfno),

ORGANIZADOR_EMAIL(NIF, ^{FK} email),

➤ EVENTO(id_evento, dirección, duración, fecha_h, nombre, descripción, p-entrada), → ^{FK} _{FK}

USUARIO_EVENTO_INSCRIPCION(id_usuario, id_evento, fecha_h), ^{FK} _{FK}

USUARIO_EVENTO_ASISTENCIA(id_usuario, id_evento, asistencia), ^{FK} _{FK}

Las 3 últimas no tienen más de un valor en sus atributos.

SEGUNDA FORMA NORMAL:

^{FK} ➤ USUARIO(id_usuario, apellido1, apellido2, nombre, email, contraseña)

EVENTO(id_evento, dirección, duración, fecha_h, nombre, descripción, p-entrada), ^{FK} _{FK}

^{FK} USUARIO_EVENTO_INSCRIPCION(id_usuario, id_evento, fecha_h), _{FK}

USUARIO_EVENTO_ASISTENCIA(id_usuario, id_evento, asistencia);

CATEGORIA(nombre, descripción);

ORGANIZADOR(NIF, nombre, dirección);

ORGANIZADOR_TEL(NIF, ^{FK}teléfono);

ORGANIZADOR_EMAIL(NIF, ^{FK}email);

Todos los atributos dependen enteramente de su pk por tanto ya se encuentra en segunda forma normal.

TERCERA FORMA NORMAL

USUARIO(id_usuario, apellido1, apellido2, nombre, email, contraseña);
EVENTO(id_evento, dirección, duración, fecha-h, nombre, descripción, p-entrada);

USUARIO_EVENTO_INSCRIPCIÓN(id_usuario, id_evento, fecha-h);

USUARIO_EVENTO_ASISTENCIA(id_usuario, id_evento, asistencia);

CATEGORIA(nombre, descripción);

ORGANIZADOR(NIF, nombre, descripción);

ORGANIZADOR_TEL(NIF, teléfono);

ORGANIZADOR_EMAIL(NIF, email);

FK