



“JOY亲子”REST API

撰写人： 蒋润

审核人：

2015年4月27日

文档编号：

版本： 1.0.0.0

“JOY亲子”REST API	1
通用接口参数	3
微信菜单创建(临时)	4
微信jssdk初始化参数获取(临时)	5
展示活动列表获取	7
展示活动详细信息获取	12
活动分类列表获取	16
活动阅读数、收藏数、转发数、报名数更新	18
当前用户信息获取	20
商家创建	21
商家列表获取	23
商家详细信息获取	25
商家更新	27
商家删除	29
分类创建	31
分类删除	32

通用接口参数

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
sendTime	发送时间	string	否	客户端调用时间，格式YYYY-MM-ddTHH:mm:ssZ

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
sendTime	发送时间	string	否	客户端调用时间，格式YYYY-MM-ddTHH:mm:ssZ
replyTime	回复时间	string		服务器回复时间，格式YYYY-MM-ddTHH:mm:ssZ
result	结果	int		成功：0
message	信息	string		

更新日志

2015年4月27日，蒋润，新建

微信菜单创建(临时)

目标

创建微信菜单

服务地址

/wechat/menu/create

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
urlString	url	string	是	

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
urlString	url	string		

示例

接口：

```
{"sendTime":"2015-05-05T00:00:00Z","urlString":"http://www.joyqz.com/"}
```

返回：

```
{
  "sendTime" : "2015-05-05T00:00:00Z",
  "replyTime" : "2015-05-05T16:00:56Z",
  "result" : 0,
  "message" : "success",
  "urlString" : "http://www.joyqz.com/"
}
```

更新日志

2015年5月4日， 蒋润， 新建

微信JSSDK初始化参数获取(临时)

目标

获取微信jssdk初始化参数

服务地址

/wxconfig

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
urlString	url	string	是	如有，包含url参数

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
urlString	url	string		
debug	调试模式	bool		
appId	公众号标识	string		
timestamp	时间戳	long		
nonceStr	随机串	string		
signature	签名	string		
jsApiList	js接口列表	[]		

示例

接口：

```
{"sendTime":"2015-05-05T00:00:00Z","urlString":"http://www.joyqz.com/"}
```

返回：

```
{
  "sendTime" : "2015-05-05T00:00:00Z",
  "replyTime" : "2015-05-05T16:00:56Z",
```

成都市久悦翼动科技有限责任公司

```
"result" : 0,
"message" : "success",
"urlString" : "http://www.joyqz.com/",
"debug" : false,
"appId" : "wx6210881166a9722f",
"timestamp" : 1430812856,
"nonceStr" : "277dc202-f996-4c32-8dbe-8bd13fcf9f9b",
"signature" : "2fc9fd838c39c3954bdb6f02f27b81c80c54cdc8",
"jsApiList" : [
  "onMenuShareTimeline",
  "onMenuShareAppMessage",
  "onMenuShareQQ",
  "onMenuShareWeibo",
  "openLocation",
  "getLocation"
]
}
```

更新日志

2015年5月4日，蒋润，新建

展示活动列表获取

目标

获取展示活动列表

服务地址

/m/list

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
page	页数	int		从1开始
condition	条件	string		支持all,word,citycode,price,category,age
word	关键字	string		condition=all, ignored word condition=word, then word=key word string condition=citycode, then word=citycode value condition=price, then word=price value condition=category, then word=category id condition=age, then word=age value
sort	排序方式	string		支持 time, distance, read,like,share,apply ,price, 默认read
sortExt	补充排序方式	string		支持 time, distance, read,like,share,apply ,price, 默认time
sortRange	距离最近	bool		true,false
longitude	经度	double		
latitude	纬度	double		
distance	距离	long		单位：米
accuracy	精确度	double		
speed	速度	double		

返回值

参数		含义	格式	强制项	说明
***					通用接口
page		页数	int		从1开始
count		items个数	int		
condition		条件	string		如申请错误，返回时服务器会重写该参数
word		关键字	string		如申请错误，返回时服务器会重写该参数
sort		排序方式	string		如申请错误，返回时服务器会重写该参数
sortExt		补充排序方式	string		如申请错误，返回时服务器会重写该参数
sortRange		距离最近	bool		true,false
longitude		经度	double		
latitude		纬度	double		
distance		距离	long		单位：米
city		城市	string		
items		活动列表	[]		
	id	活动id	string		
	image	首页图片	string		
	title	标题	string		
	applyNum	报名人数	int		
	activityPlace	活动地点	string		
	placeLongitude	经度	double		微信地图使用
	placeLatitude	纬度	double		微信地图使用
	placeName	位置名	string		微信地图使用
	placeAddress	位置详细信息	string		微信地图使用
	placeInfoUrl	地图超链接	string		微信地图使用

参数		含义	格式	强制项	说明
	placeScale	缩放级别	string		微信地图使用
	distanceString	距离描述	string		

示例

接口：

```
{
  "sendTime" : "2014-04-27T15:35:50Z",
  "page" : 1,
  "condition" : "all",
  "word" : "",
  "sort" : "read",
  "sortExt" : "time",
  "sortRange" : true,
  "longitude" : 104.06,
  "latitude" : 30.54076,
  "distance" : 700000,
  "accuracy" : -1,
  "speed" : -1
}
```

返回：

```
{
  "sendTime" : "2014-04-27T15:35:50Z",
  "replyTime" : "2015-05-05T23:06:50Z",
  "result" : 0,
  "message" : "success",
  "page" : 1,
  "count" : 2,
```

```
"condition" : "all",
"word" : "",
"sort" : "read",
"sortExt" : "time",
"sortRange" : true,
"longitude" : 104.06,
"latitude" : 30.54076,
"distance" : 700000,
"city" : "成都",
"items" : [
{
  "id" : "U0ubF0HwQXqypidGYzwwlw",
  "image" : "/pic/2015/05/05/jo3V9k9-S6aUzhylYOSoyw_thumb.jpg",
  "title" : "首页标题",
  "ageString" : "1-4岁",
  "intro" : "首页简介",
  "activityPlace" : "",
  "placeLongitude" : 110.0,
  "placeLatitude" : 34.0,
  "placeName" : "afd",
  "placeAddress" : "adsf",
  "placeInfoUrl" : "#",
  "placeScale" : 14,
  "distanceString" : "678千米"
},
{
  "id" : "ALcceg07QL6nwiWKXGFOOw",
```

```
"image" : "/pic/2015/05/05/GUYUTaJGQIGCC6el9GIhWQ_thumb.jpg",  
"title" : "首页标题",  
"ageString" : "0-5岁",  
"intro" : "首页简介",  
"activityPlace" : "",  
"placeLongitude" : 110.1,  
"placeLatitude" : 34.05,  
"placeName" : "dsf",  
"placeAddress" : "adf",  
"placeInfoUrl" : "#",  
"placeScale" : 14,  
"distanceString" : "689千米"  
}  
]  
}
```

更新日志

2015年4月27日，蒋润，新建

展示活动详细信息获取

目标

获取展示活动详细信息

服务地址

/m/detail

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	活动id	string		

返回值

参数		含义	格式	强制项	说明
***					通用接口
id		活动id	string		
image		首页图片	string		
priceString		价格描述	string		
title		标题	string		
activityTimeString		活动时间描述	string		
activityPlace		活动地点	string		
placeLongitude		经度	double		微信地图使用
placeLantitude		纬度	double		微信地图使用
placeName		位置名	string		微信地图使用
placeAddress		位置详细信息	string		微信地图使用
placeInfoUrl		地图超链接	string		微信地图使用
placeScale		缩放级别	string		微信地图使用
ageString		年龄层描述	string		
contentHtml		详细信息	string		Html
phone		电话	string		
recomendations		热门推荐	[]		
	id	活动id			

参数		含义	格式	强制项	说明
	image	首页图片	string		
	title	标题	string		

示例

接口：

```
{
  "sendTime" : "2014-04-27T15:35:50Z",
  "id" : "m205e8d1T92pgdEYv4kDiw"
}
```

返回：

```
{
  "sendTime" : "2014-04-27T15:35:50Z",
  "replyTime" : "2015-05-06T01:18:46Z",
  "result" : 0,
  "message" : "success",
  "id" : "m205e8d1T92pgdEYv4kDiw",
  "image" : "/pic/2015/05/05/pplxNX8TTyCIDTd-bQaSQ.jpg",
  "priceString" : "免费",
  "title" : "首页标题",
  "activityTimeString" : "每天",
  "activityPlace" : "",
  "placeLongitude" : 110.1,
  "placeLatitude" : 34.05,
  "placeName" : "dsf",
  "placeAddress" : "adf",
  "placeInfoUrl" : "#",
}
```

成都市久悦翼动科技有限责任公司

```
"placeScale" : 14,
"ageString" : "0-5岁",
"contentHtml" : "asdf",
"recommendations" : [
  {
    "id" : "U0ubF0HwQXqypidGYzwwlw",
    "image" : "/pic/2015/05/05/jo3V9k9-S6aUzhylYOSoyw_thumb.jpg",
    "title" : "首页标题"
  },
  {
    "id" : "VbiBCy_IRMSfA1jhGWZNww",
    "image" : "/pic/2015/05/05/DWduxMBSQW6vDm6lcPZKdQ_thumb.jpg",
    "title" : "首页标题"
  }
]
}
```

更新日志

2015年4月27日，蒋润，新建

活动分类列表获取

目标

获取当前分类列表

服务地址

/m/category

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口

返回值

参数		含义	格式	强制项	说明
***					通用接口
count		items个数	int		
items		分类列表	[]		
	id	分类id	string		
	name	分类名称	string		

示例

接口：

{ "sendTime": "2015-05-05T00:00:00Z" }

返回：

```
{
  "sendTime" : "2015-05-05T00:00:00Z",
  "replyTime" : "2015-05-05T18:31:30Z",
  "result" : 0,
  "message" : "success",
  "count" : 2,
```



```
"items" : [  
  {  
    "id" : "KcK--GjcTQKKWqTnXbN4OA",  
    "name" : "adsfasdf"  
  },  
  {  
    "id" : "Cqs4OdNnQ8yjjSx3NZpfFQ",  
    "name" : "asdfasdf"  
  }  
]  
}
```

更新日志

2015年5月4日， 蒋润， 新建

活动阅读数、收藏数、转发数、报名数更新

目标

更新活动阅读数、收藏数、转发数、报名数

服务地址

/m/detail/interact

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	活动id	string		
type	更新类型	string		支持read,like,share,apply

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	活动id	string		
type	更新类型	string		

示例

接口：

```
{
  "sendTime" : "2014-04-27T15:35:50Z",
  "id" : "m205e8d1T92pgdEYv4kDiw",
  "type" : "read"
}
```

返回：

```
{
  "sendTime" : "2014-04-27T15:35:50Z",
  "replyTime" : "2015-05-06T00:10:19Z",
}
```

成都市久悦翼动科技有限责任公司

```
"result" : 0,  
"message" : "success",  
"id" : "m205e8d1T92pgdEYv4kDiw",  
"type" : "read"  
}
```

更新日志

2015年5月4日，蒋润，新建

当前用户信息获取

目标

获取当前用户信息

服务地址

/admin/whoami

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	当前用户id	string		

示例

接口：

```
{"sendTime":"2015-04-27T16:45:37Z"}
```

返回：

```
{
  "sendTime" : "2015-04-27T16:45:37Z",
  "replyTime" : "2015-05-04T13:35:58Z",
  "result" : 0,
  "message" : "success",
  "id" : "market_1"
}
```

更新日志

2015年5月4日，蒋润，新建

商家创建

目标

创建商家

服务地址

/admin/owner/create

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
fullName	全名	string	是	
shortName	简称	string		
telephone	座机	string		
cellphone	手机	string		
address	地址	string		
email	邮箱	string		
qq	QQ	string		
wechat	微信	string		
weibo	微博	string		
website	官网	string		

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	商家id	string		

示例

接口：

```
{  
  
  "sendTime" : "2015-05-04T17:10:06Z",  
}
```

成都市久悦翼动科技有限责任公司

```
"fullName": "成都市久悦翼动科技有限责任公司",  
"shortName": "久悦翼动",  
"telephone": "028-83322338",  
"cellphone": "18618135376",  
"address": "软件园D5",  
"email": "hr@joyqz.com",  
"qq": "7431451",  
"wechat": "joy_qz",  
"weibo": "runjung@qq.com",  
"website": "http://www.joyqz.com/"
```

```
}
```

返回:

```
{  
  "sendTime": "2015-05-04T17:10:06Z",  
  "replyTime": "2015-05-04T17:11:11Z",  
  "result": 0,  
  "message": "success",  
  "id": "i8g5kBglROmuCZdgKWuQHw"  
}
```

更新日志

2015年5月4日, 蒋润, 新建

商家列表获取

目标

获取商家列表信息

服务地址

/admin/owner/list

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口

返回值

参数		含义	格式	强制项	说明
***					通用接口
count		商家个数	int		
items		商家列表	[]		
	id	商家id	string		
	fullName	全名	string		

示例

接口：

```
{  
  "sendTime" : "2015-05-04T17:29:51Z"  
}
```

返回：

```
{  
  "sendTime" : "2015-05-04T17:29:51Z",  
  "replyTime" : "2015-05-04T17:34:22Z",  
  "result" : 0,
```

成都市久悦翼动科技有限责任公司

```
"message" : "success",  
  
"count" : 2,  
  
"items" : [  
  
  {  
  
    "id" : "Y9up7ushSHWg9K78PzOA7g",  
  
    "fullName" : "成都市久悦翼动科技有限责任公司"  
  
  },  
  
  {  
  
    "id" : "i8g5kBglROmuCZdgKWuQHw",  
  
    "fullName" : "成都市久悦翼动科技有限责任公司"  
  
  }  
  
]  
  
}
```

更新日志

2015年5月4日，蒋润，新建

商家详细信息获取

目标

获取商家详细信息

服务地址

/admin/owner/retrieve

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	商家id	string	是	

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	商家id	string		
fullName	全名	string		
shortName	简称	string		
telephone	座机	string		
cellphone	手机	string		
address	地址	string		
email	邮箱	string		
qq	QQ	string		
wechat	微信	string		
weibo	微博	string		
website	官网	string		

示例

接口：

{

```
"sendTime" : "2015-05-04T17:29:51Z",  
"id" : "Y9up7ushSHWg9K78PzOA7g"  
}
```

返回:

```
{  
  "sendTime" : "2015-05-04T17:29:51Z",  
  "replyTime" : "2015-05-04T17:44:07Z",  
  "result" : 0,  
  "message" : "success",  
  "id" : "Y9up7ushSHWg9K78PzOA7g",  
  "fullName" : "成都市久悦翼动科技有限责任公司",  
  "shortName" : "久悦翼动",  
  "telephone" : "028-83322338",  
  "cellphone" : "18618135376",  
  "address" : "软件园D5",  
  "email" : "hr@joyqz.com",  
  "qq" : "7431451",  
  "wechat" : "joy_qz",  
  "weibo" : "runjung@qq.com",  
  "website" : "http://www.joyqz.com/"  
}
```

更新日志

2015年5月4日, 蒋润, 新建

商家更新

目标

更新商家信息

服务地址

/admin/owner/update

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	商家id	string		
fullName	全名	string		
shortName	简称	string		
telephone	座机	string		
cellphone	手机	string		
address	地址	string		
email	邮箱	string		
qq	QQ	string		
wechat	微信	string		
weibo	微博	string		
website	官网	string		

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	商家id	string		

示例

接口：

{

```

"sendTime" : "2015-05-04T17:10:06Z",
"id" : "Y9up7ushSHWg9K78PzOA7g",
"fullName" : "成都市久悦翼动科技有限责任公司",
"shortName" : "久悦翼动",
"telephone" : "028-83322338",
"cellphone" : "18618135376",
"address" : "软件园D5",
"email" : "hr@joyqz.com",
"qq" : "7431451",
"wechat" : "joy_qz",
"weibo" : "runjung@qq.com",
"website" : "http://www.joyqz.com/"
}

```

返回:

```

{
  "sendTime" : "2015-05-04T17:10:06Z",
  "replyTime" : "2015-05-04T18:03:54Z",
  "result" : 0,
  "message" : "success",
  "id" : "Y9up7ushSHWg9K78PzOA7g"
}

```

更新日志

2015年5月4日，蒋润，新建

商家删除

目标

删除商家

服务地址

/admin/owner/delete

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	商家id	string	是	

返回值

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	商家id	string		

示例

接口：

```
{
  "sendTime" : "2015-05-04T17:29:51Z",
  "id" : "Y9up7ushSHWg9K78PzOA7g"
}
```

返回：

```
{
  "sendTime" : "2015-05-04T17:29:51Z",
  "replyTime" : "2015-05-04T17:58:50Z",
  "result" : 0,
  "message" : "success",
  "id" : "Y9up7ushSHWg9K78PzOA7g"
}
```

}

更新日志

2015年5月4日，蒋润，新建

分类创建

目标

创建分类

服务地址

/admin/category/create

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
name	分类名称	string		
enabled	是否有效	bool		

返回值

参数		含义	格式	强制项	说明
***					通用接口
id		分类id	string		
count		items个数	string		
items		分类列表	[]		
	id	分类id	string		
	name	分类名称	string		

示例

接口：

返回：

更新日志

2015年5月4日，蒋润，新建

分类删除

目标

删除分类

服务地址

/admin/category/delete

接口参数

参数	含义	格式	强制项	说明
***				通用接口
id	分类id	string		

返回值

参数		含义	格式	强制项	说明
***					通用接口
id		分类id	string		
count		items个数	string		
items		分类列表	[]		
	id	分类id	string		
	name	分类名称	string		

示例

接口：

返回：

更新日志

2015年5月4日， 蒋润， 新建