Vi chiediamo di analizzare i seguenti indirizzi IP e determinare i seguenti elementi: ● IP Network ● IP Gateway ‘convenzionale’ ● IP Broadcast ● Quantità di ottetti per gli host ● Quantità e specificazione degli ottetti per il network

128.1.6.5/12
Binario -> 10000000.00000001.00000110.00000101

Ip network base2 -> 10000000.00000000.00000000.00000000
Ip broadcast base2 -> 10000000.00001111.11111111.11111111

IP network -> 128.0.0.0
IP gateway -> 128.0.0.1
IP broadcast -> 128.15.255.255
ottetti network -> 1.5 (il primo ottetto e la metà del secondo)
ottetti host -> 2.5 (gli ultimi 20 bit)

#############

200.1.2.3/24
Binario -> 11001000.00000001.00000010.00000011

Ip network base2 -> 1001000.00000001.00000010.00000000
Ip broadcast base2 -> 1001000.00000001.00000010.11111111

IP Network -> 200.1.2.0
IP gateway -> 200.1.2.1
IP broadcast -> 200.1.2.255
Ottetti network -> 3 (i primi tre ottetti)
Ottetti host -> 1 (gli ultimi 8 bit, i primi 24 bit sono occupati dal network)

192.192.1.1/22
Binario -> 11000000.11000000.00000001.00000001

Ip network base2 -> 11000000.11000000.00000000.00000000
Ip broadcast base2 -> 11000000.11000000.00000011.11111111

IP network -> 192.192.0.0
IP gateway -> 192.192.0.1
IP broadcast -> 192.192.3.255
Ottetti network -> 2.75 (2 ottetti completi e 6 bit del terzo)
Ottetti host -> 1.25 (gli ultimi 10 bit)

##################

126.5.4.3/9
Binario -> 01111110.00000101.00000100.00000011

Ip network base2 -> 01111110.00000000.00000000.00000000
Ip gateway base2 -> 01111110.01111111.11111111.11111111

IP network -> 126.0.0.0
IP gateway -> 126.0.0.1
IP broadcast -> 126.127.255.255
Ottetti network -> 2 (1 ottetto e 1 bit)
Ottetti host -> 2 (gli ultimi 23 bit)

##############

200.1.9.8/24
Binario -> 11001000.00000001.00001001.00001000

Ip network base2 -> 11001000.00000001.00001001.00000000
Ip broadcast base2 -> 11001000.00000001.00001001.11111111

IP network -> 200.1.9.0
IP gateway -> 200.1.9.1
IP broadcast -> 200.1.9.255
Ottetti network -> 3 (i primi 24 bit)
Ottetti host -> 1 (gli ultimi 8 bit)

172.16.0.4/16
Binario -> 10101100.00010000.00000000.00000100

Ip network base2 -> 10101100.00010000.00000000.00000000
Ip broadcast base2 -> 10101100.00010000.11111111.11111111

IP network -> 172.16.0.0
IP gateway -> 172.16.0.1
IP broadcast -> 172.16.255.255
Ottetti network -> 2 (i primi 16 bit)
Ottetti host -> 2 (gli ultimi 16 bit)