1.	INSTALARE SI CONFIGURARE	2
*	• HTML	2
	• WordPress	
	FRAMEWORK	5
	> Configurare	8
2.	LIBRARIE	9
	MENTIUNI	

1. Instalare SI Configurare

* HTML

Pentru crearea unui HTML, descărcați starter-ul accesând link-ul https://drive.google.com/drive/folders/1q-8hZoa6EVY9QllL-OL9UoeNsRHhK8wz?usp=sharing

După descarcare trebuie alegeți modul de utilizare a grid-ului, mai exact CSS sau SCSS. Mai jos aveți ilustrat acest lucru.



Pentru CSS de-comentați linia selectată și ștergeți partea de jos, marcată în cadranul roșu, iar pentru SCSS lasați doar partea specific SCSS, urmând să fie compilată (se va rescrie). Pentru a compila grid-ul, va fi nevoie să completați cu datele necesare în fișierul *sftp-config.json* sau .*vscode/sftp.json*.

sftp.json

Grid-ul este sectionat pe 3 criterii, mai exact:

• Grid-ul pe coloane (row & col), pot fi utilizate astfel (exemplu de două coloane):

• Grid-ul pe coloane (cell x & clear)

<div class="col"></div>

</div>

Mai multe despre grid-ul flex de la Bootstrap îl puteți găsi accesând acest link https://getbootstrap.com/docs/4.0/layout/grid (precum și documentația despre display: flex o puteți găsi aici: https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/)

Atât în CSS, cât și în SCSS, nu a fost inclus grid-ul cell x & clear. Toate cele 3 tipuri de grid au fost aplicate în fișiere separate în SCSS, pentru a putea activa sau dezactiva ceea ce se dorește.

Au fost create anumite clase pentru a ușura munca, clase precum: .tal (text-align: left), .tar (text-align: right), .tac (text-align: center), .cover (background-size: cover; background-position: center center; background-repeat: no-repeat;), etc. Toate aceste clase le găsiți în fișierul scss/repository/_utilities.scss.

De altfel în scss/repository/_mixins.css puteți observa faptul că au fost create câteva mixin-uri, de asemenea, pentru a ușura munca (ex.: @include opacity(0.3)).


```
### Application | Application
```

Este important ca fișierele *style.css* și *script.js* să nu fie mutate din folderul principal, deoarece acestea sunt locațiile standard de unde vor fi încărcate în tema WordPress (când și dacă va fi cazul).

❖ WordPress

După descarcarea WordPress-ului și instalarea acestuia, tema standard va fi urcată în folderul /wp-content/themes/. Folderul temei va fi redenumit în funcție de proiect.

În continuare urmați aceleași instrucțiuni ca și în cazul HTML-ului, cu privire la utilizarea grid-ului.



CSS File

MAP File

Structura folderului principal este ilustrată mai jos:

22-Oct-17 4:51 AM

21-Jun-17 4:26 PM

8-14-19 4-53 PM

18-Jul-19 4:38 PM

22-Feb-19 2:12 AM

12-Jun-18 10:25 PM PHP File

FRAMEWORK

sftp-config.js
sidebar.php
single.php

single-port

style.css.mag

style.scss

Folderul /framework/ conține fișierul framework.php care încarcă funcționalitățile prezente în /helpers/, iar init.php inițializează funcționalitățile temei, mai exact:

✓ /addons/inc/enqueue.php – încarcă fișiere de tip style și script.

2 KB 1 KB

1 KB

72 KB

3 KB

- ✓ /addons/inc/general.php setează funcții generale ale temei.
- ✓ /addons/inc/navigation.php înregistrează meniu/ri și sidebar-uri.
- ✓ /addons/inc/post-types.php înregistrează post-type și taxonomiile.
- ✓ /addons/inc/security.php ascunde și/sau blochează funcționalități care pot afecta functionalitatea temei.
- ✓ /addons/inc/settings.php crează pagină de opțiuni.
- ✓ /addons/inc/shortcodes.php crează shortcod-uri.

De asemenea, în folderul /plugins/ va putea fi configurat TGM Plugin Activation, prin care se pot instala în mod automat plugin-uri pe site. Configurarea va putea fi facută cu ajutorul fișierului *config.php*. Primul lucru pe care îl aveți de făcut este să înlocuți "Theme_Name" cu numele temei, respective "theme_slug" cu slug-ul temei, pe care, de asemenea, îl veți nota în *functions.php* la THEME TEXT DOMAIN.

```
8 define('THEME_TEXT_DOMAIN', 'theme_slug');
```

Mai jos vă sunt prezentate câteva dintre tipurile de plugin-uri.

După instalarea completă a plugin-urile, se vor șterge fișierele *advanced-custom-fields-pro_serial-key.txt* și *wpmu-dev-dashboard_login.txt* din motive de securitate.

NOTĂ: Este posibil ca după activarea licenței unor plugin-uri, respectiv actualizarea acestora, să trebuiască să reactivați plugin-urile. În partea de sus va fi afișat precum plugin-urile nu sunt instalate/activate. Le puteți șterge din *config.php* astfel încât să nu mai apară ca fiind neinstalate/dezactivate.

Funționalitățile temei încărcate prin framework.php sunt următoarele:

✓ Se poate utiliza funcția copyright care va afișa copyright-ul în funcție de anul curent.

ex.: Copyright © 2016 Site sau Copyright © 2016-2017 Site **NOTĂ**: Forma copyright-ului poate fi modificată din *framework/helpers/copyright/copyright.php*

```
copyrightphp x

/*php

/* Description of Copyright

* @example : $vc->copyright(get_field('copyright_year','options'), get_field('copyright_text','options'), true)

* /* */*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*

* /*
```

- <?php \$vc>copyright(get_field('copyright_year','options'),get_field('copyright_text','
 options'),true); ?>
- ✓ Imaginile utilizate pe site pot fi afișate cu ajutorul funcțiilor. Acestea, în cazul în care nu există o imagine adaugată în pagina de opțiuni atașată câmpului **image_placeholder** (este foarte important ca acest câmp să se numească exact așa), imaginile vor fi afișate de forma unor placeholdere generate. Pentru toate funcțiile VeryCreative este nevoie sa aveți <?php global \$vc; ?>



Funcțiile sunt urmatoarele:

<?php \$vc->img->print_img(get_field('nume-camp','options'),false/'numedimensiune',get_bloginfo('name'),'clasa1 clasa2 clasa3'); ?> - afiṣează imagini standard.

NOTĂ: Prima parte reprezintă câmpul de afișare, a doua parte dimensiunea (în cazul în care nu este afișate cu dimensiune se va utiliza valoare boolean, adică **false**), iar a treia parte este optională și reprezintă clasele imaginii.

<?php \$vc->img->the_img(get_field('nume-camp','options'),'size'/false); ?>
- afișează imagini de tip background (ex.: style="background-image:
url(...);").

<?php \$imagine = \$vc->img->get_url(get_field('numecamp','options'),'size'/false); ?> - va seta variabila \$imagine cu link-ul
imaginii, în acest exemplu.

De asemenea se pot utiliza funcțiile și pentru featured image, astfel: **NOTĂ**: Trebuie să modificați "id" cu o variabilă unde va fi inserat ID-ul articolului (ex.: $\$id = get_the_ID()$;).

<?php \$vc->img>print_featured_img(id,'size'/false,get_bloginfo('name'),'clasa1 clasa2
clasa3'); ?> - afisează imagine standard.

<?php \$vc->img->the_featured_img(id,'size'/false); ?> - afișează imagini
de tip background.

<?php \$vc->img->featured_img(id,'size'/false); ?> - setează sau afișează
doar link, după caz.

CONFIGURARE

Important este ca tema să fie configurată corect din start. Pentru acest aspect trebuie să setați detaliile temei în *style.css* și *script.js* fișiere pe care le găsiți în folderul principal al temei (locațiile nu vor fi mutate, deoarece sunt încarcate în *framework/framework.php*). În *style.css* head-ul îl veți completa la finalizarea proiectului (când <u>nu</u> se va mai compila), în caz contrar va disparea în timpul compilării, respectiv se va șterge și linia # sourceMappingURL=style.css.map

```
Theme Name: Theme Name
Theme Name: Theme URL
Theme URI: Theme URL
Author: VeryCreative
Author: VeryCreative
Author: VeryCreative
License: GRU General Public License v2 or later
License: URI: http://www.yerycreative.ro
License: URI: http://www
```


Nu uitați să adăugați și un screenshot a paginii principale, pentru o afișare cât mai ok a detaliilor temei.



De asemenea, pe lângă conținutul dummy pe care îl găsiți în /includes/@import/veți găsi și un fișier standard pentru pagina de opțiuni ACF, care poate fi importat (acf_options__en.json (sau acf_options__ro.json (după caz))).

De menționat este și faptul că în /css/ este disponibil un fișier numit acf-style.css care dacă este încărcat manual (copy/paste) în /wp-content/plugins/advanced-custom-fields-pro/assets/css/acf-global.css (în partea de sus), opțiunile ACF vor fi stilizate într-un mod diferit decât cel standard.

NOTĂ: Toate liniile trebuie să aibă "!important", iar pentru fiecare post-type în parte, va fi nevoie să adăugați încă un rând de stilizare cu clasa post type-ului în față.




2. LIBRARIE

Alături de aceste startere, aveți disponibilă si o librărie de fișiere care vă va face munca mai ușoară având tot feluri de cod-uri utilizabile.

Această librărie este disponibilă accesând aceleasi link-uri:

https://drive.google.com/drive/folders/1-alAdf_iOl1RdsGUGhBmUzKVTfKSIhpl?usp=sharing



3. MENTIUNI

Aceste startere vor fi actualizate și perfecționate, astfel încât să se poată lucra într-un timp cât mai optim. Pentru a observa dacă acestea din urmă menționate au fost actualizate, verificați versiunea, dar și comentariile arhivei unde vor fi notate modificările aduse.

De altfel, și librăria va fi actualizată mereu, cu noutăți. Verificați datele de modificare a folderelor/fișierelor.



www.verycreative.ro | www.verycreative.eu