

Selectores utilizados en Lenguaje CSS

1. Selector Universal

Descripción: Selecciona todos los elementos del documento HTML. Se representa con un asterisco (*).

Ejemplo:

```
* {  
  
margin: 0;  
  
padding: 0;  
  
}
```

Explicación: Aplica las reglas a todos los elementos de la página.

2. Selector de tipo

Descripción: Selecciona todos los elementos de una etiqueta HTML específica, como p, h1, div, etc.

Ejemplo:

```
p {  
  
color: blue;  
  
}
```

Explicación: Todos los párrafos <p> se mostrarán en color azul.

3. Selector descendiente

Descripción: Selecciona elementos que están dentro de otro elemento, sin importar el nivel de profundidad. Se separa con un espacio.

Ejemplo CSS:

```
div p {  
  
color: green;  
  
}
```

Ejemplo HTML:

```
<div>
```

<p>Este párrafo será verde.</p>

</div>

Explicación: Selecciona los <p> que estén dentro de un <div>.

4. Selector hijo

Descripción: Selecciona solo los hijos directos de un elemento. Se usa el símbolo >.

Ejemplo CSS:

```
div > p {  
  color: red;  
}
```

Ejemplo HTML:

```
<div>  
  
  <p>Este párrafo es hijo directo.</p>  
  
  <section>  
  
    <p>Este NO es hijo directo.</p>  
  
  </section>  
  
</div>
```

Explicación: Solo el primer <p> se verá rojo.

5. Selector adyacente

Descripción: Selecciona un elemento que está inmediatamente después de otro y tiene el mismo padre. Se usa el símbolo +.

Ejemplo CSS:

```
h1 + p {  
  color: orange;  
}
```

Ejemplo HTML:

```
<h1>Título</h1>
```

```
<p>Este párrafo cambia de color.</p>
```

```
<p>Este no.</p>
```

Explicación: Solo el primer párrafo después del h1 será naranja.

6. Selector de atributos

Descripción: Selecciona elementos que tienen un atributo específico o un valor determinado.

Ejemplo CSS:

```
input[type="text"] {  
    background-color: lightgray;  
}
```

Ejemplo HTML:

```
<input type="text">
```

```
<input type="password">
```

Explicación: Solo los inputs de tipo text tendrán fondo gris.

7. Selector de clase

Descripción: Selecciona elementos que tienen una clase específica. Se representa con un punto (.).

Ejemplo CSS:

```
.menu {  
    font-size: 20px;  
}
```

Ejemplo HTML:

```
<p class="menu">Texto con clase menu</p>
```

Explicación: Todos los elementos con class="menu" tendrán tamaño de letra

20px.

8. Selector ID

Descripción: Selecciona un elemento por su identificador único (id). Se representa con #.

Ejemplo CSS:

```
#header {  
  
  background-color: black;  
  
  color: white;  
  
}
```

Ejemplo HTML:

```
<div id="header">Encabezado</div>
```

Explicación: Aplica estilos al elemento con id="header".