Estructura de Datos - Microsoft Clarity

1. Archivo: 1_Data_Recordings.csv

Este archivo contiene el nivel más alto de detalle (granular). Cada fila representa una sesión individual de un usuario único. Es ideal para modelos que busquen predecir el comportamiento humano o identificar perfiles de usuario.

- Estructura: Datos de sesión por usuario.

Columnas Clave:

id_usuario_clarity: Identificador único del usuario (esencial para seguimiento).
fecha y hora: Momento exacto del inicio.
duracion_sesion_segundos: Tiempo total de permanencia (numérico).
direccion_url_entrada / salida: El flujo de navegación.
dispositivo, sistema_operativo, pais: Datos demográficos y técnicos.
Métricas de comportamiento: recuento_paginas, clics_sesion.
Indicadores de valor: posible_frustracion, standarized_engagement_score (ideales como "targets" para ML).

2. Archivo: 2_Data_Metrics.csv

Este archivo contiene datos agregados, no muestra usuarios individuales, sino el rendimiento de grupos de usuarios (segmentos).

- Estructura: Datos agrupados por dimensiones (URL, Dispositivo, OS) para distintas fechas de corte.

Columnas Clave:

metricName: Define qué se mide en esa fila (ej: DeadClickCount, RageClickCount).
Url, Device, OS: Las dimensiones que agrupan los datos.
sessionsCount: Cuántas sesiones entran en este grupo.
sessionsWithMetricPercentage: Impacto de la métrica en el grupo (ej: % de usuarios con clics de rabia).
subTotal: Conteo total de la métrica específica.

Diferencia Estratégica

Para predecir si un usuario específico va a convertir o abandonar: usar 1_Data_Recordings.
Para predecir fallos en la web o problemas de rendimiento por dispositivo/página: usar 2_Data_Metrics.