CAPÍTULO DE PRESENTE

Primeiro script: o bloco que derruba

Do livro **Crie o primeiro obby com seu filho(a)**, de Paula Peclat



Funciona sozinho: se vocês ainda não montaram a fase, criem só uma plataforma e um bloco vermelho e sigam a partir daqui.



CAPÍTULO

05

Primeiro script: o bloco que derruba

A criança escreve o primeiro código da vida dela: um bloco vermelho que derruba quem encosta. São oito linhas, e ela vai entender cada uma.

MÃO NA MASSA primeiro a frase, depois o código

Peça para ela completar em voz alta:

> ***Quando*** *alguma coisa* _____ *o bloco vermelho,* ***se*** *essa coisa for um* _____, ***então*** *a vida dele vai para* _____.

Respostas esperadas: tocar, personagem, zero. Outras palavras certas também valem. Essa frase já é o programa. O código só traduz.

MÃO NA MASSA o código

1. Criem uma Part vermelha, ancorada, no lugar marcado no mapa.
2. Renomeiem para **BlocoQueDerruba** (duplo clique no Explorer).
3. Passem o mouse sobre ele no Explorer, cliquem em **+** → **Script**.

4. Apaguem a linha que vem pronta e a criança digita:

```
local bloco = script.Parent

bloco.Touched:Connect(function(oQueTocou)
    local personagem = oQueTocou.Parent
    local humanoide = personagem:FindFirstChild("Humanoid")

    if humanoide then
        humanoide.Health = 0
    end
end)
```

Depois, **Play** e encostem no bloco.

Lendo junto, linha por linha

CÓDIGO	EM PORTUGUÊS
`local bloco = script.Parent`	Guarde numa caixinha chamada “bloco” a peça onde este script mora
`bloco.Touched:Connect(...)`	Quando o bloco for tocado, faça o que está aqui dentro
`oQueTocou.Parent`	Quem toca é um pé ou uma mão; o “pai” dele é o personagem inteiro
`FindFirstChild("Humanoid")`	Procure a parte que guarda a vida
`if humanoide then`	**Se** achou, então…
`humanoide.Health = 0`	…mude a vida para zero

PARA VOCÊ deixe o erro acontecer

Erros de digitação vão aparecer: `Conect`, `then` esquecido, aspas abertas. **Não aponte.** Deixe ela apertar Play, nada funcionar, e abram juntos a janela **Output**. Leiam a mensagem em vermelho em voz alta e perguntem: “Em que linha ele diz que está o problema?”. Ensinar a ler erro vale mais do que um código que funcionou de primeira.

Depois, provoque: “E se a gente apagar o `if`?”. Testem: pulem no bloco algumas vezes. Quando um chapéu ou cabelo encosta primeiro, o Output mostra `attempt to index nil with 'Health'`. O chapéu não tem vida. O `if` existe para isso. Se o avatar não usar nada na cabeça, o erro pode não aparecer; vale vestir um chapéu e testar de novo.

</> MODO DEV

Luau em 5 minutos para quem já programa. Luau é um dialeto de Lua mantido pela plataforma, com tipagem gradual opcional.

LUAU	JAVASCRIPT	PYTHON
`local x = 1`	`let x = 1`	`x = 1`
`~=`	`!==`	`!=`
`nil`	`null` / `undefined`	`None`
`"a" .. "b"`	`"a" + "b"`	`"a" + "b"`
`if x then ... end`	`if (x) { ... }`	`if x:`
`t[1]` é o primeiro	`t[0]`	`t[0]`
`obj:metodo()`	`obj.metodo()`	`obj.metodo()`
`evento:Connect(fn)`	`addEventListener`	callback
`task.wait(2)`	`await sleep(2000)`	`time.sleep(2)`

As armadilhas clássicas para quem vem de outra linguagem: arrays começam em 1, `0` e `""` são verdadeiros (só `nil` e `false` são falsos) e esquecer `local` cria variável global. A cola completa está no Apêndice A.

MISSÃO EXTRA

troquem `humanoide.Health = 0` por `humanoide.Health -= 20`. Quantos toques são precisos para derrubar? A resposta surpreende, e o Capítulo 7 explica por quê.

E AGORA?

A criança escreveu o primeiro código.

No livro completo ela inventa a própria regra maluca, encontra sozinho o bug do turbo infinito, publica o jogo com o acesso que vocês decidirem e abre o primeiro PR em família.

- 9 sessões curtas, cada uma termina com algo jogável
- Quadros Modo dev em todos os capítulos
- Edição Dev: todos os scripts prontos, vídeos de 60 s e lives com outros pais devs

paulapeclat.github.io/primeiro-obby

Paula Peclat · pedagoga e game developer