AMOSTRA

Crie o primeiro obby com seu filho(a)

Um passo a passo para pais, mães e crianças criarem juntos o primeiro jogo.

sem precisar saber programar



Paula Peclat

pedagoga e game developer

Paula Peclat
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

AMOSTRA GRÁTIS

Um capítulo inteiro, de presente

Este é o Capítulo 5 de **Crie o primeiro obby com seu filho(a)**, na edição para quem nunca programou. É a sessão em que a criança escreve o primeiro script e entende cada linha dele.

O capítulo funciona sozinho. Se vocês ainda não montaram a fase, criem só uma plataforma e um bloco vermelho e comecem por aqui.

Nesta amostra:

- a sessão completa no Studio, com o código lido linha por linha;
- uma brincadeira sem tela para fazer antes ou depois;
- a mesma ideia no Scratch e no MakeCode Arcade;
- o que essa sessão desenvolve na criança e onde saber mais.

Separem de 30 a 45 minutos. A criança no teclado, você nas perguntas.

CAPÍTULO 5

Primeiro script: o bloco que derruba

Nesta sessão a criança escreve o primeiro código: um bloco vermelho que faz o personagem desmaiar e voltar ao início quando é tocado.

Para o adulto: a linguagem

O Studio usa uma linguagem chamada **Luau**. Ela é escrita em inglês, mas com poucas palavras, e se lê quase como uma frase. Programar, aqui, é dizer ao computador: "quando isto acontecer, faça aquilo".

Mão na massa: antes do código, a frase

Peça para a criança completar em voz alta:

> **Quando** alguma coisa **tocar** o bloco vermelho, **se** essa coisa for um personagem, **então** a vida dele vai para zero.

Essa frase já é o programa. O código só vai traduzi-la.

Mão na massa: o código

1. Criem uma Part vermelha, ancorada, no lugar marcado no mapa.
2. Renomeiem para **BlocoQueDerruba** (clique duas vezes no nome, no Explorer).
3. Passem o mouse sobre o bloco no Explorer, cliquem no **+** e escolham **Script**.
4. Apaguem a linha que vem escrita e digitem:

```
local bloco = script.Parent

bloco.Touched:Connect(function(oQueTocou)
    local personagem = oQueTocou.Parent
    local humanoide = personagem:FindFirstChild("Humanoid")

    if humanoide then
        humanoide.Health = 0
    end
end)
```

5. Apertem Play e encostem no bloco.

Lendo o código junto, linha por linha

Código	Em português
`local bloco = script.Parent`	Guarde numa caixinha chamada “bloco” a peça onde este script mora
`bloco.Touched:Connect(...)`	Quando o bloco for tocado, faça o que está aqui dentro
`oQueTocou.Parent`	A peça que tocou é um pé ou uma mão; o “pai” dela é o personagem inteiro
`FindFirstChild("Humanoid")`	Procure dentro dele a parte que guarda a vida
`if humanoide then`	**Se** achou, então...
`humanoide.Health = 0`	...mude a propriedade vida para zero

Perceba que o código faz o mesmo que vocês faziam com o mouse no Capítulo 2: muda uma propriedade. A diferença é que agora ele espera o momento certo.

Para o adulto: por que o `if` existe

Sem a pergunta “é um personagem?”, o código tentaria tirar a vida de qualquer coisa que encostasse, até de outra peça, e daria erro. O `if` é a primeira decisão lógica que a criança programa. Pergunte: “E se tirarmos o `if`, o que acontece?”. Testem e vejam o erro na janela **Output**.

Missão extra: troquem `humanoide.Health = 0` por `humanoide.Health = humanoide.Health - 20` e descubram quantos toques são precisos para derrubar o personagem.

Para ir além

Desplugado: o chão é lava

Uma brincadeira de corpo em que a família vira o computador e cumpre uma regra escrita como programa. **Material:** folhas de papel vermelho (ou papel comum pintado), fita crepe, uma folha para escrever a regra. **Tempo:** 15 minutos.

1. Espalhem folhas vermelhas pelo chão e marquem uma largada com fita crepe.
2. A criança escreve a regra numa folha, no formato do capítulo: “Quando alguém tocar o vermelho, se for uma pessoa, então volta para a largada.”
3. Um adulto é o computador e só faz o que está escrito. Os outros atravessam a sala.
4. Joguem uma meia na folha vermelha. Ela volta para a largada? Pela regra, não, porque meia não é pessoa. É o papel do “se”.
5. Mudem a regra juntos, por exemplo “então perde uma vida”, e joguem de novo.

Conversa depois: O que aconteceria se a regra não tivesse o “se”? Quem decidiu o que a lava faz?

No Scratch

Vocês vão criar um ator lava que, ao ser tocado, manda o personagem de volta ao início e tira uma vida, e o conceito é o mesmo do capítulo: um evento, uma condição e uma propriedade que muda.

1. Escolham um ator para ser o personagem e criem outro, uma faixa vermelha, chamado **Lava**.
2. Em **Variáveis**, criem a variável **vidas**.

3. No personagem, montem: “quando a bandeira verde for clicada”, “mude [vidas v] para (3)” e “vá para x: (-200) y: (0)”. Essa é a largada.
4. Embaixo, coloquem “sempre” e, dentro dele, “se < tocando em [Lava v]? > então”. A cada instante o personagem pergunta se está encostando na lava.
5. Dentro do “então”, coloquem “adicione (-1) a [vidas v]” e “vá para x: (-200) y: (0)”. A primeira linha muda a propriedade vida, a segunda leva de volta ao início.
6. Acrescentem “espere (1) seg” para não perder todas as vidas de uma vez.
7. Para andar, montem “quando a tecla [seta para a direita v] for pressionada” com “mude x por (10)”, e o mesmo com a seta para a esquerda e “mude x por (-10)”.
8. Testem. Depois leiam o script em voz alta, como fizeram com o Luau. A frase é a mesma.

No MakeCode Arcade

Aqui a lava é um ator do tipo inimigo, e encostar nele tira uma vida e devolve o personagem à largada.

1. Dentro de on start (ao iniciar), usem set mySprite to sprite of kind Player (defina mySprite como ator do tipo Jogador) e move mySprite with buttons (mova mySprite com os botões).
2. Criem um ator vermelho do tipo Enemy (Inimigo), a lava, e em **Info** coloquem set life to 3 (defina a vida como 3).
3. Em **Sprites**, puxem on sprite of kind Player overlaps otherSprite of kind Enemy (quando um ator do tipo Jogador encostar em outro do tipo Inimigo). É o evento “quando tocar”.
4. Dentro dele, usem change life by -1 (mude a vida em -1) e devolvam o personagem à largada. Com vida zero, o Arcade mostra game over (fim de jogo).

```
let mySprite = sprites.create(img`
    2 2
    2 2
`, SpriteKind.Player)
controller.moveSprite(mySprite)
mySprite.setPosition(20, 60)
let lava = sprites.create(img`
    2 2 2 2
    2 2 2 2
`, SpriteKind.Enemy)
lava.setPosition(80, 60)
info.setLife(3)
sprites.onOverlap(SpriteKind.Player, SpriteKind.Enemy, function
(sprite, otherSprite) {
    info.changeLifeBy(-1)
    sprite.setPosition(20, 60)
})
```

Perguntem: em qual linha está o “quando” e em qual a vida muda? Aqui o “se” está escondido no tipo do ator, porque a regra só vale para Player encostando em Enemy.

Mais atividades

- **Fábrica de frases-programa:** a criança inventa cinco regras “quando... se... então...” da vida real, como “quando a campainha tocar, se for a vovó, então eu corro para abrir”.
- **Detetive do “se”:** numa partida de jogo de tabuleiro, procurem as regras escondidas, como “se cair nesta casa, então volta três”.
- **Três jeitos de derrubar:** desenhem três versões do bloco vermelho: uma que zera a vida, uma que tira um pouco e uma que só empurra. Qual é mais justa?

O que isso desenvolve

Dimensão	Nesta sessão
Cognitiva (pensamento computacional)	Entender evento, condicional e mudança de propriedade, e prever o que acontece quando uma parte da regra é retirada

Dimensão	Nesta sessão
Linguagem e letramento digital	Traduzir uma frase do cotidiano para Luau, blocos e JavaScript, e perceber que o programa é uma frase escrita por alguém em outra linguagem
Socioemocional	Sentir orgulho do primeiro código e lidar com o erro sem desistir
Corpo e motricidade	Digitar com atenção a parênteses e sinais e reagir com o corpo a uma regra
Criatividade e expressão	Inventar regras próprias e decidir o que o bloco faz com quem encosta nele
Ética e cidadania digital	Discutir o que é uma punição justa num jogo e lembrar que toda regra de um jogo, inclusive as dos jogos comerciais, foi decidida por pessoas

Para saber mais

- **Roblox Creator Hub (create.roblox.com/docs):** a documentação oficial explica scripts e eventos como Touched, para o adulto conferir o que cada palavra significa.
- **Code.org (code.org), Hora do Código:** atividades curtas com blocos que treinam o "se... então" em outros contextos.
- **Scratch (scratch.mit.edu), "Guia para pais":** explica como acompanhar a criança na programação com blocos sem tomar o mouse da mão dela.
- **"Mindstorms", de Seymour Papert:** mostra por que a criança aprende construindo e explicando ao computador o que quer, que é o que acontece neste capítulo.

Gostou? O livro tem mais oito sessões.

Checkpoints, plataformas que se mexem, a regra maluca inventada pela criança, o primeiro bug e a publicação do jogo em família.

Entre na lista de espera e receba o aviso do lançamento.

paulapeclat.github.io/primeiro-obby