Taller práctico: Consola de comandos y Git

Santiago Quintero

Maria Paulina Castaño Arenas

Universidad Pontificia Bolivariana

2026

Parte 1 — Crear y navegar en un proyecto

1. Crear la carpeta del proyecto

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio (master)
$ cd java-course-inicial/

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ ls
practicas/  talleres/  trabajo-final/

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ cd talleres/

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres (main)
$ mkdir taller-comandos-git
```

2. Crear estructura del proyecto

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres (main)
$ cd taller-comandos-git/

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git (main)
$ mkdir css html js img

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git (main)
$ ls
css/  html/  img/  js/
```

3. Crear archivos del proyecto

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git (main)
$ cd css

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/css (m
ain)
$ touch style.css

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/css (m
ain)
$ ls
style.css

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/css (m
ain)
$ cd ..

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git (main)
$ cd html

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/html (
main)
$ touch index.html

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/html (
main)
$ ls
index.html

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/html (
main)
$ cd ..

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git (main)
$ cd js

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/js (ma
in)
$ touch script.js
```

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/talleres/taller-comandos-git/js (ma
in)
$ ls
script.js
```

Parte 2 — Inicializar Git

4. Iniciar repositorio

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/casta/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial/.git/
```

¿Qué carpeta nueva creó Git en el proyecto?

Se creo la nueva carpeta “.git”.

Parte 3 — Primer commit

5. 6. Agregar archivos al repositorio y Crear el primer commit

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git add .

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git commit -m "add new files"
[main 56af8a0] add new files
 3 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 talleres/taller-comandos-git/css/style.css
 create mode 100644 talleres/taller-comandos-git/html/index.html
 create mode 100644 talleres/taller-comandos-git/js/script.js
```

Parte 4 — Hacer cambios

7. Modificar el proyecto

```
EXPLORER
JAVA-COURSE-INICIAL
  practicas
  talleres \ taller-comandos...
    css
    html
      index.html M
    img
    js
  trabajo-final

index.html M
talleres > taller-comandos-git > html > index.html > html
You, now | 1 author (You)
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Taller comandos y Git</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Mi primer H1</h1>
10     <P>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Maxime quasi accusantium qui officiis illo aperiam sit architecto
       necessitatibus iste dolor odit facere reiciendis, obcaecati temporibus, minima expedita id doloremque commodi!</P>
11 </body>
12 </html>      You, now • Uncommitted changes
```

8. Guardar cambios en Git

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git add .

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git commit -m "change file index.html"
[main e43195d] change file index.html
 1 file changed, 12 insertions(+)
```

Parte 5 — Trabajar con ramas

9. Crear una nueva rama

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git branch new-branch

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git switch new-branch
Switched to branch 'new-branch'

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (new-branch)
$ git branch
  main
* new-branch
```

10. Hacer cambios en la rama

```
EXPLORER
JAVA-COURSE-INICIAL
  practicas
  talleres \ taller-comandos...
    css
    html
      index.html                M
    img
    js
  trabajo-final

index.html M
talleres > taller-comandos-git > html > index.html > html > body > nav
You, 5 seconds ago | 1 author (You)
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Taller comandos y Git</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Mi primer H1</h1>
10     <P>Curso JavaScript inicial: Emprendimiento, innovación y componente técnico.</P>
11     <nav>Menu principal</nav>      You, now • Uncommitted changes
12 </body>
13 </html>
```

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (new-branch)
$ git add .

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (new-branch)
$ git commit -m "changes file index.html"
[new-branch 0259423] changes file index.html
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

11. 12. Volver a la rama principal y Unir las ramas

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (new-branch)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git merge new-branch
Updating e43195d..0259423
Fast-forward
 talleres/taller-comandos-git/html/index.html | 3 ++-
 1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```

¿El menú aparece en esta rama?

Si, ya que el comando “git merge” sirve para que la rama “main” tenga los mismos archivos que la rama “new-branch”.

EXTRA

```
casta@paulina MINGW64 ~/OneDrive/Escritorio/java-course-inicial (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 21, done.
Counting objects: 100% (21/21), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (20/20), 1.88 KiB | 961.00 KiB/s, done.
Total 20 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/paulina441/java-course-inicial.git
   db61f75..0259423  main -> main
```

Archivos en el repositorio.

Preguntas finales

¿Para qué sirve git init?

Sirve para inicializar git y crea la carpeta .git.

¿Qué hace git add

Añade y prepara los archivos para hacer commit y están en estado staged.

¿Qué guarda un commit?

Guarda los cambios preparados en el repositorio con un mensaje descriptivo del cambio.

¿Para qué sirven las ramas en Git?

Las ramas sirven para no afectar de entrada a la rama principal con cambios que hagamos en los archivos con un control de versiones.