AuditLab — Étapes suivantes

Du logiciel livré à la mise en production · 21 octobre 2026

L'application est livrée : les 14 lots du cahier des charges sont terminés, 518 tests backend passent (couverture 96 %) et le scénario de recette de la section 13 est automatisé par l'API. Quatre étapes restent avant la mise en production, dans l'ordre ci-dessous.

Étape	Objet	Porteur	Dépend de
1	Recette de bout en bout dans le navigateur (Playwright)	Équipe de développement	—
2	Relecture et fusion du code dans la branche principale	Équipe de développement, relecteur	Étape 1
3	Installation d'un environnement pilote	Exploitation informatique	Étape 2
4	Validation des choix par les métiers et paramétrage	Direction de l'audit, utilisateurs clés	Étape 3

La validation métier (étape 4) peut commencer en parallèle de l'étape 3 pour les points qui ne demandent pas l'application.

Détail des étapes

Étape 1 — compléter la recette avec un test Playwright

Pourquoi. Le cahier des charges (section 13) exige un test de bout en bout Playwright, joué dans un navigateur : c'est un critère d'acceptation. Le scénario est aujourd'hui automatisé par l'API ; chaque lot n'a été vérifié dans un navigateur qu'à la main.

Ce qu'il faut faire

- Écrire le test des 8 étapes de la section 13 dans l'interface, avec les vrais comptes (Directeur, chef de mission, auditeur, audité).
- L'intégrer à l'intégration continue, à côté des tests existants.
- Corriger tout écart relevé dans l'interface, en commit marqué « (correctif) ».

Qui. Équipe de développement (réalisable immédiatement).

Résultat attendu. Un test navigateur au vert dans l'intégration continue ; le critère d'acceptation est rempli.

Étape 2 — relire et fusionner le code

Pourquoi. Tout le travail est sur la branche ccr-bb1165a5-of5hyq (168 commits). Il doit être relu puis fusionné dans la branche principale avant tout déploiement.

Ce qu'il faut faire

- Ouvrir une demande de fusion avec un résumé par lot et la liste des modifications signalées.
- Faire relire par un second développeur, en priorité la sécurité (droits, bac à sable des scripts, journal d'audit).
- Fusionner une fois l'intégration continue au vert.

Qui. Équipe de développement et un relecteur ; la demande de fusion est créée sur votre accord.

Résultat attendu. Code fusionné et étiqueté « version 1.0 ».

Étape 3 — installer un environnement pilote

Pourquoi. Les métiers doivent valider sur une installation réelle, avec la sécurité de production, avant toute mise en service.

Ce qu'il faut faire

- Serveur Linux (8 vCPU et 16 Go recommandés pour 50 utilisateurs), Docker 24 ou plus, disques chiffrés.
- Secrets tirés au hasard dans .env, certificats TLS, clé publique de sauvegarde (clé privée hors du serveur).
- Démarrage selon docs/installation.md, création du premier administrateur avec double authentification.
- Vérifications : santé de l'API, chaîne du journal d'audit, première sauvegarde, premier exercice de restauration.
- Rejouer les scripts de mesure de performance sur cette infrastructure (test de réception).

Qui. Exploitation informatique de l'organisme.

Résultat attendu. Environnement pilote accessible en HTTPS, sauvegardé et restauré au moins une fois.

Étape 4 — faire valider les choix par les métiers

Pourquoi. Le cahier des charges laissait des points ouverts ; ils ont été tranchés selon les normes professionnelles (IIA, ISA, OHADA, IFRS, CIPRES), mais doivent être confirmés par ceux qui utiliseront l'outil.

Ce qu'il faut faire

- Saisir les valeurs réglementaires officielles : paramètres CIPRES par pays et branche, paramètres fiscaux, calendrier fiscal et social, cours de change.
- Importer le plan comptable CIPRES et les modèles de liasse (DSF) par pays.
- Confirmer les échelles internes : critères et poids de risque, délai contradictoire (15 jours), cadence des relances, seuils de signification.
- Valider la durée de conservation des données analysées (60 mois) et le registre des traitements avec le délégué à la protection des données.
- Faire relire les modèles de rapport de mission, de rapport au comité, d'attestation et de lettres.
- Confirmer la règle d'indépendance entre le cabinet (Module 6) et l'audit (Module 5).
- Rejouer la recette avec les utilisateurs clés sur l'environnement pilote.

Qui. Direction de l'audit, utilisateurs clés, délégué à la protection des données, service juridique.

Résultat attendu. Procès-verbal de recette signé ; paramétrage réglementaire complet.

Option

Connexion unique (OIDC). La connexion par l'annuaire de l'organisme (Azure AD, Keycloak) est facultative et n'est pas branchée. Elle peut être ajoutée à la demande, avant ou après la mise en production.

Documents de référence

- Dossier de réalisation : claude.ai/code/artifact/a9cc17df-78d1-4569-be1f-69e4f7f2d250
- Hypothèses retenues : claude.ai/code/artifact/bbccf6e5-02dd-4209-8c1e-83dd0f4de0de
- Dans le dépôt : docs/installation.md, docs/exploitation.md, docs/avancement.md, docs/hypotheses.md, docs/rgpd.md.