Taula de continguts

2
3
11
12
16
17
19
23
26
27
30
34

Introducció

HTML són les inicials de Hyper Text Markup Language, que es podria traduir com <u>llenguatge de marques</u>, el llenguatge del qual estan fetes les planes web i que interpreten els navegadors.

De navegadors n'hi ha molts, els més coneguts són el Mozilla Firefox, el Chrome de Google, l'Intenet Explorer de Microsoft, Opera, Safari ...

Gràcies als navegadors i HTML, Internet és fa visible i audible.

Aquestes apunts estan basats en el llibre <u>Head First HTML</u>.

1 El llenguatge de la web




Què fa el servidor?

El servidor està connectat contínuament a la xarxa, esperant consultes per part dels navegadors web.

Quin tipus de consultes?

Consultes demanant planes web, arxius d'imatge, so, vídeo i altres.

Quan una consulta arriba a un servidor, el servidor tracta de respondre i servir la informació requerida al navegador.




Cada servidor emmagatzema arxius amb llenguatge HTML, imatges, so i arxius d'altres tipus.

Si el servidor pot localitzar el recurso, l'envia al navegador.

Web Server

I què fa el navegador?




Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 5 de 34

Ara sabem que HTML és necessari per mostrar planes web, però quin aspecte té el llenguatge HTML?

```
<html>
        <head>
               <title>Primera prova</title>
        </head>
        <body>
               <h1>Benvinguts a la plana primera prova</h1>
                <img src="avorrit.jpeg"> C
               >
               Aqui comenssa un paragraf que no sera massa llarg,
               perque <em> no vull avorrir-vos mes del necessari</em>.
               <br>>
               Pero, com tothom sap, el necessari es necessari.
               sino, no seria necessari i una mica d'avorriment,
               de vegades es necessari.
                <h2>Avorriment primera opcio</h2>
               >
               Per cert, si algu s'avorreix continuament, es a dir,
               mes del necessari, pot ser, no estigui al lloc adequat.
               <h2>Avorriment segona opcio</h2>
               >
               Be, no tota la culpa es vostra. Reconec que, excepcionalment,
               el meu discurs a classe pot ser una mica avorrit.
                <br>>
               Amenitzeu-lo fent preguntes interessants.
                </body>
</html>
```

I aquí tenim el resultat de l'arxiu de text amb llenguatge HTML al navegador.



Per mostrar la plana web, el navegador interpreta les etiquetes que emmarquen el text. Les etiquetes són paraules o caràcters com <head>, , <h1>...

Les etiquetes determinen l'estructura i el format del text.

Llavors, les etiquetes HTML s'utilitzen perquè el navegador sàpiga quin text pertany a un encapçalat i quin a un paràgraf, quin text s'ha de mostrar en cursiva i on s'ha de col·locar una imatge.

L'arxiu *primera_prova.html* es pot crear amb qualsevol editor de text pur, per exemple l'editor de text GEDIT de Ubuntu, treballant amb Windows el Bloc de Notes o Notepad i amb un Mac TextEdit.

Dumb Questions

No existeixen les preguntes beneites.

Aquesta afirmació és falsa. Sí existeixen les preguntes beneites, però també són importants i cal fer-les, encara que siguin beneites. Tothom en fa i, normalment, ens n'adonem. Les preguntes beneites són aquelles, que ens haguéssim pogut estalviar, si haguéssim posat més atenció. El que cal és evitar repetir una pregunta beneita. En general, també cal posar més atenció.

${\mathcal P}$: Com interpreta el navegador el codi HTML per mostrar la plana web?

 ${\mathcal R}$:HTML indica al navegador l'estructura del la plana web: on són els encapçalaments, on els paràgrafs, quin text està en cursiva, etc.

Els diferents elements de la plana web marcats amb etiquetes, són els que mostren els navegadors, seguint unes regles de presentació.

- \mathcal{P} : L'arxiu de text pur primera_prova.html té sagnats i espaiats que no apreixen en la plana que mostra el navegador, perquè?
- \mathcal{R} : Bona observació. Els navegadors ignoren tabulacions , salts de línia i la majoria dels espais de l'arxiu HTML. Són les marques, que fas amb les etiquetes, les que determinen salts de línia i inicis de paràgrafs.

Llavors, perquè hem formatat el text de l'arxiu, si el navegador l'ignora? Per poder llegir el document amb facilitat mentre l'editem.

${\mathcal P}$: Llavors hi ha dos nivells d'encapçalaments, <h1> i un més petit, <h2>?

 \mathcal{R} :No , n'hi ha sis, <h1> a <h6>, que el navegador reprodueix disminuint la mida de lletra succesivament. Normalment et bastarà utilitzar els encapçalaments <h1> a <h3>, a no ser que el document sigui molt complex.

${\mathcal P}$: Perquè necessitem l'etiqueta <html>? No és obvi que el document és HTML?

*L'etiqueta L'etiqueta html indica al navegador, que efectivamente, es tracta d'un document HTML. Alguns navegadors mostraran la plana si falta aquesta etiqueta, altres no. En qualsevol cas, per fer planes web de qualitat, és important posar aquesta etiqueta.

\mathcal{P} : Què fa que un arxiu sigui HTML?

R: Un arxiu HTML és un arxiu de text pur. A diferència dels arxius creats amb processadors de textos, no hi ha elements de format que modifiquen l'aparença del text. L'extensió que utilitzem és ".html" o ".htm", perquè el sistema operatiu reconegui aquests arxius senzillament. Però el que és realment important és el contingut de l'arxiu.

- \mathcal{P} : El llenguatge de marques sembla excessivament complicat.

 Perquè no s'utilitza un processador de textos per crear planes web?
- \mathcal{R} : La web està formada per arxius de text pur. Això permet als navegados interpretar les planes web de qualsevol lloc del món sense depender de documents amb format propietari.

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 9 de 34

${\mathcal P}$: Com puc introduir comentaris a l'arxiu HTML?

 \mathcal{R} : Molt senzill, emmarca el teu comentari amb <!-- i ->. El navegador ignorarà tot el text emmarcat d'aquesta forma.

Si volguessis fer un comentari anunciant l'inici d'un document, es faria així:


<!-- Aquest és l'inici del meu document. ->

Observa que el comentari pot ser de multiples línies. Tot el que posis entre <!-- i --> serà ignorat pel navegador, fins i tot etiquetes HTML.

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 10 de 34

Exercici 1-1

Observa les etiquetes del document primera_prova.html i explica quina funció tenen.



L'etiqueta <html> indica que es tracta d'un document que interpreten els navegadors. Les etiquetes <head> i <title>... L'etiqueta <body>... Les etiquetes <h1 > i <h2>... L'etiqueta ... L'etiqueta ...

1.1 Creant una plana web

Un amic, que no ha tingut la sort d'aprendre HTML, et demana que li facis una plana web amb la seva pel·lícula favorita. El teu amic et dóna la següent nota.

Pel·Lícula: Un conte xinès. Direcció: Sebastià Borens Etein 2011 Protegonistes: Ricardo Darín, Muriel Santa Ana Ignacio Huang Argument: En Fucheng, Xina, Junila seva núvia gardeixen d'una cita en barca en un llac. Quan Jun es disposa a treuve els anells per proposar-Li matrimoni, cav una Vaca del cel is estavella contra La barca, matant la seva núvia.

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 12 de 34

Per crear la plana web, seguim els següents passos:


- **1.** Creem un arxiu ".html" amb el nostre editor de text (pur) favorit.
- **2.** Teclegem el text, copiant-lo de la nota que ens va entregar el nostre amic.
- **3.** Desem l'arixu, anomenan-lo "index.html".
- **4.** Obrim l'arxiu amb un navegador per comprovar com queda la nostra plana web.



Si l'idioma de la plana web és català, tenim un problema: encara no sabem com escriure la ela geminada, la c trencada i els accents. De moment haurem de fer faltes ortogràfiques degudes al fet que som principiants amb HTML. No us preocupeu, aviat podreu corregir les faltes.

Paulino Posada web Tecnologia pàg. 13 de 34

Bé, anem per feina. Comença creant l'arxiu de text pur, desa'l i obre'l amb el navegador.



Teclejat el text, desem l'arxiu com a "index_v1.html".

Com a més de l'arxiu "index_v1.html", afegirem altres arxius per completar la plana web, creem un carpeta que anomenem "un_conte_xines" a la qual movem l'arxiu "index_v1.html".

Ara que tot està guardat en el seu lloc, feim la primera prova amb el navegador, perquè mostri la plana web. Hem d'obrir l'arxiu "index_v1.html" amb un navegador.

El resultat no és espectacular, però això és perquè, de moment, només hem introduït el contingut de la plana web. Ara utilitzarem les etiquetes HTML per tunear-la i deixar-la llesta pel concurs Miss Plana Univers.

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 14 de 34

Tornem a la realitat. De moment, la nostra plana web té tot el contingut que li volíem donar, però li falta estructura, és aquí on entren les etiquetes HTML. Marcarem el text perquè el navegador pugui mostrar encapçalats de diversos nivells i paràgrafs. Utilitza les etiquetes <h1>...<h6>, ,
 per estructurar el text.

No t'oblidis d'inserir un títol, per a la plana web, utilitzant les etiquetes <head> i <title>.



Pel.licula: Un conte xines

Direccio: Sebastia Borensztein

Any: 2011

Protagonistes: Ricardo Darin, Muriel Santa Ana, Igansi Huang

Argument: En Fucheng, Xina, Jun i la seva nuvia gaudeixen d'una cita en barca en un llac. Quan Jun es disposa a treure els anells per proposar-li matrimoni, cau una vaca del cel i s'estavella contra la barca, matant la seva nuvia.

Per terminar, cerca una imatge de la pel·lícula a Internet i insereix-la en la plana web. En quina carpeta desaràs la imatge?

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 15 de 34

Exercici 1.1-1

- a.) Crea una carpeta amb els arxius necessaris per mostrar la plana web "un conte xinés".
- b.) Crea una plana web amb una imatge en la qual expliques el que t'agrada fer durant les vacances. Utilitza les etiquetes <html>, <head> , <title>, <body>, <h1>, <h2>, <P>, ,

Exemple: Plana web camping

Camping i senderisme

Nit a les muntanyes



A l'estiu m'agrada fer camping. Un parell de vegades ho he fet a les muntanyes. Recordo la primera vegada que hi vaig anar, de dia amb el sol feia una calorada, però de nit, en el sac de dormir prim que duia, no vaig conciliar el son pel fred que vaig passar.
Va ser una lliço dura pero em va quedar ben gravada a la memoria, quant mes alt puges, mes fredes son les nits.


Senderisme



La majoria dels campings es troben en zones rurals on es poden fer moltes rutes excursionistes. En el mateix camping et donen informació sobre l'oferta senderista de la regio i els llocs d'interes turistic propers. Naturalment també es poden preparar les excursions des de casa, consultant Internet.

1.2 <u>Analitzant les etiquetes</u>

Hem utilitzat algunes etiquetes HTML, veiem en detall com funciona el llenguatge de marques.



arrela en la barra /.

Per indicar al navegador l'estructura de la plana, utilitza parelles d'etiquetes emmarcant el contingut.

En aguest cas, es tracta d'un element h1.

Recorda: Element = etiqueta inici + contingut + etiqueta final

Generalment un element està format per dues etiquetes, però hi ha excepcions, elements que estan formats per només una etiqueta. Un element serveix per presentar un contingut a la plana web (text, imatge, àudio, vídeo, ...) i/o per estructurar-la.

Paulino Posada web Tecnologia pàg. 17 de 34

Dumb Questions

- ${\mathcal P}$: Les etiquetes inicial i final, no han d'estar en la mateixa línia?
- R: No, recorda que al navegador no l'interessen les tabulacions, sagnats, espais o salts de línia que fas a l'arxiu de text. Les etiquetes poden col·locar-se en qualsevol lloc d'una línia, o en línies diferents. L'important és que per cada etiqueta d'inici existeixi la etiqueta final corresponent.
- ${\mathcal P}$: M'ha cridat l'atenció que hi ha alguns casos d'etiquetes sense parella.
- Bona observació. La regla general és que cada etiqueta ha de tenir la seva parella, però hi ha excepcions a aquesta regla.

 Una excepció és l'etiqueta que serveix per inserir una imatge. Un altre cas és </br>
 que causa un salt de línia en la Plana web. En cap dels dos casos mencionats té sentit una segona etiqueta, ja que no emmarquen text.
- \mathcal{P} : Un element és composa d'etiqueta d'inici + contingut + etiqueta final, és posible encaixar diversos nivells d'etiquetes en un mateix element, com passa amb <head> i <body> que es troben dintre de <html>?
- R: Efectivament, sovint s'encaixen elements dintre d'altres elements.

 Pensant-ho bé, és natural que dintre de l'element <body> (cos) hi hagi paràgràfs i dintre de un element paràgraf hi hagi elements de format de text com p.ex. (cursiva).

1.3 <u>Maquillant la plana web - estètica amb CSS</u>




Ja saps que HTML serveix per estructurar el contingut de les planes web, però per donar-ne estil, s'utilitza CSS.

CSS (Cascading Style Sheets) serveix per determinar l'aspecte dels elements d'una plana web.

Ara només farem una petita introducció a CSS, per presentar l'element d'estil <style>.

Paulino Posada web Tecnologia pàg. 19 de 34

Per afegir estil a una plana web, s'utilitza l'element <style>.



there are no Dumb Questions

${\mathcal P}$: Un element pot tenir atributs? I això què vol dir?

Recorda que s'utilitzen per determinar informació adicional relativa a un element.

Recorda que s'utilitzen per donar informació adicional relativa a un element.

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 20 de 34

- \mathcal{P} : Perquè hem d'especificar el tipus d'estil "text/css"? Existeixen altres tipus d'estil?
- \mathcal{R} : Actualment no s'utilitzen altres tipus d'estil, però les desenvolupadores d'HTML sempre projecten amb vistes al futur i en aquest cas, anticipen que podria haver altres estil.

Ara que tenim l'element <style> el nostre arxiu de text, hi hem d'inserir una mica de CSS. En la imatge veus un poc de CSS precuinat per tu i llest per menjar. El símbol del forn indica que pots copiar el CSS al teu document. Més endavant, després d'haver vist quin efecte té l'CSS, t'explicaré com funciona.

```
<html>
       <head>
               <title>Primera prova</title>
               <style type="text/css">
                body {
                      background-color: #d2b48c;
                      margin-left: 20%;
                      margin-right: 20%;
                      border: 1px dotted gray;
                                                        CSS té una sintaxis
                      padding: 10px 10px 10px 10px;
                                                        completament diferent
                      font-family: sans-serif;
                                                        d'HTML.
                </style>
        </head>
```

Inserit l'CSS, observem el resultat.



Sense CSS



Exercici 1.3-1

Relaciona l'CSS amb l'efecte que causa

background-color: #d2b48c; Defineix la font del text

margin-left: 20%;
margin right: 20%;
Defineix un bord emmarcant del contingut

border: 1px dotted gray; Ajusta els marges dret i esquerre al 20% de l'amplada de la plana

padding: 10px 10px 20px 40px; Determina el color de fons

font-family: sans-serif; Crea un farcit al voltant del

contingut

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 23 de 34

Modificació dels paràmetres CSS

Trobareu els codis de colors a la plana

http://html-color-codes.info/

Alguns dels tipus de bord són:

- dotted Defines a dotted border
- · dashed Defines a dashed border
- solid Defines a solid border
- double Defines a double border
- groove Defines a 3D grooved border. The effect depends on the border-color value
- ridge Defines a 3D ridged border. The effect depends on the border-color value
- inset Defines a 3D inset border. The effect depends on the border-color value
- outset Defines a 3D outset border. The effect depends on the border-color value
- none Defines no border
- hidden Defines a hidden border

The **border-style** property can have from one to four values (for the top border, right border, bottom border, and the left border).

A continuació una llista amb algunes d eles fonts que es poden especificar en font-family

Font family

Times New Roman

Georgia

Arial

Verdana

Courier New


Lucida Console

Comic sans ms

Exercici 1.3-2

Crea un arxiu anomenat avorrit.html, que mostri la següent plana web.

Imatge



Benvinguts a la plana avorrit



Aqui comenssa un paragraf que no sera massa llarg, perque *no vull avorrir-vos mes del necessari*. Pero, com tothom sap, el necessari es necessari, sino, no seria necessari i una mica d'avorriment, de vegades es necessari.

Avorriment primera opcio

Per cert, si algu s'avorreix continuament, es a dir, mes del necessari, pot ser, no estigui al lloc adequat.


Avorriment segona opcio

Be, no tota la culpa es vostra. Reconec que, excepcionalment, el meu discurs a classe pot ser una mica avorrit. Amenitzeu-lo fent preguntes interessants.

Exercici 1.3-3

Afegeix estil CSS a avorrit.html i anomena'l avorrit_css.html.

La plana web ha de quedar com mostra la imatge.



2 Cita amb HT en HTML




En l'apartat anterior hem comentat la funció d'ML, Markup Language o llenguate de marques, per estructurar planes web.

En aquest apartat ens dedicarem a inspeccionar l'HT de HTML.

HT significa hipertext. L'hipertext té una propietat extraordinària, que és la d'enllaçar arxius de la xarxa.

Vàrem crear el directori "un_conte_xines", on es troben tots els arxius necessaris per mostrar la plana web. Ara, el que volem fer és crear planes web amb informació referent als protagonistes de la pel·lícula i enllaçar les noves planes web amb la d'un conte xinès.

Començarem creant dintre de la carpeta "un_conte_xines", tres carpetes, anomenades "ricardo_darin", "muriel_santa_ana" i "ignasi_huang".



Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 28 de 34

El resultat hauria de ser aproximadament el següent.

Des de la plana "Un conte xinès", els noms dels protagonistes enllacen amb les planes corresponents.



2.1 <u>Enllaçant planes web</u>


Per crear enllaços, s'utilitza l'etiqueta <a> d'àncora. Provem-ho ancorant l'arxiu ricardo_darin.html al text Ricardo Darin de la plana web "Un conte xinès".

```
<html>
                                                                Utilitzem l'etiqueta <a> per enllaçar
        <head>
                                                                el text Ricardo Darin amb l'arxiu
               <title>Un conte xines</title>
        </head>
                                                                ricardo darin.html, que es troba dintre
        <body>
                                                                de la carpeta ricardo darin.
               <h1>Pel.licula:
                                      Un conte xines</h1>
               <h2>Direccio:
                              Sebastia Borensztein</h2>
               <h3>Any:
                                      2011</h3>
               <h4>Protagonistes:
                                      <a href="ricardo_darin/ricardo_darin.html">Ricardo Darin</a>
                                      Muriel Santa Ana, Igansi Huang
               </h4>
               >
               Argument:
                              En Fucheng, Xina, Jun i la seva nuvia gaudeixen d'una cita en barca en un llac.
                              <br>Quan Jun es disposa a treure els anells per proposar-li matrimoni, cau una vaca
                              <br>del cel i s'estavella contra la barca, matant la seva nuvia.
               <img src="un_conte_xines.jpeg">
        </body>
```

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 30 de 34

Creació de l'enllaç en dos passos

Per crear un enllaç hem d'inserir el text que mostrarà l'element <a>:



L'element <a> s'utilitza per enllaçar amb altres planes web.

2 Ara completem l'element <a>, indicant al navegador cap a on enllaçar

L'atribut href especifica el destí de l'enllaç.

Ricardo Darin

El destí de l'enllaç és l'arxiu ricardo_darin.html, que estroba dintre d ella carpeta ricardo darin.

La reacció del navegador

1 Quan el navegador troba un element <a> a la plana, el mostra com a enllaç damunt el qual es pot clicar.

Ricardo Darin



Pel.licula: Un/conte xines

Direccio: Sebastia Borensztein

Any: 2011

Protagonistes: Ricardo Darin, Muriel Santa Ana, Ignasi Huang.

Argument: En Fucheng, Xina, Jun i la seva nuvia gaudeixen d'una cita en barca en un llac. Quan Jun es disposa a treure els anells per proposar-li matrimoni, cau una vaca del cel i s'estavella contra la barca, matant la seva nuvia.




Utilitza l'element <a> per crear hiperenllaços a altres planes web.

A la plana web es pot clicar damunt el contingut de l'element <a>.

L'atribut de l'element <a> indica al navegador el destí de l'enllaç.

Quan un usuari clica damunt l'enllaç, el navegador utilitza l'atribut href per determinar amb quina plana enllaça.



Pel.licula: Un conte xines

Direccio: Sebastia Borensztein

Any: 2011

Protagonistes: Ricardo Darin, Muriel Santa Ana, Ignasi Huang.

Argument: En Fucheng, Xina, Jun i la seva nuvia gaudeixen d'una cita en barca en un llac. Quan Jun es disposa a treure els anells per proposar-li matrimoni, cau una vaca del cel i s'estavella contra la barca, matant la seva nuvia.



Ricardo Darin

Si l'usuari clica damunt l'enllaç, el navegador obre el destí de href.



Exercici 2.1-1

Crea les planes web dels protagonistes d'Un conte xinès i enllaça-les, amb els noms dels protagonistes de la plana principal.

Paulino Posada <u>web Tecnologia</u> pàg. 34 de 34