

PROTAR 12
Nº de pedido: **62245**

Tipo : X505

Según / Segundo ISO14175 - M20ArC12

Presión / Pressão: 200 bar @15 °C

UN1956

GAS COMPRIMIDO, N.E.P.
(Argón, Dióxido de Carbono)
GAS COMPRIMIDO, N.S.A.
(Argon, Dióxido de Carbono)

Rev: BHRES



RT62682

ATENCIÓN
ATENÇÃO





CARBUROS METALICOS
Grupo Air Products



GASIN
Grupo Air Products

CARBUIROS METALICOS S.A.
Políg. Ind. Ca N'Estella, C/ Dr. Fleming, 29
2906635-SANT ESTEVE DE SESROVIRES
(Barcelona) Tel: ES +34 (0) 93 290 2600
FSD: www.carburos.com

GASIN II-Gases Industriais,
Rua do Progresso, 53,
Matosinhos., PORTUGAL
Tel:+351 (0)22 999 83 00
FSD: www.gasin.com



- Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
- Asfixiante en concentraciones elevadas.
- Abrir la válvula lentamente y cerrarla después de cada utilización.
- Úsese protección para los ojos.
- Recabe más información en la ficha de datos de seguridad.
- Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.
- Armazénar em local bem ventilado.
- Asfixiante quando em concentrações altas.
- Abra/Feche a válvula lentamente.
- Feche quando não estiver em uso.
- Use óculos de protecção.
- Verifique a Ficha de Dados de Segurança de Produto antes de utilizar.



ATENCIÓN
ATENÇÃO

GAS COMPRIMIDO: ARGON
(Argon, dióxido de carbono)
GAS COMPRIMIDO: ARGON
(Argon, dióxido de carbono)
Rev. 01/05

PROTAR 12
No de pedido: 6226

Según: Código de barras
Fecha: 01/05/05

UN1955