

EJERCICIO

Una sola respuesta correcta por pregunta. Justificar la elección en la bitácora cuando la consigna lo pida.

Preguntas 1 a 4

1. En R, `c(1, 2, 3)` es:

1. Una función que suma $1 + 2 + 3$
- 2. Un vector numérico de longitud 3**
3. Tres objetos independientes guardados juntos
4. Una matriz de tres filas

2. En R, ¿qué es el valor 1 escrito solo?

1. Un número, que no es lo mismo que un vector
- 2. Un vector numérico de longitud 1**
3. Un entero, incompatible con los decimales
4. Depende de si fue asignado a un nombre

3. `c(1, "a", TRUE)` en R devuelve:

1. Un error por mezclar tipos
2. Un vector con un número, un texto y un lógico
- 3. Un vector de texto: "1" "a" "TRUE"**
4. Un vector lógico de longitud 3

4. En Python, `[1, 2, 3] * 2` devuelve:

1. `[2, 4, 6]`
- 2. `[1, 2, 3, 1, 2, 3]`**
3. Un error de tipo
4. `[1, 2, 3, 2]`

Preguntas 5 a 8

5. `edad = "35"` guarda:

1. El número 35
- 2. El texto "35"**
3. El número 35, con las comillas ignoradas
4. Un error, porque falta declarar el tipo

6. `NameError: name 'df' is not defined` significa que:

1. El archivo `df.csv` no existe
- 2. El nombre `df` nunca fue creado en esta sesión**
3. `df` tiene el tipo equivocado
4. Falta importar `pandas`

7. En `pd.read_csv("datos.csv", sep=";")`, el `sep=";"` es:

1. Una segunda columna que se quiere leer
- 2. Una instrucción sobre cómo interpretar el archivo**
3. El carácter que se va a eliminar del archivo
4. Un comentario para el lector del código

8. Un mismo archivo leído con `sep=","` y con `sep=";"` produce:

1. Siempre la misma tabla
- 2. Dos tablas distintas: la lectura es una decisión**
3. Un error en uno de los dos casos, siempre
4. La misma tabla, con las columnas en otro orden

Preguntas 9 a 12

9. `df["peso"] > 50` devuelve:

1. La cantidad de pesos mayores a 50
2. Los valores de peso mayores a 50
- 3. Un True o False por cada fila**
4. Un único True si algún peso supera 50

10. La diferencia entre `len(x)` y `x.upper()` es que:

- 1. La primera es una función aplicada al objeto; la segunda, un método del objeto**
2. Ninguna: son dos formas de escribir lo mismo
3. La segunda solo funciona en R
4. La primera es más rápida

11. Un compañero comparte un script que empieza con `pd.read_csv("C:/Users/jodavyt/datos.csv")`. En tu máquina:

1. Funciona igual, porque la ruta está completa
- 2. Falla, porque esa carpeta no existe en tu computadora**
3. Funciona si tenés la misma versión de Windows
4. Funciona si copias el archivo a tu escritorio

12. En un data frame, ¿qué comparte el mismo tipo de dato?

1. Cada fila
- 2. Cada columna**
3. Toda la tabla
4. Ninguno: cada celda es independiente