



PERFORMANCES

Départ	Arrivée	Dégagt 1	Dégagt 2

Performances Décollage :

Sans CWY ni STW :

$$TOD = \dots * 1.25 = \dots \leq TORA$$

Avec CWY ou STW :

$$TOD = \dots \leq TORA$$

et $TOD = \dots * 1.15 = \dots \leq TODA$

et $TOD = \dots * 1.3 = \dots \leq ASDA$

	RWY	RWY	RWY	RWY
.....				
TORA				
TODA				
ASDA				

OPS 1.530 : Herbe sèche *1.2, herbe mouillée *1.3, piste dure mouillée *1.0
Piste ascendante augmente TOD de 5% par 1% de pente

Performances Montée :

• Vz (montée initiale) ft/mn

$$\gamma (\%) = \dots \% * 0.77 = \gamma (\%) (\text{nette}) \dots \%$$

• Vz (montée croisière) ft/mn

$$\gamma (\%) = \dots \% * 0.77 = \gamma (\%) (\text{nette}) \dots \%$$

• Vz (N-1) ft/mn $\rightarrow \gamma (\%) = \dots \%$

	SID	SID	SID	SID
.....				
Pentes requises %	%	%	%	%
MSA	 ft	 ft	 ft	 ft
MVL	 ft	 ft	 ft	 ft

Performances Croisière :

• TAS.....kt

• Consommation USG / h

Performances Atterrissage :

$$LD = \dots \leq LDA * 0.7 = \dots \text{ m}$$

$$LD (\text{dégagt1}) = \dots \leq LDA * 0.7 = \dots \text{ m}$$

$$LD (\text{dégagt2}) = \dots \leq LDA * 0.7 = \dots \text{ m}$$

	RWY	RWY	RWY	RWY	RWY
.....					
LDA destination					
LDA dégagt1					
LDA dégagt2					

Remarques :

Performances Remise de gaz :

• Vz (R/G) ft/mn $\rightarrow \gamma (\%) = \dots \%$

• Vz (R/G N-1) ft/mn $\rightarrow \gamma (\%) = \dots \%$

	API 1	API 2	API 3	API 4
.....				
Pentes requises destination				
Pentes requises Dégagt 1				
Pentes requises Dégagt 2				