Dataset Sefaz Estudos Econômicos (Asset - Sefaz CE)

Paulo Icaro

2026-11-09

Objetivo

Este repositório contém todas as rotinas de tratamento final responsáveis por estruturar o conjunto de dados que municiam os modelos de análise do impacto do investimento público sobre a arrecadação de ICMS.

A tabela a seguir resume informações referentes aos scripts:

Script	Fonte	Descrição	Tratamentos Aplicados
ICMS_Dataset.R	Sefaz-CE	Dados de Arrecadação de ICMS	Ajuste da Frequência e Correção Monetária
Siof_Dataset.R	Seplag	Dados de Investimentos Públicos no Ceará	Ajuste da Frequência e Correção Monetária
Siconfi_Dataset.R	Siconfi	Acesso a dados dos relatórios RREO	Correção Monetária
Bacen_Dataset	Banco Central (SGS)	Acesso a variáveis macroeconômicas	Ajuste da Frequência e Correção Monetária
Ipeadata_Dataset	Instit. Ipea (Ipeadata)	Acesso a variáveis macroeconômicas	Ajuste da Frequência
Employment Dataset	Minist. Trabalho (MTE)	Construção da série de estoque empregos estimada e salário médio	Ajuste da Frequência e Correção Monetária

Tratamentos Implementados

Apesar de distintos, os scripts possuem etapas estão presentes em quase todos os scripts. O fato da maioria dos dados ser de frequência mensal implica que o ajuste de frequência é necessário. Para valores monetários, é importante reajustá-los de acordo com a inflação. Para cada um dos procedimentos, respectivamente, as funções **cumulative_transform** e **value_updating** são aplicadas.

Além dos tratamentos mencionados, a depender de como cada base de dados se apresenta, será necessário **"verticalizar"** ou **"matricizar"** as informações. Uma base de dados **matricial** é assim chamada quando cada coluna representa uma série temporal. Por outro lado, uma base de dados **vertical** ocorre quando as séries temporais passam a ser identificadas por meio de uma única coluna de nomes de séries e os valores ficam agrupados sob uma coluna de valores.

Vejamos uma base de dados no formato **matricial**:

```
         data selic_acum_anual tx_cambio_mp inflação_ipca
1  01/01/2015            11.82       2.6336          1.24
2  01/02/2015            12.15       2.8158          1.22
3  01/03/2015            12.58       3.1389          1.32
4  01/04/2015            12.68       3.0426          0.71
5  01/05/2015            13.15       3.0611          0.74
6  01/06/2015            13.58       3.1111          0.79
7  01/07/2015            13.69       3.2225          0.62
8  01/08/2015            14.15       3.5137          0.22
9  01/09/2015            14.15       3.9058          0.54
10 01/10/2015            14.15       3.8795          0.82
```

A seguir temos um exemplo de uma base de dados no formato **vertical**:

```
# A tibble: 10 x 3
   data       variavel         valor
   <chr>      <chr>            <chr>
 1 01/01/2015 selic_acum_anual 11.82
 2 01/01/2015 tx_cambio_mp     2.6336
 3 01/01/2015 inflação_ipca    1.24
 4 01/02/2015 selic_acum_anual 12.15
 5 01/02/2015 tx_cambio_mp     2.8158
 6 01/02/2015 inflação_ipca    1.22
 7 01/03/2015 selic_acum_anual 12.58
 8 01/03/2015 tx_cambio_mp     3.1389
 9 01/03/2015 inflação_ipca    1.32
10 01/04/2015 selic_acum_anual 12.68
```

Tal procedimento é importante para a etapa de armazenamento dos dados já tratados, uma vez que os *outputs* são gerados de forma a atender a necessidade de usá-los tanto para os dashboards elaborados em Tableau quanto para as análises econômicas feitas no Matlab.

Diretórios *Input* e *Output*

A pasta `Databases` contém as subpastas `Inputs` e `Outputs`. Na primeira pasta, as planilhas de resultados vindos de outras rotinas contendo dados mensais pré-tratados, ficam armazenadas. Já na pasta `Outputs` são colocados os resultados gerados pelos scripts deste repositório.