

Inputs em C

Entrada de dados

Para obter a entrada do utilizador, vamos usar o `scanf()`.

```
scanf("formato", &variável1, &variável2, ...);
```

- Uma string que especifica o formato da entrada. Por exemplo, `%d` para um inteiro, `%f` para um float, `%s` para uma string, etc.
- O endereço da variável onde o valor lido será armazenado. O operador `&` é necessário para passar o endereço da variável para `scanf`.

Entrada de dados

```
#include <stdio.h>

int main() {

    // Create an integer variable that will store the number we get from the user
    int num;

    // Ask the user to type a number
    printf("Type a number: \n");

    // Get and save the number the user types
    scanf("%d", &num);

    // Output the number the user typed
    printf("Your number is: %d", num);

    return 0;
}
```

Múltiplas entradas

```
#include <stdio.h>

int main() {

    // Create an int and a char variable
    int myNum; char myChar;

    // Ask the user to type a number AND a character
    printf("Type a number AND a character and press enter: \n");

    // Get and save the number AND character the user types
    scanf("%d %c", &myNum, &myChar);

    // Print the number
    printf("Your number is: %d\n", myNum);

    // Print the character
    printf("Your character is: %c\n", myChar);

    return 0;
}
```

Fgets()

Costumamos usar o **fgets()** para ler uma linha de texto.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char fullName[30];

    while((getchar()) != '\n');

    printf("Type your full name: \n");

    fgets(fullName, sizeof(fullName), stdin);

    printf("Hello %s", fullName);
    return 0;
}
```