

Funções que Chamam Outras Funções

Funções chamando outras funções

Uma função pode chamar outra função dentro do seu corpo.

```
#include <stdio.h>

void funcaoPrincipal() {
    // Código da função principal
    funcaoSecundaria(); // Chamada de outra função
}

void funcaoSecundaria() {
    // Código da função secundária
}
```

Aninhamento de Chamadas

```
#include <stdio.h>

int funcaoTerciaria() {
    return 42; // Exemplo de valor de retorno
}

int funcaoSecundaria() {
    return funcaoTerciaria();
}

int main() {
    return funcaoSecundaria();
}
```

Desafio

Escreva uma função **calcularAreaRetangulo** que recebe dois parâmetros, *comprimento* e *largura*, e retorna a área do retângulo. Em seguida, crie uma função **calcularPerimetro** que, também recebendo *comprimento* e *largura*, retorna o perímetro do retângulo. Por fim, implemente uma terceira função chamada **imprimirResultados**, que utiliza as duas funções anteriores para calcular e imprimir a área e o perímetro de um retângulo com dimensões específicas.

Desafio (solução)

```
double calcularAreaRetangulo(double comprimento, double largura) {  
    return comprimento * largura;  
}
```

```
double calcularPerimetro(double comprimento, double largura) {  
    return 2 * (comprimento + largura);  
}
```

```
void imprimirResultados(double comprimento, double largura) {  
    double area = calcularAreaRetangulo(comprimento, largura);  
    double perimetro = calcularPerimetro(comprimento, largura);  
  
    printf("Área do retângulo: %.2f\n", area);  
    printf("Perímetro do retângulo: %.2f\n", perimetro);  
}
```