



PAULO HENRIQU...

[MEUS CURSOS](#)[CALENDÁRIO](#)[CERTIFICADOS](#)[SUPORTE](#)[LEARNINGFLIX](#)[Voltar para o curso](#)

Iniciado em	quinta, 25 Ago 2022, 22:29
Estado	Finalizada
Concluída em	quinta, 25 Ago 2022, 22:52
Tempo empregado	23 minutos 20 segundos
Notas	4,00/5,00
Avaliar	8,00 de um máximo de 10,00(80%)



Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre o formato dos dumps feitos com o `pg_dump`, qual das afirmações abaixo está CORRETA?

Escolha uma opção:

- ☐ a. O parâmetro `-Fc` define o dump binário, que não permite seleção durante o restore.
- ☐ b. O formato `tar`, com `-Ft`, é o mais comum e não possui limitações.
- ☒ c. O formato padrão do dump é texto, script SQL.
- ☐ d. O dump formato texto é compactado por padrão.



Correto. A afirmação está correta.



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: O formato padrão do dump é texto, script SQL.

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre o `pg_dumpall`, qual das afirmações abaixo é FALSA?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Usa-se para fazer um dump do servidor inteiro, incluindo todas as bases, definição de usuários e tablespaces.
- ☒ b. Pode ser feito dump binário.
- ☐ c. É possível fazer o dump apenas de usuários e grupos com a opção `-r`.
- ☐ d. Com o parâmetro `-t` pode-se fazer dump apenas das definições dos tablespaces.



Correto. Esta afirmação é falsa, já que o `pg_dumpall` é gerado somente no formato texto.



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Pode ser feito dump binário.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre restauração de dumps binários, qual das afirmações abaixo é FALSA?

Escolha uma opção:

- ☒ a. Se ocorrer um erro qualquer a restauração é interrompida.



Correto. Esta afirmação é falsa já que o `pg_restore` não interrompe uma restauração por conta de eventuais erros. As mensagens são emitidas e no final é exibido um totalizador com os erros ocorridos.

- ☐ b. É executado com o `pg_restore`, e possibilita também selecionar apenas uma trigger, índice ou função ser restaurado.
- ☐ c. Possibilita diversas opções de seleção análogas ao `pg_dump`.
- ☐ d. É possível gerar uma lista dos itens contidos em um arquivo de dump com a opção `-l`.



Sua resposta está correta.

A resposta correta é: Se ocorrer um erro qualquer a restauração é interrompida.

Questão 4

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Sobre o Backup Contínuo qual das afirmações abaixo é FALSA?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Não é possível fazer backup físico e aplicação de logs de transação para uma base específica, somente para o servidor inteiro.
- ☐ b. Permite fazer uma restauração em dado momento no tempo, mas é necessário arquivar todos os arquivos de WAL.
- ☒ c. Para que o arquivamento de logs de transação funcione o parâmetro wal_level pode ter o valor hot_standby ou archive.
- ☐ d. O backup base inicial pode ser feito com pg_dump.

✗ **Errado.** Esta afirmação é verdadeira.

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: O backup base inicial pode ser feito com pg_dump.



Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Sobre ferramentas de Backup de terceiros, é INCORRETO afirmar:

Escolha uma opção:

- ☐ a. A ferramenta Barman permite gerenciar o backup de múltiplos servidores de banco de forma centralizada e possui recursos de deduplicação e compressão.
- ☐ b. A pgBackRest possui backups incrementais, diferenciais e faz verificação de consistência do backup através de checksum.
- ☐ c. A OmniPITR é um conjunto de scripts para ajudar no gerenciamento de backups físicos.
- ☒ d. A WAL-E é uma ferramenta exclusiva para gerenciamento de backups de servidores físicos.



Correto. Esta afirmação está incorreta já que o WAL-E é voltado para servidores executando em serviços de nuvem.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: A WAL-E é uma ferramenta exclusiva para gerenciamento de backups de servidores físicos.

[< Voltar](#)[< Tarefa 9](#)

[Conteúdo do Módulo ►](#)

