Nix

Guia de uso

Wikis de notas para agentes. A página completa, com todos os comandos, está em https://paulocesaaars.github.io/nix/.

Mega Brain

Fica desligado até nix brain enable --wiki NOME. O projeto é a raiz Git da pasta em que o agente trabalhou, ou a própria pasta se não houver repositório. O nome é o da pasta, ou o campo project de um .nix.toml.

Painel

Cada cartão é um projeto com pelo menos uma sessão capturada. Mostra quantas sessões existem, quais agentes passaram e a última atividade. Abrir o projeto mostra visão geral, agentes, tokens, sessões e conhecimento.

Caixa de entrada

É a fila de recados entre agentes, separada do handoff. brain_message_send grava o texto para um destinatário ou para qualquer um do projeto. O estado fica esperando. brain_message_pop entrega o mais antigo uma única vez e marca entregue. Cancelar tira da fila antes disso. A tela lista projeto, destinatário, texto e estado, inclusive os já entregues.

Perfil

São preferências escritas nos pedidos, sem modelo de linguagem. A Nix procura “sempre use”, “prefiro”, “nunca use” e o equivalente em inglês, seguidos de uma palavra. Ferramentas conhecidas (pnpm, pytest, ruff, docker, git e outras) vão para profile/tools/. O resto vai para profile/habits/. O assunto só entra quando apareceu em pelo menos dois projetos. A frase mais nova prevalece. nix brain profile rebuild reaprende. forget vira lápide e não volta. No início da sessão o briefing inclui as frases ativas, salvo [profile] consume = false.
A página da sessão vai para projects/<projeto>/sessions/ quando a sessão encerra. O handoff e o recado ficam na base.

Comandos

nix hook, nix banner e nix brain work são internos. A lista completa de opções está no site.

`nix`	No terminal, abre a interface. Sem terminal, o cliente MCP recebe o servidor.
`nix --version`	Mostra a versão e sai.
`nix init`	Cadastra a primeira wiki e o modelo. --wiki, --name, --embedding-model e --force.
`nix sync`	Atualiza o índice. --full, --dry-run, --json, --wiki e --all.
`nix status`	Mostra se o índice está atrás da wiki.
`nix doctor`	Confere ambiente, configuração, o comando do MCP e o índice.
`nix ui`	Abre a interface. Exige o nix init. --no-browser e --port.
`nix run AGENTE`	Sobe cursor, copilot, claude ou codex, com hook e MCP se faltarem.
`nix wiki list`	Lista as wikis. Há também add, rename, remove, default, path e set.
`nix config list`	Lista os campos. Há também get, set, unset, history e undo.
`nix brain enable --wiki NOME`	Liga o Mega Brain e escolhe a wiki das páginas.
`nix brain status`	Mostra se está ligado, a wiki e os hooks deste projeto.

`nix brain hooks install`	Instala os hooks. Há também remove e status.
`nix brain handoff create`	Abre o handoff. Há também list, accept e cancel.
`nix brain profile list`	Lista o perfil. Há também rebuild, apply, review e forget.

Pelo agente

O agente não executa nix no terminal. Você pede em linguagem normal e ele chama uma ferramenta. As de wiki ficam sempre disponíveis. As brain_* só entram com o Mega Brain ligado; reinicie o cliente depois de ligar. Os nomes atuais são list_wikis e wiki_insights.

O mesmo efeito do terminal

`sync_index`	nix sync. Peça para sincronizar o índice ou trazer o que mudou no Obsidian.
`index_status`	nix status. Peça se o índice está atrasado.
`list_wikis`	nix wiki list. Peça quais wikis estão cadastradas.
`brain_status`	nix brain status. Peça como está o Mega Brain neste projeto.
`brain_handoff_create`	nix brain handoff create. Peça para registrar onde pararam.
`brain_handoff_list`	nix brain handoff list. Peça se há handoff aberto.
`brain_handoff_accept`	nix brain handoff accept. Peça para continuar o que estava fazendo no outro agente.
`brain_handoff_cancel`	nix brain handoff cancel. Peça para cancelar o handoff.

Só pelo agente

`search_notes`	Procura nas notas.
`read_note`	Abre a nota. get_note_outline e read_note_lines leem o outline ou um trecho.
`list_notes`	Lista as notas. list_all_tags lista as tags.
`get_linked_notes`	Mostra o que aponta para a nota.
`create_note`	Cria. append_to_note, update_note, update_frontmatter e manage_tags alteram.
`move_note`	Move a nota. move_file move o anexo.
`delete_note`	Apaga a nota. Exige confirmação.
`wiki_insights`	Notas órfãs, duplicatas ou sugestão de links.
`remember`	Grava um fato duradouro na pasta de memória da wiki.
`brain_query`	Busca o que o Mega Brain guardou.
`brain_read_page`	Lê uma página. brain_recent_pages lista as recentes.
`brain_briefing`	Monta o briefing. brain_read_session_observations lê a sessão.
`brain_write_page`	Anota regra, decisão ou perfil. brain_patch_page e brain_delete_page alteram ou apagam.
`brain_feedback`	Registra se a página foi útil.
`brain_message_send`	Deixa um recado. brain_message_list, brain_message_pop e brain_message_cancel listam, pegam ou cancelam.

nix, nix init, nix doctor, nix ui, nix run, nix config, o restante de nix wiki, nix brain enable, nix brain hooks e nix brain profile ficam no terminal. O hook dispara sozinho a cada evento da sessão. nix COMANDO --help mostra as opções.