Onfly

Introdução

Olá, bem vindo a documentação da API Onfly!

Através das nossas APIs você conseguirá acessar grande parte dos nossos serviços e integrar facilmente sua aplicação com a nossa.

Nós utilizamos o padrão REST HTTP, atualmente todos nossos endpoints necessitam de autenticação através de Bearer Token.

Estamos melhorando continuamente nossas APIs e fazemos um grande esforço para manter esta documentação atualizada.

Caso você tenha alguma sugestão de melhoria, pode mandar pra gente: suporte.integracao@onfly.com.br

O que dá para fazer com nossa API?

- Automatizar lançamentos do RDVs direto no ERP;
- Integrar outras despesas para dentro da Onfly, para entrar no fluxo de aprovação (99, Uber, Cartão de Crédito ...);
- Integrar dados de viagens com seu CRM, para ver exatamente quanto custou uma viagem para determinado cliente;
- O time de dados construirá análises integrando as informações internas com as da Onfly;
- Colocar projetos do ERP dentro da Onfly;
- Adicionar ou remover usuários automaticamente;

Limites:

- **Uma autenticação** a cada 2 minutos;
- **200 requests a cada 30 minutos**, nos demais endpoints.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	auth_token

Autenticação

Nossa autenticação é baseada nos principios OAUTH2.

Antes de qualquer conexão é necessário que você obtenha o seu CLIENT_ID e o CLIENT_SECRET, para isso basta entrar em contato pelo e-mail suporte.integracao@onfly.com.br e solicitar suas credenciais.

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

POST Autenticação / Login with credentials

https://api.onfly.com.br/oauth/token

Para obter o seu token de autenticação, envie a seguinte requisição para o endpoint:

Conteúdo do JSON

Parâmetro	Descrição
grant_type	Tipo de autorização desejada, atualmente suportamos apenas "client_credentials".
scope	O escopo de sua autenticação, em nossa versão atual aplicamos apenas "*".
client_id	O seu client_id adquirido com a nossa equipe de tecnologia.
client_secret	O seu client_secret adquirido com a nossa equipe de tecnologia.

A aplicação responderá com um token de autenticação, este token deve ser enviado no HEADER de toda requisição.

O token deverá ser encaminhado em todas as requisições no tipo Bearer.

Atenção:

- O tempo de atividade deste token **é de 365 dias** ou até uma nova autenticação;
- O limite de requisições é de **uma autenticação a cada 2 minutos.**

Body raw (json)

```json
{
    "grant_type": "client_credentials",
    "scope": "*",
    "client_id": {{client_id}},
    "client_secret": "{{client_secret}}"
}
```

POST Autenticação / Login with password

https://api.onfly.com.br/oauth/token

Para obter o seu token de autenticação, envie a seguinte requisição para o endpoint:

Conteúdo do JSON

Parâmetro	Descrição
grant_type	Tipo de autorização desejada, atualmente suportamos apenas "client_credentials".
scope	O escopo de sua autenticação, em nossa versão atual aplicamos apenas "*".
client_id	O seu client_id adquirido com a nossa equipe de tecnologia.
client_secret	O seu client_secret adquirido com a nossa equipe de tecnologia.

A aplicação responderá com um token de autenticação, este token deve ser enviado no HEADER de toda requisição.

O token deverá ser encaminhado em todas as requisições no tipo Bearer.

Atenção:

- O tempo de atividade deste token **é de 365 dias** ou até uma nova autenticação;
- O limite de requisições é de **uma autenticação a cada 2 minutos.**

Body raw (json)

```json
{
    "grant_type": "password",
    "scope": "*",
    "client_id": "{{client_id}}",
    "client_secret": "{{client_secret}}",
    "username": "",
    "password": "{{password}}"
}
```

Configurações

Dentro da API de Configurações da empresa é possível:

- Cadastrar, convidar, editar, remover colaboradores (usuários);
- Gerenciar grupos de usuário;
- Gerenciar centros de custo;
- Gerenciar tags (projetos, lojas, clientes, etc...).

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	auth_token

Colaboradores

Colaboradores são os usuários da empresa que irão acessar a Onfly ;-)

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	auth_token

GET Colaboradores - obter todos

https://api.onfly.com.br/employees

Busca todos os colaboradores da empresa

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

PARAMS

page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	name Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente
include	group,costCenter,document,approvalGroups.policy.rules.expenditureRules,preference,fieldsUsed.field
paginate	false
email[]	devs@onfly.com.br

id[]	3
id[]	4

GET Colaboradores - obter todos

https://api.onfly.com.br/employees?perPage=10&paginate=true

Busca todos os colaboradores da empresa

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

PARAMS

page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	name Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente
include	group,costCenter,document,approvalGroups.policy.rules.expenditureRules,preference
paginate	false
email[]	devs@onfly.com.br
id[]	3
id[]	4
paginate	true

GET Colaboradores - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/employees/{{employees_id}}?include=permissions,preference,fieldsUsed.field

Busca um colaborador em específico.

{{employees_id}} = ID do colaborador a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

PARAMS

include	permissions,preference,fieldsUsed.field Inclusões disponíveis: group = grupo do colaborador costCenter = centro de custo do colaborador document = documento do colaborador fieldsUsed.field = Campos customizados do colaborador

GET Colaboradores - obter pelo CPF

https://api.onfly.com.br/employees?paginate=true&document=132323232

Busca um colaborador em específico.

{{employees_id}} = ID do colaborador a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

PARAMS

paginate	true
document	132323232

GET Colaboradores - obter próprio perfil

https://api.onfly.com.br/employees/me

Busca um colaborador em específico.

{{employees_id}} = ID do colaborador a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

PARAMS

include	fieldsUsed.field
include	company

GET Colaboradores - obter empresas de um colaborador

https://api.onfly.com.br/employees/{{employees_id}}/company?include=permissions,roles,customFields

Busca as empresas de um colaborador.

{{employees_id}} = ID do colaborador a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	auth_token

PARAMS

include	permissions,roles,customFields

POST Colaboradores - convidar

https://api.onfly.com.br/employees/invite

Este endpoint cria um colaborador e envia um e-mail de cadastro para que o colaborador possa completar seu cadastro.

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
e-mail	Sim	E-mail do colaborador.
permissionId	Sim	Permissão deste colaborador para mais informações veja nesta documentação. 1 = Administrador 2 = Gerente de Viagem 3 = Colaborador Obs.: verificar a tag *permissions* disponível no cadastro da empresa
costCenterId	Não	Centro de custos padrão do colaborador.
groupId	Não	Id do grupo no qual esse usuário pertence.
role	Não	Função do colaborador dentro de sua empresa.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

Body raw (json)

```
json

{
    "email": "teste@onfly.com.br",
    "permissionId": 3,
    "name": "displayName",
    "firstName": "givenName",
    "lastName": "familyName"
}
```

POST Colaboradores - cadastrar

https://api.onfly.com.br/employees/create

Este endpoint cria um colaborador e envia um e-mail de cadastro para que o colaborador possa completar seu cadastro.

Parâmetro	Obrigatório	Descrição
e-mail	Sim	E-mail do colaborador.
permissionId	Sim	Permissão deste colaborador para mais informações veja nesta documentação. 1 = Administrador 2 = Gerente de Viagem 3 = Colaborador Obs.: verificar a tag *permissions* disponível no cadastro da empresa
costCenterId	Não	Centro de custos padrão do colaborador.
relatedCostCenters	Não	Centro de custos que o colaborador pode visualizar na plataforma.
groupId	Não	Id do grupo no qual esse usuário pertence.
role	Não	Função do colaborador dentro do

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

Body raw (json)

json

```
{
    "email": "exemplo@exemplo.com.br",
    "permissionId": 3,
    "name": "Exemplo de Colaborador",
    "costCenterId": 3527,
    "relatedCostCenters": null,
    "managedCostCenters": null,
    "managedUsers": null,
    "groupId": null,
    "role": "",
    "birthday": "1990-01-01",
    "lastName": "Exemplo",
    "firstName": "Colaborador",
    "passport": null,
    "nationality": null,
    "celphone": {
        "ddi": "55",
        "number": "(31) 9123456789"
```

```
    },
    "onVacation": false,
    "interimUser": [],
    "customFields": [
        {
            "id": null,
            "fieldType": 1,
            "customFieldId": 12750,
            "value": "P"
        },
        {
            "id": null,
            "fieldType": 3,
            "customFieldId": 12752,
            "value": "341"
        },
        {
            "id": null,
            "fieldType": 3,
            "customFieldId": 12753,
            "value": "0444"
        },
        {
            "id": null,
            "fieldType": 3,
            "customFieldId": 12754,
            "value": "563241"
        }
    ],
    "currency": "BRL",
    "password": "********",
    "cpf": "12345678900",
    "rg_number": "12345678",
    "keyPix": null,
    "typeKeyPix": null
}
```


PUT Colaboradores - atualizar dados de um colaborador

https://api.onfly.com.br/employees/{{employees_id}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

Body raw (json)


```
json

{
    "email": "teste+bot@onfly.com.br",
    "permissionId": 3,
    "role": "Colaborador"
```

```
    "role": "colaborador",
    "groupId": 90,
    "costCenterId": 79,
    "name": "Colaborador Teste",
    "birthday": "2001-01-01",
    "lastName": "Teste",
    "firstName": "Colaborador",
    "nationality": "Brasil",
    "rgNumber": "407200679",
    "cellphone": {
        "ddi": "55",
        "number": "(31) 99999-8888"
    },
    "typeKeyPix": 1,
    "keyPix": "50699360005",
    "onVacation": false,
    "interimUser": ""
}
```


PUT Colaboradores - atualizar e-mail de colaborador

https://api.onfly.com.br/employees/{{employees_id}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

Body raw (json)

```
json

{
    "email": "teste+editado@onfly.com.br"
}
```

PUT Colaboradores - atualizar telefone de colaborador

https://api.onfly.com.br/employees/{{employees_id}}/preference

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

Body raw (json)

```
ison
```

```
{
    "cellphone": {
        "ddi": "55",
        "number": "(99) 99999-8888"
    }
}
```

PUT Atualizar informações adicionais do colaborador

https://api.onfly.com.br/employees/{{employees_id}}/preference

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

Body raw (json)

```
json

{
    "firstName": "Colaborador",
    "lastName": "Teste",
    "personalEmail": null,
    "rgNumber": null,
    "cellphone": null,
    "landlinePhone": null,
    "nationality": null,
    "typeKeyPix": null,
    "keyPix": null,
    "cpf": null,
    "passport": null
}
```

PUT Atualizar documentos do colaborador

https://api.onfly.com.br/employees/{{employees_id}}/preference

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

Body raw (json)

```
ison
```

```
{
    "cpf": null,
    "passport": null
}
```

DELETE Colaboradores - inativar colaborador

https://api.onfly.com.br/employees/:id

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Colaboradores

PATH VARIABLES

id	100014467

Grupos

Grupos de usuários servem para agrupar perfis de usuário, pode ser departamentos, squads, unidades de negócio, etc.. exemplo: Diretoria, Sócios, Terceirizados...

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from folder Configurações

GET Grupos - obter todos

https://api.onfly.com.br/employee-groups

Busca todos os grupos de colaboradores.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.

perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente

Centros de Custo

Centros de custos são utilizados para classificar todas as despesas de viagens dentro da Onfly.

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from folder Configurações

GET Centros de Custo - obter todos

https://api.onfly.com.br/settings/cost-center

Busca todos os centros de custo.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
include	metadata

POST Centros de Custo - inclusão

https://api.onfly.com.br/settings/cost-center

Inclusão do centro de custo.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

Body raw (json)

```json
{
    "name": "Centro de Custos"
}
```

DELETE Centros de Custo - exclusão

https://api.onfly.com.br/settings/cost-center/{{costCenter_id}}

Inclusão do centro de custo.

O costCenter_id a ser utilizado é o obtido na listagem dos centros de custos.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

PUT Centros de Custo - alteração

https://api.onfly.com.br/settings/cost-center/

Inclusão do centro de custo.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

Body raw (json)

```json
{
    "name": "Nova descrição"
}
```

GET Consultar Id CNPJ das Empresas Multi-Faturamento

https://api.onfly.com/company/document

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

Tags

Tags são uma das coisas mais legais dentro da Onfly, ela pode ser projetos, lojas, clientes, unidades, etc..

É interessante para agrupar todas as despesas e ter um relatório unificado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from folder Configurações

GET TAG - obter todas

https://api.onfly.com.br/settings/tag

Busca todas as tags cadastradas.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10

Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.

POST Tag - inclusão

https://api.onfly.com.br/settings/tag

Inclusão do centro de custo.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

Body raw (json)

```
json

{
    "name": "Centro de Custos"
}
```

Empresa

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from folder Configurações

GET Empresa - obter dados

https://api.onfly.com.br/company?include=financialInformation,permissions

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

include	financialInformation,permissions Inclusões disponíveis: financialInformation = informações financeiras permissions = tipos de permissão disponíveis para o cadastro dos colaboradores

GET Empresa - obter configurações

https://api.onfly.com.br/settings/general

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

Campos Gerenciais

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from folder Configurações

PUT Editar Campos

https://api.onfly.com.br/settings/custom-fields/8957

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

Body raw (json)

```json
{
    "id": 8957,
    "label": "Filial",
    "usedsId": [
        1
    ],
    "required": true,
    "enableToTravel": true,
    "enableToRdv": false,
    "enableToHotel": true,
    "enableToFly": true,
    "enableToCar": true,
    "enableToBus": true,
    "enableToExpense": false,
    "enableToAdvancePayment": false,
    "enableToEmployee": false,
    "showPdf": false,
```

```
    "showVoucher": true,
    "valDefault": null,
    "options": [
        {
            "id": 1,
            "label": "ART - Brasília"
        },
        {
            "id": 2,
            "label": "ART - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 3,
            "label": "ART - São Paulo"
        },
        {
            "id": 4,
            "label": "Light House Hub - RJ"
        },
        {
            "id": 5,
            "label": "SCP - Dreamers Rock - RJ - Hubble"
        },
        {
            "id": 6,
            "label": "BETA - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 7,
            "label": "BETA - São Paulo"
        },
        {
            "id": 8,
            "label": "Connection & Journeys - RJ"
        },
        {
            "id": 9,
            "label": "Connections - SP"
        },
        {
            "id": 10,
            "label": "LOVELY"
        },
        {
            "id": 11,
            "label": "Game Code - Rio"
        },
        {
            "id": 12,
            "label": "Unboring"
        },
        {
            "id": 13,
            "label": "BETA - CSC - RJ"
        },
        {
            "id": 14,
            "label": "BETA - A-LAB - SP"
        },
        {
            "id": 15
```

```
        "id": 15,
        "label": "DREAMERS 2022 RJ"
    },
    {
        "id": 16,
        "label": "BETA -  BSB"
    },
    {
        "id": 17,
        "label": "BETA - CSC - SP"
    },
    {
        "id": 18,
        "label": "A-Lab - Rio de Janeiro"
    },
    {
        "id": 19,
        "label": "A-Lab - São Paulo"
    },
    {
        "id": 20,
        "label": "BETA - A-Lab - RJ"
    },
    {
        "id": 21,
        "label": "Genc - São Paulo"
    },
    {
        "id": 22,
        "label": "BETA - BSB (Inativada - Nao utilizar)"
    },
    {
        "id": 23,
        "label": "Convert - São Paulo"
    },
    {
        "id": 24,
        "label": "BETA - Convert - Rio"
    },
    {
        "id": 25,
        "label": "BETA - Convert - SP"
    },
    {
        "id": 26,
        "label": "Convert - Rio de Janeiro"
    },
    {
        "id": 27,
        "label": "Next - Rio de Janeiro"
    },
    {
        "id": 28,
        "label": "Next Comunicação SCP 1"
    },
    {
        "id": 29,
        "label": "JOIN TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA"
    },
    {
        "id": 30,
        "label": "Light House Hub - SP"
```

```
        "label": "Light House Hub - SP"
    },
    {
        "id": 31,
        "label": "Pullse - Salvador"
    },
    {
        "id": 32,
        "label": "SCP - Monkey Dreamers - São Paulo"
    },
    {
        "id": 33,
        "label": "PULLSE Comunicacao LTDA - SCP"
    },
    {
        "id": 34,
        "label": "SCP Pullse - São Paulo"
    },
    {
        "id": 35,
        "label": "PULLSE - ACELERAI"
    },
    {
        "id": 36,
        "label": "Rifai Intermediações e Negócios Ltda."
    },
    {
        "id": 37,
        "label": "Front - SCP"
    },
    {
        "id": 38,
        "label": "LOVELY SP"
    },
    {
        "id": 39,
        "label": "Dream Village RJ"
    },
    {
        "id": 40,
        "label": "Dream Village SP"
    },
    {
        "id": 41,
        "label": "Infomo - Rio de Janeiro"
    },
    {
        "id": 42,
        "label": "Infomo - São Paulo"
    },
    {
        "id": 43,
        "label": "Black Dragons e-Sports"
    },
    {
        "id": 44,
        "label": "Game Code - São Paulo"
    },
    {
        "id": 45,
        "label": "Easy Live"
    }
```

```
        },
        {
            "id": 46,
            "label": "React - Dreamers 2023"
        },
        {
            "id": 47,
            "label": "BETA - Creative Data - RJ"
        },
        {
            "id": 48,
            "label": "BETA - Creative Data - SP"
        },
        {
            "id": 49,
            "label": "BETA - FUN RJ"
        },
        {
            "id": 50,
            "label": "BETA - FUN SP"
        },
        {
            "id": 51,
            "label": "Black Dragon"
        },
        {
            "id": 52,
            "label": "BUNKER"
        },
        {
            "id": 53,
            "label": "HUB"
        },
        {
            "id": 54,
            "label": "KEY"
        },
        {
            "id": 55,
            "label": "Connection"
        },
        {
            "id": 56,
            "label": "SCP - Company Connection"
        },
        {
            "id": 57,
            "label": "Front - São Paulo"
        },
        {
            "id": 58,
            "label": "Funtech - São Paulo"
        },
        {
            "id": 59,
            "label": "MUSICALIZE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA"
        },
        {
            "id": 60,
            "label": "PULLSE - São Paulo"
        },
```

```
        {
            "id": 61,
            "label": "Soma Viagens e Turismo Ltda."
        },
        {
            "id": 62,
            "label": "Context 2023 - São Paulo"
        },
        {
            "id": 63,
            "label": "Dreamers II - São Paulo"
        },
        {
            "id": 64,
            "label": "GATEWAY COMUNICACAO LTDA"
        },
        {
            "id": 65,
            "label": "Novo valor para o campo"
        }
    ],
    "isActive": true,
    "fieldType": 4,
    "category": null,
    "decimalPlaces": null,
    "customFieldInUse": true
}
```


GET Listar Campos Gerenciais V3 (Viagens)

https://api.onfly.com.br/settings/custom-fields-v3?perPage=10&page=1

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

perPage	10
page	1
paginate	false

Body raw (json)


```
json

{
    "id": 8957,
    "label": "Filial",
```

```
    "usedsId": [
        1
    ],

    "required": true,
    "enableToTravel": true,
    "enableToRdv": false,
    "enableToHotel": true,
    "enableToFly": true,
    "enableToCar": true,
    "enableToBus": true,
    "enableToExpense": false,
    "enableToAdvancePayment": false,
    "enableToEmployee": false,
    "showPdf": false,
    "showVoucher": true,
    "valDefault": null,
    "options": [
        {
            "id": 1,
            "label": "ART - Brasília"
        },
        {
            "id": 2,
            "label": "ART - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 3,
            "label": "ART - São Paulo"
        },
        {
            "id": 4,
            "label": "Light House Hub - RJ"
        },
        {
            "id": 5,
            "label": "SCP - Dreamers Rock - RJ - Hubble"
        },
        {
            "id": 6,
            "label": "BETA - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 7,
            "label": "BETA - São Paulo"
        },
        {
            "id": 8,
            "label": "Connection & Journeys - RJ"
        },
        {
            "id": 9,
            "label": "Connections - SP"
        },
        {
            "id": 10,
            "label": "LOVELY"
        },
        {
            "id": 11,
            "label": "Game Code - Rio"
        }
```

```
        },
        {
            "id": 12,
            "label": "Unboring"
        },
        {
            "id": 13,
            "label": "BETA - CSC - RJ"
        },
        {
            "id": 14,
            "label": "BETA - A-LAB - SP"
        },
        {
            "id": 15,
            "label": "DREAMERS 2022 RJ"
        },
        {
            "id": 16,
            "label": "BETA -  BSB"
        },
        {
            "id": 17,
            "label": "BETA - CSC - SP"
        },
        {
            "id": 18,
            "label": "A-Lab - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 19,
            "label": "A-Lab - São Paulo"
        },
        {
            "id": 20,
            "label": "BETA - A-Lab - RJ"
        },
        {
            "id": 21,
            "label": "Genc - São Paulo"
        },
        {
            "id": 22,
            "label": "BETA - BSB (Inativada - Nao utilizar)"
        },
        {
            "id": 23,
            "label": "Convert - São Paulo"
        },
        {
            "id": 24,
            "label": "BETA - Convert - Rio"
        },
        {
            "id": 25,
            "label": "BETA - Convert - SP"
        },
        {
            "id": 26,
            "label": "Convert - Rio de Janeiro"
        },
```

```
        "id": 27,
        "label": "Next - Rio de Janeiro"
    },
    {
        "id": 28,
        "label": "Next Comunicação SCP 1"
    },
    {
        "id": 29,
        "label": "JOIN TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA"
    },
    {
        "id": 30,
        "label": "Light House Hub - SP"
    },
    {
        "id": 31,
        "label": "Pullse - Salvador"
    },
    {
        "id": 32,
        "label": "SCP - Monkey Dreamers - São Paulo"
    },
    {
        "id": 33,
        "label": "PULLSE Comunicacao LTDA - SCP"
    },
    {
        "id": 34,
        "label": "SCP Pullse - São Paulo"
    },
    {
        "id": 35,
        "label": "PULLSE - ACELERAI"
    },
    {
        "id": 36,
        "label": "Rifai Intermediações e Negócios Ltda."
    },
    {
        "id": 37,
        "label": "Front - SCP"
    },
    {
        "id": 38,
        "label": "LOVELY SP"
    },
    {
        "id": 39,
        "label": "Dream Village RJ"
    },
    {
        "id": 40,
        "label": "Dream Village SP"
    },
    {
        "id": 41,
        "label": "Infomo - Rio de Janeiro"
    },
    {
        "id": 42,
```

```
        "id": 42,
        "label": "Infomo - São Paulo"
    },
    {
        "id": 43,
        "label": "Black Dragons e-Sports"
    },
    {
        "id": 44,
        "label": "Game Code - São Paulo"
    },
    {
        "id": 45,
        "label": "Easy Live"
    },
    {
        "id": 46,
        "label": "React - Dreamers 2023"
    },
    {
        "id": 47,
        "label": "BETA - Creative Data - RJ"
    },
    {
        "id": 48,
        "label": "BETA - Creative Data - SP"
    },
    {
        "id": 49,
        "label": "BETA - FUN RJ"
    },
    {
        "id": 50,
        "label": "BETA - FUN SP"
    },
    {
        "id": 51,
        "label": "Black Dragon"
    },
    {
        "id": 52,
        "label": "BUNKER"
    },
    {
        "id": 53,
        "label": "HUB"
    },
    {
        "id": 54,
        "label": "KEY"
    },
    {
        "id": 55,
        "label": "Connection"
    },
    {
        "id": 56,
        "label": "SCP - Company Connection"
    },
    {
        "id": 57,
        "label": "Front - São Paulo"
```

```
            "label": "Front - São Paulo"
        },
        {
            "id": 58,
            "label": "Funtech - São Paulo"
        },
        {
            "id": 59,
            "label": "MUSICALIZE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA"
        },
        {
            "id": 60,
            "label": "PULLSE - São Paulo"
        },
        {
            "id": 61,
            "label": "Soma Viagens e Turismo Ltda."
        },
        {
            "id": 62,
            "label": "Context 2023 - São Paulo"
        },
        {
            "id": 63,
            "label": "Dreamers II - São Paulo"
        },
        {
            "id": 64,
            "label": "GATEWAY COMUNICACAO LTDA"
        },
        {
            "id": 65,
            "label": "Novo valor para o campo"
        }
    ],
    "isActive": true,
    "fieldType": 4,
    "category": null,
    "decimalPlaces": null,
    "customFieldInUse": true
}
```


GET Listar Campos Gerenciais V2 (Adiantamento, Relatório e Despesas)

https://api.onfly.com.br/settings/custom-fields?perPage=10&page=1&sortBy=id&sortOrder=DESC&descending=true

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

perPage	10

page	1
sortBy	id
sortOrder	DESC
descending	true
paginate	false

Body raw (json)

json


```
{
    "id": 8957,
    "label": "Filial",
    "usedsId": [
        1
    ],
    "required": true,
    "enableToTravel": true,
    "enableToRdv": false,
    "enableToHotel": true,
    "enableToFly": true,
    "enableToCar": true,
    "enableToBus": true,
    "enableToExpense": false,
    "enableToAdvancePayment": false,
    "enableToEmployee": false,
    "showPdf": false,
    "showVoucher": true,
    "valDefault": null,
    "options": [
        {
            "id": 1,
            "label": "ART - Brasília"
        },
        {
            "id": 2,
            "label": "ART - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 3,
            "label": "ART - São Paulo"
        },
        {
            "id": 4,
            "label": "Light House Hub - RJ"
        },
        {
            "id": 5,
            "label": "SCP - Dreamers Rock - RJ - Hubble"
        },
        {
            "id": 6,
            "label": "BETA - Rio de Janeiro"
```

```
        },
        {
            "id": 7,
            "label": "BETA - São Paulo"
        },
        {
            "id": 8,
            "label": "Connection & Journeys - RJ"
        },
        {
            "id": 9,
            "label": "Connections - SP"
        },
        {
            "id": 10,
            "label": "LOVELY"
        },
        {
            "id": 11,
            "label": "Game Code - Rio"
        },
        {
            "id": 12,
            "label": "Unboring"
        },
        {
            "id": 13,
            "label": "BETA - CSC - RJ"
        },
        {
            "id": 14,
            "label": "BETA - A-LAB - SP"
        },
        {
            "id": 15,
            "label": "DREAMERS 2022 RJ"
        },
        {
            "id": 16,
            "label": "BETA -  BSB"
        },
        {
            "id": 17,
            "label": "BETA - CSC - SP"
        },
        {
            "id": 18,
            "label": "A-Lab - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 19,
            "label": "A-Lab - São Paulo"
        },
        {
            "id": 20,
            "label": "BETA - A-Lab - RJ"
        },
        {
            "id": 21,
            "label": "Genc - São Paulo"
        }
```

```
        },
        {
            "id": 22,
            "label": "BETA - BSB (Inativada - Nao utilizar)"
        },
        {
            "id": 23,
            "label": "Convert - São Paulo"
        },
        {
            "id": 24,
            "label": "BETA - Convert - Rio"
        },
        {
            "id": 25,
            "label": "BETA - Convert - SP"
        },
        {
            "id": 26,
            "label": "Convert - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 27,
            "label": "Next - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 28,
            "label": "Next Comunicação SCP 1"
        },
        {
            "id": 29,
            "label": "JOIN TECNOLOGIA DE COMUNICACAO LTDA"
        },
        {
            "id": 30,
            "label": "Light House Hub - SP"
        },
        {
            "id": 31,
            "label": "Pullse - Salvador"
        },
        {
            "id": 32,
            "label": "SCP - Monkey Dreamers - São Paulo"
        },
        {
            "id": 33,
            "label": "PULLSE Comunicacao LTDA - SCP"
        },
        {
            "id": 34,
            "label": "SCP Pullse - São Paulo"
        },
        {
            "id": 35,
            "label": "PULLSE - ACELERAI"
        },
        {
            "id": 36,
            "label": "Rifai Intermediações e Negócios Ltda."
        },
```

```
        {
            "id": 37,
            "label": "Front - SCP"
        },
        {
            "id": 38,
            "label": "LOVELY SP"
        },
        {
            "id": 39,
            "label": "Dream Village RJ"
        },
        {
            "id": 40,
            "label": "Dream Village SP"
        },
        {
            "id": 41,
            "label": "Infomo - Rio de Janeiro"
        },
        {
            "id": 42,
            "label": "Infomo - São Paulo"
        },
        {
            "id": 43,
            "label": "Black Dragons e-Sports"
        },
        {
            "id": 44,
            "label": "Game Code - São Paulo"
        },
        {
            "id": 45,
            "label": "Easy Live"
        },
        {
            "id": 46,
            "label": "React - Dreamers 2023"
        },
        {
            "id": 47,
            "label": "BETA - Creative Data - RJ"
        },
        {
            "id": 48,
            "label": "BETA - Creative Data - SP"
        },
        {
            "id": 49,
            "label": "BETA - FUN RJ"
        },
        {
            "id": 50,
            "label": "BETA - FUN SP"
        },
        {
            "id": 51,
            "label": "Black Dragon"
        },
        {
            "id": 52,
```

```
            "id": 52,
            "label": "BUNKER"
        },
        {
            "id": 53,
            "label": "HUB"
        },
        {
            "id": 54,
            "label": "KEY"
        },
        {
            "id": 55,
            "label": "Connection"
        },
        {
            "id": 56,
            "label": "SCP - Company Connection"
        },
        {
            "id": 57,
            "label": "Front - São Paulo"
        },
        {
            "id": 58,
            "label": "Funtech - São Paulo"
        },
        {
            "id": 59,
            "label": "MUSICALIZE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA"
        },
        {
            "id": 60,
            "label": "PULLSE - São Paulo"
        },
        {
            "id": 61,
            "label": "Soma Viagens e Turismo Ltda."
        },
        {
            "id": 62,
            "label": "Context 2023 - São Paulo"
        },
        {
            "id": 63,
            "label": "Dreamers II - São Paulo"
        },
        {
            "id": 64,
            "label": "GATEWAY COMUNICACAO LTDA"
        },
        {
            "id": 65,
            "label": "Novo valor para o campo"
        }
    ],
    "isActive": true,
    "fieldType": 4,
    "category": null,
    "decimalPlaces": null,
    "customFieldInUse": true
}
```

Budget

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from folder Configurações

GET Obter Budget

https://api.onfly.com.br/settings/budget?retry=3&integrationId={{company_id}}&integrationType=Company&year=2023&paginate=true&include=subjectEntity,history,subjectEntity.history,subjectEntity.subjectEntityConfig.transaction,costCenter

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from folder Configurações

PARAMS

retry	3
integrationId	{{company_id}}
integrationType	Company
year	2023
paginate	true
include	subjectEntity,history,subjectEntity.history,subjectEntity.subjectEntityConfig.transaction,costCenter

Despesas

Dentro do módulo de despesas é possível recuperar informações relacionados a despesas de viagens.

- Listar Despesas;
- Listar RDVs;
- Listar tipos de despesas;
- Cadastrar despesas;
- Cadastrar RDVs;
- Cadastrar tipos de despesas.

`Coisas incríveis que você pode fazer com esta API: Integração da Onfly com Uber, 99, Ifood, despesas diversas de escritório, etc...`

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Categorias das despesas

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

POST Categorias das despesas - criar

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure-type

Busca todos os tipos de despesas.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body formdata

name	Teste imutável food
icon	mdi-food-fork-drink
is_immutable	true
category	FOOD

GET Categorias das despesas - obter todos

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure-type?paginate=false

Busca todos os tipos de despesas.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
paginate	false

Despesas

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Despesas - obter todos

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure?perPage=100&page=1&sortBy=id&include=permissions,expenditureType,rdv,user,fieldsUsed,fieldsUsed.field&isReimbursable=false&startDate=2025-02-01&endDate=2025-04-22&inRdv=true&seeAll=true

Busca todas as despesas.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

perPage	100 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	DESC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente
descending	true
include	permissions,expenditureType,rdv,user,fieldsUsed,fieldsUsed.field Inclusões disponíveis:

	user user.document user.group user.costCenter fieldsUsed fieldsUsed.field expenditureType rdv
userId	45
isReimbursable	false
startOccurrenceDate	2022-06-01
endOccurrenceDate	2022-06-30
startDate	2025-02-01 Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato: YYYY-MM-DD.
endDate	2025-04-22 Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato: YYYY-MM-DD.
inRdv	true Se a despesa está com rdv vinculado
seeAll	true

GET Despesas - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure/{{expenditure_id}}?include=user,user.document,user.group,user.costCenter,expenditureType,rdv,fieldsUsed,fieldsUsed.field

Busca as despesas pelo ID.

{{expenditure_id}} = ID da despesa a ser retornada.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	user,user.document,user.group,user.costCenter,expenditureType,rdv,fieldsUsed,fieldsUsed.field Inclusões disponíveis: user user.document

user.group
user.costCenter

expenditureType
rdv

GET Despesas - obter pelo ID do colaborador

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure?userId={{employees_id}}&startDate={{start_date}}&endDate={{end_date}}&include=user,user.document,user.group,user.costCenter,expenditureType,rdv

Busca as despesas pelo ID do colaborador.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

userId	{{employees_id}} ID do colaborador a ser buscado
startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato: YYYY-MM-DD.
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato: YYYY-MM-DD.
include	user,user.document,user.group,user.costCenter,expenditureType,rdv Inclusões disponíveis: user user.document user.group user.costCenter expenditureType rdv

GET Despesas - obter pelo RDV

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure?rdv[]={{rdv_id}}?include=expenditures.fieldsUsed,expenditures.fieldsUsed.field,fieldsUsed,fieldsUsed.field,customFieldsEnableToExpenditures,expenditures.user,expenditures.expenditureType,expenditures.rules,expenditures.permissions,costCenter,tags,flyOrders.travellers,hotelOrders.guests,autoOrders.drivers,busOrders.passengers,permissions,owner.company,owner.document,owner.group,nextApprovalUsers,history.changedBy,advancePayments,advancePayments.tags,advancePayments.user,advancePayments.user.document,advancePayments.permissions

Busca as despesas pelo ID do RDV.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	user,user.document,user.group,user.costCenter,expenditureType,rdv Inclusões disponíveis: user user.document user.group user.costCenter expenditureType rdv
rdv[]	{{rdv_id}}?include=expenditures.fieldsUsed,expenditures.fieldsUsed.field,fieldsUsed,fieldsUsed.field,customFieldsEnableToExpenditures,expenditures.user,expenditures.expenditureType,expenditures.rules,expenditures.permissions,costCenter,tags,flyOrders.travellers,hotelOrders.guests,autoOrders.drivers,busOrders.passengers,permissions,owner.company,owner.document,owner.group,nextApprovalUsers,history.changedBy,advancePayments,advancePayments.tags,advancePayments.user,advancePayments.user.document,advancePayments.permissions

---

GET Despesas - obter por ids de despesas

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure?id[]=10&id[]=11

Busca as despesas pelo ID do RDV.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

id[]	10
id[]	11
include	user,user.document,user.group,user.costCenter,expenditureType,rdv Inclusões disponíveis: user user.document

user.group
user.costCenter

expenditureType
rdv

POST Criar despesa - manualmente

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```json
{
  "date": "2022-06-09",
  "currency": "BRL",
  "amount": 12345,
  "description": "description",
  "userId": 158984,
  "costCenterId": 277202,
  "isReimbursable": true,
  "expenditureTypeId": 1,
  "isImmutable": false,
  "isNFe": false
}
```

POST Criar despesa - distancia

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```json
{
```

```
  "date": "2025-02-06",
  "category": "DISTANCE",
  "distance": 1000,

  "expenditureTypeId": 9007,
  "currency": "BRL",
  "description": "description",
  "userId": 158984,
  "costCenterId": 277202
}
```

POST Despesas - adicionar anexo

https://api.onfly.com.br/general/attachment/4/1/{{expenditure_id}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body formdata

file	Imagem a ser anexada

POST Editar despesa

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

json

```
{
  "date": "2022-06-09",
  "amount": 12123,
  "description": "Exemplo Teste",
  "userId": 34,
  "isReimbursable": true,
  "expenditureTypeId": 1,
  "isImmutable": true,
  "isNFe": true
}
```

RDV - Relatório de despesas

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET RDV - obter todos

https://api.onfly.com.br/expense/rdv?sortBy=id&startDate=2024-06-25&endDate=2024-06-30&include=expenditures.costCenter,expenditures.fieldsUsed,expenditures.rdv,expenditures.fieldsUsed.field,fieldsUsed,fieldsUsed.field,customFieldsEnableToExpenditures,expenditures.user,expenditures.expenditureType,costCenter,tags,owner.document,owner.costCenter,owner.group,advancePayments

Busca todos os RDVs.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - fim. Formato YYYY-MM-DD
status[]	Status disponíveis: 1 = rascunho 2 = aguardando aprovação 3 = aguardando pagamento 4 = pago 5 = reprovado 7 = pagamento agendado 8 = validado 9 = aguardando validação
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC

	Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente
doesntHaveCategories[]	CARD
startDate	2024-06-25
endDate	2024-06-30
include	expenditures.costCenter,expenditures.fieldsUsed,expenditures.rdv,expenditures.fieldsUsed.field,fieldsUsed,fieldsUsed.field,customFieldsEnableToExpenditures,expenditures.user,expenditures.expenditureType,costCenter,tags,owner.document,owner.costCenter,owner.group,advancePayments

GET RDV - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/expense/rdv/{{rdv_id}}?include=owner,owner.group,owner.costCenter,owner.document,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,flyOrders,hotelOrders,autoOrders,busOrders

Busca todos os RDVs por ID.

{{rdv_id}} = ID do RDV a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	owner,owner.group,owner.costCenter,owner.document,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,flyOrders,hotelOrders,autoOrders,busOrders Inclusões disponíveis: owner owner.group owner.document costCenter tags history.changedBy expenditures expenditures.expenditureType flyOrders hotelOrders autoOrders busOrders

GET RDV - obter por data de criação

https://api.onfly.com.br/expense/rdv?startDate=2023-01-01&endDate=2023-01-02&include=owner,owner.group,owner.document,owner.costCenter,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,rdv&sortBy=id&sortOder=Desc&paginate=false

Busca todos os RDVs por ID.

{{rdv_id}} = ID do RDV a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	2023-01-01
endDate	2023-01-02
include	owner,owner.group,owner.document,owner.costCenter,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,rdv
sortBy	id
sortOder	Desc
paginate	false

GET RDV - obter por data de atualização

https://api.onfly.com.br/expense/rdv?startUpdatedAt=2026-02-02&include=owner,owner.group,owner.document,owner.costCenter,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,rdv&sortBy=id&sortOder=Desc&paginate=false

Busca os RDVs pelo ID do colaborador.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startUpdatedAt	2026-02-02 O parâmetro em questão informa a data inicial da última atualização do relatório até a data atual. Formato YYYY-MM-DD.

include	owner,owner.group,owner.document,owner.costCenter,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,rdv
sortBy	id
sortOder	Desc
paginate	false
status[]	Status disponíveis: 1 = rascunho 2 = aguardando aprovação 3 = aguardando pagamento 4 = pago 5 = reprovado
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente

Body raw (json)

```
json

{
    "costCenterId": 82821,
    "reason": "Teste edição postman..."
}
```

PUT RDV - editar pelo ID

https://api.onfly.com.br/expense/rdv/:id

Busca os RDVs pelo ID do colaborador.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - fim. Formato YYYY-MM-DD
status[]	Status disponíveis: 1 = rascunho 2 = aguardando aprovação 3 = aguardando pagamento 4 = pago 5 = reprovado
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente

PATH VARIABLES

id	100000543

Body raw (json)

```
json

{
    "costCenterId": 82821,
    "reason": "Teste edição postman..."
}
```

GET RDV - obter todos, aguardando pagamento e validação

https://api.onfly.com.br/expense/rdv?sortBy=id&startDate=2023-01-01&endDate=2023-12-31&include=owner,owner.group,owner.costCenter,owner.document,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,rdv&sortOder=Desc&paginate=false&status[]=3&status[]=9

Busca todos os RDVs que estão aguardando pagamento.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - fim. Formato YYYY-MM-DD
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
startDate	2023-01-01
endDate	2023-12-31
include	owner,owner.group,owner.costCenter,owner.document,costCenter,tags,history.changedBy,expenditures,expenditures.expenditureType,rdv
sortOder	Desc
paginate	false
status[]	3 3 = aguardando pagamento
status[]	9 9 = aguardando validação

POST RDV - alterar status para pago

https://api.onfly.com.br/general/approval/pay/{{approval_slug}}

Realiza a alteração do status do RDV para pago.

{{approval_slug}} = chave de aprovação.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

POST RDV - alterar status para aprovado

POST RDV - alterar status para aprovado

https://api.onfly.com.br/general/approval/approve/{{approval_slug}}

Realiza a alteração do status do RDV para pago.

{{approval_slug}} = chave de aprovação.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

POST RDV - alterar status para pagamento agendado

https://api.onfly.com.br/expense/rdv/schedule-payment/{{rdv_id}}

Realiza a alteração do status do RDV para pagamento agendado.

{{approval_slug}} = chave de aprovação.

Para agendar, basta passar no BODY em JSON a chave scheduleDate com o formato YYYY-MM-DD.

Também é possível informar um motivo do pagamento, na chave reason.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```json
{
    "scheduleDate": "2026-02-28"
}
```

POST Adiantamento - alterar status para pagamento agendado

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment/{{adv_id}}/schedule

Realiza a alteração do status do RDV para pagamento agendado.

{{approval_slug}} = chave de aprovação.

Para agendar, basta passar no BODY em JSON a chave scheduleDate com o formato YYYY-MM-DD.

Também é possível informar um motivo do pagamento, na chave reason.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
json

{
    "scheduleDate": "2024-11-13",
    "modifiedQuote": false
}
```

POST RDV - alterar status para reprovado

https://api.onfly.com.br/general/approval/reprove/{{approval_slug}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
json

{
    "reason": "teste"
}
```

POST RDV - alterar status para arquivado

https://api.onfly.com.br/expense/rdv/archive/{{rdv_id}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

GET RDV - baixar o anexo - requisitar

https://api.onfly.com.br/general/attachment/method/5/{{rdv_id}}?type=pdf

Busca todos os RDVs por ID.

{{rdv_id}} = ID do RDV a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

type	pdf

GET RDV - baixar o anexo - DIRECT

https://api.onfly.com.br/general/attachment/5/{{rdv_id}}?type=pdf

Busca todos os RDVs por ID.

{{rdv_id}} = ID do RDV a ser retornado.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

type	pdf

POST RDV - enviar para aprovação

https://api.onfly.com.br/expense/rdv/send-to-approval/{{rdv_id}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

POST Criar RDV

https://api.onfly.com.br/expense/rdv

https://api.onfly.com.br/expense/rdv

Realiza o cadastro de um novo relatório de despesas de viagem.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```json
{
  "title": "teste rdv plataforma titulo",
  "reason": "teste rdv plataforma motivo",
  "annexes": {
    "expendituresId": [
      6287034
    ],
    "flyOrdersId": [],
    "hotelOrdersId": [],
    "autoOrdersId": [],
    "busOrdersId": []
  },
  "userId": 158984,
  "customFields": [
    {
      "id": null,
      "fieldType": 1,
      "customFieldId": 121,
      "value": "BRL"
    },
    {
      "id": null,
      "fieldType": 4,
      "customFieldId": 444,
      "value": {
        "id": 1,
        "label": "1 - Uberlândia"
      }
    }
  ],
  "advancePaymentsId": [
    100000809
  ],
  "tagsId": [
    26689
  ],
  "costCenterId": 70998
}
```

Adiantamentos de Viagens

Adiantamentos são poderosos quando uma empresa precisa adiantar valores aos colaboradores em viagens.

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Adiantamentos - obter todos

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment?include=rdv,permissions,user,nextApprovalUsers,history,history.changedBy,user.document,user.group,tags,fieldsUsed,fieldsUsed.field,costCenter,fromAdvancePayment,fromAdvancePayment.rdv,children,history,history.changedBy

Busca todos os adiantamentos de viagens.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - fim. Formato YYYY-MM-DD
status[]	Status disponíveis: 1 = rascunho 2 = aguardando aprovação 3 = reprovados 4 = aguardando pagamento 5 = pago 6 = arquivado 7 = utilizado 8 = pagamento agendado
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente

include	rdv,permissions,user,nextApprovalUsers,history,history.changedBy,user.document,user.group,tags,fieldsUsed,fieldsUsed.field,costCenter,fromAdvancePayment,fromAdvancePayment.rdv,children,history,history.changedBy Inclusões disponíveis: user user.document user.group user.costCenter rdv tags nextApprovalUsers history history.changedBy
paginate	false

GET Adiantamentos - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment/{{advance_payment_id}}?include=user,user.document,user.group,user.costCenter,rdv,tags,nextApprovalUsers,history,history.changedBy

Busca o adiantamento de viagem pelo ID.

{{advance_payment_id}} = ID do adiantamento de viagem.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	user,user.document,user.group,user.costCenter,rdv,tags,nextApprovalUsers,history,history.changedBy Inclusões disponíveis: user user.document user.group user.costCenter rdv tags nextApprovalUsers history history.changedBy

GET Adiantamentos - obter pelo ID do colaborador

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment?userId={{employees_id}}&startDate={{start_date}}&endD

ate={{end_date}}&include=user,user.document,user.group,user.costCenter,rdv,tags,nextApprovalUsers,history,history.changedBy

Busca todos os adiantamentos de viagens pelo ID do colaborador.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

userId	{{employees_id}} ID do colaborador
startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - fim. Formato YYYY-MM-DD
status[]	Status disponíveis: 1 = rascunho 2 = aguardando aprovação 3 = reprovados 4 = aguardando pagamento 5 = pago 6 = arquivado 7 = utilizado
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente
include	user,user.document,user.group,user.costCenter,rdv,tags,nextApprovalUsers,history,history.changedBy Inclusões disponíveis: user user.document user.group user.costCenter rdv tags

tags
nextApprovalUsers

history
history.changedBy

GET Adiantamentos - status: aguardando pagamento

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment?status[]=4&include=history.changedBy,user,user.document,fieldsUsed,fieldsUsed.field,costCenter&perPage=200&sortBy=id&sortOrder=DESC

Busca todos os adiantamentos de viagens que estão aguardando pagamento.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

status[]	4 4 = Aguardando pagamento
include	user,user.document,user.group,user.costCenter,rdv,tags,nextApprovalUsers,history,history.changedBy Inclusões disponíveis: user user.document user.group user.costCenter rdv tags nextApprovalUsers history history.changedBy
include	user,user.document
include	history.changedBy,user,user.document,fieldsUsed,fieldsUsed.field,costCenter
perPage	200
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	DESC

PUT Adiantamentos - alterar status para arquivado

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment/archive/{{advance_id}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PUT Adiantamentos - editar pelo ID

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment/128

Busca os RDVs pelo ID do colaborador.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - fim. Formato YYYY-MM-DD
status[]	Status disponíveis: 1 = rascunho 2 = aguardando aprovação 3 = aguardando pagamento 4 = pago 5 = reprovado
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente

Body raw (json)

```
{
    "reason": "Teste edição postman..."
}
```

DELETE Excluir permanentemente um adiantamento

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment/22171

Busca os RDVs pelo ID do colaborador.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - fim. Formato YYYY-MM-DD
status[]	Status disponíveis: 1 = rascunho 2 = aguardando aprovação 3 = aguardando pagamento 4 = pago 5 = reprovado
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente

POST Adiantamentos - alterar status para pago

https://api.onfly.com.br/general/approval/pay/{{approval_slug}}

Realiza a alteração do status do RDV para pago.

{{approval_slug}} = chave de aprovação.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Viagens

Através da nossa API de viagens, você poderá buscar todas as solicitações de reservas realizadas, seja via aéreo, hotel, carro ou ônibus.

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Aéreo

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Travel - aéreo - obter todos

https://api.onfly.com.br/travel/order/fly-order?startDate={{start_date}}&endDate={{end_date}}&include=costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,travellers,travellers.document,travellers.user,travellers.extras,travellers.coupons,travellers.permissions,extras,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon,boughtAnalysis

Aéreo - busca as solicitações de viagens.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato YYYY-MM-DD
page	1 Caso paginado, aqui é definido o ponteiro da página desejada.
perPage	10 Caso paginado, define o número de registros a serem retornados.
sortBy	id Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	ASC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente
include	costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,travellers,travellers.document,travellers.user,travellers.extras,travellers.coupons,travellers.permissions,extras,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon,boughtAnalysis Inclusões disponíveis: costCenter client approvalFlowHistory.changedBy tags travellers travellers.document travellers.user travellers.extras travellers.coupons travellers.permissions extras nextApprovalUsers chargesAdditional refundOrders coupon boughtAnalysis

GET Travel - aéreo - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/travel/order/fly-order/{{fly_order_id}}?include=costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,travellers,travellers.document,travellers.user,travellers.extras,travellers.coupons,travellers.permissions,extras,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon,permissions,boughtAnalysis

Aéreo - busca as solicitações de viagens pelo ID.

{{fly_order_id}} = ID da solicitação de viagem - aéreo

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,travellers,travellers.document,travellers.user,travellers.extras,travellers.coupons,travellers.permissions,extras,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon,permissions,boughtAnalysis Inclusões disponíveis: costCenter client approvalFlowHistory.changedBy tags travellers travellers.document travellers.user travellers.extras travellers.coupons travellers.permissions extras nextApprovalUsers chargesAdditional refundOrders coupon permissions boughtAnalysis

PUT Travel - aéreo - editar ordem pelo ID

https://api.onfly.com.br/travel/order/fly-order/39159

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

json

```
{
    "reason": "Teste editado..."
}
```

Hotel

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Reservar um hotel

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Step 1: Procurar destino

https://api.onfly.com.br/geolocation/search-destination?input=São Paulo&international=false

Lista destinos para obter o placeId desejado para consulta.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

input	São Paulo Endereço a ser pesquisado (string)
international	false Incluir destinos internacionais (bool)

GET Step 2: Buscar hotéis

https://api.onfly.com.br/hotel/search?placeId=ChIJ0WGkg4FEzpQRrlsz_whLqZs&suggest=false&cityName=São Paulo&checkIn=2022-11-18&checkOut=2022-11-19&guestsQuantity=3

Lista destinos para obter o placeId desejado para consulta.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

placeId	ChIJ0WGkg4FEzpQRrlsz_whLqZs Chave placeId retornada no endpoint de geolocalização
suggest	false Parâmetro não utilizado, enviar como FALSE
cityName	São Paulo Chave name retornada no endpoint de geolocalização
checkIn	2022-11-18 Data do check-in
checkOut	2022-11-19 Data do check-out
guestsQuantity	3 Número de hóspedes (max. 3)

GET Step 3: Buscar quartos de um hotel

https://api.onfly.com.br/hotel/detail/rooms?hotelId=&cacheId=

Lista quartos disponíveis para o hotel escolhido.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

hotelId	Id do hotel buscado.
cacheId	Código do cache da cotação (chave cacheId do endpoint de busca)

GET Step 4: Validar quarto escolhido

https://api.onfly.com.br/hotel/room/validate//

Valida se a oferta do quarto está ativa e se a compra está dentro da política da empresa.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

POST Step 5: Checkout

https://api.onfly.com.br/hotel/finish-checkout

Finaliza a solicitação de hotel.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

json

```
{
    "cacheId": "",
    "hotelId": ,
    "fareId": "",
    "costCenter": 54045,
    "tags": {},
    "reason": "Teste",
    "guests": {
        "0": {
            "firstName": "Viajante 2",
            "lastName": "Teste",
            "email": "teste2@teste.com",
            "birthday": "2001-01-01",
            "document": "123123",
            "documentType": 2,
            "nationality": "teste"
        },
        "1": {
            "firstName": "Paulo",
            "lastName": "Teste",
            "email": "paulo+teste@onfly.com.br",
            "birthday": "1985-04-17",
            "document": "451.526.200-90",
            "documentType": 1
        },
        "2": {
            "firstName": "Viajante 1",
            "lastName": "Teste",
            "email": "teste1@teste.com",
```

```
            "birthday": "2001-01-01",
            "document": "1231233",
            "documentType": 2,
            "nationality": "teste"
        }
    }
}
```

GET Travel - hotel - obter todos

https://api.onfly.com.br/travel/order/hotel-order?include=costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,guests,guests.document,guests.user,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon

Hotel - busca as solicitações de reserva.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato YYYY-MM-DD
include	costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,guests,guests.document,guests.user,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon Inclusões disponíveis: costCenter client approvalFlowHistory.changedBy tags guests guests.document guests.user nextApprovalUsers chargesAdditional refundOrders coupon

GET Travel - hotel - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/travel/order/hotel-order/{{hotel_order_id}}?include=costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,guests,guests.document,guests.user,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon

Hotel - busca as solicitações de reserva pelo ID.

{{hotel_order_id}} = ID da solicitação de reserva - hotel

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	costCenter,client,approvalFlowHistory.changedBy,tags,guests,guests.document,guests.user,nextApprovalUsers,chargesAdditional,refundOrders,coupon

Automóvel

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Alugar um veículo

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Step 1: Procurar cidade da agência

https://api.onfly.com.br/geolocation/search-destination?input=São Paulo&international=false&only_cities=true

Lista destinos para obter o placeId desejado para consulta.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

input	São Paulo Cidade a ser pesquisada (string)
international	false

	Incluir cidades internacionais (bool)
only_cities	true Restringir busca à cidades (FIXO = true)

GET Step 1.2: Buscar agências de uma cidade (em caso de devolução em cidades distintas)

https://api.onfly.com.br/automobile/rental-agencies?placeId=

Lista agência de locação de veículos a partir de um placeId.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

placeId	placeId da cidade das agências a serem listadas

GET Step 2: Buscar veículos disponíveis

https://api.onfly.com.br/automobile/search?withdrawPlaceId=&withdrawCity=São Paulo, SP&withdrawDate=2022-11-21&withdrawTime=15:30&depositInAnotherPlace=0&depositPlaceId=&depositCity=São Paulo, SP&depositDate=2022-11-24&depositTime=15:30

Listar veículos disponíveis para um placeId de retirada e de devolução.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

withdrawPlaceId	A chave placeId da cidade consultada para a agência de retirada no endpoint de geolocalização
withdrawCity	São Paulo, SP A chave description da cidade consultada para a agência de retirada no endpoint de geolocalização
withdrawDate	2022-11-21 Data da retirada
withdrawTime	15:30

	Horário da retirada (incrementos de 30 em 30 min)
depositInAnotherPlace	0 Se a devolução será em outra cidade/agência (1 = SIM / 0 = NÃO)
depositPlaceId	A chave placeId da cidade consultada para a agência de devolução no endpoint de geolocalização
depositCity	São Paulo, SP A chave description da cidade consultada para a agência de devolução no endpoint de geolocalização
depositDate	2022-11-24 Data da devolução
depositTime	15:30 Horário da devolução (incrementos de 30 em 30 min)
withdrawAgencyId	Id da agência de retirada (obrigatório apenas se depositInAnotherPlace = 1)
depositAgencyId	Id da agência de devolução (obrigatório apenas se depositInAnotherPlace = 1)

GET Step 3: Iniciar checkout de veículo

https://api.onfly.com.br/automobile/checkout/

Iniciar o checkout e validar a oferta consultada.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

GET Step 4: Validar veículo

https://api.onfly.com.br/automobile/fare-validation?cacheId=&carId=&fareId=

Valida se a oferta do veículo está ativa e se o valor da oferta mudou.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

cacheId

carId

fareId

POST Step 5: Finalizar checkout

https://api.onfly.com.br/automobile/finish-checkout

Finaliza a solicitação de veículo.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
{
    "cacheId": "",
    "carId": ,
    "fareId": ,
    "costCenter": ,
    "tags": {
        "0":
    },
    "reason": "Motivo teste",
    "drivers": {
        "0": {
            "firstName": "Motorista",
            "lastName": "Teste",
            "email": "motorista@onfly.com.br",
            "birthday": "2001-01-01",
            "document": "11532481071",
            "documentType": 1
        }
    }
}
```

GET Travel - automóvel - obter todos

https://api.onfly.com.br/travel/order/auto-order?startDate={{start_date}}&endDate={{end_date}}&include=costCenter,client,drivers,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy,tags,drivers.document,drivers.user,coupon,chargesAdditional

Automóvel - busca as solicitações de reserva.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato YYYY-MM-DD
include	costCenter,client,drivers,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy,tags,drivers.document,drivers.user,coupon,chargesAdditional Inclusões disponíveis: costCenter client drivers refundOrders nextApprovalUsers approvalFlowHistory.changedBy tags drivers.document drivers.user coupon chargesAdditional

GET Travel - automóvel - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/travel/order/auto-order/{{auto_order_id}}?include=costCenter,client,drivers,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy,tags,drivers.document,drivers.user,coupon,chargesAdditional

Automóvel - busca a solicitação de reserva pelo ID.

{{auto_order_id}} = ID da solicitação de reserva - automóvel.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	costCenter,client,drivers,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy,tags,drivers.document,drivers.user,coupon,chargesAdditional Inclusões disponíveis:

costCenter
client
drivers

refundOrders
nextApprovalUsers
approvalFlowHistory.changedBy
tags
drivers.document
drivers.user
coupon
chargesAdditional

Ônibus

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Comprar passagem de ônibus

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Step 1: Listar destinos de ônibus

https://api.onfly.com.br/statics/bus-destinations

Lista todos os destinos (fixos) de ônibus disponíveis na plataforma.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

GET Step 2: Buscar ônibus disponíveis

https://api.onfly.com.br/bus/search?from=CIT_61&to=CIT_1&passengers=2&departure=2022-11-25&return=2022-11-28

Lista todos os ônibus disponíveis para um destino de ida e de volta.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

from	CIT_61 Destino da passagem de ida (obrigatório)
to	CIT_1 Destino da passagem de volta (opcional)
passengers	2 Número de passageiros (Mínimo = 1 / Máximo = 5)
departure	2022-11-25 Data da ida (obrigatório)
return	2022-11-28 Data da volta (opcional)

GET Step 3: Listar assentos disponíveis (Ida)

https://api.onfly.com.br/bus/search-seats?travelId=

Verifica assentos disponíveis para o ônibus selecionado para ida.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

travelId

GET Step 3.2: Listar assentos disponíveis (Volta)

https://api.onfly.com.br/bus/search-seats?travelId=

Verifica assentos disponíveis para o ônibus selecionado para volta.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

travelId

GET Step 4: Iniciar checkout

https://api.onfly.com.br/bus/checkout/

Inicia o processo de checkout e valida a duração da oferta.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

POST Step 5: Finalizar checkout

https://api.onfly.com.br/bus/finish-checkout

Finaliza a solicitação de ônibus.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

json

```
{
    "reason": "Teste",
```

```
    "cacheId": "",
    "costCenter": ,
    "tags": {
        "0":
    },
    "hasInsurance": true,
    "travelIdOutbound": "",
    "travelIdInbound": "",
    "passengers": {
        "0": {
            "firstName": "Viajante",
            "lastName": "Teste 2",
            "email": "viajanteteste2@onfly.com.br",
            "birthday": "2001-01-01",
            "document": "751.950.770-02",
            "documentType": 1,
            "travelDocument": "889898",
            "travelDocumentType": 3,
            "cep": "30130-001",
            "seatNumberOutbound": "01",
            "seatNumberInbound": "22"
        },
        "1": {
            "firstName": "Viajante",
            "lastName": "Teste",
            "email": "viajanteteste@onfly.com.br",
            "birthday": "2001-01-01",
            "document": "954.622.620-35",
            "documentType": 1,
            "travelDocument": "1123",
            "travelDocumentType": 3,
            "cep": "11001-011",
            "seatNumberOutbound": "21",
            "seatNumberInbound": "01"
        }
    }
}
```


GET Travel - ônibus - obter todos

https://api.onfly.com.br/travel/order/bus-order?startDate={{start_date}}&endDate={{end_date}}&include=costCenter,client,tags,chargesAdditional,passengers,passengers.document,passengers.travelDocument,passengers.user,busOrder,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy

Ônibus - busca as solicitações de reserva.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}}

Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD

endDate

{{end_date}}

Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato YYYY-MM-DD

include

costCenter,client,tags,chargesAdditional,passengers,passengers.document,passengers.travelDocument,passengers.user,busOrder,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy

Inclusões disponíveis:
costCenter
client
tags
chargesAdditional
passengers
passengers.document
passengers.travelDocument
passengers.user
busOrder
refundOrders
nextApprovalUsers
approvalFlowHistory.changedBy

GET Travel - ônibus - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/travel/order/bus-order/{{bus_order_id}}?include=costCenter,client,tags,chargesAdditional,passengers,passengers.document,passengers.travelDocument,passengers.user,busOrder,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy

Ônibus - busca a solicitação de reserva pelo ID.

{{bus_order_id}} = ID da solicitação de reserva - ônibus.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include

costCenter,client,tags,chargesAdditional,passengers,passengers.document,passengers.travelDocument,passengers.user,busOrder,refundOrders,nextApprovalUsers,approvalFlowHistory.changedBy

Inclusões disponíveis:
costCenter
client
tags
chargesAdditional
passengers
passengers.document

passengers.travelDocument
passengers.user

busOrder
refundOrders
nextApprovalUsers
approvalFlowHistory.changedBy

PUT Travel - ônibus- editar ordem pelo ID Copy

https://api.onfly.com.br/travel/order/bus-order/39159

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
json

{
    "reason": "Teste editado..."
}
```

Gestão

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Faturas

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Faturamento

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Faturas - faturamento - prévia da próxima fatura

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/preview?include=details

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	details Inclusões disponíveis: details
company_id	{{company_id}}

GET Faturas - faturamento - obter todas

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/list/invoice?type=invoice&status[]=paid&perPage=200&endDate=2025-09-10&startDate=2025-08-01

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

type	invoice Inclusões disponíveis: invoice
status[]	paid Fatura paga
status	cancelled Fatura cancelada
perPage	200
include	details
endDate	2025-09-10
startDate	2025-08-01

GET Faturas - faturamento - obter todas faturas não pagas

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/list/invoice?startDate={{start_date}}&endDate={{end_date}}&type=invoice&status[]=not_paid

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato YYYY-MM-DD
type	invoice Inclusões disponíveis: invoice
status[]	open Fatura em aberto
status[]	not_paid Pendente de pagamento
status[]	paid Fatura paga
status[]	cancelled Fatura cancelada

GET Faturas - faturamento - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/{{invoice_id}}?include=details

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	details Inclusões disponíveis: details

Transação direta de cartão

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Faturas - transação direta de cartão - obter todas

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/list/card?startDate={{start_date}}&endDate={{end_date}}&type=credit_card

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

startDate	{{start_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - início. Formato YYYY-MM-DD
endDate	{{end_date}} Filtra por data de quando ocorreu a despesa - final. Formato YYYY-MM-DD
include	card Inclusões disponíveis: card
status[]	open
type	credit_card

GET Faturas - transação direta de cartão - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/{{invoice_id}}?include=details

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	details Inclusões disponíveis: details

Anexos Fatura

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Baixar Nota Fiscal de Serviço

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/download/invoice-service/

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

GET Baixar Boleto

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/download/payment-slip/

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

POST Exportar fatura

https://api.onfly.com.br/financial/invoice/export/{{invoice_id}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
{
```

json

```
{
    "include": "details",
    "format": "xls",
    "flyOrder": {
        "recipe": [
            {
                "label": "Protocolo",
                "path": "protocol"
            },
            {
                "label": "Data da Compra",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY"
                },
                "path": "createdAt"
            },
            {
                "label": "Origem",
                "path": "outbound.from"
            },
            {
                "label": "Destino",
                "path": "outbound.to"
            },
            {
                "label": "Data Ida",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY HH:mm"
                },
                "path": "outbound.departureDate"
            },
            {
                "label": "Data Volta",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY HH:mm"
                },
                "path": "inbound.departureDate"
            },
            {
                "label": "Comprador",
                "path": "consumer"
            },
            {
                "label": "Viajantes",
                "formatter": {
                    "type": "list"
                },
                "path": "travellers.data"
            },
            {
                "label": "Valor Pago",
                "formatter": {
                    "type": "money"
                },
```

```
                "path": "netAmount"
            }
        ]

    },
    "busOrder": {
        "recipe": [
            {
                "label": "Protocolo",
                "path": "protocol"
            },
            {
                "label": "Data da Compra",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY"
                },
                "path": "createdAt"
            },
            {
                "label": "Origem",
                "path": "outbound.from.name"
            },
            {
                "label": "Destino",
                "path": "outbound.to.name"
            },
            {
                "label": "Data Ida",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY HH:mm"
                },
                "path": "outbound.departureDate"
            },
            {
                "label": "Data Volta",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY HH:mm"
                },
                "path": "inbound.departureDate"
            },
            {
                "label": "Comprador",
                "path": "consumer"
            },
            {
                "label": "Passageiros",
                "formatter": {
                    "type": "list"
                },
                "path": "passengers.data"
            },
            {
                "label": "Valor Pago",
                "formatter": {
                    "type": "money"
                },
                "path": "netAmount"
            }
        ]
```

```
        ]
    },
    "hotelOrder": {
        "recipe": [
            {
                "label": "Protocolo",
                "path": "protocol"
            },
            {
                "label": "Data da Compra",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY"
                },
                "path": "createdAt"
            },
            {
                "label": "Hotel",
                "path": "hotelName"
            },
            {
                "label": "Check-In",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY"
                },
                "path": "checkin"
            },
            {
                "label": "Check-Out",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY"
                },
                "path": "checkout"
            },
            {
                "label": "Comprador",
                "path": "consumer"
            },
            {
                "label": "Hóspedes",
                "formatter": {
                    "type": "list"
                },
                "path": "guests.data"
            },
            {
                "label": "Valor Pago",
                "formatter": {
                    "type": "money"
                },
                "path": "netAmount"
            }
        ]
    },
    "autoOrder": {
        "recipe": [
            {
                "label": "Protocolo",
                "path": "protocol"
            }
```

```
        },
        {
            "label": "Data da Compra",
            "formatter": {
                "type": "date",
                "mask": "DD/MM/YYYY"
            },
            "path": "createdAt"
        },
        {
            "label": "Data da Retirada",
            "formatter": {
                "type": "date",
                "mask": "DD/MM/YYYY HH:mm"
            },
            "path": "withdraw.date"
        },
        {
            "label": "Data da Entrega",
            "formatter": {
                "type": "date",
                "mask": "DD/MM/YYYY HH:mm"
            },
            "path": "deposit.date"
        },
        {
            "label": "Comprador",
            "path": "consumer"
        },
        {
            "label": "Motorista",
            "formatter": {
                "type": "list"
            },
            "path": "drivers.data"
        },
        {
            "label": "Valor Pago",
            "formatter": {
                "type": "money"
            },
            "path": "netAmount"
        }
    ]
},
"charges": {
    "recipe": [
        {
            "label": "Protocolo",
            "path": "protocol"
        },
        {
            "label": "Data da Cobrança",
            "formatter": {
                "type": "date",
                "mask": "DD/MM/YYYY"
            },
            "path": "createdAt"
        },
        {
            "label": "Descrição",
            "path": "description"
```

```
                "path": "description"
            },
            {
                "label": "Cobrança referente",
                "path": "typeOrder"
            },
            {
                "label": "Valor Pago",
                "formatter": {
                    "type": "money"
                },
                "path": "amount"
            }
        ]
    },
    "refunds": {
        "recipe": [
            {
                "label": "Data da Cobrança",
                "formatter": {
                    "type": "date",
                    "mask": "DD/MM/YYYY"
                },
                "path": "createdAt"
            },
            {
                "label": "Estorno Referente",
                "path": "description"
            },
            {
                "label": "Valor Pago",
                "formatter": {
                    "type": "money"
                },
                "path": "amount"
            }
        ]
    }
}
```


Orçamento

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Orçamento - obter todos

https://api.onfly.com.br/settings/budget?sortBy=closing_date&sortOrder=DESC&include=history.changedBy,costCenter

Busca todos os orçamentos.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

sortBy	closing_date Define o campo a ser ordenado.
sortOrder	DESC Define a ordenação: ASC = ascendente DESC = descendente
include	history.changedBy,costCenter Inclusões disponíveis: history.changedBy costCenter

GET Orçamento - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/settings/budget/{{budget_id}}?include=history.changedBy,+costCenter,+periods

Busca o orçamento pelo ID.

{{budget_id}} = ID do orçamento.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	history.changedBy,+costCenter,+periods Inclusões disponíveis: history.changedBy +costCenter +periods

Créditos

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Créditos - obter todos

https://api.onfly.com.br/credits/groupByConsumer

Busca todos os créditos.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Políticas

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Políticas - obter todas

https://api.onfly.com.br/settings/travel-policy/approval-group?include=policy,userSubjects,groupSubjects,costCenterSubjects,levels,levels.approvalUsers,confirmationUser,failOverApprovalGroup,failOverApprovalGroup.levels,failOverApprovalGroup.levels.approvalUsers

Busca todas as políticas cadastradas.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include

policy,userSubjects,groupSubjects,costCenterSubjects,levels,levels.approvalUsers,confirmationUser,failOverApprovalGroup,failOverApprovalGroup.levels,failOverApprovalGroup.levels.approvalUsers

Inclusões disponíveis:
policy
userSubjects
groupSubjects
costCenterSubjects
levels
levels.approvalUsers
confirmationUser
failOverApprovalGroup
failOverApprovalGroup.levels
failOverApprovalGroup.levels.approvalUsers

GET Políticas - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/settings/travel-policy/approval-group/{{approval_group_id}}?include=confirmationUser,costCenterSubjects,groupSubjects,userSubjects,levels,levels.approvalUsers,policy,failOverApprovalGroup,failOverApprovalGroup.levels,failOverApprovalGroup.levels.approvalUsers

Busca a política pelo ID.

{{approval_group_id}} = ID da política de aprovação.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	confirmationUser,costCenterSubjects,groupSubjects,userSubjects,levels,levels.approvalUsers,policy,failOverApprovalGroup,failOverApprovalGroup.levels,failOverApprovalGroup.levels.approvalUsers Inclusões disponíveis: confirmationUser costCenterSubjects groupSubjects userSubjects levels levels.approvalUsers policy failOverApprovalGroup failOverApprovalGroup.levels failOverApprovalGroup.levels.approvalUsers

POST Políticas - inclusão de nova política

https://api.onfly.com.br/settings/travel-policy/approval-group

Conteúdo do JSON

Parâmetro	Descrição
type	Tipo de política a ser aplicada: - RESERVE (reservas de viagem); - EXPENSE (despesas e adiantamentos); - BLUE (cartão Onfly); - ALL (todos os tipos);
policyId	ID da regra a ser seguida pela política, consulte Regras das políticas
name	Nome de política a ser criada
canForceSendToApproval	Permitir solicitar aprovação fora das regras
subjects.usersIds	ID dos usuários que farão parte do fluxo de aprovação
approvalLevels	ID dos usuários responsáveis pela aprovação (até 7 níveis)
confirmationUserId	ID do usuário responsável pelo pagamento

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

json

```
{
    "type": "RESERVE",
    "canForceSendToApproval": false,
    "name": "",
    "policyId": "",
    "confirmationUserId": null,
    "subjects": {
        "usersIds": [
            [0]
        ]
    },
    "approvalLevels": [
        [
            {
                "value": 0
            }
        ],
        [
            {
                "value": 0
            }
        ]
    ]
```

```
}
```

PUT Políticas - alteração de nova política

https://api.onfly.com.br/settings/travel-policy/approval-group/{{approvalGroupId}}?subjects.costCenterIds

Conteúdo do JSON

Parâmetro	Descrição
type	Tipo de política a ser aplicada: - RESERVE (reservas de viagem); - EXPENSE (despesas e adiantamentos); - BLUE (cartão Onfly); - ALL (todos os tipos);
policyId	ID da regra a ser seguida pela política, consulteRegras das políticas
canForceSendToApproval	Permitir solicitar aprovação fora das regras
subjects.usersIds	ID dos usuários que farão parte do fluxo de aprovação
approvalLevels	ID dos usuários responsáveis pela aprovação (até 7 níveis)
confirmationUserId	ID do usuário responsável pelo pagamento

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

subjects.costCenterIds ID dos Centros de Custos que farão parte do fluxo de aprovação

Body raw (json)

json

```
{
    "type": "EXPENSE",
    "policyId": 4,
    "canForceSendToApproval": false,
    "subjects": {
        "usersIds": [
            82014,
            6583
```

```
        ]
    },
    "approvalLevels": [

        [
            109740
        ]
    ],
    "confirmationUserId": 4
}
```


Regras das políticas

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Regras das políticas - obter todas

https://api.onfly.com.br/settings/travel-policy/policy?include=rules.autoOrderRules,rules.expenditureRules.categorySubject,rules.flyOrderRules,rules.hotelOrderRules,rules.busOrderRules

Obter as regras das políticas.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	rules.autoOrderRules,rules.expenditureRules.categorySubject,rules.flyOrderRules,rules.hotelOrderRules,rules.busOrderRules Inclusões disponíveis: rules.autoOrderRules rules.expenditureRules.categorySubject rules.flyOrderRules rules.hotelOrderRules rules.busOrderRules

GET Regras das políticas - obter pelo ID

https://api.onfly.com.br/settings/travel-policy/policy/{{policy_id}}?include=rules.autoOrderRules,rules.expenditureRules.categorySubject,rules.flyOrderRules,rules.hotelOrderRules,rules.busOrderRules

Obtém as regras da política por ID.

{{policy_id}} = ID da política de aprovação.

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

include	rules.autoOrderRules,rules.expenditureRules.categorySubject,rules.flyOrderRules,rules.hotelOrderRules,rules.busOrderRules Inclusões disponíveis: rules.autoOrderRules rules.expenditureRules.categorySubject rules.flyOrderRules rules.hotelOrderRules rules.busOrderRules

Aprovações

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Listar aprovações

https://api.onfly.com.br/general/approval?sortOrder=DESC&sortBy=id&perPage=5000

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

include	solicitor,solicitor.group,costCenter,permissions,history,history.changedBy
page	1
perPage	10
sortOrder	DESC

sortBy	id
categories[]	2
categories[]	3
types[]	2
types[]	3
types[]	6
types[]	6
status[]	2
categories[]	1
perPage	5000
approverId	8
viewAll	true

GET Listar aprovações de todos os colaboradores

https://api.onfly.com.br/general/approval?include=solicitor,solicitor.group,costCenter,permissions,history,history.changedBy&types[]=2&types[]=3&types[]=5&types[]=6&categories[]=1&perPage=100

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

include	solicitor,solicitor.group,costCenter,permissions,history,history.changedBy
page	1
perPage	10
sortOrder	DESC
sortBy	id
categories[]	2

categories[]	3
types[]	2 1 = Relatório de Despesas 2 = Aéreos 3 = Hotéis 4 = Adiantamentos 5 = Veículos 6 = Ônibus 7 = Cartão Onfly
types[]	3
types[]	5
types[]	6
status[]	2
categories[]	1 1 = Aguardando Aprovação 2 = Aprovados 3 = Reprovados
perPage	100

POST Aprovar por slug

https://api.onfly.com.br/general/approval/approve/{{approval_slug}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

POST Reprovar por slug

https://api.onfly.com.br/general/approval/reprove/{{approval_slug}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
{
    "reason": "Motivo da reprovação.",
    "virtual_approval": [
        {
            "reproved_reason": "Despesa reprovada.",
            "approved": false,
            "expenditure_id": "2221"
        }
    ]
```

```
}
```

Integração adicional

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

Metadados

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

PUT Setar metadados de integração

https://api.onfly.com.br/integration/metadata/eyJlbnRpdHkiOiAiVXNlciIsICJpZCI6IDJ9

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
{
    "metadata": [
        {
            "type": "api",
            "label": "Account",
            "content": "102121"
        },
        {
            "type": "api",
            "label": "Bank",
            "content": "026"
        }
    ]
}
```

PUT Setar metadados de integração - Centro de Custos

https://api.onfly.com.br/integration/metadata/{{hash}}

hash = Base64 de {"entity": "CostCenter", "id": 1}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
json

{
    "metadata": [
        {
            "type": "api",
            "label": "SAPCode",
            "content": "797979"
        }
    ]
}
```

PUT Setar metadados de integração - Tags

https://api.onfly.com.br/integration/metadata/{{hash}}

StartFragment

hash = Base64 de {"entity": "Tag", "id": 1}

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
json

{
    "metadata": [
        {
            "type": "api",
            "label": "SAPCode",
            "content": "223333"
        }
```

```
    ]
}
```

Despesas

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

POST Criar despesa de cartão corporativo

https://api.onfly.com.br/integration/expenditure

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
json

{
  "date": "2023-08-14",
  "amount": 1235,
  "category": "CARD",
  "description": "Teste cartão API",
  "userId": 1,
  "isReimbursable": false,
  "expenditureTypeId": 1
}
```

POST Criar despesa de integração

https://api.onfly.com.br/integration/expenditure

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```json
{
  "date": "2023-08-15",
  "amount": 9999,
  "category": "INTEGRATION",
  "description": "Teste integração API",
  "userId": 1,
  "isReimbursable": false,
  "expenditureTypeId": 2
}
```

Cartões Corporativos Onfly

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Movimentações de Cartões

https://api.onfly.com.br/blue/transaction/internal?perPage=500&paginate=false&min_created_at=2024-08-20

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

perPage	500
paginate	false
min_created_at	2024-08-20

GET Transações dos Cartões

https://api.onfly.com.br/blue/transaction?perPage=10&page=1&sortBy=transaction_created_at&sortOrder=DE

https://api.onfly.com.br/blue/transaction?perPage=10&page=1&sortBy=transaction_created_at&sortOrder=DESC&descending=true&include=user,expenditure.expenditureType

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

perPage	10
page	1
sortBy	transaction_created_at
sortOrder	DESC
descending	true
include	user,expenditure.expenditureType

GET Obter Dados de um Cartão

https://api.onfly.com.br/blue/card/{{id_card}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

HEADERS

Content-Type	application/json

PARAMS

id_card

GET Listar cartões

https://api.onfly.com.br/blue/card?perPage=5&page=1&sortBy=id&sortOrder=DESC&descending=true

https://api.onfly.com.br/blue/card/?perPage=5&page=1&sortBy=id&sortOrder=DESC&descending=true

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

perPage	5
page	1
sortBy	id
sortOrder	DESC
descending	true
include	user,history
userId[]	1 Id do Portador do Cartão
id[]	1 Id do Cartão

PUT Alterar saldo azulzinho

https://api.onfly.com.br/blue/card//balance

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

Body raw (json)

```
json

{
    "balance": 10,
    "pin": "0000"
}
```

Anexos

AUTHORIZATION Bearer Token

This folder is using Bearer Token from collection Onfly

GET Download anexo RDV

https://api.onfly.com.br/general/attachment/:table_type/:rdv_id?type=pdf

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

type	pdf

PATH VARIABLES

table_type

rdv_id

GET Download anexo Despesas

https://api.onfly.com.br/general/attachment/{{receiptId}}

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

GET Consultar método de exportação do anexo

https://api.onfly.com.br/general/attachment/method/5/:rdv_id?type=pdf

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PARAMS

type	pdf

PATH VARIABLES

rdv_id	432246

GET Consultar anexo de Despesa

https://api.onfly.com.br/general/attachment/:slug

AUTHORIZATION Bearer Token

This request is using Bearer Token from collection Onfly

PATH VARIABLES

slug

Data & Analytics

Esta documentação fornece instruções para consumir os endpoints da API com objetivo de construir de tabelas em _data warehouses (DW) referentes a todos os nossos relatórios dentro da plataforma.
_

Queremos ouvir você! Responda nossa pesquisa de satisfação pelo link abaixo e ajude a tornar sua experiência ainda melhor!

Pesquisa de satisfação: Pesquisa de Satisfação - Documentação API de Dados

Expense BI

GET Obter relatório "Despesas - Detalhamento"

https://api.onfly.com.br/expense/expenditure?include=costCenter,rdv,expenditureType,user,integrationMetadata

Visão Geral

O endpoint `/expense/expenditure` retorna os dados para o relatório de detalhamento de despesas, incluindo informações sobre centro de custos, relatórios de viagem (RDV), categorias de despesas, usuários e metadados de

informações sobre centro de custos, relatórios de viagem (RDV), categorias de despesas, usuários e metadados de integração.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Identificador	INTEGER	Identificador único da despesa na Onfly.	id	-
Data da Despesa	DATE	Data em que a despesa foi realizada.	date	-
Data Criação Relatório	DATETIME	Data em que o relatório de viagem foi criado.	rdv.createdAt	rdv
Descrição	STRING	Descrição detalhada da despesa.	description	-
Categoria	STRING	Categoria da despesa (por exemplo, "Alimentação", "Transporte", etc.).	expenditureType.data.name	expenditureType
Valor	NUMERIC	Valor da despesa em moeda local	ROUND(amount / 100, 2)	-

PARAMS

include costCenter,rdv,expenditureType,user,integrationMetadata

GET Obter relatório "Relatórios - Detalhamento"

https://api.onfly.com.br/expense/rdv?include=owner,costCenter,tags

Visão Geral

O endpoint `/expense/rdv` retorna os dados para o relatório de detalhamento de relatórios de viagem, incluindo informações sobre centro de custos, usuários e tags.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Relatório	STRING	Identificador único referente ao relatório de viagem.	protocol	-
Descrição	STRING	Título referente ao relatório de viagem.	name	-
Solicitante	STRING	Nome do colaborador responsável.	owner.data.name	owner
Centro de Custo	STRING	Centro de custo vinculado ao relatório.	costCenter.data.name	costCenter
Status	INTEGER	Indica o status atual do relatório de viagem.	status	-
Valor total	NUMERIC	Valor total do relatório.	ROUND(totalAmount / 100, 2)	-
Adiantamento	NUMERIC	Valor referente	ROUND(advance	-

Tabela Dimensão para campo Status

Identificador	Regra	Descrição
1	status = 1	Rascunho
2	status = 2	Aguardando Aprovação
3	status = 3	Aguardando Pagamento
4	status = 4	Pago
5	status = 5	Reprovado
6	status = 6	Arquivado
-	status = 4 AND (rdv.total - sum(expenditures.amount) <= 0) OR reimbursable = 0)	Relatório Validado
-	status = 3 AND reimbursable = 0	Aguardando Validação

PARAMS

include	owner,costCenter,tags

GET Obter relatório "Adiantamentos - Detalhamento"

https://api.onfly.com.br/expense/advance-payment?include=costCenter,user,tags

Visão Geral

O endpoint `/expense/advance-payment` retorna os dados para o relatório de detalhamento de adiantamento de viagem, incluindo informações sobre centro de custos, usuários e tags.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Adiantamento	STRING	Identificador único referente ao adiantamento.	protocol	-
Data	DATE	Data em que o adiantameto foi criado.	date	-
Tipo	INTEGER	Tipo de adiantamento.	type	-
Descrição	STRING	Título associado ao adiantamento.	name	-
Centro de custos	STRING	Centro de custo vinculado ao adiantamento.	costCenter.data.name	costCenter
Colaborador	STRING	Nome do colaborador responsável.	user.data.name	user
Status	INTEGER	Indica o status atual do adiantamento.	status	-

PARAMS

include costCenter,user,tags

GET Obter relatório "Despesas por Relatórios"

https://api.onfly.com.br/expense/rdv?include=owner,expenditures,expenditures.costCenter,expenditures.expenditureType

Visão Geral

O endpoint `/expense/rdv` retorna os dados para o relatório de despesas por relatório, incluindo informações sobre usuários e despesas.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Relatórios → RDV	STRING	Identificador único referente ao relatório de viagem.	protocol	-
Relatórios → Despesa	RECORD	Lista com todas os identificadores de despesas vinculados ao RDV.	expendituresId	-
Status relatório	INTEGER	Indica o status atual do relatório de viagem.	status	-
Descrição do relatório	STRING	Título referente ao relatório de viagem.	name	-
Descrição da despesa	STRING	Descrição detalhada da despesa.	expenditures.data.description	expenditures
Valor da despesa	NUMERIC	Valor da despesa	ROUND(expendit	expenditures

PARAMS

include	owner,expenditures,expenditures.costCenter,expenditures.expenditureType

---

Travel BI

Obter relatório "Reservas - Geral"

Para consolidar as informações sobre as reservas de viagens, é necessário extrair os dados de diferentes endpoints referentes a `/order` e agregá-los em um único relatório. Cada endpoint fornece os dados referentes a um tipo específico de serviço de viagem: passagens aéreas, aluguel de veículos, passagens de ônibus e hospedagens.

Passos para obtenção do relatório:

1. **Extrair os dados** de cada endpoint utilizando requisições `GET` aos endpoints `/order`.
2. **Padronizar os campos** conforme o Mapeamento DE-PARA descrito abaixo.
3. **Consolidar os resultados** unindo os dados extraídos em uma única fonte.
4. **Armazenar** as informações para análise.

GET Obter reservas aéreo

https://api.onfly.com.br/travel/order/fly-order?include=travellers,costCenter

Visão Geral

O endpoint `/order/fly-order` retorna os dados de reserva para os protocolos aereos.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	protocol	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Aéreo'	-	-
Data da compra	DATE	Data em que o protocolo foi comprado.	createdAt	-
Data da viagem	DATE	Data referente ao dia da viagem.	outbound.departureDate **OR** inbound.departureDate	-
Viajante	STRING	Nome do viajante.	travellers.data.name	travellers
Localidade	STRING	-	-	-
Trecho	STRING	Trecho no formato "origem / destino"	CONCAT(inbound.from, ' / ', inbound.to) **OR**	-

PARAMS

include travellers,costCenter

GET Obter reservas hotel

https://api.onfly.com.br/travel/order/hotel-order?include=guests,costCenter

Visão Geral

O endpoint `/order/hotel-order` retorna os dados de reserva para os protocolos de hotel.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	protocol	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Hotel'	-	-
Data da compra	DATE	Data em que o protocolo foi comprado.	createdAt	-
Data da viagem	DATE	Data referente ao dia do checkin no hotel.	checkin	-
Viajante	STRING	Nome do viajante.	guests.data.name	guests
Localidade	STRING	Cidade em que foi reservado o hotel.	city	-
Trecho	STRING	-	-	-
Hotel	STRING	Nome do hotel	hotelName	

PARAMS

include	guests,costCenter

GET Obter reservas ônibus

https://api.onfly.com.br/travel/order/bus-order?include=passengers,costCenter

Visão Geral

O endpoint `/order/bus-order` retorna os dados de reserva para os protocolos de onibus.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	protocol	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Ônibus'	-	-
Data da compra	DATE	Data em que o protocolo foi comprado.	createdAt	-
Data da viagem	DATE	Data referente ao dia da viagem.	outbound.departureDate **OR** inbound.departureDate	-
Viajante	STRING	Nome do viajante.	passengers.data.name	passengers
Localidade	STRING	Cidade de destino da viagem.	outbound.to.name **OR** inbound.to.name	-
Trecho	STRING	-	-	-

PARAMS

include passengers,costCenter

GET Obter reservas carro

https://api.onfly.com.br/travel/order/auto-order?include=drivers,costCenter

Visão Geral

O endpoint `/order/auto-order` retorna os dados de reserva para os protocolos de carro.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	protocol	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Carro'	-	-
Data da compra	DATE	Data em que o protocolo foi comprado.	createdAt	-
Data da viagem	DATE	Data referente ao dia da viagem.	withdraw.date	-
Viajante	STRING	Nome do viajante.	drivers.data.name	drivers
Localidade	STRING	Cidade em que será retirado o veículo.	withdraw.city	-
Trecho	STRING	-	-	-
Hotel	STRING	-	-	-

PARAMS

include drivers,costCenter

Obter relatório "Emissões"

Para consolidar as informações de emissões de viagens realizadas, é necessário extrair os dados de diferentes endpoints referentes a `/order` e agregá-los em um único relatório. Cada endpoint fornece os dados referentes a um tipo específico de serviço de viagem: passagens aéreas, aluguel de veículos, passagens de ônibus e hospedagens.

Passos para obtenção do relatório:

1. **Extrair os dados** de cada endpoint utilizando requisições `GET` aos endpoints `/order`.
2. **Padronizar os campos** conforme o Mapeamento DE-PARA descrito abaixo.
3. **Consolidar os resultados** unindo os dados extraídos em uma única fonte.
4. **Armazenar** as informações para análise.

GET Obter aéreo emitidos

https://api.onfly.com.br/travel/order/fly-order

Visão Geral

O endpoint `/order/fly-order` retorna os dados para os protocolos emitidos.

IMPORTANTE: Filtre os protocolos por `status = 2` ou `labelStatus = 'Emitido'` para retornar somente os protocolos emitidos pela plataforma.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	id	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Aéreo'.	-	-
Status	STRING	Utilize o valor padrão 'Emitido'.	labelStatus	-
Qtd viajantes	INTEGER	Quantidade de viajantes.	consumersQuantity	-
Consumo extra	NUMERIC	Valor total referente aos custos adicionais	ROUND(insuranceAmount / 100, 2)	-
Valor total	NUMERIC	Valor total pago pelo viajante ao comprar a passagem.	ROUND(amount / 100, 2)	-
Antecedência	INTEGER	Quantidade de dias de	antecedence	-

GET Obter hotel emitidos

https://api.onfly.com.br/travel/order/hotel-order

Visão Geral

O endpoint `/order/hotel-order` retorna os dados para os protocolos emitidos.

IMPORTANTE: Filtre os protocolos por `status = 2` ou `labelStatus = 'Emitido'` para retornar somente os protocolos emitidos pela plataforma.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	id	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Hotel'	-	-
Status	STRING	Utilize o valor padrão 'Emitido'.	labelStatus	-
Qtd viajantes	INTEGER	Quantidade de viajantes.	consumersQuantity	-
Consumo extra	NUMERIC	-	-	-
Valor total	NUMERIC	Valor total pago pelo viajante ao comprar a passagem.	ROUND(amount / 100, 2)	-
Antecedência	INTEGER	Quantidade de dias de antecedência em que foi comprada	antecedence	-

---

GET Obter ônibus emitidos

https://api.onfly.com.br/travel/order/bus-order

Visão Geral

O endpoint `/order/bus-order` retorna os dados para os protocolos emitidos.

IMPORTANTE: Filtre os protocolos por `status = 2` ou `labelStatus = 'Emitido'` para retornar somente os protocolos emitidos pela plataforma.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	id	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Ônibus'	-	-
Status	STRING	Utilize o valor padrão 'Emitido'.	labelStatus	-
Qtd viajantes	INTEGER	Quantidade de viajantes.	consumersQuantity	-
Consumo extra	NUMERIC	-	-	-
Valor total	NUMERIC	Valor total pago pelo viajante ao comprar a passagem.	ROUND(amount / 100, 2)	-
Antecedência	INTEGER	Quantidade de dias de antecedência em que foi comprada	antecedence	-

---

GET Obter carro emitidos

https://api.onfly.com.br/travel/order/auto-order

Visão Geral

O endpoint `/order/auto-order` retorna os dados para os protocolos emitidos.

IMPORTANTE: Filtre os protocolos por `status = 2` ou `labelStatus = 'Emitido'` para retornar somente os protocolos emitidos pela plataforma.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	id	-
Tipo	STRING	Utilize o valor padrão 'Carro'	-	-
Status	STRING	Utilize o valor padrão 'Emitido'.	labelStatus	-
Qtd viajantes	INTEGER	Quantidade de viajantes.	consumersQuantity	-
Consumo extra	NUMERIC	-	-	-
Valor total	NUMERIC	Valor total pago pelo viajante ao comprar a passagem.	ROUND(amount / 100, 2)	-
Antecedência	INTEGER	Quantidade de dias de antecedência em que foi comprada	antecedence	-

---

GET Obter relatório "Aéreo - Economia"

https://api.onfly.com.br/travel/order/fly-order?include=travellers

Visão Geral

O endpoint `/order/fly-order` retorna os dados para o relatório de economia aereo.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	id	-
Trecho	STRING	Trecho no formato "origem / destino" referente ao voo.	CONCAT(inbound.from, ' / ', inbound.to) **OR** CONCAT(outbound.from, ' / ', outbound.to)	-
CIA	STRING	Nome da companhia de voo.	inbound.cia.callSign **OR** outbound.cia.callSign	-
Cabine	STRING	Descriçao da cabine comprada.	inbound.cabinType **OR** outbound.cabinType	-
Viajante	STRING	Nome do viajante.	travellers.data.name	-

PARAMS

include	travellers

GET Obter relatório "Políticas de Viagem"

https://api.onfly.com.br/settings/travel-policy/approval-group?include=policy,levels.approvalUsers,levels.confirmationUser

Visão Geral

O endpoint `/travel-policy/approval-group` retorna os dados para o relatório de politicas de viagem.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Nome da política	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	name	-
Status	STRING	Indica se a política de viagem está ativa ou não.	IF(isActive, 'Ativo', 'Inativo')	-
Regra aplicada	STRING	Tipo de regra aplicada.	policy.data.name	policy
Tipo fluxo	STRING	Indica o fluxo de aprovação da política.	-	-
Tipo de política	STRING	Tipo referente a política de viagem.	type	-
Grupo	RECORD	Lista de grupos da política de viagem.	groupSubjects.data.name	-

PARAMS

include	policy,levels.approvalUsers,levels.confirmationUser

GET Obter relatório "Aéreo - Créditos"

https://api.onfly.com.br/credits/groupByConsumer

Visão Geral

O endpoint `/credits/groupByConsumer` retorna os dados para o relatório de creditos aereo.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Reserva	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	credits.data.credit.entity_id	-
Viajante	STRING	Nome do viajante.	name	-
CIA	STRING	Nome da companhia de voo.	credits.data.cia.callSign	-
Valor	NUMERIC	Valor total de crédito.	ROUND(credits.data.credit.value / 100, 2)	-
Validade	DATE	Data de validade dos créditos.	credits.data.credit.valid_until	-
Status	STRING	Indica o status atual dos créditos.	credits.data.credit.labelStatus	-
Email	STRING	Email do viajante.	-	-
Centro de custos	STRING	Centro de custo		

GET Obter relatório "Reservas - Ônibus"

https://api.onfly.com.br/travel/order/bus-order

Visão Geral

O endpoint `/order/bus-order` retorna os dados para o relatório de reservas de onibus.

Mapeamento DE-PARA

A tabela abaixo descreve os campos relevantes para análise e mapeamento:

Nome do campo	Tipo	Descrição	Response API	Includes
Protocol	INTEGER	Identificador único referente ao número do protocolo.	id	-
Qtd de viajantes	INTEGER	Quantidade de viajantes.	consumersQuantity	-
Valor total	NUMERIC	Valor total pago pelo viajante ao comprar a passagem.	inbound.price + inbound.tax **OR** outbound.price + outbound.tax	-
Antecedência	INTEGER	Quantidade de dias de antecedência em que foi comprada a passagem.	antecedence	-
Cia	STRING	Nome da companhia de ônibus.	inbound.cia.name **OR** outbound.cia.name	-
Assento	STRING	Nome do assento	-	-