

LeadFlow AI

Arquitectura de automatización autónoma para AutomatizaPro

Versión 1.0 | n8n + Airtable + Groq + Gmail + Telegram

1. Trigger	2. Memoria	3. IA	4. HITL	5. Salida
Gmail LEAD_NUEVO	Airtable Leads + historial	Groq GPT-OSS 20B JSON + borrador	Telegram Aprobar/Rechazar	Gmail Reply Mismo Thread ID

Objetivo

Interpretar consultas comerciales entrantes, clasificarlas, generar un borrador y contactar al cliente solo después de una aprobación humana.

Rutas y controles

Punto	Implementación	Evidencia
Trigger	Gmail con etiqueta LEAD_NUEVO	Captura del trigger
Anti-loop	Message ID + etiquetas de entrada/salida	Filtro Mensaje nuevo
Datos	Leads, Interacciones, Aprobaciones, Errores	Vista Airtable
IA	Groq GPT-OSS 20B; JSON estructurado; max 350 tokens	Salida del nodo IA
HITL	Telegram detiene el flujo antes de Gmail Reply	Mensaje aprobado/rechazado
Error	Validación, reintento limitado y registro	Tabla Errores
Salida	Reply usando Thread ID original	Correo final en hilo

Modelo y optimización de créditos

La ruta normal usa Groq con openai/gpt-oss-20b para extracción, clasificación y respuestas breves. Se limita la salida a 350 tokens y la métrica de costo se registra por interacción. La ruta avanzada queda documentada como alternativa, no activa, para no generar cargos.

Esquema de datos

Leads conserva el estado de negocio; Interacciones conserva la trazabilidad técnica; Aprobaciones conserva la decisión humana; Errores permite auditar fallas y reintentos. Las relaciones entre tablas evitan registros aislados.

Dashboard

La vista pública deberá mostrar leads recibidos, tasa de aprobación, tasa de respuesta, tiempo medio de procesamiento, errores por nodo y costo estimado por modelo. El enlace real se añadirá después de publicar la Shared View de Airtable.

Checklist de aceptación

☐ Cinco ejecuciones exitosas ☐ Camino infeliz probado ☐ Capturas sin credenciales ☐ Enlace GitHub ☐ Enlace Airtable lectura ☐ JSON exportado ☐ Video demo de 3 minutos