

03-AI-GLOSSARY.md

Version : V1.0

Statut : ACTIVE

Catégorie : AI Engineering Framework

Projet : Vitala

1. Objectif

AI-GLOSSARY.md définit les termes officiels utilisés dans le projet Vitala.

Toute IA, tout document et toute implémentation DOIT utiliser les définitions présentes dans ce document.

Une IA NE DOIT PAS créer une nouvelle interprétation d'un terme existant.

2. Règles d'utilisation

Lorsqu'un terme existe dans ce glossaire :

- son nom doit être conservé ;
- son sens ne doit pas être modifié ;
- son utilisation doit respecter sa définition.

Si un nouveau concept apparaît :

L'IA DOIT proposer son ajout au glossaire avant utilisation globale.

3. Termes fondamentaux Vitala

Vitala

Définition

Vitala est une plateforme numérique intelligente conçue pour connecter, organiser, analyser et valoriser les interactions, informations et services de ses utilisateurs.

Vitala combine :

- intelligence artificielle ;
 - données ;
 - automatisations ;
 - interactions sociales ;
 - découverte ;
 - sécurité ;
 - personnalisation.
-

Utilisateur

Définition

Une personne utilisant les services Vitala.

Un utilisateur possède :

- une identité ;
 - un profil ;
 - des permissions ;
 - un historique d'activité ;
 - des données associées.
-

UDI (Universal Digital Identity)

Définition

Système d'identité numérique central de Vitala.

L'UDI représente l'identité unique d'un utilisateur dans l'écosystème.

Elle regroupe :

- identité ;
- profil ;
- préférences ;
- confiance ;
- historique ;
- relations ;
- permissions.

L'UDI est un concept central.

Flash

Définition

Flash est le système Vitala permettant de capturer, créer, partager ou exploiter rapidement une information ou un contenu.

Un Flash peut contenir :

- texte ;
- image ;
- vidéo ;
- média ;
- métadonnées ;
- contexte.

Flash n'est pas uniquement une publication sociale.

FlashDraft

Définition

Un FlashDraft est une version temporaire non publiée d'un Flash.

Il permet :

- création progressive ;
 - sauvegarde locale ;
 - travail hors ligne ;
 - synchronisation différée.
-

Scan

Définition

Module permettant à Vitala d'analyser ou reconnaître des éléments via différentes technologies.

Exemples :

- QR Code ;
- image ;
- document ;
- texte ;
- objets.

Radar

Définition

Module de découverte et de détection permettant d'identifier des informations, éléments ou événements autour d'un contexte donné.

Le contexte peut être :

- géographique ;
- temporel ;
- utilisateur ;
- activité.

Veille

Définition

Système de surveillance intelligente permettant de suivre des sources, événements ou informations importantes.

La Veille peut utiliser :

- IA ;
- alertes ;
- analyse ;
- collecte automatique.

Mission

Définition

Une Mission est une action structurée proposée à un utilisateur ou un groupe.

Elle peut avoir :

- objectif ;
 - étapes ;
 - récompense ;
 - validation ;
 - statistiques.
-

Trust

Définition

Système d'évaluation de confiance dans Vitala.

Le Trust peut prendre en compte :

- comportement ;
 - activité ;
 - vérifications ;
 - réputation ;
 - historique.
-

Parrainage

Définition

Système permettant à un utilisateur d'inviter et d'accompagner de nouveaux utilisateurs.

Il peut inclure :

- codes ;
 - récompenses ;
 - statistiques ;
 - niveaux.
-

Intelligence

Définition

Ensemble des capacités IA de Vitala.

Comprend :

- modèles IA ;
 - agents ;
 - automatisations ;
 - analyses ;
 - recommandations.
-

Vitala Copilot

Définition

Assistant IA administratif destiné à aider la gestion de Vitala.

Fonctions :

- analyse ;
 - assistance ;
 - surveillance ;
 - rapports ;
 - recommandations.
-

Agent IA

Définition

Composant IA spécialisé dans une mission précise.

Exemples :

- Security Agent ;
 - Analytics Agent ;
 - Database Agent ;
 - Support Agent.
-

Sync Engine

Définition

Système responsable de la synchronisation des données entre :

- appareil utilisateur ;
 - stockage local ;
 - serveur ;
 - Supabase.
-

Offline First

Définition

Approche où l'application doit fonctionner même sans connexion.

Les données locales sont prioritaires puis synchronisées.

Outbox

Définition

Mécanisme stockant localement les opérations en attente de synchronisation.

Exemple :

Utilisateur crée un Flash hors ligne.

L'opération est placée dans l'Outbox.

Inbox

Définition

Mécanisme recevant et traitant les changements provenant du serveur.

Conflict Resolution

Définition

Système déterminant comment résoudre deux modifications concurrentes d'une même donnée.

Supabase

Définition

Infrastructure backend utilisée par Vitala pour :

- PostgreSQL ;

- Auth ;
 - Storage ;
 - Edge Functions ;
 - sécurité.
-

RLS (Row Level Security)

Définition

Mécanisme PostgreSQL contrôlant l'accès aux lignes de données selon les permissions.

API

Définition

Interface permettant la communication entre différents systèmes.

Toute API Vitala doit respecter les standards définis.

Dashboard Admin

Définition

Interface de gestion interne permettant aux équipes autorisées de superviser Vitala.

Modules :

- utilisateurs ;
 - sécurité ;
 - analytics ;
 - IA ;
 - configuration ;
 - infrastructure.
-

Admin Center

Définition

Nom global du système administratif Vitala.

Analytics

Définition

Collecte et analyse des données d'utilisation.

Permet :

- statistiques ;
 - tendances ;
 - décisions.
-

Monitoring

Définition

Surveillance permanente du système.

Inclut :

- performances ;
 - erreurs ;
 - sécurité ;
 - disponibilité.
-

Production

Définition

Environnement réel utilisé par les utilisateurs finaux.

Développement

Définition

Environnement utilisé pour construire et tester les fonctionnalités avant production.

Migration

Définition

Modification contrôlée de la structure de données.

Toute migration doit être versionnée.

Feature

Définition

Fonctionnalité utilisateur ou système identifiable.

Tâche atomique

Définition

Petite unité de travail réalisable indépendamment par une IA.

Une tâche atomique possède :

- objectif ;
 - fichiers concernés ;
 - critères de validation.
-

Backlog

Définition

Liste structurée des tâches nécessaires pour construire Vitala.

Architecture

Définition

Organisation globale du système :

- code ;
- données ;

- services ;
 - interactions.
-

4. Règle finale

Si un terme n'est pas défini ici :

L'IA DOIT demander clarification avant de créer sa propre interprétation.

Historique

Version	Modification
V1.0	Création du glossaire officiel Vitala

Fin de AI/03-AI-GLOSSARY.md