Os 20 Principais Comandos Go para WSL

Aqui estão os 20 principais comandos Go que você provavelmente usará ao desenvolver no WSL:

Comandos Essenciais para Gerenciar Projetos e Código

- 1. **go mod init <nome_do_módulo>**: Inicializa um novo módulo Go no diretório atual. Um módulo é uma coleção de pacotes Go. Este comando cria um arquivo go.mod que define o caminho do módulo e suas dependências.
 - o **Exemplo**: go mod init meuprojeto
- 2. **go mod tidy**: Limpa o arquivo go.mod, adicionando quaisquer dependências ausentes e removendo as não utilizadas.
 - Exemplo: go mod tidy
- 3. go get <pacote>: Baixa e instala o pacote especificado e suas dependências.
 - Exemplo: go get github.com/gin-gonic/gin
- 4. go build: Compila os pacotes e dependências.
 - Se executado no diretório do pacote, go build gera um executável no mesmo diretório.
 - o **Exemplo**: go build
- 5. go run <arquivo>.go: Compila e executa um único arquivo Go.
 - o **Exemplo**: go run main.go
- 6. go install: Compila e instala o pacote no diretório \$GOPATH/bin.
 - o **Exemplo**: go install
- go fmt <arquivo>.go ou go fmt ./...: Formata o código Go de acordo com as convenções da linguagem.
 - o **Exemplo**: go fmt main.go
- 8. go vet <arquivo>.go ou go vet ./...: Reporta erros suspeitos no código.
 - o **Exemplo**: go vet main.go
- 9. go test: Executa testes de unidade.
 - o **Exemplo**: go test ./...
- 10. **go doc <pacote> ou go doc <símbolo>**: Exibe a documentação de um pacote ou símbolo.
 - o **Exemplo**: go doc fmt
 - o **Exemplo**: go doc fmt.Println

Comandos para Informações sobre o Ambiente

- 11. go env: Exibe as variáveis de ambiente Go.
 - o **Exemplo**: go env
- 12. go version: Exibe a versão Go instalada.

o **Exemplo**: go version

Comandos de Módulo (mais avançados)

- 13. go mod graph: Imprime o gráfico de dependência do módulo.
 - o **Exemplo**: go mod graph
- 14. go mod vendor: Copia as dependências do módulo para o diretório vendor.
 - o **Exemplo**: go mod vendor
- 15. **go mod edit**: Edita o arquivo go.mod.
 - Exemplo: go mod edit -require=rsc.io/quote@v1.5.2
- 16. go mod download: Baixa os módulos para o cache do módulo local.
 - * Exemplo: go mod download all

Outros Comandos Úteis

- 17. **go list ./...**: Lista os pacotes nos diretórios especificados.
 - Exemplo: go list ./...
- 18. **go clean**: Remove arquivos de objeto e arquivos de construção.
 - o **Exemplo**: go clean
- 19. go bug: Inicia um relatório de bugs.
 - o **Exemplo**: go bug
- 20. go help <comando>: Exibe a ajuda para o comando especificado.
 - o Exemplo: go help build