

desfazendo_commit_executado_anteriormente

Desfazendo commit executado anteriormente ➡

Ao trabalhar em um projeto de equipe, é bastante comum que os desenvolvedores criem branches , adicionem arquivos e os preparem para commits quando estiverem prontos.

No entanto, em alguns casos, você pode perceber que as alterações feitas não foram tão boas.

Você modificou alguns arquivos, adicionou e excluiu muitas linhas de seus arquivos, mas deseja voltar .

Resumindo, você deseja reverter as alterações que acabou de fazer e voltar aos arquivos que tinha.

Essa técnica é chamada de “**redefinir para HEAD**” e é uma ferramenta bastante poderosa para os desenvolvedores usarem.

1. PASSO A PASSO

1. Crie um repositório no github de nome **teste**, em seguida clone o repositório para um pasta local de seus exemplos e execute o comando:

```
git clone git@github.com:paulospacheco/teste.git
```

2. Adicione um arquivo qualquer a pasta **./teste**, em seguida execute o comando abaixo para adicionar as alterações ao repositório:

```
cd ./teste
git add .
git commit -m "Primeiro commit ao repositório teste"

# git log mostra todos o head do projeto
# para sair da lista pressione CTRL+Z
git log
```

3. Para desfazer o **git commit** anterior execute o comando:

```
git reset --hard HEAD^

# O comando abaixo é equivalente comando anterior "HEAD^"
git reset --hard HEAD~1

# git log mostra todos o head do projeto
# para sair da lista pressione CTRL+Z
git log
```

4. Para desfazer o **git reset** anterior execute o comando:

```
git reset --hard HEAD@{1}

# git log mostra todos o head do projeto
# para sair da lista pressione CTRL+Z
git log
```

5. Para desfazer 2 **git commit** execute o comando:

```
git reset --hard HEAD~2

# git log mostra todos o head do projeto
# para sair da lista pressione CTRL+Z
git log
```

6. Para desfazer 2 **git reset** anteriores execute o comando:

```
git reset --hard HEAD@{2}

# git log mostra todos o head do projeto
# para sair da lista pressione CTRL+Z
git log
```

7. Para retornar para a versão mais atual execute o comando:

```
git reset --hard HEAD
```

```
# git log mostra todos o head do projeto  
# para sair da lista pressione CTRL+Z  
git log
```

8. ,,

2. .

REFERÊNCIAS

1. [How To Git Reset to HEAD.](#))
2. [git log](#)

