

configurando_git_para_enviar_para_o_github

Configurando git para enviar para o github

1. Para [conectar-se ao github.com](#) é necessário criar um chave do protocolo SSH (Secure Shell Protocol), que fornece um canal seguro em uma rede não segura da seguinte forma:

```
# Gerando uma chave ssh na pasta ~/.ssh
ssh-keygen -t ed25519 -C "seu_email@qualquercoisa.com"

# Adicionando sua chave SSH ao agente ssh
eval "$(ssh-agent -s)"

# Adicione sua chave privada SSH ao agente ssh.
# Se você criou sua chave com um nome diferente ou se está
adicionando uma
# chave existente com um nome diferente, substitua id_ed25519 no
comando
# pelo nome de seu arquivo de chave privada:
# Mais informação: https://linux.die.net/man/1/ssh-add
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

1. NOTAS:

1. Se você estiver usando um sistema legado que não suporta o algoritmo Ed25519, use:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "paulospacheco"
```

2. Dependendo do seu ambiente, pode ser necessário usar um comando diferente.

1. Por exemplo, pode ser necessário usar o acesso root executando **sudo -s -H** antes de iniciar o **ssh-agent** ou pode ser necessário usar **exec ssh-agent bash** ou **exec ssh-agent zsh** para executar o **ssh-agent**.

3. Após adicionar a chave no agente ssh, é necessário [registrar no servidor github](#).

4. Caso ocorra algum error na autenticação: [Veja esse link](#)

5. Caso troque a chave ssh é necessário clonar o repositório fazer as alterações necessárias e enviar novamente para o remoto. (Passei o um dia para entender isso)

6. REFERÊNCIAS:

1. [Requisitos de autenticação de token para operações Git.](#)
 1. [Criação de um token de acesso pessoal](#)
 2. [Novo token de acesso pessoal](#)
2. Entre no [github](#) para adicionar uma nova chave SSH à sua conta GitHub.
3. Criando repositório no github e configurando a máquina cliente:
4. Suponha que o grupo seja **mi** e o projeto seja maricarai então:

```
# criando uma pasta para os arquivos do git separado da pasta
corrente que se deseja versionar
git init --separate-git-dir ../maricarai.git

# Associa o repositório remoto ao repositório local.
git remote add origin git@github.com:paulospacheco/maricarai.git

# Cria um ramo para a versão
git branch -M main

# Adiciona todos os arquivo da pasta que se quer versionar
git add .

# Finaliza a transação do comando git add e registra o nome das
alterações feitas
git commit -m "Descreva as alterações feitas"

# Envia as alterações locais para o repositório remoto.
git push -u origin main

# Pull requests (Solicitações de pull)
```

1. ATENÇÃO

1. [Lei sobre Pull Requests para finalizar o processo de atualização](#)
 2. [Como criar seu primeiro pull request no GitHub](#)
5. [Verificando as chaves SSH existentes](#)
6. Digite **ls -al ~/.ssh** para ver se as chaves SSH existentes estão presentes.

```
$ ls -al ~/.ssh
# Lists the files in your .ssh directory, if they exist
```

7. Verifique a lista de diretórios para ver se você já possui uma chave SSH pública. Por padrão, os nomes de arquivo das chaves públicas com suporte para o GitHub são um dos seguintes.

1. ~/.ssh/id_rsa.pub
2. ~/.ssh/id_ecdsa.pub

3. ~/.ssh/id_ed25519.pub

8. [Copie a chave pública SSH gerada para a área de transferência.](#)
9. Acesse o site [github](#) e cole a chave que está na área de transferência.
10. Comando para saber se a chave ssh está associada ao github:

```
git status
```

REFERÊNCIAS

1. [get-started](#)
2. [Instalando o Git](#)
3. [Preparação](#)
4. [Criando novo projeto no github](#)
5. [Novo token de acesso pessoal](#)
6. [Como trabalhar com Git e GitHub no VsCode | Tutorial](#)
7. [VsCode - \[Extensão GitLens\], Histórico do GITHUB, no vscode, commit, Linha do código editado \(#201\)](#)
8. [Verificando as chaves SSH existentes](#)
9. [Configurando arquivos ignorados para todos os repositórios em seu computador.](#)

