

criando_script_para_enviar_as_alteracoes_para_o_github

Criando script para enviar as alterações para o github

1. Crie um arquivo de nome ~/meuProjeto/**pushmain.sh** e cole os comandos a baixo, em seguida de permissão de execução para o arquivo **pushmain.sh**:

```
#!/bin/bash

# Esse é um parâmetro passado com a descrição do commit
TextoCommit="$1"

# Associa o repositório remoto ao repositório local.
git remote add origin
git@github.com:paulospacheco/maricarai.git

# Renomeie o branch atual para main
# O comando branch -M não precisa ser feito a todo momento,
porque o git sempre envia para
# o ultimo ramo selecionando.
git branch -M main

# Este comando pode ser executado várias vezes antes de um
commit.
git add .

# Use o <msg> fornecido como a mensagem de confirmação.
git commit -a -m "$TextoCommit"

# Envia as alterações locais para o repositório remoto.
git push -u origin main

# imprime o status atual do repositório
git status
```

2. Sintaxe de execução do script **pushmain.sh**.

1. Adicione ou altere vários arquivos do repositório **meuProjeto** em seguida execute os comandos abaixo:

```
cd ~/meuProjeto
./pushmain.sh "Modificando o arquivo .....etc...."
```

