

tudo_sobre_git_remote

Tudo sobre git remoto ➡

1. Para gerenciar comunicação de repositórios remotos, é necessário salvar no repositório local as referências para os repositórios remotos. Para fazer isso, existe o comando *git remote*.

2. Suponha que o repositório remoto tenha a URL

<https://github.com/petcomputacaoufrgs/intro-ao-git.git> e o nome *origin*, então:

1. Comando para registrar na máquina local um repositório remoto:

1. Sintaxe: `git remote add origin git@ip_server:/home/git/repositorio.git`

```
# Exemplos

# Repositório na rede local: ip=192.168.15.3
git remote add origin
git@192.168.15.3:/home/git/teste.git

# Repositório no github
# No github a url é:
git@github.com:Usuário/NomeDoRepositorio.git
git remote add origin
git@github.com:paulospacheco/blog.pssp.app.br.git
```

3. Use o comando **git status** para checar o estado atual do repositório.

```
# A pasta ~/meuProjeto precisa ter sido inicializada pelo
comando git init.
cd ~/meuProjeto

# Esse comando mostra tudo que precisa ser feito para atualizar
o repositório.
git status
```

4. Referências:

1. [Status do repositório](#)
2. [Git Status: Inspecting a repository](#)

